

Luminaire Intérieurs Etanches Techniques

Biarritz Mini

Une gamme Norka - **Guide Lumière page 359** -

CE IP 65 IK07 (PMMA)/ IK09 (PC) Classe I F 650°C (PMMA)/ 850°C (PC)



Mini Biarritz



Luminaire Libourne -station de tramway



Dimensions (en mm)

| | A | L |
|--------------|------|------|
| TGW610 1x14W | 850 | 965 |
| TGW610 1x21W | 1150 | 1265 |
| TGW610 1x28W | 1620 | 1735 |
| TGW610 1x35W | 1920 | 2035 |

Trade

Mini Biarritz est un luminaire étanche tubulaire de diamètre 38 mm optimisé pour les lampes T5 (de 14 à 35W).

Ses dimensions réduites, alliées au flux des lampes T5, en font une solution idéale pour la mise en valeur de monuments ou l'intégration dans des structures métalliques ou béton permettant de créer des effets lumineux très décoratifs.

Ballast électronique HFP intégré en bout du profil.

Profil tubulaire extrudé en PMMA transopal pour une meilleure diffusion de la lumière. Polycarbonate clair résistant aux chocs.

Embout transparent et presse étoupe M16.

Présentation

Mini Biarritz est un luminaire étanche tubulaire de diamètre 38 mm optimisé pour les lampes T5. Ses dimensions

réduites, alliées au flux des lampes T5, en font une solution idéale pour la mise en valeur de monuments ou l'intégration dans des structures métalliques ou béton permettant de créer des effets lumineux très décoratifs.

Ballast électronique intégré en bout du profil.

Matériaux et finition

Profil tubulaire extrudé en PMMA transopal pour une meilleure diffusion de la lumière.

Polycarbonate clair strié à l'intérieur sur demande.

Installation

Installation en position verticale ou horizontale.

Fixer les 2 étriers au support, raccorder l'alimentation au bomier via un presse étoupe M20. Monter l'appareil sur ses étriers.

Spécificités Ces dimensions sont valables pour les codes standards. Pour d'autres versions, les longueurs peuvent être différentes, nous consulter.

Lampes

MASTER TL5 HE Super 80

MASTER TL5 HO Super 80

| Désignation | Puissance (W) | Poids (Kg) | Dimensions (mm) | Code |
|--|------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Mini BIARRITZ avec fourreau en PMMA transopal | | | | |
| • TGW610 1xTL5 14W HFP TRA | 17 | 1,00 | TGW610 1x14W | 1 766242 00 |
| • TGW610 1xTL5 21W HFP TRA | 24 | 1,20 | TGW610 1x21W | 1 766259 00 |
| • TGW610 1xTL5 28W HFP TRA | 32 | 1,40 | TGW610 1x28W | 1 766266 00 |
| • TGW610 1xTL5 35W HFP TRA | 39 | 1,60 | TGW610 1x35W | 1 766273 00 |

- Pour réduire votre consommation d'énergie, nous vous recommandons les produits signalés en vert

Date de dernière mise à jour : 28/04/2011

[Haut
de
page](#)