

Procédure adaptée

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

(C.C.T.P. du 05 Janvier 2026)

**LOCATION DE DEUX VEHICULES
POIDS LOURDS NEUFS FONCTION LINGE**

Le présent C.C.T.P comporte 4 pages

ARTICLE 1 – FORME ET DUREE DU MARCHÉ

Le présent marché a pour objet la location, de 2 véhicules poids lourds neufs pour :

- La livraison de linge propre vers les différents sites du CHCB ;
- La collecte et le rapatriement du linge sale vers la blanchisserie du CHCB.

Le marché est conclu pour une durée de **48 mois**.

ARTICLE 2 – MODALITES D'EXECUTION

Les véhicules devront être mis à disposition du Centre Hospitalier, **au plus tard le Lundi 23 février 2026**.

ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Lot unique portant sur la location de **2 camions 12 tonnes environ avec les caractéristiques suivantes** :

3.1 - Données techniques générales :

P.T.C : 12 – 13 tonnes. Charge utile nécessaire : 6 tonnes. Tolérance +/- 5%.

Moteur diesel

Direction assistée

Boîte automatique. Une boîte avec convertisseur sera un plus. Merci d'identifier ces équipements dans la proposition tarifaire en tant **qu'OPTION**.

Nombre de places assises : 2

CV : 200 à 210 cv environ avec une cylindrée minimum de 5 litres

Bruiteur de marche arrière

Caméra marche arrière, dé connectable en cabine

Feu de recul

Rétroviseurs chauffants/dégivrant

Phare de travail dans la caisse

Suspensions pneumatiques

3.2 - Dimensions de la caisse :

Dimensions intérieures utiles :

Longueur ⇨ 5,60 m

Largeur ⇨ 2,55 m

Hauteur ⇨ 2,20 m.

La largeur de la caisse est une donnée importante du fait des contenants (armoires à linge) que nous transportons. Pour la tenue du chargement, le taux d'optimisation de nos rotations, et la sécurité des chauffeurs dans le chargement et le déchargement, la dimension intérieure de la caisse doit inclure :

- La largeur de 4 armoires à linge (rail de protection compris), soit 2,40 mètres ;
- Un espacement suffisant entre les armoires et les rails d'arrimage, afin d'assurer un sanglage du chargement efficace, tout en assurant la sécurité des chauffeurs.
- La nécessité de transporter 17 armoires à linge.

L'équipement de la caisse d'amortisseurs à coussins d'air (hauteur de caisse réglable) serait un plus. Merci d'identifier cet équipement dans la proposition tarifaire en tant qu'**OPTION**.

Aménagement :

Ouverture totale arrière

2 rails d'arrimage latéral :

- Le 1^{er} à 0,60 m du sol
- Le 2^{ème} à 1,20 m du sol.

Les systèmes de rail, mis en place devront être facilement nettoyables (nettoyage mécanique).

Les sangles envisagées seront des sangles avec un système de tension central. Pas de sangle à cliquet.

Le plancher devra être anti dérapant, facilement lessivable (nettoyage mécanique) et devra être équipé 2 siphons d'évacuation. Les parois devront être également lisses, pour favoriser un nettoyage optimal.

Eclairage intérieur de la caisse.

Deux lisses de protection de 30 cm de largeur :

- 1 à 1,65 (axe) m du sol.
- 1 protection en bas de paroi

3.3 - Hayon élévateur :

Caractéristiques : classique, 1,5 tonnes, rabattable à l'arrière.

Avec 2 arrêts de rolls espacés seulement de 5 cm.

Avec 2 cornières de bord, 3 cm.

Positionnement d'avertisseurs lumineux « hayon baissé ».

Avec commande télécommandée à distance + commande intérieure

Hauteur de chargement : niveau du plancher, soit au plus haut 1,10 mètres. Les hauteurs de quai sont diverses au sein de l'hôpital (entre 85 cm et 107 cm). La proposition technique devra tenir compte de cette diversité de hauteurs.

Longueur de hayon souhaitée :

- Fermeture totale par hayon
- 1,50 m de la caisse jusqu'aux arrêts de rolls
- Puis 30 cm
- 2 butoirs avec un espacement le plus restreint possible.

3.4 - Conditions inhérentes à la location

Véhicule de remplacement de même type (dimensions de caisse identique nécessaires) dans un court délai (7 jours sur 7 – nous fournir un numéro d'assistance ou d'astreinte- Mise à disposition véhicule de remplacement dans les 2 heures suivant l'appel).

Assistance totale immédiate 365 jours 24h/24h (dépannage, remorquage y compris crevaison).

Prise en charge de l'entretien régulier, pneumatique, assurance, vignettes, taxe à l'essieu, mines, contrôle technique, tachygraphe électronique, contrôle du hayon, contrôle extincteur.

Assurance tous risques, sans franchise, sans exclusion.

Peinture et publicité aux couleurs du « CENTRE HOSPITALIER DE LA CÔTE BASQUE ».

Jeux de sangle d'arrimage.

1 extincteur 2 kgs (cabine) + 1 extincteur 6 kgs (coffre).

3 jeux de clés.

Un jeu de chaînes neige / véhicule.

Le carburant reste à la charge de l'établissement.

1 gilet

1 triangle

1 boîte de lampes de secours.

3.5 - Conditions du contrat de location

Les propositions devront être formalisées pour 2000 km/mois, par véhicule.

A chaque date anniversaire du contrat, un état kilométrique des 2 camions sera effectué, afin de définir des conditions de compensation pour les kilométriques non effectués.

Les propositions devront intégrer des éléments chiffrés sur les incidences en termes énergétiques et environnementaux : consommation d'énergie, émissions de CO2, émissions de polluant, ceci pour la durée de vie du véhicule (identifier ces données pour la durée de vie des véhicules).