

Le présent CCTP – Finitions constitue un document complémentaire au CCTP du présent lot. Il précise exclusivement les prescriptions relatives à l'aspect, au rendu et aux finitions visibles des ouvrages, sans remettre en cause les solutions techniques, les performances, les compositions ou les dimensionnements définis dans le CCTP du lot concerné. En cas de contradiction ou d'incohérence, les prescriptions techniques figurant au CCTP du lot prévalent.

Le présent CCTP – Finitions prévaut uniquement sur les descriptions d'aspect, de rendu ou de finition figurant dans les autres pièces du CCTP.

Toute solution alternative proposée devra être esthétiquement équivalente aux prescriptions du présent document et soumise à l'accord préalable de la maîtrise d'œuvre.

brenasdouceraïnarchitectes ●●●



## 00-DOE - Remise du Dossier des Ouvrages Exécutés

Le dossier sera remis en 1 exemplaire papier, accompagné d'un support numérique (clé ou CD). Les documents seront nommés selon l'article du CCTP (ex. "3.1.1.2 - xxxxxx.pdf"). Les plans seront indicé Z

### **Dimensions :**

1 exemplaire + numérique



## ACCESSOIRES - Système coulissant inox

Ensemble composé d'un rail en acier inoxydable 304L, et d'un lot de quatres montures inox à galets sur axe lisse.

Système prévu pour éléments coulissants jusqu'à 200 kg, adapté à une utilisation intérieure ou extérieure, y compris en milieu humide.

Rail et montures compatibles (réf. SU2067 / SU2070).

Garantie 5 ans.

### **Référence :**

SLID'UP 2000 inox

### **Dimensions :**

40mm x 35mm. Longueur selon plan

**Localisation :** laboratoire métrologie

**Finition :** inox brossé

**Unité :** forfait



## ACCESSOIRES - Tableau vitrine d'affichage

Tableau vitrine d'affichage extérieur. Cadre acier fin, peint et avec angles soudés, sans plastiques. Y compris pose d'une feutrine grise/noire sur fond aimantable.

Fixation à prévoir sur paroi verticale (invisible), poteau ou serrurerie.

### **Référence :**

PROCITY - Vitrine Classique

### **Dimensions :**

16 A4 : h1350 x 1000mm

**Localisation :** à confirmer avec MOA

**Finition :** anodisé ou laquée au choix de l'architecte

**Unité :** unité



## CONTRÔLE D'ACCÈS - Serrure électrique

Serrures électriques ABLOY EL 524/564/565 à encastrer, alimentation 12-24 V, axe 50 mm et entraxe 70 mm, réversibles gauche/droite, pour portes en bois compatibles contrôle d'accès.

La EL 524 assure une entrée contrôlée avec sortie libre.

La EL 564 permet le contrôle de la béquille extérieure avec sortie intérieure libre.

Le présent CCTP – Finitions constitue un document complémentaire au CCTP du présent lot. Il précise exclusivement les prescriptions relatives à l'aspect, au rendu et aux finitions visibles des ouvrages, sans remettre en cause les solutions techniques, les performances, les compositions ou les dimensionnements définis dans le CCTP du lot concerné. En cas de contradiction ou d'incohérence, les prescriptions techniques figurant au CCTP du lot prévalent.

Le présent CCTP – Finitions prévaut uniquement sur les descriptions d'aspect, de rendu ou de finition figurant dans les autres pièces du CCTP.

Toute solution alternative proposée devra être esthétiquement équivalente aux prescriptions du présent document et soumise à l'accord préalable de la maîtrise d'œuvre.

brenasdouceirainarchitectes ●●●

La EL 565 offre le contrôle des deux béquilles sans sortie libre.

Fourniture et pose comprenant câblage, réglages, contacts de surveillance intégrés et parfait ajustement dans le bloc-porte.

**Référence :**

ABLOY - EL524/564/565

**Finition :** encastré

**Unité :** unité

**Localisation :** double porte vers stockage des gaz



@ASSABLOY



### ESCALIER - Escalier métallique

Escalier à marche type caillebotis avec nez antidérapant. Fixation des marches sur limons plats ép. 10mm, par visserie à tête lisse. Y compris première et dernière contre marche contrastée.

Garde-corps composé de montants verticaux plats de 40x5mm et tubes circulaires pour lisses et barreaux.

Y compris palier haut, mains courantes et garde-corps

**Dimensions :**

60x60x250 mm

**Finition :** galva

**Unité :** ensemble

**Localisation :** Ecurie



### FIXATIONS - Fixation des clotures

Cloture selon détail architecte.

Platines des poteaux et fixations invisibles, scellé dans le sol avant les revêtements sur massif au lot VRD.

Dans le cas où la pose sur massif ne serait pas possible, les poteaux seraient emboîtés sur manchons (h.200mm). Pour fixation invisible.

**Localisation :** Mains courantes



### FIXATIONS - Fixation des gardes corps et platine de serrureries

Cheville de sécurité avec vis à tête fraisée H creux prémontée /zinguée, pour béton fissuré et non fissuré.

Aucun boulon ne devra être en saillie.

Vis fraisée sur structure bois

**Référence :**

ETANCO - ATS EVO-SC TF /Zn ou WURT - W-HAZ-SK/S

**Finition :** galva ou RAL au choix de l'architecte

**Unité :** forfait

Le présent CCTP – Finitions constitue un document complémentaire au CCTP du présent lot. Il précise exclusivement les prescriptions relatives à l'aspect, au rendu et aux finitions visibles des ouvrages, sans remettre en cause les solutions techniques, les performances, les compositions ou les dimensionnements définis dans le CCTP du lot concerné. En cas de contradiction ou d'incohérence, les prescriptions techniques figurant au CCTP du lot prévalent.

Le présent CCTP – Finitions prévaut uniquement sur les descriptions d'aspect, de rendu ou de finition figurant dans les autres pièces du CCTP.

Toute solution alternative proposée devra être esthétiquement équivalente aux prescriptions du présent document et soumise à l'accord préalable de la maîtrise d'œuvre.

brenasdouceraïnarchitectes ●●○

**Dimensions :**

*selon besoins*

**Localisation :** Clotures et portails



**GRILLE DE VENTILLATION - Grille de ventilation circulaire dans bardage**

Prévoir la fourniture et pose de grille de ventilation circulaire dans bardage bois. Pour VH et VB du local.

Ø355mm

**Référence :**

PANOL - DS circulaire

**Dimensions :**

*selon besoins*

**Finition :** galva ou RAL au choix de l'architecte

**Unité :** unité



**Localisation :** deux grilles dans le local CTA



**GRILLE DE VENTILLATION - Grille de ventilation courante**

Prévoir la fourniture et pose de grille de ventilation, pas de lames de 33mm

**Référence :**

PANOL - DS33

**Dimensions :**

*selon besoins*

**Finition :** galva ou RAL au choix de l'architecte

**Unité :** unité



**Localisation :** grilles en facades et dépassée



**PORTAIL - Barre anti-panique**

Barre anti-panique en inox brossé. Construite d'un tube Ø20 mm façonné courbé, fixé sur palié inox.

**Référence :**

HAWI - Barre anti-panique

**Finition :** inox brossé

**Unité :** unité



**Localisation :** porte stockage des gaz

Le présent CCTP – Finitions constitue un document complémentaire au CCTP du présent lot. Il précise exclusivement les prescriptions relatives à l'aspect, au rendu et aux finitions visibles des ouvrages, sans remettre en cause les solutions techniques, les performances, les compositions ou les dimensionnements définis dans le CCTP du lot concerné. En cas de contradiction ou d'incohérence, les prescriptions techniques figurant au CCTP du lot prévalent.

Le présent CCTP – Finitions prévaut uniquement sur les descriptions d'aspect, de rendu ou de finition figurant dans les autres pièces du CCTP.

Toute solution alternative proposée devra être esthétiquement équivalente aux prescriptions du présent document et soumise à l'accord préalable de la maîtrise d'œuvre.

brenasdoucerainarchitectes ●●○



#### PORTAIL - Passe cable encastré

Passe cable encastré dans les montants pour ouverture à 160°.

**Référence :**

IZYX SYSTEMS - DLM100

**Dimensions :**

24x323x17.5mm

**Finition :** galva ou inox

**Unité :** unité



**Localisation :** double porte vers stockage des gaz



#### PORTAIL - Pivots

Pivots discrets scellés dans le sol en partie basse et sur le mur en partie haute, si impossible supporté par équerre. Exempt de toute tige saillante.

Avec ferme porte encastré

**Référence :**

COMUNELLO

**Finition :** galva

**Unité :** /portail



**Localisation :** portillons R+2