

LEGENDE ELECTRICITE - DDAF/SV	
Eclairage	Petit appareillage
Luminaire élanche Force 8 1X35W	Détecteur de présence
Luminaire élanche Force 8 2X35W	Interrupteur
Luminaire plafonnier Punch ALU 1X35W	va et vient
Luminaire plafonnier Punch ALU 1X35W	Double allumage
Reglette élanche Surf 2X35W/IPS5-K08	Bouton poussoir
Plafonnier Punch BD 80 BL 2X35W ballast électronique	Prise de courant
Luminaire encastré CINQUE BD60-3-14W	PC élanche 350V-N-T
Luminaire élanché OMEGA BL4X18W	Descente bureaux informatique vers gouttière
Applique FLUOLUX 1X35W Ref: 138810	Câblage en attente
Applique LAGON S118	Bouton monté descente volet roulant
Spot DOWNLIGHT chalice 190W 2X4L26W	Alimentation volets roulants
Spot DOWNLIGHT chalice 190W 2X4L26W (avec disque de verre)	Colonne de distribution 100X100
Spot TBT 12V - 50W	Gouttière de distribution 160X50
Spot orientable KONIC 120 LM FLOOD 50W	Chemin de câbles courants forts
Hublot Sairam 644 270 - 75W	Chemin de câbles courants faibles
Hublot Sairam 644 530 - 2X9W permanent	Chemin de câbles informatiques
	Boîtier de coupure
Informatique	
Poste de travail type 1	Poste de travail type 1
Poste de travail type 2	Poste de travail type 2
Poste de travail type 3	Poste de travail type 3
RJ 45	RJ 45
Contrôle d'accès	
Digicode	Digicode
Plaque de rue	Plaque de rue
Lecteur de clé	Lecteur de clé
Incendie	
Déclencheur manuel	Déclencheur manuel
Avertisseur sonore	Avertisseur sonore
Ventouse de porte	Ventouse de porte
Câblage grille VB sas ascenseur	Câblage grille VB sas ascenseur
Déclencheur pour issue de secours	Déclencheur pour issue de secours
Déclencheur tonique de fumée	Déclencheur tonique de fumée
Déclencheur thermostatique	Déclencheur thermostatique
Indicateur d'action	Indicateur d'action
Interphone SAS ascenseur	Interphone SAS ascenseur

Luminaire élanche Force 8 1X35W
Luminaire élanche Force 8 2X35W
Luminaire plafonnier Punch ALU 1X35W
Luminaire plafonnier Punch ALU 1X35W
Reglette élanche Surf 2X35W/IPS5-K08
Plafonnier Punch BD 80 BL 2X35W ballast électronique
Luminaire encastré CINQUE BD60-3-14W
Luminaire élanché OMEGA BL4X18W
Applique FLUOLUX 1X35W Ref: 138810
Applique LAGON S118
Spot DOWNLIGHT chalice 190W 2X4L26W
Spot DOWNLIGHT chalice 190W 2X4L26W (avec disque de verre)
Spot TBT 12V - 50W
Spot orientable KONIC 120 LM FLOOD 50W
Hublot Sairam 644 270 - 75W
Hublot Sairam 644 530 - 2X9W permanent

Eclairage de sécurité

- Bloc Eclairage d'ambiance
- Bloc d'éclairage secours fixe
- Bloc d'éclairage secours portable

Eclairage extérieur

- Projecteur lumineux encastré
- Applique AURORA 4L - 28W
- Lentille CA 5000 sur mat

