

LEGENDE ELECTRICITE - DDAF/SV	
Eclairage	Petit appareillage
Luminaire élanche Force 8 1X38W	Détecteur de présence
Luminaire élanche Force 8 2X38W	Interrupteur
Luminaire plafonnier Punch ALU 2X38W	va et vient
Luminaire plafonnier Punch ALU 1X38W	Double allumage
Réglette élanche Surf 2X38W-IP65-K08	Bouton poussoir
Plafonnier Punch BD 60 BL 2X38W ballast électronique	Prise de courant
Luminaire encastré CINQUE BD60-3-14W	PC élanche 380V+N+T
Luminaire encastré OMEGA BL4X18W	Descente fumeurs informatique vers gouttière
Applique FLUOLUX 1X38W Ref. 138810	Câblage en attente
Applique LAGON S118	Bouton montage descente volet roulant
Spot DOWNLIGHT chalice 190H 2X4L26W	Alimentation volets roulants
Spot DOWNLIGHT chalice 190H 2X4L26W (avec disque de verre)	Colonne de distribution 100X100
Spot 181 12V - 31W	Gouttière de distribution 160X50
Spot orientable KONIC 120 LM FLOOD 50W	Chemin de câbles courants forts
Hubot Solaire 644 270 - 75W	Chemin de câbles courants faibles
Hubot Solaire 644 530 - 2X38W permanent	Chemin de câbles informatique
	Boîtier de coupure
Informatique	
Pose de travail type 1	Pose de travail type 1
Pose de travail type 2	Pose de travail type 2
Pose de travail type 3	Pose de travail type 3
RJ45	RJ45
Contrôle d'accès	
Digicode	Digicode
Plaque de rue	Plaque de rue
Lecteur de clé	Lecteur de clé
Incendie	
Détecteur manuel	Détecteur manuel
Avertisseur sonore	Avertisseur sonore
Verrouise de porte	Verrouise de porte
Câblage grille VB sas ascenseur	Câblage grille VB sas ascenseur
Détecteur pour issue de secours	Détecteur pour issue de secours
Détecteur lonque de fumée	Détecteur lonque de fumée
Détecteur thermostatique	Détecteur thermostatique
Indicateur d'action	Indicateur d'action
Interphone SAS ascenseur	Interphone SAS ascenseur

