Nature des faux-plafonds

- Faux plafond plâtre fixe
- Corniche technique plâtre (sous-face + 1 face latérale)
- Faux plafond démontable à fixation invisible en laine de bois type Knauf Organic Pure ou équivalent
- Faux plafond acoustique fixe sans joint apparent type Rigitone Edge Activ'Air 8/18 ou équivalent

HEN 337 / HSO 364

211 LOCAL VDI

16m2

(hors projet)

212 Tisanerie

25,4 m2

50,0

578,1

50,0

595,1

105,1

105,1

HSFP : 3.00

HSFP : 3.00

HSFP : 3.27

215 Reprographie

12,7 m2

Effectif : 2

214 Salle des coffres

30,6 m2

Effectif : 1

Salle de réunion

Surface :	35,19 m²
HSP	3 m
Effectif :	16
Zone N° :	213
Sol :	Linoléum noir
Murs :	Peinture
Plafond :	FP acoustique plâtre peint

M

N

Faculté de Droit | Restructuration du RDC et du R+1 de l'aile Nord
ETUDE | DCE | Indice : B | Document :
2503_DCE_PL_02_PROJET_001

18/11/2025

2503_DCE_PL_02_ | Projeté

Plan du R+2 - état projeté - Faux-plafonds

Échelle

1:50

echo architecture