

1. Code d'identification unique / *Unique identification code* :
POLYPREY IGNIFUGE/FIR
PANOMETAL IGNIFUGE/FIR
2. Usages prévus / *Intended uses* : **Murs et plafonds intérieurs / Internal walls and ceilings**
3. Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant / *Name, registered name and contact adress of the manufacturer* : **POLYREY SAS - 700 route de Bergerac - F 24150 BANEUIL**
4. Nom et adresse de contact du mandataire / *Name and contact adress of the authorised representative* :
Non applicable / Not applicable
5. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances / *Systems of assessment and verification of constancy of performance* :
System 1: réaction au feu / Fire reaction - System 4: autres caractéristiques / other characteristics
6. Cas des produits couverts par une norme harmonisée / *For products covered by a harmonised standard* :
L'organisme notifié n° 0766 (EPH) a réalisé selon le système 1, pour la réaction au feu, une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine et une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la production en usine et a délivré le certificat de conformité du contrôle en usine.
Notified factory production control certification body No. 0766 (EPH) performed, for reaction to fire, the determination of the product type, the initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control and the continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control and issued the certificate of constancy of performance of the product.

7. Performances déclarées / *Declared performances* :

Caractéristiques essentielles / <i>Essential characteristics</i>	Performance	Norme harmonisée / <i>Harmonised technical specification</i>
Réaction au feu / <i>Reaction to fire</i>	B-s2,d0	EN 438-7 : 2005
Résistance des fixations / <i>Resistance to fixings</i>	e ≤ 15 mm : 100 N/mm e ≤ 20 mm : 1500 N e > 20 mm : 1000 N	
Résistance à l'arrachement / <i>Bonding strenght</i>	1 Mpa	
Résistance à la flexion / <i>Flexural tensile strength</i>	≥ 35 Mpa	
Module de flexion / <i>Flexural modulus elasticity</i>	≥ 4500 Mpa	
Emission de formaldéhyde / <i>Release of formaldehyde</i>	E1	
Emission de substances dangereuses / <i>Release of other dangerous substances</i>	Class A	
Durabilité / <i>Durability</i> : - Classe de qualité du collage / <i>Glue-line quality</i> - Résistance aux températures élevées / <i>Resistance to elevated temperature</i> - Résistance à l'eau / <i>Water resistance</i>	Class 5 Sans effet/No effect < 15 %	

8. Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performance in point 7. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Signé pour le fabricant et en son nom par / *Signed for and on behalf of the manufacturer by* :

Responsable Qualité France
Eric Durin


Polyrey SAS au capital social de 20 033 071 €
 RCS Bergerac - 709 806 624
 N° TVA CEE : FR 30 709 806 624
 700 route de Bergerac
 24150 BANEUIL Siret 709 806 624 00033


 E. DURIN