

IT'S  
EASY  
TO BE  
CREATIVE

Profil LED / Profile LED

# COSMO

## Karta produktu


Data sheet

**PL**

Profil okrągły/regulowany – do oświetlenia wnętrza szaf, zastępujący podstawową budowę drążka. Do oświetlenia dekoracyjnego i punktowego.

**EN**

Round / adjustable profile. For lighting the interior of closets - used instead of the basic construction of the closet bar. For the spot and decorative lighting.



**Sposoby montażu /**  
Assembly methods



**Obejrzyj wideo /**  
Watch video



## COSMO

### Profile LED / LED Profiles

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

Kolory profili Profile colors	BIĄŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (anodowany) black (anodized)	INOX (anodowany) inox (anodized)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)	SUROWY raw
1,0 m	10-0171-10	10-0172-10	10-0173-10	10-0174-10	10-0170-10
2,02 m	10-0171-20	10-0172-20	10-0173-20	10-0174-20	10-0170-20
3,0 m	10-0171-30	10-0172-30	10-0173-30	10-0174-30	10-0170-30
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	do 12 up to 12				

### Klosze (PMMA/PC) / Covers (PMMA/PC)

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	CLEAR clear	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	OPAL opal	CZARNY black	LENS 15 lens 15	LENS 30 lens 30
BASIC								
1 m PMMA: 11-2213-10 1 m PC 2.0: 11-3533-10	1 m PC Fractal: 11-3213-10	1 m PMMA: 11-2212-10 1 m PC 2.0: 11-3532-10	1 m PMMA: 11-2211-10 1 m PC 2.0: 11-3531-10	1 m PMMA: 11-2216-10	1 m PC Fractal: 11-3211-10	1 m PMMA: 11-2217-10 1 m PC Fractal: 11-3347-10	1 m PMMA: 11-2060-10	1 m PMMA: 11-2080-10

### Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne) / End caps (aluminum and plastic)

CZARNY black	SREBRNY silver	CZARNY black	SREBRNY silver	BIĄŁY white	CZARNY black	INOX inox	SREBRNY / SZARY silver / gray
Z OTWOREM with a hole		BEZ OTWORU without a hole		Z OTWOREM TRASOWANYM with push-hole			
ALU 12-0172-10	ALU 12-0175-10	ALU 12-0172-11	ALU 12-0175-11	ABS 12-0921-01	ABS 12-0922-01	ABS 12-0923-01	ABS 12-0924-01 ABS lacq. 12-0925-01
REGULACYJNA Z OTWOREM adjustment cap with hole		REGULACYJNA BEZ OTWORU adjustment cap without hole		REGULACYJNA adjusting ring			
ALU 12-0182-10	ALU 12-0185-10	ALU 12-0182-11	ALU 12-0185-11	ALU 14-5042-02		ALU 14-5042-04	

### Dodatki / Accessories

UCHWYT MICO METALOWY metal mounting clip MICO	BIĄŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver				
	13-0681-02	13-0822-02	13-0150-02				
ZAWIAS hinge	14-6045-00	PODSTAWKA hinge joint base	14-6044-02	PRZEGUB ŻEŃSKI female hinge joint	14-6044-04	PRZEGUB MĘSKI male hinge joint	14-6044-03
ROZETA – WYSOKA PEŁNA HIGH collar – full end	14-5047-01	ROZETA – WYSOKA PRZELOTOWA HIGH collar – with hole	14-5047-02	ROZETA – NISKA PEŁNA LOW collar – full end	14-5043-01	ROZETA – NISKA PRZELOTOWA LOW collar – with hole	14-5043-02
ROZETA – KOŁNIERZ CHROM Ø 25 mm basic collar Ø 25 mm chrome	14-5043-00	PROFIL POMOCNICZY METRO assembly profile METRO	10-0294-10	PROFIL MONTAŻOWY COSMO M1 mounting profile COSMO M1	10-0164-10	ŚRUBA RADEŁKOWANA knurled screw	14-6044-06
ŁĄCZNIK KĄTOWY 120° angular connector 120°	14-3036-01	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90° angular connector 90°	14-3030-01	ŁĄCZNIK PROSTY straight connector	14-3032-02		

## Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

Maximum dissipated power of LED light sources

dla temperatury profilu for temperature profile 55° C	dla temperatury profilu for temperature profile 65° C
21,0 W	28,0 W



[www.lumines.com](http://www.lumines.com)

