

Plateforme de Production

Détails du NNO

NNO

5640-12-425-4437

01-07-2024

Dernière modification

04-07-2024 01:04:29

Date de la dernière modification internationale

Position NOI (Actif / Annulé)

NOI remplaçant

Date d'annulation

Type d'identification

4

CJM Utilisateurs

3 FRA

NNO(s) remplacé(s)

Libellé français

GAINÉ ISOLANTE,THERMIQUE

Libellé US

INSULATION SLEEVEING,THERMAL

Code dénomination

13289

GIA

0016A0

Utilisateurs nationaux

96, MN

Classe

9600

DSSF-BREST (COD) , MCO Naval SSF (CHORUS)

Type NOI (Officiel / Attente)

NNO officiel

▼ Utilisateurs Français par type d'organisme

Pays

ALLEMAGNE

Code de démilitarisation

Resp.

Chorus

10471402

liste des GFR

Nb lignes: 1

ID	Référence	Code entreprise	Intégration	Référence	Codes annexes	NER	CCR	CV	CCD	NCDD	ISO	CVRA	L	Confidentialité (0 = NMCL / 1 = Interne France)	Entreprise (Raison Sociale)	Pays	Code	Type d'Entreprise	Code Position	Entreprise	Créé	Modifié	Documentation	SADC	MCC	MSDS	MEDALS
1	AF-4-015-A	C2040		Concepteur/Fabricant - Identifiante - Approvisionnable		4	1	2	4	DEU		A	0		ARMACELL GMBH	ALLEMAGNE	E		A		03-07-2024						

Description

Ordre de tri par défaut

Nb lignes: 11

Code Question (MRC)	Libellé Question (MRC)	Description : Réponse en texte clair	SI Reply	US Reply
NAME	DENOMINATION	GAINÉ ISOLANTE, THERMIQUE		
FLEX	FLEXIBILITE	FLEXIBLE / SOUPLE		
AARM	NOMBRE DE COUCHES	2		
MAT	MATIERE	CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE AVEC ADHESIF		
AZVO	TEMPERATURE DE SERVICE	MINUS 50.0 DEGRES CELSIUS MINIMAL AND 85.0 DEGRES CELSIUS MAXIMAL	MIN -50.0°C, MAX 85.0°C	MIN -58.0°F, MAX 185.0°F
AARU	EPaisseur DE L'ISOLANT	17.0 MILLIMETRES NOMINAL	NOM 17.0mm	NOM 0.66929in
AARX	DIAMETRE INTERIEUR	16.0 MILLIMETRES MINIMAL AND 17.5 MILLIMETRES MAXIMAL	MIN 16.0mm, MAX 17.5mm	MIN 0.62992in, MAX 0.68898in
ABRY	CONJUGEUR	0.0 METRES NOMINAL	NOM 0.0m	NOM 0.00000in
ARLD	FORME DU MODELE	(SPILT)		
FEAT	CARACTERISTIQUES SPECIALES	COLOR BLACK; TANGENTIAL CUT; THERMAL CONDUCTIVITY: MAX 0.033 W/(M*K); PACKAGING UNIT: BBIKARTON (I) FARBE SCHWARZ; TANGENTIAL SCHNITT: WÄRMELEITFÄHIGKEIT: MAX. 0.033 W/(M*K); VERPACKUNGSEINHEIT: BBIKARTON		
CLCL	DENOMINATION USUELLE	AF-ARMIFLEX TUBES SELF-ADHESIVE		

Documentation

Proposition code SH et/ou CPV (à faire valider par les services habilités)

Système	Code	Réponse décodée
Code CPV	44111520-2	Matériaux d'isolation thermique

Données supplémentaires

Historique

Système de rattachement

Identifiant du Système de rattachement	Niveau 1 du Système de rattachement	Niveau 2 du Système de rattachement	Niveau 3 du Système de rattachement	Date de création	Créé par
Aucun enregistrement trouvé.					

Version

Version	Date de création	Créé par
1	04-07-2024	L007642528005
2	03-07-2024	L007642528005
1	03-07-2024	L007642528005

1 sur 1

12/02/2026, 09:00