

Plateforme de Production

Détails du NNO

NNO 5640-12-425-4528	Date de création 02-07-2024	Dernière modification 04-07-2024 01:19:21	Date de la dernière modification internationale 04-07-2024 01:19:21	Position NOI (Actif / Annulé) b	NOI remplaçant b	Date d'annulation b	Type d'identification 4	CJM Utilisateurs 3 FRA	NNO(s) remplacé(s) b
Libellé français GAINÉ ISOLANTE,THERMIQUE	Libellé US INSULATION SLEEVEING,THERMAL	Code dénomination 13289	GIA A016A0	Utilisateurs nationaux 96, MN DSSF-BREST (COD), MCO Naval SSF (CHORUS)					
Pays ALLEMAGNE	Code de démilitarisation b	Resp. b	Type NOI (Officiel / Attente) NNO officiel	▼ Utilisateurs Français par type d'organisme					
Chorus 10471439									

Liste des GFR																													
Nb lignes: 1																													
ID	Reference	Code entreprise	Intégration	Reference	Codes annexes	NER	CCR	CV	CCD	ICDD	ISO	CVRA	L	Confidentialité (0 = NMCL / 1 = Interne France)	Entreprise (Raison Sociale)	Pays	Code	Type d'Entreprise	Code	Position	Entreprise	Créé	Modifié	Documentation	SADC	MCC	MSDS	MEDALS	
1	AF-4-018-A	C2040		Concepteur/Fabricant - Identifiante - Approvisionnable	4	0	1	2	4	DEU	A		0		ARMACELL GMBH	ALLEMAGNE	E			A		04-07-2024							

Description

Ordre de tri par défaut

Nb lignes: 11	Libellé	Question (MRC)	Description : Réponse en texte clair	Si Reply	JS Reply
NAME	DENOMINATION		GAINÉ ISOLANTE, THERMIQUE		
FLEX	FLEXIBILITE		FLEXIBLE / SOUPLE		
AARM	NOMBRE DE COUCHES		2		
MAT	MATIERE		CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE AVEC ADHESIF		
AZVO	TEMPERATURE DE SERVICE		MINUS 50.0 DEGRES CELSIUS MINIMAL AND 85.0 DEGRES CELSIUS MAXIMAL		
AARU	EPaisseur DE L'ISOLANT		17.5 MILLIMETRES NOMINAL	MIN -50.0°C, MAX 85.0°C	MIN -50.0°F, MAX 185.0°F
AARX	DIAMETRE INTERIEUR		19.0 MILLIMETRES MINIMAL AND 20.5 MILLIMETRES MAXIMAL	NCM 17.5mm	NCM 0.68888in
ABRY	CONDUCTEUR		0.0 METRES NOMINAL	MIN 19.0mm, MAX 20.5mm	MIN 0.74803in, MAX 0.80709in
ARLD	FORME DU MODELE		(SPILT)	NCM 2.0m	NCM 2.187yd
FEAT	CARACTERISTIQUES SPECIALES		COLOR BLACK; TANGENTIAL CUT; THERMAL CONDUCTIVITY: MAX 0.033 W/(M*K); PACKAGING UNIT: 70M/CARTON // FARBE SCHWARZ; TANGENTIALER SCHNITT; WÄRMELEITFÄHIGKEIT: MAX. 0.033 W/(M*K); VERPACKUNGSEINHEIT: 70M/KARTON		
CLCL	DENOMINATION USUELLE		AF-ARMIFLEX TUBES SELF-ADHESIVE		

Documentation

Proposition code SH et/ou CPV (à faire valider par les services habilités)

Système	Code	Réponse décodée
Code CPV	44111520-2	Matériaux d'isolation thermique

Données supplémentaires

Historique

Système de rattachement

Identifiant du Système de rattachement	Niveau 1 du Système de rattachement	Niveau 2 du Système de rattachement	Niveau 3 du Système de rattachement	Date de création	Créé par
Aucun enregistrement trouvé.					

Version

Version	Date de création	Créé par
0	04-07-2024	LJ067642528005
1	04-07-2024	LJ067642528005