Plateforme de Production

Détails du NNO

NNO	Date de création	Dernière modification	Date de la dernière modification internationale	Position NOI (Actif / Annulé)	NOI remplaçant	Date d'annulation	Type d'identification	CJM	Utilisateurs	NNO(s) remplacé(s)
5331-14-379-9259	20-10-1982	07-08-2025 08:40:09		0			1		ESP, FRA, TUR	

Libellé français	Libellé US	Code dénomination	GIA	Utilisateurs nationaux
JOINT TORIQUE	O-RING	47946	A510X0	49, 4E, 65, 71, 80, 89, 96, AI, MA, MN

Classe
5331

KNDS France - ROANNE (LOG), NAVAL GROUP (LOG), DMAé (COD), DASSAULT (LOG) , SIAé AIA de CUERS (LOG), SAMAN (LOG), DSSF-BREST (COD), MCO Air DMAé (LOG) , MCO Air DMAé (CHORUS), MCO Naval SSF (CHORUS)

Pays	Code de démilitarisation	Resp.	Type NOI (Officiel / Attente)
FRANCE			NNO officiel

Utilisateurs Français par type d'organisme

Chorus
9533377

liste des GFR

Nb. lignes: 18

ID	Référence	Code entreprise	Interprétation Référence/Codes annexes	MER	CCR	CV	CDD	RCDD ISO	CVRA	J	Confidentialité (0 = NMCRL / 1 = interne France)	Entreprise (Raison Sociale)	Pays	Code Type d'Entreprise	Code Position Entreprise	Créé	Modifié	Documentation	SADC	HCC	MSDS	MEDALS
10	5330BA37-69X3-53-20A8	F3001	Référence annulée/remplacée/informative - Non Approvisionnable	4	2	9	4	96	B		0	DCN	FRANCE	M	H	13-01-2022						
18	WB353G03769ADNL	F8300	Norme - Identifiante - Approvisionnable	4	2	2	4	96	C		0	CIMD (CENTRE D'IDENTIFICATION DES MATERIELS DE LA DEFENSE)	FRANCE	M	A	13-01-2022						
7	03769D53G3U20A8	F0235	Concepteur/Fabricant - Identifiante - Approvisionnable	4	3	2	2	96	A		0	TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS CONDE	FRANCE	E	A	13-01-2022						
13	37,69X3,53-20A8-G-3	F8226	Référence annulée/remplacée/informative - Non Approvisionnable	4	3	9	2	96	B		0	STACEM	FRANCE	E	A	13-01-2022						
14	37,69X3,53-20A8-G-N	F8226	Référence annulée/remplacée/informative - Non Approvisionnable	4	3	9	2	96	B		0	STACEM	FRANCE	E	A	13-01-2022						
2	37,69X3,53PC851A	F0229	Concepteur/Fabricant - Non Identifiante - Approvisionnable	4	3	1	2	96	A		0	LE JOINT FRANCAIS	FRANCE	E	A	13-01-2022						
15	JT 37.69X3.53-20A8-BN	F8226	Concepteur/Fabricant - Identifiante - Approvisionnable	4	3	2	3	96	A		0	STACEM	FRANCE	E	A	13-01-2022						
1	37,69X3,53-20A8	F0229	Référence secondaire - Non Identifiante - Non Approvisionnable	4	5	1	2	96	B		0	LE JOINT FRANCAIS	FRANCE	E	A	13-01-2022						
8	37-69X3-53HP80A	F0235	Référence secondaire - Non Identifiante - Non Approvisionnable	4	5	1	4	65	B		0	TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS CONDE	FRANCE	E	A	13-01-2022						
9	AJ0376903530WA0	F0559	Référence secondaire - Identifiante - Appro indéterminé -	4	5	2	2	96	D		0	SAFRAN FILTRATION SYSTEMS	FRANCE	E	A	13-01-2022						
3	AN27-20A8	F0229	Référence secondaire - Non Identifiante - Approvisionnable	4	5	1	2	96	A		0	LE JOINT FRANCAIS	FRANCE	E	A	13-01-2022						
4	AN27PC851A	F0229	Référence secondaire - Non Identifiante - Non Approvisionnable	4	5	1	2	96	B		0	LE JOINT FRANCAIS	FRANCE	E	A	13-01-2022						
16	JT 37.69X3.53-20A8	F8226	Référence secondaire - Identifiante - Approvisionnable	4	5	2	2	96	A	1	0	STACEM	FRANCE	E	A	13-01-2022						
12	R03769X353A20A8	F6117	Référence secondaire - Identifiante - Approvisionnable	4	5	2	2	65	A		0	DASSAULT AVIATION	FRANCE	D	A	13-01-2022						
11	SAA3769C53A20A8	F3032	Référence secondaire - Identifiante - Non Approvisionnable	4	5	2	4	65	B		0	ATELIER INDUSTRIEL DE L'AERONAUTIQUE DE CUERS PIERREFEU (SIAE/AIA CP)	FRANCE	M	A	13-01-2022						
5	SR222-20A8	F0229	Référence secondaire - Non Identifiante - Approvisionnable	4	5	1	2	96	A		0	LE JOINT FRANCAIS	FRANCE	E	A	13-01-2022						

Description

Ordre de tri par défaut

Nb. lignes: 9

Code Question (MRC)	Libellé Question (MRC)	Description : Réponse en texte clair	SI Reply	US Reply
NAME	DENOMINATION	JOINT TORIQUE		
ADYT	DIAMETRE DE L'ALESAGE CENTRAL	37,69 MILLIMETRES NOMINAL	NOM 37.69mm	NOM 1.48386in
ADVN	HAUTEUR DE LA SECTION DROITE	3,53 MILLIMETRES NOMINAL	NOM 3.53mm	NOM 0.13898in
MATT	MATIERE	CAOUTCHOUC BUTADIENE ACRYLONITRILE CLASSE NBR		
MDCL	DOCUMENT ET CLASSIFICATION DE LA MATIERE	SPECIFICATION NATIONALE MATIERE UNIQUE NFL17-120, CLASSE 20, S-CLASSE A, CAT 8		
COFM	DURETE	75,0 ECHELLE EN DEGRES INTERNATIONAUX DE DURETE DU CAOUTCHOUC MINIMAL AND 85,0 ECHELLE EN DEGRES INTERNATIONAUX DE DURETE DU CAOUTCHOUC MAXIMAL		
ABJH	TEMPERATURE DE SERVICE	MINUS 30,0 DEGRES CELSIUS AND 120,0 DEGRES CELSIUS	-30.0°C, 120.0°C	-22.0°F, 248.0°F
TEST	DOCUMENT CONCERNANT LES ESSAIS	NORME (INCLUS NORMES INDUSTRIELLES OU D'ASSOCIATIONS, NORMES DE FABRIQUANTS INDEPENDANTS, ETC). F3025-AIR 5250		
FEAT	CARACTERISTIQUES SPECIALES	QUALITE AVIATION, EMBALLAGE UNITAIRE, POCHETTE OPAQUE, MARQUAGE SELON NF L17-102		

Documentation

Proposition code SH et/ou CPV (à faire valider par les services habilités)

Système	Code	Réponse décodée
Code système harmonisé (SH)	000000	
Code CPV	34312500-2	Joints d'étanchéité

Données supplémentaires

Historique

Système de rattachement

Identifiant du Système de rattachemen	Niveau 1 du Système de rattachement	Niveau 2 du Système de rattachement	Niveau 3 du Système de rattachement	Date de création	Créé par
Aucun enregistrement trouvé.					

Données Logistiques des SIL

Code Utilisateur National:

Version

Version	Date de création	Créé par
7	07-08-2025	U117467976776
6	28-07-2021	U057396448439
5	02-10-2020	U085051347357
4	16-02-2010	U116274103384
3	06-02-2009	U069625371768
2	15-07-2005	U080447280882
1	22-07-2003	U080447280882