

Programme Mosaic™

interrupteurs et poussoirs



Tableau de choix boîtes, supports et plaques **p. 800-801**
Compatibilité des commandes à voyant lumineux **p. 779**

Emb.	Réf.	Va-et-vient 10 AX - 250 V~
		Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
10	0 770 01	Va-et-vient - 1 module
10	0 792 01	○ Blanc
10	0 787 10	● Alu
		○ Blanc antimicrobien
10	0 770 11	Va-et-vient - 2 modules
10	0 792 11	○ Blanc
10	0 787 11	● Alu
		○ Blanc antimicrobien
		Va-et-vient à voyant à LED - 1 module
		Équipé d'une borne pour le repiquage du neutre
		A équiper d'un voyant (p. 633)
10	0 770 02¹	○ Blanc
10	0 792 02 ¹	● Alu
		Va-et-vient à voyant à LED - 2 modules
		Équipé d'une borne pour le repiquage du neutre
		A équiper d'un voyant (p. 633)
10	0 770 12¹	○ Blanc
10	0 792 12 ¹	● Alu
10	0 787 12 ¹	○ Blanc antimicrobien
		Permutateur - 2 modules
10	0 770 21	○ Blanc
		Va-et-vient à tirage - 2 modules
1	0 770 14	○ Blanc
		Interrupteurs 20 AX - 250 V~
10	0 770 60	Va-et-vient - 1 module
		○ Blanc
		Va-et-vient à voyant à LED - 1 module
		Équipé d'une borne pour le repiquage du neutre
		A équiper d'un voyant pour fonction témoin ou lumineux utiliser la réf. 0 676 64 (p. 633)
10	0 770 62	○ Blanc
		Interrupteur bipolaire - 2 modules
10	0 770 50	○ Blanc
		Interrupteur bipolaire à voyant à LED - 2 modules
		Équipé d'une borne pour le repiquage du neutre
		A équiper d'un voyant pour fonction témoin ou lumineux utiliser la réf. 0 676 64 (p. 633)
10	0 770 52	○ Blanc

Inter émetteur radio
p. 778

Tableau récapitulatif de l'offre
d'appareillage antimicrobien
Voir p. 768



Emb.	Réf.	Poussoirs 6 A - 250 V~
		Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
10	0 770 30	Poussoir - 1 module
10	0 792 30	○ Blanc
10	0 787 14	● Alu
		○ Blanc antimicrobien
10	0 770 40	Poussoir - 2 modules
10	0 792 40	○ Blanc
10	0 787 15	● Alu
		○ Blanc antimicrobien
		Poussoir contact NO à voyant à LED - 1 module
		A équiper d'un voyant (p. 633)
		Pour fonction témoin, les bornes du voyant sont libres de potentiel, utiliser le voyant réf. 0 676 68 (p. 633)
10	0 770 33	○ Blanc
		Poussoir inverseur - 1 module
10	0 770 31	○ Blanc
		Poussoir inverseur - 2 modules
10	0 770 41	○ Blanc
		Poussoir inverseur à voyant à LED - 1 module
		A équiper d'un voyant, pour fonction lumineux utiliser le voyant réf. 0 676 66 en 230 V ou réf. 0 676 67 en 12, 24 et 48 V (p. 633)
10	0 770 32	○ Blanc
10	0 792 32	● Alu
		Poussoir inverseur à voyant à LED - 2 modules
		A équiper d'un voyant, pour fonction lumineux utiliser le voyant réf. 0 676 66 en 230 V ou réf. 0 676 67 en 12, 24 et 48 V (p. 633)
10	0 770 42	○ Blanc
10	0 792 42	● Alu
10	0 787 16	○ Blanc antimicrobien
		Poussoir inverseur porte-étiquette - 2 modules
10	0 770 43	○ Blanc antimicrobien
		Poussoir inverseur à tirage - 2 modules
1	0 770 44	○ Blanc
		Commande de VMC
		Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
		Va-et-vient pour la commande directe de ventilation mécanique contrôlée 10 AX - 250 V~
1	0 770 27	○ Blanc antimicrobien
		Cordon pour mécanismes à tirage
10	0 898 05	Longueur 1,5 m

1 : Pour la fonction témoin, utiliser le voyant réf. 0 676 68 en câblage phase distribuée ou réf. 0 676 65 en câblage traditionnel (p. 633)
Pour la fonction lumineux, utiliser le voyant réf. 0 676 66 en 230 V ou réf. 0 676 67 en 12, 24 et 48 V (p. 633)