

A photograph of a modern, multi-story building with large windows and balconies, identified as the CPAM building in Montpellier. The building is surrounded by green trees and a clear blue sky. A black lamppost is visible in the foreground on the left. The text is overlaid on the upper portion of the image.

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

**TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE 4 ASCENSEURS (2 DUPLEX)
AU SIÈGE DE LA CPAM DE L'HERAULT - SIS 29 COURS
GAMBETTA A MONTPELLIER**

**ANNEXE 1 : INFORMATIONS TECHNIQUES ET PLANCHE
PHOTOS**

POUVOIR ADJUDICATEUR/MAITRE DE L'OUVRAGE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT
29, Cours Gambetta
34934 Montpellier Cedex 9

Le pouvoir adjudicateur est représenté par :
Monsieur le Directeur de la CPAM de l'Hérault

Monsieur Philippe TROTABAS

	Marché n° 34-26/05	Version 5
		Date : 05/02/2026
	ANNEXE 1 : Informations techniques et planche photos	Page 2

COLONNE A



DÉNOMINATION N°	CPAM GAMBETTA N°AMB40044 / IJD87
POSITION	ASCENSEUR 1 : Duplex gauche Colonne A
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
TYPE DE BÂTIMENT	ERP
REGLEMENTATION APPLICABLE	Type W
CATEGORIE (SI ERP)	5e
PRESTATAIRE DE MAINTENANCE	OTIS
CONSTRUCTEUR D'ORIGINE	TKE
ANNÉE D'INSTALLATION (estimée)	2017
MARQUAGE CE	CE 0035

 	Marché n° 34-26/05	Version 5
		Date : 05/02/2026
	ANNEXE 1 : Informations techniques et planche photos	Page 3

TYPE	Variation de fréquence
FONCTIONNEMENT MANŒUVRE	Duplex
MANŒUVRE	Collective complète
ENTRAÎNEMENT	Entraînement par câbles
CHARGE (KG) / NOMBRE DE PERSONNES	630 / 8
VITESSE (m/s)	1m/s
NOMBRE DE NIVEAUX	6
NOMBRE DE SOUS-SOL	1
NOMBRE DE FACE(S) DE SERVICE	1
PRÉSENCE MANŒUVRE POMPIER	Oui (RDC colonne centrale)
PRÉSENCE MANŒUVRE NON-STOP INCENDIE	Oui
MACHINERIE	
POSITION MACHINERIE	Haute en gaine et au palier
ARMOIRE DE COMMANDE	
ANNÉE DE L'ARMOIRE DE COMMANDE	2017
TECHNOLOGIE	Microprocesseur
MARQUE	TKE
MODÈLE	CMC4
VARIATEUR DE FRÉQUENCE	
ANNÉE DU VARIATEUR DE FRÉQUENCE	2017
MARQUE DU VARIATEUR DE FRÉQUENCE	TKE
PUISSANCE (KW)	5
GROUPE DE TRACTION	
ANNÉE DU GROUPE DE TRACTION	2017
TYPE	Gearless
MARQUE	TKE
MODÈLE	Synergie
PRÉSENCE BÂTI	Non
ENTRAÎNEMENT	Par câbles
PUISSANCE (KW)	3,8
NOMBRE DE CÂBLES DE TRACTION	6
DIAMÈTRE DES CÂBLES DE TRACTION (mm)	4
CABINE	
LARGEUR CABINE (mm)	1090
PROFONDEUR CABINE (mm)	1409
HAUTEUR CABINE (mm)	2201
SUSPENSION	2/1
PARACHUTE	A prise instantanée

 	Marché n° 34-26/05	Version 5
		Date : 05/02/2026
	ANNEXE 1 : Informations techniques et planche photos	Page 4

NOMBRE DE PANNEAUX DE COMMANDE EN CABINE	1
ECRAN EN CABINE	Non
PRÉSENCE INDICATEUR DE POSITION	Oui
DIMENSION (mm)	40
PRÉSENCE INDICATEUR DE DIRECTION	Oui
DIMENSION (mm)	45
PORTE CABINE FACE AVANT	
ANNÉE DE LA PORTE CABINE	2017
MODÈLE PORTE-CABINE	TKE / FERMATOR
CONFIG. PORTE CABINE	Ouverture latérale main droite
PASSAGE LIBRE PORTE CABINE (mm)	900
TYPE DE DÉTECTEUR DE RÉOUVERTURE DE PORTE	Cellule toute hauteur
TÉLÉALARME	
ANNÉE DU SYSTÈME DE TÉLÉALARME	2018
TYPE	Téléalarme
LIAISON PHONIQUE	GSM 4G
LOCALISATION GSM	Toit de cabine
PALIERS	
PRÉSENCE INDICATEURS DE DIRECTION	Oui
PRÉSENCE INDICATEURS DE POSITION AU NIVEAU PRINCIPAL	Oui
PRÉSENCE INDICATEURS DE POSITION AUX NX SUPÉRIEURS	Oui
PRÉSENCE SYNTHÈSE VOCALE	Oui
PRÉSENCE GONGS SONORE	Oui
PORTES PALIÈRES	
ANNÉE DES PORTES PALIÈRES (Estimée)	2017
NOMBRE TOTAL DE PORTES PALIÈRES	6
CONFIGURATION	Ouverture latérale main droite
MONTAGE PORTES PALIÈRES	En gaine
PASSAGE LIBRE (mm)	900
HAUTEUR LIBRE (mm)	2000
HB(x) : HAUTEUR BAIES PALIÈRES (mm)	2241
LB(x) : LARGEUR BAIES PALIÈRES (mm)	1587
RBD(x) : RETOUR BAIE DROITE (mm)	Sans
RBG(x) : RETOUR BAIE GAUCHE (mm)	Sans
GAINE	
TYPE DE GAINÉ	Maçonnerie
PRÉSENCE CEINTURES BÉTON	Oui
HSD : HAUTEUR SOUS DALLE (mm)	3974
HG : HAUTEUR GAINÉ (mm)	21495
C : COURSE (mm)	16579

 	Marché n° 34-26/05	Version 5
		Date : 05/02/2026
	ANNEXE 1 : Informations techniques et planche photos	Page 5

LG(x) : LARGEUR GAINÉ (mm)	1602
PG(x) : PROFONDEUR GAINÉ (mm)	1839
HN5 : DISTANCE SEUILS A SEUILS ENTRE LES NIVEAUX 5 ET 6 (mm)	2913
HN4 : DISTANCE SEUILS A SEUILS ENTRE LES NIVEAUX 4 ET 5 (mm)	3005
HN3 : DISTANCE SEUILS A SEUILS ENTRE LES NIVEAUX 3 ET 4 (mm)	3002
HN2 : DISTANCE SEUILS A SEUILS ENTRE LES NIVEAUX 2 ET 3 (mm)	4372
HN1 : DISTANCE SEUILS A SEUILS ENTRE LES NIVEAUX 1 ET 2 (mm)	3287
PF : PROFONDEUR FOSSE (mm)	942
LIMITEUR DE VITESSE CABINE	
ANNÉE DU LIMITEUR DE VITESSE	2017
TYPE LIMITEUR DE VITESSE	A masselottes
VITESSE DE PRISE (estimée) (m/s)	1,37
CONTREPOIDS	
TYPE DE GUIDAGE	Guide T
CP PARACHUTÉ	Non
GUEUSES VERROUILLÉES	Oui

 	Marché n° 34-26/05	Version 5
		Date : 05/02/2026
	ANNEXE 1 : Informations techniques et planche photos	Page 6

DÉNOMINATION N°	CPAM GAMBETTA N°AMB40045 / IJD88
POSITION	ASCENSEUR 2 : Duplex droit Colonne A
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
TYPE DE BÂTIMENT	ERP
REGLEMENTATION APPLICABLE	Type W
CATEGORIE (SI ERP)	5e
PRESTATAIRE DE MAINTENANCE	OTIS
CONSTRUCTEUR D'ORIGINE	TKE
ANNÉE D'INSTALLATION (estimée)	2017
MARQUAGE CE	CE 0035
TYPE	Variation de fréquence
FONCTIONNEMENT MANŒUVRE	Duplex
MANŒUVRE	Collective complète
ENTRAÎNEMENT	Entraînement par câbles
CHARGE (KG) / NOMBRE DE PERSONNES	660 / 8
VITESSE (m/s)	1m/s
NOMBRE DE NIVEAUX	6
NOMBRE DE SOUS-SOL	1
NOMBRE DE FACE(S) DE SERVICE	1
PRÉSENCE MANŒUVRE POMPIER	Oui (RDC colonne centrale)
PRÉSENCE MANŒUVRE NON-STOP INCENDIE	Oui
MACHINERIE	
POSITION MACHINERIE	Haute en gaine et au palier
ARMOIRE DE COMMANDE	
ANNÉE DE L'ARMOIRE DE COMMANDE	2017
TECHNOLOGIE	Microprocesseur
MARQUE	TKE
MODÈLE	CMC4
VARIATEUR DE FRÉQUENCE	
ANNÉE DU VARIATEUR DE FRÉQUENCE	2017
MARQUE DU VARIATEUR DE FRÉQUENCE	TKE
PUISSANCE (KW)	5
GROUPE DE TRACTION	
ANNÉE DU GROUPE DE TRACTION	2017
TYPE	Gearless

 	Marché n° 34-26/05	Version 5
		Date : 05/02/2026
	ANNEXE 1 : Informations techniques et planche photos	Page 7

MARQUE	TKE
MODÈLE	Synergie
PRÉSENCE BÂTI	Non
ENTRAÎNEMENT	Par câbles
PUISSANCE (KW)	3,8
NOMBRE DE CÂBLES DE TRACTION	6
DIAMÈTRE DES CÂBLES DE TRACTION (mm)	4
CABINE	
LARGEUR CABINE (mm)	1090
PROFONDEUR CABINE (mm)	1504
HAUTEUR CABINE (mm)	2201
SUSPENSION	2/1
PARACHUTE	A prise instantanée
NOMBRE DE PANNEAUX DE COMMANDE EN CABINE	1
ECRAN EN CABINE	Non
PRÉSENCE INDICATEUR DE POSITION	Oui
DIMENSION (mm)	40
PRÉSENCE INDICATEUR DE DIRECTION	Oui
DIMENSION (mm)	45
PORTE CABINE FACE AVANT	
ANNÉE DE LA PORTE CABINE	2017
MODÈLE PORTE-CABINE	TKE / FERMATOR
CONFIG. PORTE CABINE	Ouverture latérale main gauche
PASSAGE LIBRE PORTE CABINE (mm)	900
TYPE DE DÉTECTEUR DE RÉOUVERTURE DE PORTE	Cellule toute hauteur
TÉLÉALARME	
ANNÉE DU SYSTÈME DE TÉLÉALARME	2023
TYPE	Téléalarme
LIAISON PHONIQUE	GSM 4G
LOCALISATION GSM	Toit de cabine
PALIER	
PRÉSENCE INDICATEURS DE DIRECTION	Oui
PRÉSENCE INDICATEURS DE POSITION AU NIVEAU PRINCIPAL	Oui
PRÉSENCE INDICATEURS DE POSITION AUX NX SUPÉRIEURS	Oui
PRÉSENCE SYNTHÈSE VOCALE	Oui
PRÉSENCE GONGS SONORE	Oui
PORTES PALIÈRES	
ANNÉE DES PORTES PALIÈRES (Estimée)	2017
NOMBRE TOTAL DE PORTES PALIÈRES	6
CONFIGURATION	Ouverture latérale main gauche

 	Marché n° 34-26/05	Version 5
		Date : 05/02/2026
	ANNEXE 1 : Informations techniques et planche photos	Page 8

MONTAGE PORTES PALIÈRES	En gaine
PASSAGE LIBRE (mm)	900
HAUTEUR LIBRE (mm)	2000
HB(x) : HAUTEUR BAIES PALIÈRES (mm)	2241
LB(x) : LARGEUR BAIES PALIÈRES (mm)	1587
RBD(x) : RETOUR BAIE DROITE (mm)	Sans
RBG(x) : RETOUR BAIE GAUCHE (mm)	Sans
GAINE	
TYPE DE GAINÉ	Maçonnerie
PRÉSENCE CEINTURES BÉTON	Oui
HSD : HAUTEUR SOUS DALLE (mm)	3974
HG : HAUTEUR GAINÉ (mm)	21495
C : COURSE (mm)	16579
LG(x) : LARGEUR GAINÉ (mm)	1602
PG(x) : PROFONDEUR GAINÉ (mm)	1839
HN5 : DISTANCE SEUILS A SEUILS ENTRE LES NIVEAUX 5 ET 6 (mm)	2913
HN4 : DISTANCE SEUILS A SEUILS ENTRE LES NIVEAUX 4 ET 5 (mm)	3005
HN3 : DISTANCE SEUILS A SEUILS ENTRE LES NIVEAUX 3 ET 4 (mm)	3002
HN2 : DISTANCE SEUILS A SEUILS ENTRE LES NIVEAUX 2 ET 3 (mm)	4372
HN1 : DISTANCE SEUILS A SEUILS ENTRE LES NIVEAUX 1 ET 2 (mm)	3287
PF : PROFONDEUR FOSSE (mm)	942
LIMITEUR DE VITESSE CABINE	
ANNÉE DU LIMITEUR DE VITESSE	2017
TYPE LIMITEUR DE VITESSE	A masselottes
VITESSE DE PRISE (estimée) (m/s)	1,37
CONTREPOIDS	
TYPE DE GUIDAGE	Guide T
CP PARACHUTÉ	Non
GUEUSES VERROUILLÉES	Oui

	Marché n° 34-26/05	Version 5
		Date : 05/02/2026
	ANNEXE 1 : Informations techniques et planche photos	Page 9



Planche photos via le lien ci-après :



[CPAM DE L'HERAULT COLONNE A DUPLEX - PLANCHE PHOTOS](#)

[Accéder aux photos](#)

	Marché n° 34-26/05	Version 5
		Date : 05/02/2026
	ANNEXE 1 : Informations techniques et planche photos	Page 10

COLONNE B



DÉNOMINATION N°	CPAM GAMBETTA N°AMB40046 / IJD89
POSITION	ASCENSEUR 3 : Duplex gauche Colonne B
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
TYPE DE BÂTIMENT	ERP
REGLEMENTATION APPLICABLE	Type W
CATEGORIE (SI ERP)	5e
PRESTATAIRE DE MAINTENANCE	OTIS

 	Marché n° 34-26/05	Version 5
		Date : 05/02/2026
	ANNEXE 1 : Informations techniques et planche photos	Page 11

CONSTRUCTEUR D'ORIGINE	TKE
ANNÉE D'INSTALLATION (estimée)	2017
MARQUAGE CE	CE 0035
TYPE	Variation de fréquence
FONCTIONNEMENT MANŒUVRE	Duplex
MANŒUVRE	Collective complète
ENTRAÎNEMENT	Entraînement par câbles
CHARGE (KG) / NOMBRE DE PERSONNES	630 / 8
VITESSE (m/s)	1m/s
NOMBRE DE NIVEAUX	5
NOMBRE DE SOUS-SOL	0
NOMBRE DE FACE(S) DE SERVICE	1
PRÉSENCE MANŒUVRE POMPIER	Oui (RDC colonne centrale)
PRÉSENCE MANŒUVRE NON-STOP INCENDIE	Oui
MACHINERIE	
POSITION MACHINERIE	Haute en gaine et au palier
ARMOIRE DE COMMANDE	
ANNÉE DE L'ARMOIRE DE COMMANDE	2017
TECHNOLOGIE	Microprocesseur
MARQUE	TKE
MODÈLE	E.COR
VARIATEUR DE FRÉQUENCE	
ANNÉE DU VARIATEUR DE FRÉQUENCE	2017
MARQUE DU VARIATEUR DE FRÉQUENCE	TKE
PUISSANCE (KW)	5,5
GROUPE DE TRACTION	
ANNÉE DU GROUPE DE TRACTION	2017
TYPE	Gearless
MARQUE	TKE
MODÈLE	Synergie
PRÉSENCE BÂTI	Non
ENTRAÎNEMENT	Par câbles
PUISSANCE (KW)	3,8
NOMBRE DE CÂBLES DE TRACTION	6
DIAMÈTRE DES CÂBLES DE TRACTION (mm)	4
CABINE	
LARGEUR CABINE (mm)	1090
PROFONDEUR CABINE (mm)	1409

 	Marché n° 34-26/05	Version 5
		Date : 05/02/2026
	ANNEXE 1 : Informations techniques et planche photos	Page 12

HAUTEUR CABINE (mm)		2201
SUSPENSION	2/1	
PARACHUTE	A prise instantanée	
NOMBRE DE PANNEAUX DE COMMANDE EN CABINE	1	
ECRAN EN CABINE	Non	
PRÉSENCE INDICATEUR DE POSITION	Oui	
DIMENSION (mm)		40
PRÉSENCE INDICATEUR DE DIRECTION	Oui	
DIMENSION (mm)		45
PORTE CABINE FACE AVANT		
ANNÉE DE LA PORTE CABINE	2017	
MODÈLE PORTE-CABINE	TKE / FERMATOR	
CONFIG. PORTE CABINE	Ouverture latérale main droite	
PASSAGE LIBRE PORTE CABINE (mm)		900
TYPE DE DÉTECTEUR DE RÉOUVERTURE DE PORTE	Cellule toute hauteur	
TÉLÉALARME		
ANNÉE DU SYSTÈME DE TÉLÉALARME	2018	
TYPE	Téléalarme	
LIAISON PHONIQUE	Non accessible	
LOCALISATION GSM	Toit de cabine	
PALIERS		
PRÉSENCE INDICATEURS DE DIRECTION	Oui	
PRÉSENCE INDICATEURS DE POSITION AU NIVEAU PRINCIPAL	Oui	
PRÉSENCE INDICATEURS DE POSITION AUX NX SUPÉRIEURS	Oui	
PRÉSENCE SYNTHÈSE VOCALE	Oui	
PRÉSENCE GONGS SONORE	Oui	
PORTES PALIÈRES		
ANNÉE DES PORTES PALIÈRES (Estimée)	2017	
NOMBRE TOTAL DE PORTES PALIÈRES	5	
CONFIGURATION	Ouverture latérale main droite	
MONTAGE PORTES PALIÈRES	En gaine	
PASSAGE LIBRE (mm)		900
HAUTEUR LIBRE (mm)		2000
HB(x) : HAUTEUR BAIES PALIÈRES (mm)		2241
LB(x) : LARGEUR BAIES PALIÈRES (mm)		1587
RBD(x) : RETOUR BAIE DROITE (mm)		Sans
RBG(x) : RETOUR BAIE GAUCHE (mm)		Sans
GAINE		
TYPE DE GAINÉ	Maçonnerie	
PRÉSENCE CEINTURES BÉTON	Oui	

 	Marché n° 34-26/05	Version 5
		Date : 05/02/2026
	ANNEXE 1 : Informations techniques et planche photos	Page 13

HSD : HAUTEUR SOUS DALLE (mm)	4183
HG : HAUTEUR GAINÉ (mm)	18520
C : COURSE (mm)	13395
LG(x) : LARGEUR GAINÉ (mm)	1614
PG(x) : PROFONDEUR GAINÉ (mm)	1821
HN4 : DISTANCE SEUILS A SEUILS ENTRE LES NIVEAUX 4 ET 5 (mm)	3004
HN3 : DISTANCE SEUILS A SEUILS ENTRE LES NIVEAUX 3 ET 4 (mm)	3026
HN2 : DISTANCE SEUILS A SEUILS ENTRE LES NIVEAUX 2 ET 3 (mm)	3013
HN1 : DISTANCE SEUILS A SEUILS ENTRE LES NIVEAUX 1 ET 2 (mm)	4352
PF : PROFONDEUR FOSSE (mm)	942
LIMITEUR DE VITESSE CABINE	
ANNÉE DU LIMITEUR DE VITESSE	2017
TYPE LIMITEUR DE VITESSE	A masselottes
VITESSE DE PRISE (estimée) (m/s)	1,36
CONTREPOIDS	
TYPE DE GUIDAGE	Guide T
CP PARACHUTÉ	Oui
GUEUSES VERROUILLÉES	Oui

 	Marché n° 34-26/05	Version 5
		Date : 05/02/2026
	ANNEXE 1 : Informations techniques et planche photos	Page 14

DÉNOMINATION N°	CPAM GAMBETTA N°AMB40047 / IJD90
POSITION	ASCENSEUR 4 : Duplex droit Colonne B
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
TYPE DE BÂTIMENT	ERP
REGLEMENTATION APPLICABLE	Type W
CATEGORIE (SI ERP)	5e
PRESTATAIRE DE MAINTENANCE	OTIS
CONSTRUCTEUR D'ORIGINE	TKE
ANNÉE D'INSTALLATION (estimée)	2017
MARQUAGE CE	CE 0035
TYPE	Variation de fréquence
FONCTIONNEMENT MANŒUVRE	Duplex
MANŒUVRE	Collective complète
ENTRAÎNEMENT	Entraînement par câbles
CHARGE (KG) / NOMBRE DE PERSONNES	630 / 8
VITESSE (m/s)	1m/s
NOMBRE DE NIVEAUX	5
NOMBRE DE SOUS-SOL	0
NOMBRE DE FACE(S) DE SERVICE	1
PRÉSENCE MANŒUVRE POMPIER	Oui (RDC colonne centrale)
PRÉSENCE MANŒUVRE NON-STOP INCENDIE	Oui
MACHINERIE	
POSITION MACHINERIE	Haute en gaine et au palier
ARMOIRE DE COMMANDE	
ANNÉE DE L'ARMOIRE DE COMMANDE	2017
TECHNOLOGIE	Microprocesseur
MARQUE	TKE
MODÈLE	E.CORE
VARIATEUR DE FRÉQUENCE	
ANNÉE DU VARIATEUR DE FRÉQUENCE	2017
MARQUE DU VARIATEUR DE FRÉQUENCE	TKE
PUISSANCE (KW)	5,5
GROUPE DE TRACTION	
ANNÉE DU GROUPE DE TRACTION	2017
TYPE	Gearless

 	Marché n° 34-26/05	Version 5
		Date : 05/02/2026
	ANNEXE 1 : Informations techniques et planche photos	Page 15

MARQUE	TKE
MODÈLE	Synergie
PRÉSENCE BÂTI	Non
ENTRAÎNEMENT	Par câbles
PUISSANCE (KW)	3,8
NOMBRE DE CÂBLES DE TRACTION	6
DIAMÈTRE DES CÂBLES DE TRACTION (mm)	4
CABINE	
LARGEUR CABINE (mm)	1090
PROFONDEUR CABINE (mm)	1504
HAUTEUR CABINE (mm)	2201
SUSPENSION	2/1
PARACHUTE	A prise instantanée
NOMBRE DE PANNEAUX DE COMMANDE EN CABINE	1
ECRAN EN CABINE	Non
PRÉSENCE INDICATEUR DE POSITION	Oui
DIMENSION (mm)	40
PRÉSENCE INDICATEUR DE DIRECTION	Oui
DIMENSION (mm)	45
PORTE CABINE FACE AVANT	
ANNÉE DE LA PORTE CABINE	2017
MODÈLE PORTE-CABINE	TKE / FERMATOR
CONFIG. PORTE CABINE	Ouverture latérale main gauche
PASSAGE LIBRE PORTE CABINE (mm)	900
TYPE DE DÉTECTEUR DE RÉOUVERTURE DE PORTE	Cellule toute hauteur
TÉLÉALARME	
ANNÉE DU SYSTÈME DE TÉLÉALARME	2023
TYPE	Téléalarme
LIAISON PHONIQUE	Filaire
LOCALISATION GSM	Toit de cabine
PALIERS	
PRÉSENCE INDICATEURS DE DIRECTION	Oui
PRÉSENCE INDICATEURS DE POSITION AU NIVEAU PRINCIPAL	Oui
PRÉSENCE INDICATEURS DE POSITION AUX NX SUPÉRIEURS	Oui
PRÉSENCE SYNTHÈSE VOCALE	Oui
PRÉSENCE GONGS SONORE	Oui
PORTES PALIÈRES	
ANNÉE DES PORTES PALIÈRES (Estimée)	2017
NOMBRE TOTAL DE PORTES PALIÈRES	5
CONFIGURATION	Ouverture latérale main gauche

 	Marché n° 34-26/05	Version 5
		Date : 05/02/2026
	ANNEXE 1 : Informations techniques et planche photos	Page 16

MONTAGE PORTES PALIÈRES	En gaine
PASSAGE LIBRE (mm)	900
HAUTEUR LIBRE (mm)	2000
HB(x) : HAUTEUR BAIES PALIÈRES (mm)	2241
LB(x) : LARGEUR BAIES PALIÈRES (mm)	1587
RBD(x) : RETOUR BAIE DROITE (mm)	Sans
RBG(x) : RETOUR BAIE GAUCHE (mm)	Sans
GAINE	
TYPE DE GAINÉ	Maçonnée
PRÉSENCE CEINTURES BÉTON	Oui
HSD : HAUTEUR SOUS DALLE (mm)	4183
HG : HAUTEUR GAINÉ (mm)	18520
C : COURSE (mm)	13395
LG(x) : LARGEUR GAINÉ (mm)	1614
PG(x) : PROFONDEUR GAINÉ (mm)	1821
HN4 : DISTANCE SEUILS A SEUILS ENTRE LES NIVEAUX 4 ET 5 (mm)	3004
HN3 : DISTANCE SEUILS A SEUILS ENTRE LES NIVEAUX 3 ET 4 (mm)	3026
HN2 : DISTANCE SEUILS A SEUILS ENTRE LES NIVEAUX 2 ET 3 (mm)	3013
HN1 : DISTANCE SEUILS A SEUILS ENTRE LES NIVEAUX 1 ET 2 (mm)	4352
PF : PROFONDEUR FOSSE (mm)	942
LIMITEUR DE VITESSE CABINE	
ANNÉE DU LIMITEUR DE VITESSE	2017
TYPE LIMITEUR DE VITESSE	A masselottes
VITESSE DE PRISE (estimée) (m/s)	1,36
CONTREPOIDS	
TYPE DE GUIDAGE	Guide T
CP PARACHUTÉ	Oui
GUEUSES VERROUILLÉES	Oui

	Marché n° 34-26/05	Version 5
		Date : 05/02/2026
	ANNEXE 1 : Informations techniques et planche photos	Page 17



Planche photos via le lien ci-après :



[CPAM DE L'HERAULT COLONNE B DUPLEX - PLANCHE PHOTOS](#)

[Accéder à ce Sway](#)