

PANIER FICTIF

(Annexe 1 au RC)

Critère n° 1 « prix »

Le prix retenu pour évaluer les offres correspond au montant en € hors TVA du panier fictif de commande ci-dessous calculé en fonction des tarifs mentionnés par les candidats dans l'annexe financière et délais de livraison. Ce panier fictif est indicatif et utilisé uniquement pour l'analyse du critère prix :

Désignation	Quantités panier fictif pour 4 ans
Sur-lunettes de protection adaptée aux porteurs de lunettes correctrices avec branches réglables en longueur – Norme EN166 – protection minimum : - Filtre UC de préférence 2C - Teinte incolore - Classe optique 1 (port permanent) - Résistance mécanique F (impact à faible énergie) - Résistance à la détérioration des surfaces par les fines particules (K)	70
Lunettes de protection enveloppantes à branches. En termes de confort et de niveau de protection – norme EN166 – protection minimum : - Filtre UC de préférence 2C - Teinte incolore - Classe optique 1 (port permanent) - Résistance mécanique F (impact à faible énergie) - Résistance à la détérioration des surfaces par les fines particules (K) - Résistance de l'oculaire à la buée (N)	60
Kit mousse adapté aux lunettes ci-dessus (ligne 2)	30
Kit lanière élastique aux lunettes ci-dessus (ligne 2)	30
Lunettes masque Marque UVEX Modèle MEGASONIC ou équivalent en termes de protection, de qualité et de confort anti-buée et d'adaptation aux porteurs de lunettes – Norme EN166 – protection minimum : - Filtre UV de préférence 2C - Teinte incolore - Classe optique (port permanent) - Résistance mécanique : B (impact à moyenne énergie) - Résistance à la détérioration des surfaces par les fines particules (K) - Résistance de l'oculaire à la buée (N)	60
Écran facial – Norme EN166 – protection minimum : - Filtre UV de préférence 2C - Teinte incolore - Champ d'application (3) projection liquide	10
Écran facial pour protection des arcs électriques – Norme EN166 – protection minimum : - Filtre UV de préférence 2C - Teinte incolore - Norme GS-ET-29 – classe 1 - Norme EN 50365 – classe 0	10
Gants textiles de manutention avec protection anti coupure avec paume enduite en nitrile. Renfort entre le pouce et l'index - Niveau de protection minimum : - Dextérité : jauge 15 minimum - Norme EN388 : 2016 4-X-4-2 / Norme ISO 13997 Test TDM : D - Tailles 7 à 11	760

Gants cuir de manutention avec dos élastique - Norme EN388 - Niveau minimum 3-1-2-2 - Tailles 9 à 11	130
Gant nitrile non poudré à usage unique avec une bonne résistance type PIP Grippaz en écaille de poisson ou équivalent - Normes EN420 ; EN 374-1, EN 374-5 - Tailles M à XXL	56000
Gant nitrile non poudré à usage unique Ansell TouchNTuff 93-800 ou équivalent Normes EN421 ; EN 374-1 type A JKLOAPST, EN 374-5, EN388 2110A Tailles 8 à 11	26000
Gant de protection pour soudeurs MIG / MAG avec manchette Rostaing PROSOD/1 ou équivalent, Doit être souple, permettre une bonne dextérité - Normes : EN 420 ; EN 407 ; EN 388 4.4.4.3 type E ; EN 12477 TYPE A - Tailles 9 et 10	22
Gant de protection pour soudeurs TIG avec manchette. Doit être souple, permettre une bonne dextérité - Normes : EN 420 ; EN 407 ; EN 388 minimum 2.1.2.2 ; EN 12477 TYPE B - Tailles 9 et 10	10
Gants de travail manipulations FINES avec paumes enduites nitriles pour les armuriers - Dextérité : jauge 18 - Norme : EN420 et EN388 4x42 type D - Tailles 8 à 11	100
Gants de travail pour manipulations FINES avec paumes enduites nitriles pour les électriciens - Dextérité : jauge 21 - Normes : EN420 et EN388 4x42 type D - Tailles 7 à 11	65
Gants de travail pour chaleur de contact pour les menuisiers - Normes EN420, EN388 type B et EN407 - Chaleur de contact niveau 2 - Tailles 8 à 11	60
Gants isolants Regeltex – PentaGant Électricien Touch-E, caoutchouc - Classe 0 - Tailles 9 et 10	17
Casque anti-bruit 3M PELTOR OPTIME III norme EN 352.1 ou équivalent	60
Kit hygiène adapté au casque anti-bruit ci-dessus	60
Casque anti bruit actif à modulation sonore type modèle 3M Peltor SportTac ou équivalent pour le stand de tir	10
Kit hygiène adapté au casque anti-bruit ci-dessus	10
Paire de bouchons réutilisables avec lanière 30dB	50
Semelle à découper pour chaussure 36 à 46	190
Sur-chaussure souple en Polypropylène, semelle en polyéthylène, élastique de maintien à la cheville - Taille unique standard	5

Sur-chaussure de protection « visiteur » avec embout anti-écrasement Adaptation sur la plupart des chaussures de ville (tailles 40 à 44 ou taille universelle)	5
Demi masque filtrant jetable pour peintre automobile Classification de protection minimale FFA2P3 R D	25
Demi masque filtrant à cartouche TAILLES S et M	80
Protections adaptées au masque ci-dessus	10
1 jeu de cartouche / filtre pour 1/2 masque et masque complet c-avant Classification de protection minimale ABEK1 P3 R D	200
Demi masque filtrant jetable pliable avec soupape - Norme EN149 - Classification FFP3	20
Combinaison avec cagoule pour peintre automobile. Répond aux normes en vigueur pour les peintres automobiles en cabine - Classe 5-6 - Tailles L à XXL	90
Casquette anti-heurt visière courte, de préférence 50mm	10
Charlotte 100 % polypropylène non-tissée avec élastique de maintien Tour de tête 53 cm environ	10
Tabliers de soudeur pour industrie métallurgique (croûte de cuir) Tablier à bavette avec sangle à l'encolure et assemblage dans le dos	3
Ouate 1000F blanche en bobine - Poids : 1,8kg minimum	500
Chiffon non tissé 42x38 (Conditionnement transportable (handybox))	280
Linguettes nettoyantes pré-imprégnées. Nettoie la graisse et huile sur les mains, hypoallergénique.	260
T-Shirt gris chiné 180g avec logo (transfert) 85 % coton, 15 % polyamide - Ne rétrécit pas au lavage - Taille XS à XXXXL	1650
Bidon 5L de savon pour atelier type « microbilles » avec pompe pour salissures graisses, cambouis, etc.. (PAS de distributeur à mettre au mur) Répondant à la norme NF-T 73-101	300
Sac poubelle 100L	2000
Blouse étanche type 6 pour faire les niveaux des batteries des moyens de levage (Conditionnement à la pièce)	5