

Coffret d'alimentation

Ces alimentations en coffret métallique fonctionnent en 12V DC.

Elles délivrent un courant de sortie de 5 ampères maximum aux dispositifs de contrôle d'accès (modules AEOS Blue, lecteurs)



Pas moins de trois contacts NO/NC sont compris dans cette alimentation 12V DC :

- Un relais de signalisation en cas de défaut du secteur
- Un 2e contact qui est activé lorsque la batterie de secours est déchargée
- Un contact d'autoprotection qui envoie un report d'information à la centrale de surveillance lorsque le coffret de l'alimentation est ouvert.

Une alimentation secourue

Un emplacement est prévu dans cette alimentation 5 ampères, afin d'y intégrer un accumulateur pouvant stocker 1 x 17 Ah.

Par ailleurs, la connexion de l'alimentation est facile à effectuer via un bornier à vis.

Des informations visuelles grâce aux LEDS

Le boîtier de l'alimentation à découpage comporte trois voyants lumineux qui fournissent des informations visuelles à l'exploitant :

- Une LED pour indiquer la présence du secteur
- Une LED pour la présence du 12V DC
- Une LED qui est fixe si la batterie est chargée/déchargée, et clignotante si la batterie est en train de se recharger.

Caractéristiques techniques

Dimensions	505x335x89cm (HxLxP)
Protection	Protection PTC contre les sur-intensités et les courts-circuits
Plage de température	0 +40 °C
V in	190-265 V AC
V out	12 V DC + 15 %
Sortie	1x 5A
Puissance	60W
Courant de charge batterie	600mA
Batterie	Batterie non fournie / max. 12V - 17 Ah
Fixations	Installation jusqu'à 4 modules AEOS Blue (AP7083, AP7003, AP7031)

Références produit

Coffret d'alimentation

Les caractéristiques techniques sont fournies à titre indicatif, et peuvent être modifiées sans préavis.

