

SPÉCIFICATIONS

Modèles :

3RC : 1,9 cm (20/27) Couvercle en caoutchouc, corps monobloc

33DRC : 1,9 cm (20/27) Écrou double voie, couvercle en caoutchouc, corps en deux parties

33DLRC : 1,9 cm (20/27) Écrou double voie, couvercle en caoutchouc verrouillable, corps en deux parties

33DNP : 1,9 cm (20/27) Eau non potable, couvercle en caoutchouc verrouillable violet, corps en deux parties

44RC : 2,5 cm (26/34) Couvercle en caoutchouc, corps en deux parties

44LRC : 2,5 cm (26/34) Couvercle en caoutchouc verrouillable, corps en deux parties

44NP : 2,5 cm (26/34) Eau non potable, couvercle en caoutchouc verrouillable violet, corps en deux parties

5RC : 2,5 cm (26/34) Couvercle en caoutchouc, corps monobloc

5LRC : 2,5 cm (26/34) Couvercle en caoutchouc verrouillable, corps monobloc

5NP : 2,5 cm (26/34) Eau non potable, couvercle en caoutchouc verrouillable violet, corps monobloc

7 : 3,8 cm (40/49) Couvercle en métal, corps monobloc

Débit :

Modèles 3RC, 33DRC, 33DLRC, 33DNP, 44RC, 44LRC, 44NP, 5RC, 5LRC, 5NP, 7 : 37,8 à 473 l/min (2,27 à 28,39 m³/h)

Modèles 33DNP, 44NP, 5NP : 37,8 à 265 l/min (2,27 à 15,89 m³/h)

Pression : 0,4 à 8,6 bar

Hauteur :

3RC : 10,8 cm

33DRC : 11,1 cm

33DLRC : 11,8 cm

33DNP : 11,1 cm

44RC : 15,2 cm

44LRC : 15,2 cm

44NP : 15,2 cm

5RC : 14,0 cm

5LRC : 14,0 cm

5NP : 14,0 cm

7 : 14,6 cm



Clés à accouplement rapide

Filetages supérieurs

Vanne	Clé	Mâle	Femelle
3RC	33DK	¾"	19 mm
33DRC	33DK	¾"	19 mm
33NP	33DK	¾"	19 mm
44NP	44K	1"	25 mm
44RC	44K	1"	25 mm
5RC	55K-1	1"	25 mm
5NP	55K-1	1"	25 mm
7	7K	1 ½"	38 mm



Vannes à accouplement rapide

Données US – Perte de pression* (psi)

Débit gpm	3RC ¾"	33DRC, 33DLRC, 33DNP ¾"	44RC, 44LRC, 44NP 1"	5RC, 5LRC, 5NP 1"	7 1 ½"
10	1,8	2,0	—	—	—
15	4,7	4,3	2,2	—	—
20	7,2	7,6	4,4	—	—
30	—	—	11,5	4,1	—
40	—	—	—	7,3	—
50	—	—	—	11,0	1,7
60	—	—	—	15,7	2,5
70	—	—	—	21,5	3,6
80	—	—	—	—	4,9
90	—	—	—	—	8,4
100	—	—	—	—	14,0

Données métriques – Perte de pression* (bar)

Débit l/min	m³/h	3RC 1,9 cm	33DRC, 33DLRC, 33DNP 1,9 cm	44RC, 44LRC, 44NP 2,5 cm	5RC, 5LRC, 5NP 2,5 cm	7 3,8 cm
38	2,3	0,12	0,12	—	—	—
67	4	0,41	0,42	0,23	—	—
83	5	0,57	0,62	0,40	—	—
100	6	—	—	0,62	—	—
117	7	—	—	0,83	0,30	—
133	8	—	—	—	0,40	—
150	9	—	—	—	0,50	—
167	10	—	—	—	0,61	—
200	12	—	—	—	0,85	0,13
233	14	—	—	—	1,15	0,18
267	16	—	—	—	1,50	0,25
367	22	—	—	—	—	0,54
473	28	—	—	—	—	0,97