



Pied de poteau rond Acier thermolaqué Gris I. 200 mm x ep. 2.5 mm

Réf 730530179



Informations produit

Epaisseur :	2.5 mm
Longueur :	200 mm
Largeur :	200 mm
Hauteur :	200 mm
Diamètre :	140 mm
Epaisseur x largeur :	2.5x200

La platine est fixée par boulonnage d'un contre platine sous le caillebotis

CLOTURE HARAS PIN TRAITE

Ø 14 cm - 1 ou 2 trous



APPLICATION(S)

- Poteaux percés pour réalisation d'une clôture de 1 ou 2 barres, type haras, à adapter avec des rondins de diamètre 8 cm
- Disponible avec des trous : départ, angle ou intermédiaire

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Code article	CLRBT*..***
Diamètre	14 cm (+/- 3 mm)
Hauteurs	1 trou : 100 et 150 cm / 2 trous : 150 et 175 cm
Nombre de trous	1 ou 2
Diamètre des trous	82 mm
Type de trous	INTERMEDIAIRE / DEPART / ANGLE
Poids au mètre	10,70 kg
Volume au mètre	0,01538 m3
Matériaux	Pin Sylvestre
Traitement utilisé	Traitement autoclave classe IV (selon norme NF EN 335) avec un produit offrant une protection des bois sûre, économique et respectueuse de l'environnement
Durée de vie	5 à 8 ans, selon conditions environnementales
Provenance	Pologne
Conditionnement	49 unités / palette



Les bois que nous proposons sont issus d'exploitations gérées selon les règles imposées par la Forest Stewardship Council AC (Certification FSC) qui assure une gestion durable des forêts.