



LAVAGE PAR IMPREGNATION PRESTATAIRE

Date d'application :
05 mars 2026

Date d'expiration :
05 mars 2028

HYG-FT-486
Version N° 5

CHUO

Rédaction
M. TROTIN

Approbation (Qualité)
Manon RENONCET

Vérification
Maryvonne DEMASURE

I - OBJET / PERSONNELS CONCERNES

Tout personnel du prestataire habilité à réaliser cet entretien.

Eliminer les micro et macro-organismes (déchets- souillures-salissures) du sol

Ce procédé repose sur une technique et un système d'imprégnation contrôlée et homogène.

II - HISTORIQUE DES MODIFICATIONS

Modification pour futur marché de bionettoyage 2026 et adaptation aux réglementations et technicité lié au bionettoyage.

III - PERSONNES A L'INITIATIVE

Direction des Achats de la Logistique et du Développement Durable (DALDD) - Service de prévention du risque infectieux (SPRI).

IV - CLASSIFICATION DU LOCAL

Tous locaux dans les zones de 1 à 4

V - MATERIELS ET PRODUITS

MATERIELS	PRODUITS
Lavette à usage répété	Eau
Système de lavage du sol + frange	En cas de chambre en précaution complémentaire : Détergent Désinfectant de Surfaces (DDS)
Gants à usage unique	Produit Hydroalcoolique (PHA)
Panneau signalétique	
Pichet gradué et/ou centrale de dilution	

VI - TECHNIQUE

- Se désinfecter les mains au PHA et mettre les gants à usage unique
- Préparer la quantité d'eau et le nombre de franges nécessaires.
- Mettre les franges dans le seau de manière adaptée.
- Verser la solution quantifiée sur les franges afin qu'elles s'imprègnent.
- Prendre une frange, la mettre au sol et positionner le balai.
- Nettoyer la pièce avec la technique « à la Godille »,
- Récupérer les « petits détritux » restant avec la frange et la pelle.
- Retirer les gants se désinfecter les mains au PHA
- Positionner le panneau signalétique dans la zone concernée.



Matériels nécessaires



Franges empilées de manière adaptée

VII - ENTRETIEN QUOTIDIEN / CONTROLE QUALITE

Préalable : le matériel utilisé doit être entretenu après chaque utilisation :

- Vider, rincer les seaux utilisés pour les franges
- Nettoyer-désinfecter :
 - balais
 - seaux / tiroirs
 - structure du chariot
 - panneaux signalétiques
- Evacuer les franges au lavage dans un filet.