



ENTRETIEN D'UN LOCAL SANITAIRE

Date d'application :
03 mars 2026

Date d'expiration :
24 févr. 2028

CHUO-MO-081
Version N° 1

CHUO

Rédaction
M TROTIN

Approbation (Qualité)
Manon RENONCET

Vérification
Maryvonne DEMASURE

I - OBJET / PERSONNELS CONCERNES

Tout personnel (hospitalier, prestataire ...) habilité à réaliser cet entretien.

Eliminer les micro et macro -organismes (déchets- souillures-salissures) du local.

II - HISTORIQUE DES MODIFICATIONS

Modification pour futur marché de bionettoyage 2026 et adaptation aux réglementations et technicité liées au bionettoyage.

III - PERSONNES A L'INITIATIVE

Direction des Achats, de la Logistique et Développement Durable (DALDD) - Service de Prévention du Risque Infectieux (SPRI)

IV - CLASSIFICATION DU LOCAL : voir « Référentiel classement des locaux »

Locaux concernés en zone 2 : **risque infectieux modéré**

Locaux concernés en zone 3 : **risque infectieux sévère**

V- MATERIELS ET PRODUITS

MATERIELS	PRODUITS
Lavette à usage répété	Détergent Désinfectant de Surfaces (DDS)
Balai trapèze + gaze à usage unique	Détergent
Système de lavage du sol + frange	Détergent Détartrant
Gants à usage unique	Vinaigre blanc
Flex + housse adaptée	Produit Hydroalcoolique (PHA)
Balai brosse plastique + raclette à sol	
Panneau signalétique	

VI - TECHNIQUE

Préalable :

- Toute surface sale doit être nettoyée chaque fois que nécessaire.
- Tout matériel roulant devra être déplacé pour entretenir le sol.
- Toute surface doit être libre pour permettre le bionettoyage.

- **Les panneaux signalétiques doivent être retirés dès que le sol est sec**

Se désinfecter les mains au PHA et mettre les gants à usage unique

	Tâches / Périodicité	Quotidien	Hebdomadaire	Périodique
1	Poubelle + tri sélectif : - Evacuer les déchets - Nettoyer le support - Remplacer un sac propre selon support	+		
2	Nettoyer-désinfecter au DDS : - Toutes surfaces et / ou éléments hauts horizontaux, verticaux et obliques -	+		
3	Détartrer : - Lavabo + robinetterie – cuvette WC Désinfecter : - Siphons – trop plein (Cf. HYG-FT-522)		+ MARDI	
4	- Réapprovisionner distributeurs - Changer balai et pot WC si nécessaire	+		
5	Selon type de sol : - Balayer + laver ou - Frotter avec le balai brosse + racler - Positionner panneau signalétique	+		
6	Récurer le sol			A la demande des référents
7	Nettoyer les bouches d'aération			1 / 15 jours

Retirer les gants et se désinfecter les mains au PHA

VII - CONTROLE QUALITE

- 1- Constat visuel par le CHU
- 2- Si présence, remplir la fiche de traçabilité ou validation sur le logiciel PTAH bionettoyage.
- 3- Prestataire en charge de la mise en place de la fiche de traçabilité.