

Détails du NNO

NNO

4720-14-613-6632

Date de création

08-08-2025

Dernière modification

15-09-2025 11:31:52

Date de la dernière modification internationale

Position NOI (Actif / Annulé)

0

NOI remplaçant

Date d'annulation

Type d'identification

1

CJM Utilisateurs

FRA

NNO(s) remplacé(s)

Libellé français

TUYAU_NON METALLIQUE,FLEXIBLE,EQUIPE

Libellé US

HOSE ASSEMBLY,NONMETALLIC

Code dénomination

20311

GIA

A542A0

Utilisateurs nationaux

96, AH, MN

Classe

4720

DSSF-BREST (COD), CIMD pour Programmes DGA (COD), MCO Naval SSF (CHORUS)

Pays

FRANCE

Code de démilitarisation

Resp.

Type NOI (Officiel / Attente)

NNO officiel

Utilisateurs Français par type d'organisme

Chorus

10496520

Nb. lignes: 1

ID	Référence	Code entreprise	Interprétation	Référence/Codes annexes	MER	CCR	CV	CDD	ISO	CVRA	J	Confidentialité (0 = NMCRL / 1 = Interne France)	Entreprise (Raison Sociale)	Pays	Code Type d'Entreprise	Code Position Entreprise	Créé	Modifié	Documentation	SADC	HCC	MSDS	MEDALS	
1	ZE30908	F0308	Concepteur/Fabricant - Identifiante - Approuvable		4	3	2	4	AH	A		0	ZODIAC MILPRO INTERNATIONAL	FRANCE	E	A	06-08-2025							

Description



NUT ASSEMBLY WITH GASKET



ROUND

MODELE DE RACCORDEMENT

MODELE DE SECTION DROITE

Ordre de tri par défaut

Nb. lignes: 20

Code Question (MRC)	Libellé Question (MRC)	Description : Réponse en texte clair	SI Reply	US Reply
NAME	DENOMINATION	TUYAU_NON METALLIQUE,FLEXIBLE,EQUIPE		
AWLS	TYPE DE RACCORDEMENT	FEMELLE PAS DU GAZ CYLINDRIQUE		
CJLY	DIMENSION NOMINALE DE FILETAGE	0.375 POUCES	9.525mm	0.375in
CWDW	DIAMETRE NOMINAL INTERIEUR DU TUYAU ADAPTABLE	TOUTES LES EXTREMITES 0.25 POUCES	6.35mm	0.25in
CWFD	DIAMETRE NOMINAL EXTERIEUR DU TUBE ADAPTABLE	0.375 POUCES	9.525mm	0.375in
AAJF	SENS DE FILETAGE	TOUTES LES EXTREMITES A DROITE		
AJHNC	MODELE DE RACCORDEMENT	TOUTES LES EXTREMITES ECROU/D'ASSEMBLAGE AVEC JOINT		
THSD	DESIGNATION DE LA SERIE OU PROFIL DE FILETAGE	TOUTES LES EXTREMITES IG1		
MEDA	MILIEU POUR LEQUEL L'ARTICLE EST CONCU	REPONSE UNIQUE EAU AND FLUIDE HYDRAULIQUE AND HUILE AND CO2		
CRXX	LONGUEUR ET MODE DE MESURE	2.55 METRES NOMINAL UTILE	NOM 2.55m	NOM 2.7887yd
AAGR	MODELE DE SECTION DROITE	ROUND		
ABKV	DIAMETRE EXTERIEUR	13.0 MILLIMETRES NOMINAL	NOM 13.0mm	NOM 0.51181in
AARX	DIAMETRE INTERIEUR	6.35 MILLIMETRES NOMINAL	NOM 6.35mm	NOM 0.25in
ABJH	TEMPERATURE DE SERVICE	REPONSE UNIQUE MINUS 40.0 DEGRES CELSIUS AND PLUS 100.0 DEGRES CELSIUS	-40.0°C, 100.0°C	-40.0°F, 212.0°F
COQM	PRESSION MAXIMALE DE SERVICE	225.0 KILOGRAMMES PAR CENTIMETRE CARRE (BARS)		
CGRD	PRESSION D'ECLEMENT	900.0 KILOGRAMMES PAR CENTIMETRE CARRE (BARS)		
CRJM	PROTECTION CONTRE L'ENVIRONNEMENT FOURNI PAR LA ROBE EXTERIEURE	RESISTANT AUX ABRASIFS AND RESISTANT AUX HUILES AND A L'EPREUVE DES INTEMPERIES		
ACKH	RAYON DE COURBURE MINIMAL	100.0 MILLIMETRES	100.0mm	3.93701in
FEAT	CARACTERISTIQUES SPECIALES	TUYAU NU AUX NORMES EN 853 1SN		
EXCY	APPELLATION NORMALISEE OU COMMERCIALE	FLEXIBLE G3/8-G3/8 LZ 55 INOX		

Documentation

Proposition code SH et/ou CPV (à faire valider par les services habilités)

Système	Code	Réponse décodée
Code système harmonisé (SH)	000000	
Code CPV	44165100-5	Tuyaux

Données supplémentaires

Historique

Système de rattachement

Identifiant du Système de rattachement	Niveau 1 du Système de rattachement	Niveau 2 du Système de rattachement	Niveau 3 du Système de rattachement	Date de création	Créé par
Aucun enregistrement trouvé.					

Version

Version	Date de création	Créé par
0	15-09-2025	J088155216143
2	12-09-2025	J103142012225
1	06-08-2025	J071995611790

1 sur 1

23/02/2026, 13:52