


Vue de face
Echelle : 1:1




Graver le N° de plan ici

Peinture suivant indications
notées sur cahier des charges.
Les taraudages devront être protégés
pour ne pas être peint



Coupe A-A
Echelle : 1:1

4 Taraudages M6 équidistants



4 Fraises équidistantes pour vis FHC M6

4 Trous $\phi 7$ équidistants

TOLERANCES GENERALES	Classes / Valeurs
USINAGE suivant NF EN ISO 2768-1/NF ISO 2768-2	f-K
PIECES DECOUPEES/PLIEES suivant NF E02-352	n
CONSTRUCTIONS SOUDEES suivant ISO 13920	B
Etat de surface général suivant ISO 21920-1 sauf indications spécifiques	✓ 1.6
Cassage d'arêtes suivant ISO13715: 	0.2
Matière	C 45
Traitement	
Protection	Peinture
Graver le numéro de la pièce sur la zone indiquée si symbole :	
BON POUR CONSULTATION	

A	Création du document	17/12/24	GENOULAZ		LABAUVIE		LABAUVIE	
Ind	Modifications	Date	Dessiné par	Visa	Vérifié par	Visa	Approuvé par	Visa
SANS MENTION DE PROTECTION						Masse unitaire: ---- kg		
Route départementale n°215 73500 MODANE TEL: (33) 04.79.20.21.22		ONERA THE FRENCH AEROSPACE LAB				Bureau d'Etudes DSMA-GTS FAX: (33) 04.79.20.21.68		
NOUVEAU PLANCHER CH3 SAAFIR RONDELLE DE FIXATION BOUCHON								
Ce plan, propriété de l'Onera ne peut être détenu, reproduit ou communiqué sans son autorisation.					S1MA.8.M8492.0121		A	
A3	ECH: 1/1	N° Etude: 123016		CAO/CAD: CATIA V5R30	Planche: 1/1			

Fichier: -
Impression: -