

Menuiseries intérieures												
ID de l'élément	MEN01-A1	MEN01-A2	MEN01-C	MEN01-C1	MEN01-D	MEN01-E	MEN01-E	MEN01-F	MEN01-F RDC	MEN02	MEN03	MEN03a
Quantité	1	3	1	4	1	1	1	3	1	6	2	1
Vue arrière 3D												
Classification feu	EI	EI	EI	EI	EI	EI	EI	EI	EI	EI	EI	EI
Résistance au feu	<Non défini>	<Non défini>	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Type de menuiserie	ouvrant tirant droit	ouvrant tirant gauche	ouvrant tirant droit	ouvrant tirant droit	ouvrant tirant gauche	ouvrant tirant droit	ouvrant tirant gauche	ouvrant tirant gauche	ouvrant tirant gauche	Double battant châssis asymétrique	Va-et-vient châssis asymétrique	Double battant châssis asymétrique
Nature menuiserie	Dormant et porte en bois	Dormant et porte en bois	Dormant et porte en bois	Dormant et porte en bois	Dormant et porte en bois	Dormant et porte en bois	Dormant et porte en bois	Dormant et porte en bois	Dormant et porte en bois	Dormant et porte en bois	Dormant et porte en bois	Dormant et porte en bois
Type de mise en oeuvre	sur mur de refend existant (RSO à prévoir en phase démolition)	dans cloison 98/48	dans cloison 98/48	sur mur de refend existant (RSO à prévoir en phase démolition)	sur mur de refend existant (RSO à prévoir en phase démolition)	sur mur de refend existant (RSO à prévoir en phase démolition)	dans cloison 98/48	dans cloison 98/48	dans cloison 98/48	dans cloison 98/48	dans cloison 98/48	dans cloison 98/48
Carac. thermique												
Carac. acoustique	RW + C = 35 dB	RW + C = 35 dB	RW + C = 35 dB	RW + C = 35 dB	RW + C = 35 dB	RW + C = 35 dB	RW + C = 35 dB	RW + C = 35 dB	RW + C = 35 dB	RW + C = 35 dB	RW + C = 35 dB	RW + C = 35 dB
Serrure et quincaillerie	serrure bec de cane	serrure bec de cane	serrure cylindre + bouton moleté	serrure cylindre + bouton moleté	serrure cylindre + bouton moleté	serrure cylindre + bouton moleté	serrure cylindre + bouton moleté	serrure cylindre + bouton moleté	serrure cylindre + bouton moleté	serrure plaque de porte	serrure bec de cane	serrure bec de cane
Finitions	Dormant bois lasuré, teinte naturelles / porte mise en peinture	Dormant bois lasuré, teinte naturelles / porte mise en peinture	Dormant bois lasuré, teinte naturelles / porte mise en peinture	Dormant bois lasuré, teinte naturelles / porte mise en peinture	Dormant bois lasuré, teinte naturelles / porte mise en peinture	Dormant bois lasuré, teinte naturelles / porte mise en peinture	naturelles / porte mise en peinture	Dormant bois lasuré, teinte naturelles / porte mise en peinture	Dormant bois lasuré, teinte naturelles / porte mise en peinture	Dormant bois lasuré, teinte naturelles / porte mise en peinture	Dormant bois lasuré, teinte naturelles / porte mise en peinture	Dormant bois lasuré, teinte naturelles / porte mise en peinture
Divers	/	/	ferme-porte, oculus	ferme-porte, oculus	ferme-porte, oculus	ferme-porte, oculus	ferme-porte	ferme-porte	ferme-porte	ferme-porte, DAS	ferme-porte, DAS	ferme-porte, DAS
Localisation	entre stockage RDC et couloir de distribution	entre salles de classes, sur cloisons créées	entre couloir de distribution central et salles de classes / bureaux	entre couloir de distribution central et salles de classes / bureaux	entre couloir de distribution central et salle de classe	entre couloir de distribution central et bureau	entre local VDI relais et couloir	entre couloir de distribution central et rangements / ménage / VDI R+3	VDI RDC	dans couloir de distribution	dans couloir de distribution	dans couloir de distribution

Menuiseries intérieures						
ID de l'élément	MEN04	MEN04-B	MEN-WC1	MEN-WC2	MEN-WC3	MEN-WC4
Quantité	12	3	1	1	1	1
Vue arrière 3D						
Classification feu	EI	EI	EI	EI	EI	EI
Résistance au feu	<Non défini>	<Non défini>	30	30	30	30
Type de menuiserie	ouvrant tirant gauche	ouvrant tirant droite	ouvrant tirant gauche	ouvrant tirant gauche	ouvrant tirant gauche	ouvrant tirant gauche
Nature menuiserie			Dormant et porte en bois	Dormant et porte en bois	Dormant et porte en bois	Dormant et porte en bois
Type de mise en oeuvre	dans cloison modulaire sanitaire	dans cloison modulaire sanitaire	sur mur de refend existant (RSO à prévoir en phase démolition)	sur mur de refend existant (RSO à prévoir en phase démolition)	dans cloison 98/48	dans cloison 98/48
Carac. thermique	/	/				
Carac. acoustique	/	/	RW + C = 35 dB	RW + C = 35 dB	RW + C = 35 dB	RW + C = 35 dB
Serrure et quincaillerie	serrure à condamnation	serrure à condamnation	serrure bec de cane	serrure à condamnation	serrure à condamnation	serrure bec de cane
Finitions	Finition stratifié	Finition stratifié	Dormant bois lasuré, teinte naturelles / porte mise en peinture	Dormant bois lasuré, teinte naturelles / porte mise en peinture	Dormant bois lasuré, teinte naturelles / porte mise en peinture	Dormant bois lasuré, teinte naturelles / porte mise en peinture
Divers	/	/	ferme-porte	ferme-porte	ferme-porte	ferme-porte
Localisation	porte WC	porte WC	entre couloir de distribution central et WC	entre couloir de distribution central et WC	entre couloir de distribution central et WC	entre couloir de distribution et WC