



- Interrupteur simple allumage

Simple allumage à voyant

Simple allumage étanche

Interrupteur va et vient

Va et vient étanche

Bouton poussoir

Bouton poussoir DALI

Bouton poussoir étanche

Détecteur de présence

Détecteur de présence DALI

Prise de courant 2P+T 16A

Prise de courant 2P+T 16A étanche

Prise de courant 2P+T 32A

Alimentation directe

Armoire électrique

Coffret de coupure Ecl / FM

Bouton porte étiquette + carillon

Baie informatique 19"

Prise RJ45

Prise RJ45 pour future borne WIFI

Prise RJ45 pour récepteur ou émetteur radio appel malade

Prise RJ45 pour contrôle d'accès

Prise HDMI

Prise Télévision

Tableaux répéteur d'exploitation

Déclencheur manuel alarme incendie

Sirene d'alarme incendie

Alarme générale sélective

Flash d'alarme incendie

Indicateur d'action

Détecteur optique

Détecteur thermique

Trappe air neuf

Trappe désenfumage

Contact de position

Moniteur portier vidéo

Lecteur badges

Bandeau ventouses

Déclencheur manuel ouverture porte

Bouton poussoir d'ouverture porte

Caméra

Manipulateur

Tirette d'appel

Hublot de couloir

Bloc de porte

Afficheur

Récepteur ou émetteur radio appel malade

Luminaire étanche LED 20W 2950lm IP66 4000K

Hublot 20W 2200lm 4000K à détection

Downlight LED 15.5W 2000lm 4000K IP44

Spot LED encastré 6.6W 600lm 4000K

Luminaire LED 60x60 encastré DALI 22W 3200lm 4000K

Luminaire LED 60x60 encastré DALI 22W 3200lm 4000K avec détection

Downlight encastré LED 15W 1990lm 4000K DALI

Spot LED encastré 7W 620lm 4000K DALI

Luminaire LED déco encastré 600x600 35W 3220lm 4000K

Dalle LED 600x600 encastrée 35W 4400lm 4000K

Hublot LED pour chambre froide 2000lm 4000K

Luminaire LED indirect DALI 600x600 encastré 30W 3050lm 3000K

Tête de lit

Veilleuse Céliane 2.2W 110lm

Bandeau LED dans profilé sous meuble haut

Applique LED D 20W 2720lm 4000K asymétrique

Linéaire LED suspendu 26W 3260lm 4000K DALI

Tubulaire LED IP67 IK11 3100 lms 4000K

Tubulaire LED IP67 IK11 3100 lms 3000K vertical

Projecteur LED 55W 7500lm asymétrique 3000K

Luminaire LED 30W 3150lm asymétrique sur mat (h=3m)

Applique LED D 20W 2720lm 3000K asymétrique

Bandeau LED 9W/m 970lm/m 3000K IP65

BAES 45 lumens

BAES ambiance 330 lumens

BAP1

093-E-25-7

DATE	INDICE	OBSERVATIONS

Ech. : 1/50

DATE : Avril 2026

N°AFFAIRE : 093-25

MAITRE D'OUVRAGE :
FILIERIS, 77 - Avenue de Ségur - 75714 PARIS Cédex 15

OPERATION :
RÉNOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE RÉHABILITATION
RESPIRATOIRE FILIERIS

LIEU : FOLCHERAN - 07140 GRAVIÈRES

MAITRISE D'OEUVRE :
-Architecte : Cabinet BONNET - TEISSIER
8 rue de Wunsiedel - 48000 MENDE
Tél 04.66.49.14.87 / Mail accueil@bt48.fr
- B.E.T. : EGIS - Aveyron
725, route de Bougaux - 12630 GAGES
Tél : 05.65.42.03.41
EGIS - Lozère
ZAE du Causse d'Auge - 48000 MENDE
Tél : 04.66.32.17.65

ELECTRICITE - Niveau +1

Phase :
DCE