



TABLEAU DE CARACTERISTIQUE DES BETONS		
Type d'ouvrage	Classe d'exposition	Classe de resistance
Gros béton	X0	C20/25
Béton pour fondations armé	XC2 - XF1	C25/30
Béton pour ouvrages BA intérieurs protégés	XC1	C25/30
Béton pour ouvrages BA extérieurs non protégés verticaux	XC4 - XF1	C25/30
Béton pour ouvrages BA extérieurs non protégés horizontaux	XC4 - XF3	C30/37

NOTA:
- L'ensemble des réservations sera à transmettre par les entreprises (électricité plomberie...),
- Les arases seront à confirmer par le charpentier.
- Réservation pour les menuiseries à confirmer par les lots concernés.
- Le niveau +0.00 est équivalent au niveau +---- NGF

Légende des hachures:								
	attente raidisseurs verticaux			raisseurs verticaux			attente poteau BA	
	poteau BA			mur aggloméré			attente poteau BA	
	mur banché			mur banché			départ niveau supérieur	
dan/m2	A	B	C	D	E	F	G	H
Exploitations								
Revêtements								
Cloisons								
Aciers : HA : 500 Mpa Treillis soudé : 500 Mpa				Béton : Fc 28 jours : 25/30 MPa				
Module de Westergaard : 50MPa/m mini				Contrainte de sol cf: rapport LY 25 16745 62AVP				

RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE RESPIRATOIRE
FILIERES DU FOLCHERAN
07140 GRAVIERES

Maitre d'ouvrage:

FILIERES
17 Avenue de Nîmes
13114 PARIS Cedex 13

Architecte:

Bonnet & Teissier Architectes
4 Rue de Valenciennes
69005 LYON
Tél: 04 69 14 14 17
Mail: bonnet@bonnet-teissier.fr

bureau d'études:

EGIS
Avenue Victor Hugo
69005 LYON
Tél: 04 69 14 14 17
Mail: bonnet@bonnet-teissier.fr

COFFRAGE FONDATIONS
PHASE 1

Indice	Date	Observations/Modifications	Vérifié par	Dessiné par
0	09/03/26	Première diffusion	J.TEISSIER	J.TEISSIER

N° Affaire	Phase	Date	Ech	N° Plan	Indice
093-B-25	PRO	09/03/26	1/50	BA 01.1	0