

Détails du NNO

Plateforme de Production

NNO

5331-14-588-8984

Date de création

28-11-2016

Dernière modification

18-03-2024 16:40:53

Date de la dernière modification internationale

Position NOI (Actif / Annulé)

0

NOI remplaçant

Date d'annulation

Type d'identification

1

CJM

FRA

NNO(s) Utilisateurs remplacé(s)

Libellé français

JOINT TORIQUE

Libellé US

O-RING

Code dénomination

47946

GIA

A510X0

Utilisateurs nationaux

4E, 96, MN

Classe

6331

NAVAL GROUP (LOG), DSSF-BREST (COD), MCO Naval SSF (CHORUS)

Type NOI (Officiel / Attente)

NNO officiel

Pays

FRANCE

Code de démitilisation

Resp.

Utilisateurs Français par type d'organisme

Chorus

10402183

liste des GFR

Nb. lignes: 3

ID	Référence	Code entreprise	Interprétation	Référence/Codes annexes	MER	CCR	CV	CDD	ISO	RCDD	CVRA	Confidentialité (0 = NMCL / 1 = Interne France)	Entreprise (Raison Sociale)	Pays	Code Type d'Entreprise	Code Position Entreprise	Créé	Modifié	Documentation	SADC	HCC	MSDS	MEDALS
1	STF33-0702050E25, 12X1.78-60C8BN	FANC2	Standard/Contrôle d'origine - Non réparable - Approvisionnement		4	1	2	2	AH	A	A	0	NAVAL GROUP	FRANCE	D	A	13-01-2022						
1	JT 25.12X1.78-60C9	FB226	Concepteur/Fabricant - Identifiante - Approvisionnement		4	3	2	4	AH	A	A	0	STACEM	FRANCE	E	A	13-01-2022						
2	JT25.12X1.78-60C9	FB226	Référence secondaire - Identifiante - Approvisionnement		4	5	2	4	AH	A	A	0	STACEM	FRANCE	E	A	13-01-2022						

Description

Ordre de tri par défaut

Nb. lignes: 8

Code Question (MRC)	Libellé Question (MRC)	Description : Réponse en texte clair	SI Reply	US Reply
NAME	DENOMINATION	JOINT TORIQUE		
ADYT	DIAMETRE DE L'ALESAGE CENTRAL	25.12 MILLIMETRES NOMINAL	NOM 25.12mm	NOM 0.988976in
ADVN	HAUTEUR DE LA SECTION DROITE	1.78 MILLIMETRES NOMINAL	NOM 1.78mm	NOM 0.070079in
MATT	MATIERE	CAOUTCHOUC FLUOROCARBONE CLASSE FPM		
MOCL	DOCUMENT ET CLASSIFICATION DE LA MATIERE	NORME NATIONALE MATIERE UNIQUE NFL17-160, CLASSE 60, S-CLASSE C, CAT 7		
COFM	DURETE	85.0 ECHELLE EN DEGRES INTERNATIONAUX DE DURETE DU CAOUTCHOUC MINIMAL AND 95.0 ECHELLE EN DEGRES INTERNATIONAUX DE DURETE DU CAOUTCHOUC MAXIMAL		
ABJH	TEMPERATURE DE SERVICE	MINUS 20.0 DEGRES CELSIUS AND 200.0 DEGRES CELSIUS	20.0°C, 200.0°C	-4.0°F, 392.0°F
SUPP	CARACTERISTIQUES SUPPLEMENTAIRES	SUIVANT SPECIF NAVAL GROUP STF3307-02050E; USAGE GENERAL, CLASSE DE PRECISION B SUIVANT ISO 3691-1; CLASSE DE QUALITE N SUIVANT ISO 3691-3		

Documentation

Proposition code SH et/ou CPV (à faire valider par les services habilités)

Système	Code	Réponse décodée
Code système harmonisé (SH)	00000	
Code CPV	34312500-2	Jointe d'étanchéité

Données supplémentaires

Historique

Système de rattachement

Identifiant du Système de rattachement	Niveau 1 du Système de rattachement	Niveau 2 du Système de rattachement	Niveau 3 du Système de rattachement	Date de création	Créé par
Aucun enregistrement trouvé.					

Version

Version	Date de création	Créé par
6	18-03-2024	U067519015258
5	18-03-2024	U067519015258
4	04-02-2023	U067519015258
3	11-06-2019	U091582437697
2	27-09-2017	U100524934826
1	28-11-2016	U100524934826