

Construction d'un bâtiment en face des urgences – Site de LAPEYRONIE

Programme TOME 4

Suivi des modifications		
Version	Date	Modifications
V0	19 05 2025	Envoi à la MOA
VF	02 10 2025	Envoi version définitive suite aux dernières réunions utilisateurs (juin 2025)

Table des matières

Fiche N° ACC-G-01 - Hall principal du bâtiment	6
Fiche N° ACC-G-02 - Sanitaires publics	8
Fiche N° UPU-001 - Accueil	10
Fiche N° UPU-002 - Secrétariat UHCD - prévention	12
Fiche N° UPU-003 - Secrétariat UPUP - centre expert	14
Fiche N° UPU-004 - Archives - repro	16
Fiche N° UPU-005 - Sanitaires publics	18
Fiche N° UPU-006 - Salon des familles	20
Fiche N° UPU-007 - Espace de consultation	22
Fiche N° UPU-008 - Bureau assistante sociale	24
Fiche N° UPU-009 - Bureau case manager	26
Fiche N° UPU-010 - Chambres à 1 lit	28
Fiche N° UPU-011 - Salle de bain chambre à 1 lit	30
Fiche N° UPU-012 - Local vidoir	32
Fiche N° UPU-013 - Bureau infirmier	34
Fiche N° UPU-014 - Préparation soins (pharmacie)	36
Fiche N° UPU-015 - Zone de décartonnage	38
Fiche N° UPU-016 - Décontamination	40
Fiche N° UPU-017 - Bureau polyvalent Praticiens/internes/étudiants	42
Fiche N° UPU-018 - Bureau psychologue	44
Fiche N° UPU-019 - Chambres à 1 lit	46
Fiche N° UPU-020 - Salle de bain chambre à 1 lit	48
Fiche N° UPU-021 - Chambre à 2 lits	50
Fiche N° UPU-022 - Salle de bain chambre à 2 lits	52
Fiche N° UPU-023 - Local vidoir	54
Fiche N° UPU-024 - Bureau IPA	56
Fiche N° UPU-025 - Bureau infirmier	58
Fiche N° UPU-026 - Préparation soins (pharmacie)	60
Fiche N° UPU-027 - Décontamination	62
Fiche N° UPU-028 - bureau internes	64
Fiche N° UPU-029 - Bureau médical	66
Fiche N° UPU-030 - Bureau psychologue	68
Fiche N° UPU-031 - Bureau IDE suivi post-hospitalisation	70
Fiche N° UPU-032 - Bureau assistante sociale	72
Fiche N° UPU-033 - Salle d'attente	74
Fiche N° UPU-034 - Bureaux consultations / entretiens	76

Fiche N° UPU-035 - Bureau infirmier - poste de soins.....	78
Fiche N° UPU-036 - Petit stockage de proximité	80
Fiche N° UPU-037 - Chambre kétamine suicide.....	82
Fiche N° UPU-038 - Espace hôpital de jour	84
Fiche N° UPU-039 - Bureau pharmacien clinique.....	86
Fiche N° UPU-040 - Bureau cadre de santé	88
Fiche N° UPU-041 - espace recherche	90
Fiche N° UPU-042 - Sanitaires Publics	92
Fiche N° UPU-043 - Office alimentaire	94
Fiche N° UPU-044 - Sanitaires personnels.....	96
Fiche N° UPU-045 - Détente personnel	98
Fiche N° UPU-046 - Local linge sale et déchets.....	100
Fiche N° UPU-047 - Local ménage	102
Fiche N° UPU-048 - Stockage petit matériel	104
Fiche N° UPU-049 - Stockage gros matériel.....	106
Fiche N° UPU-050 - Secrétariat consultations.....	108
Fiche N° UPU-051 - Attente	110
Fiche N° UPU-052 - Sanitaires publics	112
Fiche N° UPU-053 - Bureau d'entretien	114
Fiche N° UPU-054 - Bureau d'entretien avec accessibilité brancard	116
Fiche N° UPU-055 - Espace imprimante	118
Fiche N° UPU-056 - Bureau d'entretien	120
Fiche N° UPU-057 - Bureau chargé de réseau.....	122
Fiche N° UPU-058 - Bureau (IDE, psy, ..).....	124
Fiche N° UPU-059 - Salle de cours / réunions.....	126
Fiche N° UPU-060 - Bureau PUPH	128
Fiche N° UPU-061 - Bureaux partagés médecins	130
Fiche N° UPU-062 - Bureaux recherche	132
Fiche N° UPU-063 - Espace imprimante	134
Fiche N° UPU-064 - bureau cadre	136
Fiche N° UPU-065 - bureau médical	138
Fiche N° UPU-066 - secrétariat vigilans /31-14	140
Fiche N° UPU-067 - bureau polyvalent 3114 & VIGILANS	142
Fiche N° UPU-068 - bureau réception des appels.....	144
Fiche N° UPU-069 - bureau VIGILANS	146
Fiche N° UPU-070 - bureau recherche.....	148
Fiche N° UPU-071 - Espace imprimante	150

Fiche N° UPU-072 - Local rangement.....	152
Fiche N° UPUMGHCD-001 - Chambres à 1 lit.....	154
Fiche N° UPUMGHCD-002 - Salle d'eau.....	156
Fiche N° UPUMGHCD-003 - Chambre à 1 lit bariatrique - gériatrique	158
Fiche N° UPUMGHCD-004 - Salle d'eau chambres bariatriques	160
Fiche N° UPUMGHCD-005 - Sas chambre sécurisée.....	162
Fiche N° UPUMGHCD-006 - Chambre sécurisée	164
Fiche N° UPUMGHCD-007 - Local vidoir	167
Fiche N° UPUMGHCD-008 - Salle de bain brancard douche	169
Fiche N° UPUMGHCD-009 - Local linge propre	171
Fiche N° UPUMGHCD-010 - Local AS	173
Fiche N° UPUMGHCD-011 - Bureau infirmier	175
Fiche N° UPUMGHCD-012 - Préparation soins (pharmacie)	177
Fiche N° UPUMGHCD-013 - Zone de décartonnage.....	179
Fiche N° UPUMGHCD-014 - Décontamination	181
Fiche N° UPUMGHCD-015 - Bureau polyvalent Praticiens/internes/étudiants	183
Fiche N° UPUMGHCD-016 - Bureau cadre de santé	185
Fiche N° UPUMGHCD-017 - Chambres à 1 lit.....	187
Fiche N° UPUMGHCD-018 - Cabinet de toilette chambre à 1 lit (lavabo, douche, WC)	189
Fiche N° UPUMGHCD-019 - Chambre à 1 lit dédoublable.....	191
Fiche N° UPUMGHCD-020 - Cabinet de toilette chambre à 1 lit dédoublable (lavabo, douche, WC)	193
Fiche N° UPUMGHCD-021 - Chambres à 1 lit PMR	195
Fiche N° UPUMGHCD-022 - Cabinet de toilette chambre à 1 lit PMR (lavabo, douche, WC) ..	197
Fiche N° UPUMGHCD-023 - Local vidoir	199
Fiche N° UPUMGHCD-024 - Local linge propre	201
Fiche N° UPUMGHCD-025 - Local AS	203
Fiche N° UPUMGHCD-026 - Bureau infirmier	205
Fiche N° UPUMGHCD-027 - Préparation soins (pharmacie)	207
Fiche N° UPUMGHCD-028 - Zone de décartonnage.....	209
Fiche N° UPUMGHCD-029 - Décontamination	211
Fiche N° UPUMGHCD-030 - Bureau polyvalent Praticiens/internes/étudiants	213
Fiche N° UPUMGHCD-031 - Bureau polyvalent Praticiens/internes/étudiants	215
Fiche N° UPUMGHCD-032 - Bureau cadre de santé	217
Fiche N° UPUMGHCD-033 - Espace de rééducation	219
Fiche N° UPUMGHCD-034 - Office alimentaire	221
Fiche N° UPUMGHCD-035 - Sanitaires personnels.....	223
Fiche N° UPUMGHCD-036 - Détente personnel	225

Fiche N° UPUMGHCD-037 - Local linge sale et déchets	227
Fiche N° UPUMGHCD-038 - Local ménage	229
Fiche N° UPUMGHCD-039 - Stockage petit matériel	231
Fiche N° UPUMGHCD-040 - Stockage gros matériel.....	233
Fiche N° UPUMGHCD-041 - Accueil des familles	235
Fiche N° UPUMGHCD-042 - Secrétariat UHCD	237
Fiche N° UPUMGHCD-043 - Secrétariat UPUMG	239
Fiche N° UPUMGHCD-044 - Bureau assistante sociale	241
Fiche N° UPUMGHCD-045 - Sanitaires publics	243
Fiche N° UPUMGHCD-046 - Bureau responsable d'unité et d'annonce	245
Fiche N° UPUMGHCD-047 - Espace de consultation	247
Fiche N° UPUMGHCD-048 - Bureau PUPH UPU(M/G).....	249
Fiche N° UPUMGHCD-049 - Chambre de garde	251
Fiche N° LOG-001 - Espace de livraison / départs	253
Fiche N° LOG-002 - Local ménage central (prestataire extérieur).....	255
Fiche N° LOG-003 - Local de transit propre	257
Fiche N° LOG-004 - Local de transit sale.....	259
Fiche N° LOG-005 - Local linge sale et déchets	261
Fiche N° LOG-006 - Vestiaires centralisés hommes.....	263
Fiche N° LOG-007 - Vestiaires centralisés femmes	265
Fiche N° BT-001 - Bureaux individuels.....	267
Fiche N° BT-002 - Bureaux partagés 2 postes	269
Fiche N° BT-003 - Bureaux partagés	271
Fiche N° BT-004 - Salle de réunion	273
Fiche N° BT-005 - Sanitaires	275
Fiche N° BT-006 - Passerelle	277

Fiche N° ACC-G-01 - Hall principal du bâtiment

Dont bornes admissions

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Hall principal du bâtiment
Surface (m²)	80
Nbre de locaux	1

Service	HALL
Secteur	
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	
	Hauteur libre sous plafond cible	suivant parti architectural	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	suivant parti architectural	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	Protection localisée
	Caractéristique particulière	carrelage possible - au choix concepteur	Caractéristique particulière	Protection cornière d'angle, main courante
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	SAS avec portes automatiques vitrées	Caractéristique particulière	Acoustique
	Type ouverture	Coulissante	Autres	Plafond décoratif possible
	Passage minimum	suivant UP	Fenêtre	
	Finition		Type ouvrant	selon UP
	Manœuvre	Automatique	Limiteur d'ouverture	
	Nombre de vantaux de portes	selon UP	Occultation	Partielle
	Protection	oui	Protection solaire	Fixe souhaitable
	Caractéristique particulière	commande avec gestion horaire et pilotage par la GTB	Manœuvre protection solaire	Motorisée

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Direct	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Détection de présence et de luminosité	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	L'éclairage doit pouvoir être forcé par l'utilisateur / GTB. La nuit, seul le mode détection de présence sera actif	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Pré-état	Courant fort	Courant faible
----------	--------------	----------------

<i>Nombres et type PC</i>	6 PC Normale(s) pour distributeur de boissons et snack Alimentation(s) en attente 2 bornes d'admission 1 pour TV PC spécifique(s)
<i>Répartition / précisions</i>	6 PCN à répartir selon places assises
Plomberie	
<i>Appareils sanitaires</i>	EF Attentes
<i>Attentes</i>	EF
<i>Divers</i>	pour machine à boissons
Occupation	
<i>Horaires</i>	
<i>Taux d'occupation</i>	
<i>Capacité</i>	

<i>Nombre et type</i>	2 Prise(s) VDI 1 Prise(s) TV 1 Visiophone
<i>Répartition / précisions</i>	2 VDI pour bornes d'admission
Fluides médicaux	
<i>Fluides médicaux</i>	
<i>Divers fluides</i>	
Sécurité - Sûreté	
<i>Détection incendie</i>	
<i>Détection intrusion</i>	
<i>Contrôle accès</i>	lecteur de badge et visiophone IP
<i>Vidéo surveillance</i>	

Equipements

Dans le marché

Aménagements intérieurs

Hors marché

Mobiliers accueil / attente - confort

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° ACC-G-02 - Sanitaires publics

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Sanitaires publics
Surface (m²)	4
Nbre de locaux	2

Service	HALL
Secteur	
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture lessivable
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	
	Caractéristique particulière	Lavage fréquent	Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Standard
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Peinte	Type ouvrant	1 sans objet
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	
	Protection		Protection solaire	
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Sans objet	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Détection de présence	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière		Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 Alimentation(s) en attente	Nombre et type	
	Répartition / précisions	pour sèche main électrique	Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires	1 WC suspendu(s) 1 Lavabo(s)	Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	
	Divers		Sécurité - Sûreté	
	Occupation		Détection incendie	
	Horaires		Détection intrusion	

	Taux d'occupation		Contrôle accès	décondamnable depuis l'extérieur
	Capacité		Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

WC suspendu

Lavabo

Seront prévus tous les accessoires nécessaires, et notamment : porte-savon, distributeur de papier (à condamnation pour les usagers), barre de relevage pour les WC, 1 patère, 1 miroir, ...

Hors marché

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPU-001 - Accueil

1 poste

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Accueil
Surface (m²)	10
Nbre de locaux	1

Service	SECTEUR UPU - Accueil, équipe mobile prévention suicide, UHCD et UPU
Secteur	ACCUEIL
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Acoustique
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	Oui
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Partielle
	Protection		Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Second jour possible	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Lumière gradable	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s) 1 poste de travail soit 1 * (6PCN + 2 VDI) Poste(s) de travail	Nombre et type	1 Prise(s) VDI
	Répartition / précisions	1 poste sur banque	Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires		Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	
	Divers		Sécurité - Sûreté	

Occupation	
Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché	Hors marché
----------------	-------------

Banque d'accueil sécurisée (rideau métallique) + PMR (hauteur fauteuil roulant et boucle mal entendant)

Paroi vitrée front/back office

1 bureau et 1 fauteuil

2 chaises sur banque

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPU-002 - Secrétariat UHCD - prévention

2 postes

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Secrétariat UHCD - prévention
Surface (m²)	14
Nbre de locaux	1

Service	SECTEUR UPU - Accueil, équipe mobile prévention suicide, UHCD et UPU
Secteur	ACCUEIL
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Acoustique
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	Oui
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Partielle
	Protection		Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Direct	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Lumière gradable	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s) 2 postes de travail soit 2 * (6PCN + 2 VDI) Poste(s) de travail 1 imprimante scanner PC spécifique(s)	Nombre et type	
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires		Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	

Divers	
Occupation	
Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Sécurité - Sûreté	
Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché	Hors marché
----------------	-------------

2 bureaux
2 fauteuils
2 armoires de rangement
1 imprimante scanner

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPU-003 - Secrétariat UPUP - centre expert

2 postes

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Secrétariat UPUP - centre expert
Surface (m²)	14
Nbre de locaux	1

Service	SECTEUR UPUP - Accueil, équipe mobile prévention suicide, UHCD et UPUP
Secteur	ACCUEIL
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Acoustique
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	Oui
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Partielle
	Protection		Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Direct	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Lumière gradable	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s) 2 postes de travail soit 2 * (6PCN + 2 VDI) Poste(s) de travail 1 imprimante scanner PC spécifique(s)	Nombre et type	
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires		Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	

Divers	
Occupation	
Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Sécurité - Sûreté	
Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché	Hors marché
	2 bureaux
	2 fauteuils
	2 armoires de rangement
	1 imprimante scanner

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPU-004 - Archives - repro

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Archives - repro
Surface (m²)	4
Nbre de locaux	1

Service	SECTEUR UPUP - Accueil, équipe mobile prévention suicide, UHCD et UPUP
Secteur	ACCUEIL
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Standard
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	Isans objet
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	
	Protection		Protection solaire	
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Sans objet	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Détection de présence	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière		Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s) 1 imprimante reprographie PC spécifique(s)	Nombre et type	1 Prise(s) VDI
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires		Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	
	Divers		Sécurité - Sûreté	
	Occupation		Détection incendie	

Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Détection intrusion	
Contrôle accès	digicode
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Hors marché

Equipement de reprographie
Etagère rangement

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPU-005 - Sanitaires publics

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Sanitaires publics
Surface (m²)	4
Nbre de locaux	2

Service	SECTEUR UPUP - Accueil, équipe mobile prévention suicide, UHCD et UPUP
Secteur	ACCUEIL
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume	
	Charge exploitation	cf. tome 3
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3
	Sol	
	Type	Souple
	Plinthes	Relevé de sol avec congé
	Caractéristique particulière	Lavage fréquent
	Classement UPEC	
	Porte	
	Constitution	Bois âme pleine
	Type ouverture	Battante
	Passage minimum	90 cm
	Finition	Peinte
	Manœuvre	Manuelle
	Nombre de vantaux de portes	1
	Protection	
	Caractéristique particulière	

Cloison	
Type	Plaque de plâtre haute dureté
Caractéristique particulière	
Revêtements des murs	
Revêtement	Peinture lessivable
Protections	
Caractéristique particulière	
Plafond	
Type	FP démontable
Caractéristique particulière	Standard
Autres	
Fenêtre	
Type ouvrant	1 sans objet
Limiteur d'ouverture	
Occultation	
Protection solaire	
Manœuvre protection solaire	

Conforts	Eclairage	
	Eclairage naturel	Sans objet
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Détection de présence
	Caractéristique particulière	
	Acoustique	
	Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle Température	Cf. Tome 3
Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort	
	Nombres et type PC	1 Alimentation(s) en attente
	Répartition / précisions	pour sèche main électrique
	Plomberie	
	Appareils sanitaires	1 WC suspendu(s) 1 Lavabo(s)
	Attentes	
	Divers	
	Occupation	

Courant faible	
Nombre et type	
Répartition / précisions	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Sécurité - Sûreté	
Détection incendie	

	Horaires		Détection intrusion	
	Taux d'occupation		Contrôle accès	décondamnable depuis l'extérieur
	Capacité		Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

WC suspendu

Lavabo

Seront prévus tous les accessoires nécessaires, et notamment : porte-savon, distributeur de papier (à condamnation pour les usagers), barre de relevage pour les WC, 1 patère, 1 miroir, ...

Hors marché

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPU-006 - Salon des familles

6 - 7 pers

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Salon des familles
Surface (m²)	15
Nbre de locaux	1

Service	SECTEUR UPU - Accueil, équipe mobile prévention suicide, UHCD et UPU
Secteur	ACCUEIL
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture lessivable
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	Protection localisée
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Acoustique
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	Oui
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Partielle
	Protection		Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Second jour possible	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Lumière gradable	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	3 PC Normale(s) 1 pour distributeur boissons PC spécifique(s)	Nombre et type	
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires	EF Attentes	Fluides médicaux	
	Attentes	EF	Divers fluides	

Divers	EF pour distributeur de boisson
Occupation	
Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Sécurité - Sûreté	
Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché	Hors marché
----------------	-------------

chaises
Distributeur de boissons

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Espace avec traitement architectural apaisant

Fiche N° UPU-007 - Espace de consultation

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Espace de consultation
Surface (m²)	12
Nbre de locaux	2

Service	SECTEUR UPUP - Accueil, équipe mobile prévention suicide, UHCD et UPUP
Secteur	EQUIPE MOBILE PREVENTION SUICIDE
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	Protection des murs et des angles sortants
	Caractéristique particulière	Lavage fréquent	Caractéristique particulière	Protection PVC rigide sur 1,30 m de haut
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Hygiène
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	120 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	Oui
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Totale
	Protection	Oui	Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Direct	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Lumière gradable	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	3 PC Normale(s) 1 poste de travail soit 1 * (2PCN + 3 VDI) Poste(s) de travail	Nombre et type	1 Prise(s) VDI
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	

Appareils sanitaires	1 Poste(s) de lavage des mains
Attentes	
Divers	plaque de protection PVC rigide au droit de la robinetterie
Occupation	
Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Fluides médicaux	1 Oxygène médical 1 Air médical 1 Vide médical Implantation : Prises sur goulotte FM
Divers fluides	
Sécurité - Sûreté	
Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

poste de lavage des mains

Hors marché

1 bureau
1 fauteuil + 2 chaises
1 table d'examen
1 paravent , 1 tabouret de consultation
1 placard 1/2 hauteur

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPU-008 - Bureau assistante sociale

1 poste

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Bureau assistante sociale
Surface (m²)	9
Nbre de locaux	1

Service	SECTEUR UPU - Accueil, équipe mobile prévention suicide, UHCD et UPU
Secteur	EQUIPE MOBILE PREVENTION SUICIDE
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Acoustique
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	Oui
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Partielle
	Protection		Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Direct	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Lumière gradable	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s) 1 poste de travail soit 1 * (4PCN + 2 VDI) Poste(s) de travail	Nombre et type	
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires		Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	
	Divers		Sécurité - Sûreté	

Occupation	
Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Hors marché

Mobilier de bureau (plan de travail, fauteuil, rangement sol, rangement hauteur)

Ordinateur portable, écran

Téléphone

Eclairage d'appoint

Chaises

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPU-009 - Bureau case manager

1 poste

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Bureau case manager
Surface (m²)	9
Nbre de locaux	1

Service	SECTEUR UPU - Accueil, équipe mobile prévention suicide, UHCD et UPU
Secteur	EQUIPE MOBILE PREVENTION SUICIDE
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Acoustique
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	Oui
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Partielle
	Protection		Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Direct	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Lumière gradable	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s) 1 poste de travail soit 1 * (4PCN + 2 VDI) Poste(s) de travail	Nombre et type	
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires		Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	
	Divers		Sécurité - Sûreté	

Occupation	
Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché	Hors marché
	Mobilier de bureau (plan de travail, fauteuil, rangement sol, rangement hauteur) Ordinateur portable, écran Téléphone Eclairage d'appoint Chaises

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPU-010 - Chambres à 1 lit

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Chambres à 1 lit
Surface (m²)	18
Nbre de locaux	7

Service	SECTEUR UPUP - Accueil, équipe mobile prévention suicide, UHCD et UPUP
Secteur	UHCD PSY
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume	
	Charge exploitation	cf. tome 3
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3
	Sol	
	Type	Souple
	Plinthes	Relevé de sol avec congé
	Caractéristique particulière	Lavage fréquent, charge roulante
	Classement UPEC	
	Porte	
	Constitution	Bois âme pleine
	Type ouverture	Battante
	Passage minimum	120 cm
	Finition	Stratifiée
	Manœuvre	Manuelle
	Nombre de vantaux de portes	1
	Protection	Oui
	Caractéristique particulière	PVC rigide hauteur 1,30 m - 2 faces

Cloison	
Type	plaque de plâtre haute dureté
Caractéristique particulière	
Revêtements des murs	
Revêtement	Peinture lessivable
Protections	Protection localisée
Caractéristique particulière	Protection PVC rigide sur 1,30 m de haut
Plafond	
Type	FP non démontable
Caractéristique particulière	Hygiène
Autres	Démontable sur emprise équipements techniques
Fenêtre	
Type ouvrant	1
Limiteur d'ouverture	Oui
Occultation	Totale
Protection solaire	Si nécessaire
Manœuvre protection solaire	Motorisé Commande de l'occultation par télécommande patient + commande en entrée de pièce

Conforts	Eclairage	
	Eclairage naturel	Direct
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Manipulateur GTL et entrée de chambre
	Caractéristique particulière	1 lumière en tête de lit + 1 veilleuse en entrée de chambre
	Acoustique	
	Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle Température	Cf. Tome 3
Caractéristique particulière	

Pré-état	Courant fort
----------	--------------

Courant faible

	Nombres et type PC	7 au total Sur GTL : 5 Sous GTL : 1 Entrée de chambre : 1 PC Normale(s) 1 pour TV PC spécifique(s)		Nombre et type	Sur GTL : 1 Prise(s) VDI Sur GTL : 1 Prise(s) VDI Téléphone 1 Prise(s) TV Appel malade : Sur GTL : 1	
	Répartition / précisions			Répartition / précisions	Prise TV à 180 cm (pas de prise en partie basse) Commande appel malade permettant de gérer également la commande de l'occultation	
	Plomberie			Fluides médicaux		
	Appareils sanitaires			Fluides médicaux	1 Oxygène médical 1 Air médical 1 Vide médical Implantation : sur GTL	
	Attentes			Divers fluides		
	Divers			Sécurité - Sûreté		
	Occupation			Détection incendie		
	Horaires			Détection intrusion		
	Taux d'occupation			Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme - bouton moleté avec priorité à la clé	
	Capacité			Vidéo surveillance		

Equipements

Dans le marché

Placard intégré et toute hauteur sur une largeur minimale de 0,80 m :

- une partie haute, toute hauteur, pour rangement volumineux
- une partie rangement avec un lot de tablettes espacées de 0,40 m sur crémaillères métalliques réglables dont la dernière

A

Hors marché

lit médical
table de chevet
adaptable
fauteuil de repos
Télévision
Téléphone

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Les gaines tête de lit ne doivent pas être en débord du mur, afin d'éviter d'être arrachées en cas de montée de la tête du lit médicalisé

Fiche N° UPU-011 - Salle de bain chambre à 1 lit

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Salle de bain chambre à 1 lit
Surface (m²)	pm
Nbre de locaux	7

Service	SECTEUR UPUP - Accueil, équipe mobile prévention suicide, UHCD et UPUP
Secteur	UHCD PSY
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Etanche spécial douche	Revêtement	Etanche système douche
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	
	Caractéristique particulière	carrelage antidérapant, couleur claire	Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	
	Type ouverture	Battante	Autres	Eviter organes de régulation dans les FP
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1 Sans objet
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	
	Protection	Protection PVC y compris chant inférieur	Protection solaire	
	Caractéristique particulière	Attention aux conflits d'ouverture de porte avec la porte d'entrée de chambre	Manœuvre protection solaire	

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Sans objet	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Eclairage au-dessus de la vasque et plafonnier	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s)	Nombre et type	Appel malade : 1
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	Cordelette appel malade
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires	1 WC suspendu(s) 1 Douche(s)	Fluides médicaux	

Attentes	
Divers	1 vasque
Occupation	
Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Divers fluides	
Sécurité - Sûreté	
Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	décondamnable depuis l'extérieur
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

WC suspendu sans bride
 Barre relevage WC
 Douche à l'italienne, sans marche intégrée, sans flexible (système plafonnier)
 Barre de maintien douche
 Vasque en résine de synthèse avec tablette
 porte serviettes large intégré à la vasque
 2 patères
 miroir
 appel m

Hors marché

Poubelle

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPU-012 - Local vidoir

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Local vidoir
Surface (m²)	4
Nbre de locaux	1

Service	SECTEUR UPUP - Accueil, équipe mobile prévention suicide, UHCD et UPUP
Secteur	UHCD PSY
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Grès cérame	Revêtement	Faïence toute hauteur
	Plinthes	plinthes à gorge	Protections	
	Caractéristique particulière	Lavage fréquent	Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Hygiène
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	Isans objet
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	
	Protection	PVC rigide toute hauteur - 2 faces	Protection solaire	
	Caractéristique particulière	Bloc ferme porte à retard (type DORMA ou équivalent)	Manœuvre protection solaire	

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Sans objet	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Détection de présence	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière		Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 Alimentation(s) en attente	Nombre et type	
	Répartition / précisions	pour lave bassins	Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires	1 Vidoir(s) 1 Evier(s) 1 EF 1 évacuation Attentes	Fluides médicaux	

	Attentes	1 EF 1 évacuation
	Divers	plaque de protection PVC rigide au droit de la robinetterie
	Occupation	
	Horaires	
	Taux d'occupation	
	Capacité	

Divers fluides	
Sécurité - Sûreté	
Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	digicode
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Evier

Etagères support pour séchage avant stockage, de profondeur 35 cm

Meuble de rangement pour produits & pour bassins

Distributeur essuie mains + porte savons + porte SHA

Vidoir

Hors marché

Lave bassins

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPU-013 - Bureau infirmier

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Bureau infirmier
Surface (m²)	15
Nbre de locaux	1

Service	SECTEUR UPUP - Accueil, équipe mobile prévention suicide, UHCD et UPUP
Secteur	UHCD PSY
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	Cloison avec chassis vitré de vue sur la circulation avec occultation possible
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	Protection localisée
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	Cloison avec chassis vitré de vue sur la circulation avec occultation possible
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine + occulus occultable	Caractéristique particulière	Acoustique
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Peinte	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	Oui
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Partielle
	Protection	Protection PVC rigide sur 1,30 m de haut - 2 faces	Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Direct	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Lumière gradable	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	4 PC Normale(s) 3 postes de travail soit 3 * (4PCN + 2 VDI) Poste(s) de travail 3 PC spécifique(s)	Nombre et type	1 Prise(s) VDI Appel malade : 1 (tableau de report des appels malades)

	Répartition / précisions	4 PC à positionner hors poste de travail PC spécifique : 1 PC pour imprimante 2 PC pour outil de gestion des lits SILBO (2 PC et d'1 prise RJ45 pour écran 43 ou 55 pouces et mini PC).	Répartition / précisions	1 VDI pour outil de gestion des lits SILBO
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires		Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	
	Divers		Sécurité - Sûreté	
	Occupation		Détection incendie	
	Horaires		Détection intrusion	
	Taux d'occupation		Contrôle accès	lecteur de badge
	Capacité		Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Plans de travail aménagé le long des murs pour accueillir les postes de travail demandés, compris étagères murales filantes

Centrale appel malades

Hors marché

Fauteuils de bureau

Ordinateurs portables

Téléphone

Imprimante / scanner

Chariots roulants informatiques type Ergotron

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPU-014 - Préparation soins (pharmacie)

Intégrant espace Medimat et espace préparateur pharmacie

Intègre gare pneumatique

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Préparation soins (pharmacie)
Surface (m²)	24
Nbre de locaux	1

Service	SECTEUR UPUP - Accueil, équipe mobile prévention suicide, UHCD et UPUP
Secteur	UHCD PSY
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	Cloison avec chassis vitré de vue sur la circulation avec occultation possible
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	Protection localisée
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	Cloison avec chassis vitré de vue sur la circulation avec occultation possible
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine + occulus	Caractéristique particulière	Acoustique
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Partielle
	Protection	Protection PVC rigide sur 1,30 m de haut - 2 faces	Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Second jour possible	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Lumière gradable	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	Attention température de conservation des médicaments - 25°C maximum

Pré-état	Courant fort	Courant faible
----------	--------------	----------------

	Nombres et type PC	5 PC Normale(s) 1 poste de travail soit 1 * (4PCN + 2 VDI) Poste(s) de travail 1 PC spécifique(s)	Nombre et type	2 Prise(s) VDI
	Répartition / précisions	2 PC pour paillasse sèche à mi-hauteur, 1 PC pour ménage, 2 PC pour recharge terminal PC spécifique : 1 PC pour réfrigérateur à médicaments	Répartition / précisions	1 VDI pour paillasse sèche à mi-hauteur 1 VDI pour réfrigérateur à médicaments
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires	1 Poste(s) de lavage des mains	Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	
	Divers	Plaque de protection PVC au droit de la robinetterie	Sécurité - Sûreté	
	Occupation		Détection incendie	
	Horaires		Détection intrusion	
	Taux d'occupation		Contrôle accès	lecteur de badge
	Capacité		Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Poste de lavage des mains

Ensemble :

Paillasse sèche sur grande longueur du local + rangement haut et bas sur toute la longueur + plan de travail pour préparation à la médication

Distributeur papier, savon et SHA

Gare pneumatique

Hors marché

Réfrigérateur à médicaments + 4°C

Armoires à médicaments

Chariots mobiles (soins)

Chariot d'urgences

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPU-015 - Zone de décartonnage

Communiquant avec la préparation soins

Indice : V1 Date : 45922

Nom du local	Zone de décartonnage
Surface (m²)	4
Nbre de locaux	1

Service	SECTEUR UPU - Accueil, équipe mobile prévention suicide, UHCD et UPU
Secteur	UHCD PSY
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	Protection des murs et des angles sortants
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	Protection PVC rigide sur 1,30 m de haut
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Standard
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	120 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1 sans objet
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	
	Protection		Protection solaire	
	Caractéristique particulière	Bloc ferme porte à retard (type DORMA ou équivalent) 1 porte permettant d'accéder au local depuis l'extérieur + 1 porte permettant d'accéder au local depuis la zone préparation soins	Manœuvre protection solaire	

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Sans objet	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Détection de présence	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière		Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s)	Nombre et type	
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires		Fluides médicaux	

Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Divers fluides	
Sécurité - Sûreté	
Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Hors marché

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPU-016 - Décontamination

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Décontamination
Surface (m²)	6
Nbre de locaux	1

Service	SECTEUR UPUP - Accueil, équipe mobile prévention suicide, UHCD et UPUP
Secteur	UHCD PSY
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume	
	Charge exploitation	cf. tome 3
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3
	Sol	
	Type	Souple
	Plinthes	Relevé de sol avec congé
	Caractéristique particulière	
	Classement UPEC	
	Porte	
	Constitution	Bois âme pleine
	Type ouverture	Battante
	Passage minimum	120 cm
	Finition	Peinte
	Manœuvre	Manuelle
	Nombre de vantaux de portes	1
	Protection	PVC rigide toute hauteur - 2 faces
	Caractéristique particulière	Bloc ferme porte à retard (type DORMA ou équivalent)

Cloison	
Type	Plaque de plâtre haute dureté
Caractéristique particulière	
Revêtements des murs	
Revêtement	Revêtement mural souple
Protections	
Caractéristique particulière	
Plafond	
Type	FP démontable
Caractéristique particulière	Hygiène
Autres	
Fenêtre	
Type ouvrant	1 Sans objet
Limiteur d'ouverture	
Occultation	
Protection solaire	
Manœuvre protection solaire	

Conforts	Eclairage	
	Eclairage naturel	Sans objet
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Détection de présence
	Caractéristique particulière	
	Acoustique	
	Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle Température	Cf. Tome 3
Caractéristique particulière	Renouvellement d'air renforcé - dépression relative

Prestations techniques	Courant fort	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s)
	Répartition / précisions	
	Plomberie	
	Appareils sanitaires	1 Poste(s) de lavage des mains 1 Evier(s)
	Attentes	

Courant faible	
Nombre et type	
Répartition / précisions	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	

Divers	plaque de protection PVC rigide au droit de la robinetterie
Occupation	
Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Sécurité - Sûreté	
Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	lecteur de badge
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Poste de lavage des mains

Paillasse avec marche en avant :

- paillasse sale, dépose de matériel sale
- bac de trempage (60*40*30 avec bonde dans l'angle) + robinet douchette
- bac de rinçage (60*40*30 avec bonde dans l'angle)
- égoutoir

Hors marché

Meuble ou étagère de rangement matériel propre

Meuble ou étagère sous paillasse pour produits et matériels de nettoyage

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPU-017 - Bureau polyvalent Praticiens/internes/étudiants

5 a 8 pc (2 espaces de 4 PC)

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Bureau polyvalent Praticiens/internes/étudiants
Surface (m²)	12
Nbre de locaux	2

Service	SECTEUR UPU - Accueil, équipe mobile prévention suicide, UHCD et UPU
Secteur	UHCD PSY
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Acoustique
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1 Sans objet
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	Oui
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Partielle
	Protection		Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Direct	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Lumière gradable	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s) 4 postes de travail soit 4 * (2PCN + 3 VDI) Poste(s) de travail	Nombre et type	
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires		Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	
	Divers		Sécurité - Sûreté	

Occupation	
Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Hors marché

Mobilier de bureau (plan de travail, fauteuil, rangement sol, rangement hauteur)

Ordinateur portable, écran

Téléphone

Eclairage d'appoint

Chaises

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPU-018 - Bureau psychologue

1 temps plein

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Bureau psychologue
Surface (m²)	9
Nbre de locaux	1

Service	SECTEUR UPU - Accueil, équipe mobile prévention suicide, UHCD et UPU
Secteur	UHCD PSY
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Acoustique
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1 Sans objet
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	Oui
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Partielle
	Protection		Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Direct	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Lumière gradable	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s) 1 poste de travail soit 1 * (4PCN + 2 VDI) Poste(s) de travail	Nombre et type	
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires		Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	
	Divers		Sécurité - Sûreté	

Occupation		Détection incendie	
Horaires		Détection intrusion	
Taux d'occupation		Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
Capacité		Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché	Hors marché
	Mobilier de bureau (plan de travail, fauteuil, rangement sol, rangement hauteur)
	Ordinateur portable, écran
	Téléphone
	Eclairage d'appoint
	Chaises

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPU-019 - Chambres à 1 lit

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Chambres à 1 lit
Surface (m²)	18
Nbre de locaux	17

Service	SECTEUR UPUP - Accueil, équipe mobile prévention suicide, UHCD et UPUP
Secteur	UPUP
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume	
	Charge exploitation	cf. tome 3
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3
	Sol	
	Type	Souple
	Plinthes	Relevé de sol avec congé
	Caractéristique particulière	Lavage fréquent, charge roulante
	Classement UPEC	
	Porte	
	Constitution	Bois âme pleine
	Type ouverture	Battante
	Passage minimum	120 cm
	Finition	Stratifiée
	Manœuvre	Manuelle
	Nombre de vantaux de portes	1
	Protection	Oui
	Caractéristique particulière	PVC rigide hauteur 1,30 m - 2 faces

Cloison	
Type	plaque de plâtre haute dureté
Caractéristique particulière	
Revêtements des murs	
Revêtement	Peinture lessivable
Protections	Protection localisée
Caractéristique particulière	Protection PVC rigide sur 1,30 m de haut
Plafond	
Type	FP non démontable
Caractéristique particulière	Hygiène
Autres	Démontable sur emprise équipements techniques
Fenêtre	
Type ouvrant	1
Limiteur d'ouverture	Oui
Occultation	Totale
Protection solaire	Si nécessaire
Manœuvre protection solaire	Motorisé Commande de l'occultation par télécommande patient + commande en entrée de pièce

Conforts	Eclairage	
	Eclairage naturel	Direct
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Manipulateur GTL et entrée de chambre
	Caractéristique particulière	1 lumière en tête de lit + 1 veilleuse en entrée de chambre
	Acoustique	
	Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle Température	Cf. Tome 3
Caractéristique particulière	

Pré-état	Courant fort
----------	--------------

Courant faible

	Nombres et type PC	7 au total Sur GTL : 5 Sous GTL : 1 Entrée de chambre : 1 PC Normale(s) 1 pour TV PC spécifique(s)		Nombre et type	Sur GTL : 1 Prise(s) VDI Sur GTL : 1 Prise(s) VDI Téléphone 1 Prise(s) TV Appel malade : Sur GTL : 1	
	Répartition / précisions			Répartition / précisions	Prise TV à 180 cm (pas de prise en partie basse) Commande appel malade permettant de gérer également la commande de l'occultation	
	Plomberie			Fluides médicaux		
	Appareils sanitaires			Fluides médicaux	1 Oxygène médical 1 Air médical 1 Vide médical Implantation : sur GTL	
	Attentes			Divers fluides		
	Divers			Sécurité - Sûreté		
	Occupation			Détection incendie		
	Horaires			Détection intrusion		
	Taux d'occupation			Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme - bouton moleté avec priorité à la clé	
	Capacité			Vidéo surveillance		

Equipements

Dans le marché

Placard intégré et toute hauteur sur une largeur minimale de 0,80 m :

- une partie haute, toute hauteur, pour rangement volumineux
- une partie rangement avec un lot de tablettes espacées de 0,40 m sur crémaillères métalliques réglables dont la dernière

A

Hors marché

lit médical
table de chevet
adaptable
fauteuil de repos
Télévision
Téléphone

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Les gaines tête de lit ne doivent pas être en débord du mur, afin d'éviter d'être arrachées en cas de montée de la tête du lit médicalisé

Fiche N° UPU-020 - Salle de bain chambre à 1 lit

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Salle de bain chambre à 1 lit
Surface (m²)	pm
Nbre de locaux	17

Service	SECTEUR UPUP - Accueil, équipe mobile prévention suicide, UHCD et UPUP
Secteur	UPUP
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume	
	Charge exploitation	cf. tome 3
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3
	Sol	
	Type	Etanche spécial douche
	Plinthes	Relevé de sol avec congé
	Caractéristique particulière	carrelage antidérapant, couleur claire
	Classement UPEC	
	Porte	
	Constitution	Bois âme pleine
	Type ouverture	Battante
	Passage minimum	90 cm
	Finition	Stratifiée
	Manœuvre	Manuelle
	Nombre de vantaux de portes	1

Cloison	
Type	
Caractéristique particulière	
Revêtements des murs	
Revêtement	Etanche système douche
Protections	
Caractéristique particulière	
Plafond	
Type	FP démontable
Caractéristique particulière	
Autres	Eviter organes de régulation dans les FP
Fenêtre	
Type ouvrant	1 Sans objet
Limiteur d'ouverture	
Occultation	
Protection solaire	
Manœuvre protection solaire	

Conforts	Eclairage	
	Eclairage naturel	Sans objet
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale
	Caractéristique particulière	Eclairage au-dessus de la vasque et plafonnier
	Acoustique	
	Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle Température	Cf. Tome 3
Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s)
	Répartition / précisions	
	Plomberie	
	Appareils sanitaires	1 WC suspendu(s) 1 Douche(s)

Courant faible	
Nombre et type	Appel malade : 1
Répartition / précisions	Cordelette appel malade
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	

Attentes	
Divers	1 vasque
Occupation	
Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Divers fluides	
Sécurité - Sûreté	
Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	décondamnable depuis l'extérieur
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

WC suspendu sans bride
 Barre relevage WC
 Douche à l'italienne, sans marche intégrée, sans flexible (système plafonnier)
 Barre de maintien douche
 Vasque en résine de synthèse avec tablette
 porte serviettes large intégré à la vasque
 2 patères
 miroir
 appel m

Hors marché

Poubelle

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPU-021 - Chambre à 2 lits

Indice : V1 Date : 45922

Nom du local	Chambre à 2 lits
Surface (m²)	25
Nbre de locaux	1

Service	SECTEUR UPUP - Accueil, équipe mobile prévention suicide, UHCD et UPUP
Secteur	UPUP
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture lessivable
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	Protection localisée
	Caractéristique particulière	Lavage fréquent, charge roulante	Caractéristique particulière	Protection PVC rigide sur 1,30 m de haut
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP non démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Hygiène
	Type ouverture	Battante	Autres	Démontable sur emprise équipements techniques
	Passage minimum	120 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	Oui
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Totale
	Protection	Oui	Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière	PVC rigide hauteur 1,30 m - 2 faces	Manœuvre protection solaire	Motorisé Commande de l'occultation par télécommande patient + commande en entrée de pièce

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Direct	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Manipulateur GTL et entrée de chambre	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	1 lumière en tête de lit + 1 veilleuse en entrée de chambre	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Pré-ét	Courant fort	Courant faible
--------	--------------	----------------

	Nombres et type PC	13 au total Sur GTL : 2*5 Sous GTL : 2*1 Entrée de chambre : 1 PC Normale(s) 2*1 pour TV PC spécifique(s)		Nombre et type	Sur GTL : 2*1 Prise(s) VDI Sur GTL : 2*1 Prise(s) VDI Téléphone 2*1 Prise(s) TV Appel malade : Sur GTL : 2*1	
	Répartition / précisions			Répartition / précisions	Prise TV à 180 cm (pas de prise en partie basse) Commande appel malade permettant de gérer également la commande de l'occultation	
	Plomberie			Fluides médicaux		
	Appareils sanitaires			Fluides médicaux	2*1 Oxygène médical 2*1 Air médical 2*1 Vide médical Implantation : sur GTL	
	Attentes			Divers fluides		
	Divers			Sécurité - Sûreté		
	Occupation			Détection incendie		
	Horaires			Détection intrusion		
	Taux d'occupation			Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme - bouton moleté avec priorité à la clé	
	Capacité			Vidéo surveillance		

Equipements

Dans le marché

(*2) :

Placard intégré et toute hauteur sur une largeur minimale de 0,80 m :

- une partie haute, toute hauteur, pour rangement volumineux

- une partie rangement avec un lot de tablettes espacées de 0,40 m sur crémaillères métalliques réglables dont la de

Hors marché

(*2) :

lit médical

table de chevet

adaptable

fauteuil de repos

Télévision

Téléphone

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Les gaines tête de lit ne doivent pas être en débord du mur, afin d'éviter d'être arrachées en cas de montée de la tête du lit médicalisé

Fiche N° UPU-022 - Salle de bain chambre à 2 lits

Indice : V1 Date : 45922

Nom du local	Salle de bain chambre à 2 lits
Surface (m²)	pm
Nbre de locaux	1

Service	SECTEUR UPUP - Accueil, équipe mobile prévention suicide, UHCD et UPUP
Secteur	UPUP
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Etanche spécial douche	Revêtement	Etanche système douche
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	
	Caractéristique particulière	carrelage antidérapant, couleur claire	Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	
	Type ouverture	Battante	Autres	Eviter organes de régulation dans les FP
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1 Sans objet
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	
	Protection	Protection PVC y compris chant inférieur	Protection solaire	
	Caractéristique particulière	Attention aux conflits d'ouverture de porte avec la porte d'entrée de chambre	Manœuvre protection solaire	

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Sans objet	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Eclairage au-dessus de la vasque et plafonnier	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s)	Nombre et type	Appel malade : 1
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	Cordelette appel malade
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires	1 WC suspendu(s) 1 Douche(s)	Fluides médicaux	

Attentes	
Divers	1 vasque
Occupation	
Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Divers fluides	
Sécurité - Sûreté	
Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	décondamnable depuis l'extérieur
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

WC suspendu sans bride
 Barre relevage WC
 Douche à l'italienne, sans marche intégrée, sans flexible (système plafonnier)
 Barre de maintien douche
 (x2) vasque en résine de synthèse avec tablette
 (x2) porte serviettes large intégré à la vasque
 (x4) patères
 m

Hors marché

Poubelle

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPU-023 - Local vidoir
Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Local vidoir
Surface (m²)	4
Nbre de locaux	1

Service	SECTEUR UPUP - Accueil, équipe mobile prévention suicide, UHCD et UPUP
Secteur	UPUP
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Grès cérame	Revêtement	Faïence toute hauteur
	Plinthes	Plinthes à gorge	Protections	
	Caractéristique particulière	Lavage fréquent	Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Hygiène
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	Isans objet
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	
	Protection	PVC rigide toute hauteur - 2 faces	Protection solaire	
	Caractéristique particulière	Bloc ferme porte à retard (type DORMA ou équivalent)	Manœuvre protection solaire	

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Sans objet	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Détection de présence	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière		Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 Alimentation(s) en attente	Nombre et type	
	Répartition / précisions	pour lave bassins	Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires	1 Vidoir(s) 1 Evier(s) 1 EF 1 évacuation Attentes	Fluides médicaux	

	Attentes	1 EF 1 évacuation
	Divers	plaque de protection PVC rigide au droit de la robinetterie
	Occupation	
	Horaires	
	Taux d'occupation	
	Capacité	

Divers fluides	
Sécurité - Sûreté	
Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	digicode
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Evier
Etagères support pour séchage avant stockage, de profondeur 35 cm
Meuble de rangement pour produits & pour bassins
Distributeur essuie mains + porte savons + porte SHA
Vidoir

Hors marché

Lave bassins

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPU-024 - Bureau IPA

1 poste

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Bureau IPA
Surface (m²)	9
Nbre de locaux	1

Service	SECTEUR UPUP - Accueil, équipe mobile prévention suicide, UHCD et UPUP
Secteur	UPUP
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	Protection des murs et des angles sortants
	Caractéristique particulière	Lavage fréquent	Caractéristique particulière	Protection PVC rigide sur 1,30 m de haut
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Hygiène
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	120 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	Oui
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Totale
	Protection	Oui	Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Direct	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Lumière gradable	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	3 PC Normale(s) 1 poste de travail soit 1 * (2PCN + 3 VDI) Poste(s) de travail	Nombre et type	1 Prise(s) VDI
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	

Appareils sanitaires	1 Poste(s) de lavage des mains	Fluides médicaux	1 Oxygène médical 1 Air médical 1 Vide médical Implantation : Prises sur goulotte FM
Attentes		Divers fluides	
Divers	plaque de protection PVC rigide au droit de la robinetterie	Sécurité - Sûreté	
Occupation		Détection incendie	
Horaires		Détection intrusion	
Taux d'occupation		Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
Capacité		Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Poste de lavage des mains

Hors marché

1 ensemble bureau +
1 fauteuil +
armoire de rangement
Patères
Etagères
Eclairage d'appoint

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPU-025 - Bureau infirmier

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Bureau infirmier
Surface (m²)	18
Nbre de locaux	1

Service	SECTEUR UPUP - Accueil, équipe mobile prévention suicide, UHCD et UPUP
Secteur	UPUP
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume	
	Charge exploitation	cf. tome 3
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3
	Sol	
	Type	Souple
	Plinthes	Relevé de sol avec congé
	Caractéristique particulière	
	Classement UPEC	
	Porte	
	Constitution	Bois âme pleine + occulus occultable
	Type ouverture	Battante
	Passage minimum	90 cm
	Finition	Peinte
	Manœuvre	Manuelle
	Nombre de vantaux de portes	1
	Protection	Protection PVC rigide sur 1,30 m de haut - 2 faces
	Caractéristique particulière	

Cloison	
Type	Plaque de plâtre haute dureté
Caractéristique particulière	Cloison avec chassis vitré de vue sur la circulation avec occultation possible
Revêtements des murs	
Revêtement	Peinture
Protections	
Caractéristique particulière	Cloison avec chassis vitré de vue sur la circulation avec occultation possible
Plafond	
Type	FP démontable
Caractéristique particulière	Acoustique
Autres	
Fenêtre	
Type ouvrant	1
Limiteur d'ouverture	Oui
Occultation	Partielle
Protection solaire	Si nécessaire
Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage	
	Eclairage naturel	Direct
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale
	Caractéristique particulière	Lumière gradable
	Acoustique	
	Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle Température	Cf. Tome 3
Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort	
	Nombres et type PC	4 PC Normale(s) 3 postes de travail soit 3 * (4PCN + 2 VDI) Poste(s) de travail 3 PC spécifique(s)

Courant faible	
Nombre et type	1 Prise(s) VDI Appel malade : 1 (tableau de report des appels malades)

Répartition / précisions	4 PC à positionner hors poste de travail PC spécifique : 1 PC pour imprimante 2 PC pour outil de gestion des lits SILBO (2 PC et d'1 prise RJ45 pour écran 43 ou 55 pouces et mini PC).
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Répartition / précisions	1 VDI pour outil de gestion des lits SILBO
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Sécurité - Sûreté	
Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	lecteur de badge
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Plans de travail aménagé le long des murs pour accueillir les postes de travail demandés, compris étagères murales filantes

Centrale appel malades

Hors marché

Fauteuils de bureau

Ordinateurs portables

Téléphone

Imprimante / scanner

Chariots roulants informatiques type Ergotron

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPU-026 - Préparation soins (pharmacie)

Intégrant espace Medimat et espace préparateur pharmacie

Intègre gare pneumatique

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Préparation soins (pharmacie)
Surface (m²)	30
Nbre de locaux	1

Service	SECTEUR UPUP - Accueil, équipe mobile prévention suicide, UHCD et UPUP
Secteur	UPUP
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	Cloison avec chassis vitré de vue sur la circulation avec occultation possible
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	Protection localisée
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	Cloison avec chassis vitré de vue sur la circulation avec occultation possible
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine + occulus	Caractéristique particulière	Acoustique
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Partielle
	Protection	Protection PVC rigide sur 1,30 m de haut - 2 faces	Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Second jour possible	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Lumière gradable	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	Attention température de conservation des médicaments - 25°C maximum

Pré-état	Courant fort	Courant faible
----------	--------------	----------------

	Nombres et type PC	5 PC Normale(s) 1 poste de travail soit 1 * (4PCN + 2 VDI) Poste(s) de travail 1 PC spécifique(s)	Nombre et type	2 Prise(s) VDI
	Répartition / précisions	2 PC pour paillasse sèche à mi-hauteur, 1 PC pour ménage, 2 PC pour recharge terminal PC spécifique : 1 PC pour réfrigérateur à médicaments	Répartition / précisions	1 VDI pour paillasse sèche à mi-hauteur 1 VDI pour réfrigérateur à médicaments
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires	1 Poste(s) de lavage des mains	Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	
	Divers	Plaque de protection PVC au droit de la robinetterie	Sécurité - Sûreté	
	Occupation		Détection incendie	
	Horaires		Détection intrusion	
	Taux d'occupation		Contrôle accès	lecteur de badge
	Capacité		Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Poste de lavage des mains

Ensemble :

Paillasse sèche sur grande longueur du local + rangement haut et bas sur toute la longueur + plan de travail pour préparation à la médication

Distributeur papier, savon et SHA

Gare pneumatique

Hors marché

Réfrigérateur à médicaments + 4°C

Armoires à médicaments

Chariots mobiles (soins)

Chariot d'urgences

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPU-027 - Décontamination

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Décontamination
Surface (m²)	6
Nbre de locaux	1

Service	SECTEUR UPUP - Accueil, équipe mobile prévention suicide, UHCD et UPUP
Secteur	UPUP
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume	
	Charge exploitation	cf. tome 3
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3
	Sol	
	Type	Souple
	Plinthes	Relevé de sol avec congé
	Caractéristique particulière	
	Classement UPEC	
	Porte	
	Constitution	Bois âme pleine
	Type ouverture	Battante
	Passage minimum	120 cm
	Finition	Peinte
	Manœuvre	Manuelle
	Nombre de vantaux de portes	1
	Protection	PVC rigide toute hauteur - 2 faces
	Caractéristique particulière	Bloc ferme porte à retard (type DORMA ou équivalent)

Cloison	
Type	Plaque de plâtre haute dureté
Caractéristique particulière	
Revêtements des murs	
Revêtement	Revêtement mural souple
Protections	
Caractéristique particulière	
Plafond	
Type	FP démontable
Caractéristique particulière	Hygiène
Autres	
Fenêtre	
Type ouvrant	1 sans objet
Limiteur d'ouverture	
Occultation	
Protection solaire	
Manœuvre protection solaire	

Conforts	Eclairage	
	Eclairage naturel	Sans objet
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Détection de présence
	Caractéristique particulière	
	Acoustique	
	Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle Température	Cf. Tome 3
Caractéristique particulière	Renouvellement d'air renforcé - dépression relative

Prestations techniques	Courant fort	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s)
	Répartition / précisions	
	Plomberie	
	Appareils sanitaires	1 Poste(s) de lavage des mains 1 Evier(s)
	Attentes	

Courant faible	
Nombre et type	
Répartition / précisions	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	

Divers	plaque de protection PVC rigide au droit de la robinetterie
Occupation	
Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Sécurité - Sûreté	
Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	lecteur de badge
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Poste de lavage des mains

Paillasse avec marche en avant :

- paillasse sale, dépose de matériel sale
- bac de trempage (60*40*30 avec bonde dans l'angle) + robinet douchette
- bac de rinçage (60*40*30 avec bonde dans l'angle)
- égoutoir

Hors marché

Meuble ou étagère de rangement matériel propre

Meuble ou étagère sous paillasse pour produits et matériels de nettoyage

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPU-028 - bureau internes

3 internes, 1 externe

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	bureau internes
Surface (m²)	16
Nbre de locaux	1

Service	SECTEUR UPUP - Accueil, équipe mobile prévention suicide, UHCD et UPUP
Secteur	UPUP
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Acoustique
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	Oui
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Partielle
	Protection		Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Direct	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Lumière gradable	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s) 4 postes de travail soit 4 * (2PCN + 3 VDI) Poste(s) de travail	Nombre et type	
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires		Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	
	Divers		Sécurité - Sûreté	

Occupation	
Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Hors marché

Mobilier de bureau (plan de travail, fauteuil, rangement sol, rangement hauteur)

Ordinateur portable, écran

Téléphone

Eclairage d'appoint

Chaises

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPU-029 - Bureau médical

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Bureau médical
Surface (m²)	9
Nbre de locaux	1

Service	SECTEUR UPUP - Accueil, équipe mobile prévention suicide, UHCD et UPUP
Secteur	UPUP
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume	
	Charge exploitation	cf. tome 3
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3
	Sol	
	Type	Souple
	Plinthes	Relevé de sol avec congé
	Caractéristique particulière	
	Classement UPEC	
	Porte	
	Constitution	Bois âme pleine
	Type ouverture	Battante
	Passage minimum	90 cm
	Finition	Stratifiée
	Manœuvre	Manuelle
	Nombre de vantaux de portes	1
	Protection	
	Caractéristique particulière	

Cloison	
Type	Plaque de plâtre haute dureté
Caractéristique particulière	
Revêtements des murs	
Revêtement	Peinture
Protections	
Caractéristique particulière	
Plafond	
Type	FP démontable
Caractéristique particulière	Acoustique
Autres	
Fenêtre	
Type ouvrant	1
Limiteur d'ouverture	Oui
Occultation	Partielle
Protection solaire	Si nécessaire
Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage	
	Eclairage naturel	Direct
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale
	Caractéristique particulière	Lumière gradable
	Acoustique	
	Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle Température	Cf. Tome 3
Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s) 1 poste de travail soit 1 * (2PCN + 3 VDI) Poste(s) de travail
	Répartition / précisions	
	Plomberie	
	Appareils sanitaires	
	Attentes	
	Divers	
	Occupation	

Courant faible	
Nombre et type	
Répartition / précisions	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Sécurité - Sûreté	
Détection incendie	

Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Détection intrusion	
Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Hors marché

Mobilier de bureau (plan de travail, fauteuil, rangement sol, rangement hauteur)

Ordinateur portable, écran

Téléphone

Eclairage d'appoint

Chaises

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPU-030 - Bureau psychologue

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Bureau psychologue
Surface (m²)	9
Nbre de locaux	1

Service	SECTEUR UPUP - Accueil, équipe mobile prévention suicide, UHCD et UPUP
Secteur	UPUP
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume	
	Charge exploitation	cf. tome 3
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3
	Sol	
	Type	Souple
	Plinthes	Relevé de sol avec congé
	Caractéristique particulière	
	Classement UPEC	
	Porte	
	Constitution	Bois âme pleine
	Type ouverture	Battante
	Passage minimum	90 cm
	Finition	Stratifiée
	Manœuvre	Manuelle
	Nombre de vantaux de portes	1
	Protection	
	Caractéristique particulière	

Cloison	
Type	Plaque de plâtre haute dureté
Caractéristique particulière	
Revêtements des murs	
Revêtement	Peinture
Protections	
Caractéristique particulière	
Plafond	
Type	FP démontable
Caractéristique particulière	Acoustique
Autres	
Fenêtre	
Type ouvrant	1
Limiteur d'ouverture	Oui
Occultation	Partielle
Protection solaire	Si nécessaire
Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage	
	Eclairage naturel	Direct
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale
	Caractéristique particulière	Lumière gradable
	Acoustique	
	Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle Température	Cf. Tome 3
Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s) 1 poste de travail soit 1 * (4PCN + 2 VDI) Poste(s) de travail
	Répartition / précisions	
	Plomberie	
	Appareils sanitaires	
	Attentes	
	Divers	
	Occupation	

Courant faible	
Nombre et type	
Répartition / précisions	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Sécurité - Sûreté	
Détection incendie	

Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Détection intrusion	
Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Hors marché

Mobilier de bureau (plan de travail, fauteuil, rangement sol, rangement hauteur)

Ordinateur portable, écran

Téléphone

Eclairage d'appoint

Chaises

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPU-031 - Bureau IDE suivi post-hospitalisation

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Bureau IDE suivi post-hospitalisation
Surface (m²)	9
Nbre de locaux	1

Service	SECTEUR UPUP - Accueil, équipe mobile prévention suicide, UHCD et UPUP
Secteur	UPUP
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume	
	Charge exploitation	cf. tome 3
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3
	Sol	
	Type	Souple
	Plinthes	Relevé de sol avec congé
	Caractéristique particulière	
	Classement UPEC	
	Porte	
	Constitution	Bois âme pleine
	Type ouverture	Battante
	Passage minimum	90 cm
	Finition	Stratifiée
	Manœuvre	Manuelle
	Nombre de vantaux de portes	1
	Protection	
	Caractéristique particulière	

Cloison	
Type	Plaque de plâtre haute dureté
Caractéristique particulière	
Revêtements des murs	
Revêtement	Peinture
Protections	
Caractéristique particulière	
Plafond	
Type	FP démontable
Caractéristique particulière	Acoustique
Autres	
Fenêtre	
Type ouvrant	1
Limiteur d'ouverture	Oui
Occultation	Partielle
Protection solaire	Si nécessaire
Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage	
	Eclairage naturel	Direct
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale
	Caractéristique particulière	Lumière gradable
	Acoustique	
	Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle Température	Cf. Tome 3
Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s) 1 poste de travail soit 1 * (4PCN + 2 VDI) Poste(s) de travail
	Répartition / précisions	
	Plomberie	
	Appareils sanitaires	
	Attentes	
	Divers	
	Occupation	

Courant faible	
Nombre et type	
Répartition / précisions	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Sécurité - Sûreté	
Détection incendie	

Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Détection intrusion	
Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Hors marché

Mobilier de bureau (plan de travail, fauteuil, rangement sol, rangement hauteur)

Ordinateur portable, écran

Téléphone

Eclairage d'appoint

Chaises

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPU-032 - Bureau assistante sociale

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Bureau assistante sociale
Surface (m²)	9
Nbre de locaux	1

Service	SECTEUR UPUP - Accueil, équipe mobile prévention suicide, UHCD et UPUP
Secteur	UPUP
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume	
	Charge exploitation	cf. tome 3
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3
	Sol	
	Type	Souple
	Plinthes	Relevé de sol avec congé
	Caractéristique particulière	
	Classement UPEC	
	Porte	
	Constitution	Bois âme pleine
	Type ouverture	Battante
	Passage minimum	90 cm
	Finition	Stratifiée
	Manœuvre	Manuelle
	Nombre de vantaux de portes	1
	Protection	
	Caractéristique particulière	

Cloison	
Type	Plaque de plâtre haute dureté
Caractéristique particulière	
Revêtements des murs	
Revêtement	Peinture
Protections	
Caractéristique particulière	
Plafond	
Type	FP démontable
Caractéristique particulière	Acoustique
Autres	
Fenêtre	
Type ouvrant	1
Limiteur d'ouverture	Oui
Occultation	Partielle
Protection solaire	Si nécessaire
Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage	
	Eclairage naturel	Direct
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale
	Caractéristique particulière	Lumière gradable
	Acoustique	
	Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle Température	Cf. Tome 3
Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s) 1 poste de travail soit 1 * (4PCN + 2 VDI) Poste(s) de travail
	Répartition / précisions	
	Plomberie	
	Appareils sanitaires	
	Attentes	
	Divers	
	Occupation	

Courant faible	
Nombre et type	
Répartition / précisions	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Sécurité - Sûreté	
Détection incendie	

Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Détection intrusion	
Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Hors marché

Mobilier de bureau (plan de travail, fauteuil, rangement sol, rangement hauteur)

Ordinateur portable, écran

Téléphone

Eclairage d'appoint

Chaises

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPU-033 - Salle d'attente

pm - dans circulation

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Salle d'attente
Surface (m²)	pm
Nbre de locaux	1

Service	SECTEUR UPU - Accueil, équipe mobile prévention suicide, UHCD et UPU
Secteur	CENTRE EXPERT
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	Protection localisée
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Acoustique
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	Oui
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Partielle
	Protection		Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel		T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Détection de présence	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière		Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	3 PC Normale(s)	Nombre et type	Appel malade : 1
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	Tirette appel malade
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires		Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	
	Divers		Sécurité - Sûreté	
	Occupation		Détection incendie	

Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Détection intrusion	
Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Hors marché

Fauteuils confort

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Espace avec traitement architectural apaisant

Fiche N° UPU-034 - Bureaux consultations / entretiens

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Bureaux consultations / entretiens
Surface (m²)	12
Nbre de locaux	4

Service	SECTEUR UPUP - Accueil, équipe mobile prévention suicide, UHCD et UPUP
Secteur	CENTRE EXPERT
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume	
	Charge exploitation	cf. tome 3
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3
	Sol	
	Type	Souple
	Plinthes	Relevé de sol avec congé
	Caractéristique particulière	Lavage fréquent
	Classement UPEC	
	Porte	
	Constitution	Bois âme pleine
	Type ouverture	Battante
	Passage minimum	120 cm
	Finition	Stratifiée
	Manœuvre	Manuelle
	Nombre de vantaux de portes	1
	Protection	Oui
	Caractéristique particulière	

Cloison	
Type	
Caractéristique particulière	
Revêtements des murs	
Revêtement	Peinture
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caractéristique particulière	Protection PVC rigide sur 1,30 m de haut
Plafond	
Type	FP démontable
Caractéristique particulière	Hygiène
Autres	
Fenêtre	
Type ouvrant	1
Limiteur d'ouverture	Oui
Occultation	Totale
Protection solaire	Si nécessaire
Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage	
	Eclairage naturel	Direct
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale
	Caractéristique particulière	Lumière gradable
	Acoustique	
	Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle Température	Cf. Tome 3
Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort	
	Nombres et type PC	3 PC Normale(s) 1 poste de travail soit 1 * (2PCN + 3 VDI) Poste(s) de travail
	Répartition / précisions	
	Plomberie	

Courant faible	
Nombre et type	1 Prise(s) VDI
Répartition / précisions	
Fluides médicaux	

Appareils sanitaires	1 Poste(s) de lavage des mains
Attentes	
Divers	plaque de protection PVC rigide au droit de la robinetterie
Occupation	
Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Fluides médicaux	1 Oxygène médical 1 Air médical 1 Vide médical Implantation : Prises sur goulotte FM
Divers fluides	
Sécurité - Sûreté	
Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

poste de lavage des mains

Hors marché

1 ensemble bureau +
1 fauteuil + 2 chaises +
armoire de rangement
Patères, étagères, éclairage d'appoint

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPU-035 - Bureau infirmier - poste de soins

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Bureau infirmier - poste de soins
Surface (m²)	14
Nbre de locaux	1

Service	SECTEUR UPUP - Accueil, équipe mobile prévention suicide, UHCD et UPUP
Secteur	CENTRE EXPERT
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	Cloison avec châssis vitré de vue sur la circulation avec occultation possible
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	Protection localisée
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	Cloison avec châssis vitré de vue sur la circulation avec occultation possible
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine + occulus	Caractéristique particulière	Acoustique
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	Oui
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Partielle
	Protection	Protection PVC rigide sur 1,30 m de haut - 2 faces	Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Direct	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Lumière gradable	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	Attention température de conservation des médicaments - 25°C maximum

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	8 PC Normale(s) 2 postes de travail soit 2* (4PCN + 2 VDI) Poste(s) de travail 3 PC spécifique(s)	Nombre et type	3 Prise(s) VDI Appel malade : 1 (tableau de report des appels malades)

	Répartition / précisions	2 PC pour paillasse sèche à mi-hauteur, 1 PC pour ménage, 2 PC pour recharge terminal PC spécifique : 1 PC pour réfrigérateur à médicaments 2 PC pour outil de gestion des lits SELBO (2 PC et d'1 prise RJ45 pour écran 43 ou 55 pouces et mini PC).	Répartition / précisions	1 VDI pour paillasse sèche à mi-hauteur 1 VDI pour réfrigérateur à médicaments 1 VDI pour outil de gestion des lits SELBO
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires	1 Poste(s) de lavage des mains	Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	
	Divers	Plaque de protection PVC au droit de la robinetterie	Sécurité - Sûreté	
	Occupation		Détection incendie	
	Horaires		Détection intrusion	
	Taux d'occupation		Contrôle accès	lecteur de badge
	Capacité		Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Poste de lavage des mains

Ensemble : paillasse sèche sur grande longueur du local + rangement haut et bas sur toute la longueur + plan de travail pour préparation à la médication

Distributeur papier, savon et SHA

Hors marché

Réfrigérateur à médicaments + 4°C

Armoires à médicaments

Chariots mobiles (soins)

Chariot d'urgences

Fauteuils de bureau

Ordinateurs portables

Téléphone

Imprimante / scanner

Chariots roulants informatiques type Ergotron

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPU-036 - Petit stockage de proximité

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Petit stockage de proximité
Surface (m²)	6
Nbre de locaux	1

Service	SECTEUR UPUP - Accueil, équipe mobile prévention suicide, UHCD et UPUP
Secteur	CENTRE EXPERT
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	Protection des murs et des angles sortants
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	Protection PVC rigide sur 1,30 m de haut
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Standard
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	120 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	Isans objet
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	
	Protection		Protection solaire	
	Caractéristique particulière	Bloc ferme porte à retard (type DORMA ou équivalent)	Manœuvre protection solaire	

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Sans objet	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Détection de présence	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière		Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	3 PC Normale(s)	Nombre et type	
	Répartition / précisions	Prises réparties A confirmer si besoin de PC pour recharges petit portatif ? Et à hauteur d'étagères ?	Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires		Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	

Divers	
Occupation	
Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Sécurité - Sûreté	
Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	lecteur de badge
Vidéo surveillance	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Mobilier de rangement type étagères

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Local classé à risque : incendie

Fiche N° UPU-037 - Chambre kétamine suicide

2 lits

Indice : V1 Date : 45922

Nom du local	Chambre kétamine suicide
Surface (m²)	15
Nbre de locaux	1

Service	SECTEUR UPUP - Accueil, équipe mobile prévention suicide, UHCD et UPUP
Secteur	CENTRE EXPERT
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture lessivable
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	Protection localisée
	Caractéristique particulière	Lavage fréquent, charge roulante	Caractéristique particulière	Protection PVC rigide sur 1,30 m de haut
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP non démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Hygiène
	Type ouverture	Battante	Autres	Démontable sur emprise équipements techniques
	Passage minimum	120 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	Oui
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Totale
	Protection	Oui	Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière	PVC rigide hauteur 1,30 m - 2 faces	Manœuvre protection solaire	Motorisé Commande de l'occultation par télécommande patient + commande en entrée de pièce

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Direct	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Manipulateur GTL et entrée de chambre	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	1 lumière en tête de lit + 1 veilleuse en entrée de chambre	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Pre	Courant fort	Courant faible
-----	--------------	----------------

	Nombres et type PC	13 au total Sur GTL : 2*5 Sous GTL : 2*1 Entrée de chambre : 1 PC Normale(s) 2*1 pour TV PC spécifique(s)		Nombre et type	Sur GTL : 2*1 Prise(s) VDI Sur GTL : 2*1 Prise(s) VDI Téléphone 2*1 Prise(s) TV Appel malade : Sur GTL : 2*1	
	Répartition / précisions			Répartition / précisions	Prise TV à 180 cm (pas de prise en partie basse) Commande appel malade permettant de gérer également la commande de l'occultation	
	Plomberie			Fluides médicaux		
	Appareils sanitaires			Fluides médicaux		
	Attentes			Divers fluides		
	Divers			Sécurité - Sûreté		
	Occupation			Détection incendie		
	Horaires			Détection intrusion		
	Taux d'occupation			Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme - bouton moleté avec priorité à la clé	
	Capacité			Vidéo surveillance		

Equipements

Dans le marché

Hors marché

(*2) :

lit médical
table de chevet
adaptable
fauteuil de repos
Télévision
Téléphone
Scope
Pousse seringues

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Les gaines tête de lit ne doivent pas être en débord du mur, afin d'éviter d'être arrachées en cas de montée de la tête du lit médicalisé

Fiche N° UPU-038 - Espace hôpital de jour

2 places - espaces "cocons" préservant l'intimité des patients

Indice : VF **Date : 45922**

Nom du local	Espace hôpital de jour
Surface (m²)	15
Nbre de locaux	2

Service	SECTEUR UPU - Accueil, équipe mobile prévention suicide, UHCD et UPU
Secteur	CENTRE EXPERT
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	Protection localisée
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	120 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	Oui
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Totale
	Protection	oui	Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	Motorisé Commande de l'occultation par télécommande patient + commande en entrée de pièce

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Direct	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Lumière gradable	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
Conforts	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	8 au total Sur GTL : 2*2 Sous GTL : 2*1 Entrée de pièce : 1 TV : 1 PC Normale(s) 2*1 pour TV PC spécifique(s)	Nombre et type	Sur GTL : 2*1 Prise(s) VDI Sur GTL : 2*1 Prise(s) VDI Téléphone 2*1 Prise(s) TV Appel malade : Sur GTL : 2*1

	Répartition / précisions		Répartition / précisions	1 appel malade par méridienne Commande appel malade permettant de gérer également la commande de l'occultation
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires		Fluides médicaux	2*1 Oxygène médical 2*1 Air médical 2*1 Vide médical Implantation : Prises sur goulotte FM
	Attentes		Divers fluides	
	Divers		Sécurité - Sûreté	
	Occupation		Détection incendie	
	Horaires		Détection intrusion	
	Taux d'occupation		Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
	Capacité		Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Appel malade

Hors marché

Fauteuil brancard type confort
table de chevet
adaptable
Télévision
Poubelle

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Espace avec traitement architectural apaisant

Fiche N° UPU-039 - Bureau pharmacien clinique

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Bureau pharmacien clinique
Surface (m²)	9
Nbre de locaux	1

Service	SECTEUR UPUP - Accueil, équipe mobile prévention suicide, UHCD et UPUP
Secteur	CENTRE EXPERT
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume	
	Charge exploitation	cf. tome 3
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3
	Sol	
	Type	Souple
	Plinthes	Relevé de sol avec congé
	Caractéristique particulière	
	Classement UPEC	
	Porte	
	Constitution	Bois âme pleine
	Type ouverture	Battante
	Passage minimum	90 cm
	Finition	Stratifiée
	Manœuvre	Manuelle
	Nombre de vantaux de portes	1
	Protection	
	Caractéristique particulière	

Cloison	
Type	Plaque de plâtre haute dureté
Caractéristique particulière	
Revêtements des murs	
Revêtement	Peinture
Protections	
Caractéristique particulière	
Plafond	
Type	FP démontable
Caractéristique particulière	Standard
Autres	
Fenêtre	
Type ouvrant	1
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Partielle
Protection solaire	Si nécessaire
Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage	
	Eclairage naturel	Direct
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale
	Caractéristique particulière	Lumière gradable
	Acoustique	
	Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle Température	Cf. Tome 3
Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s) 1 poste de travail soit 1 * (4PCN + 2 VDI) Poste(s) de travail
	Répartition / précisions	
	Plomberie	
	Appareils sanitaires	
	Attentes	
	Divers	
	Occupation	

Courant faible	
Nombre et type	
Répartition / précisions	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Sécurité - Sûreté	
Détection incendie	

Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Détection intrusion	
Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Hors marché

Mobilier de bureau (plan de travail, fauteuil, rangement sol, rangement hauteur)

Ordinateur portable, écran

Téléphone

Eclairage d'appoint

Chaises

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPU-040 - Bureau cadre de santé

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Bureau cadre de santé
Surface (m²)	9
Nbre de locaux	1

Service	SECTEUR UPUP - Accueil, équipe mobile prévention suicide, UHCD et UPUP
Secteur	LOGISTIQUE MEDICO TECHNIQUE
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume	
	Charge exploitation	cf. tome 3
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3
	Sol	
	Type	Souple
	Plinthes	Relevé de sol avec congé
	Caractéristique particulière	
	Classement UPEC	
	Porte	
	Constitution	Bois âme pleine
	Type ouverture	Battante
	Passage minimum	90 cm
	Finition	Stratifiée
	Manœuvre	Manuelle
	Nombre de vantaux de portes	1
	Protection	
	Caractéristique particulière	

Cloison	
Type	Plaque de plâtre haute dureté
Caractéristique particulière	
Revêtements des murs	
Revêtement	Peinture
Protections	
Caractéristique particulière	
Plafond	
Type	FP démontable
Caractéristique particulière	Acoustique
Autres	
Fenêtre	
Type ouvrant	1
Limiteur d'ouverture	Oui
Occultation	Partielle
Protection solaire	Si nécessaire
Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage	
	Eclairage naturel	Direct
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale
	Caractéristique particulière	Lumière gradable
	Acoustique	
	Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle Température	Cf. Tome 3
Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s) 1 poste de travail soit 1 * (4PCN + 2 VDI) Poste(s) de travail
	Répartition / précisions	
	Plomberie	
	Appareils sanitaires	
	Attentes	
	Divers	
	Occupation	

Courant faible	
Nombre et type	
Répartition / précisions	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Sécurité - Sûreté	
Détection incendie	

Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Détection intrusion	
Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Hors marché

Mobilier de bureau (plan de travail, fauteuil, rangement sol, rangement hauteur)

Ordinateur portable, écran

Téléphone

Eclairage d'appoint

Chaises

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPU-041 - espace recherche

Possibilité de projeter sur un mur blanc

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	espace recherche
Surface (m²)	9
Nbre de locaux	1

Service	SECTEUR UPU - Accueil, équipe mobile prévention suicide, UHCD et UPU
Secteur	CENTRE EXPERT
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Acoustique
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	Oui
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Partielle
	Protection		Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Direct	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Lumière gradable	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	2 PC Normale(s) 1 poste de travail soit 1 * (2PCN + 3 VDI) Poste(s) de travail	Nombre et type	
	Répartition / précisions	dont 1 PCN pour vidéo projecteur	Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires		Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	
	Divers		Sécurité - Sûreté	

Occupation		Détection incendie	
Horaires		Détection intrusion	
Taux d'occupation		Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
Capacité		Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché	Hors marché
	Bureau
	Armoire de rangement
	Fauteuil
	Vidéoprojecteur mobile

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPU-042 - Sanitaires Publics

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Sanitaires Publics
Surface (m²)	4
Nbre de locaux	2

Service	SECTEUR UPUP - Accueil, équipe mobile prévention suicide, UHCD et UPUP
Secteur	CENTRE EXPERT
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume	
	Charge exploitation	cf. tome 3
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3
	Sol	
	Type	Souple
	Plinthes	Relevé de sol avec congé
	Caractéristique particulière	Lavage fréquent
	Classement UPEC	
	Porte	
	Constitution	Bois âme pleine
	Type ouverture	Battante
	Passage minimum	90 cm
	Finition	Peinte
	Manœuvre	Manuelle
	Nombre de vantaux de portes	1
	Protection	
	Caractéristique particulière	

Cloison	
Type	Plaque de plâtre haute dureté
Caractéristique particulière	
Revêtements des murs	
Revêtement	Peinture lessivable
Protections	
Caractéristique particulière	
Plafond	
Type	FP démontable
Caractéristique particulière	Standard
Autres	
Fenêtre	
Type ouvrant	1 sans objet
Limiteur d'ouverture	
Occultation	
Protection solaire	
Manœuvre protection solaire	

Conforts	Eclairage	
	Eclairage naturel	Sans objet
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Détection de présence
	Caractéristique particulière	
	Acoustique	
	Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle Température	Cf. Tome 3
Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort	
	Nombres et type PC	1 Alimentation(s) en attente
	Répartition / précisions	pour sèche main électrique
	Plomberie	
	Appareils sanitaires	1 WC suspendu(s) 1 Lavabo(s)
	Attentes	
	Divers	
	Occupation	

Courant faible	
Nombre et type	
Répartition / précisions	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Sécurité - Sûreté	
Détection incendie	

Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Détection intrusion	
Contrôle accès	décondamnable depuis l'extérieur
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

WC suspendu

Lavabo

Seront prévus tous les accessoires nécessaires, et notamment : porte-savon, distributeur de papier (à condamnation pour les usagers), barre de relevage pour les WC, 1 patère, 1 miroir, ...

Hors marché

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPU-043 - Office alimentaire

Pour 26 lits - 2 chariots - 2 équipes de service

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Office alimentaire
Surface (m²)	28
Nbre de locaux	1

Service	SECTEUR UPU - Accueil, équipe mobile prévention suicide, UHCD et UPU
Secteur	LOGISTIQUE MEDICO TECHNIQUE
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Grès cérame antidérapant pieds chaussés	Revêtement	Faïence
	Plinthes	plinthes à gorge	Protections	
	Caractéristique particulière	Lavage fréquent	Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Hygiène
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	120 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1
	Manœuvre	manuelle	Limiteur d'ouverture	oui
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	si nécessaire
	Protection	PVC rigide toute hauteur - 2 faces et pliage en U sous la porte	Protection solaire	
	Caractéristique particulière	Bloc ferme porte à retard (type DORMA ou équivalent)	Manœuvre protection solaire	

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Second jour possible	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	lumière gradable	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	attention : apports calorifiques des appareils - rafraichissement renforcé à prévoir

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	6 PC Normale(s) 2 pour chariots repas Alimentation(s) en attente	Nombre et type	1 Prise(s) VDI
	Répartition / précisions	caractéristiques chariots repas à définir PC étanches	Répartition / précisions	

Plomberie		Fluides médicaux	
Appareils sanitaires	1 Poste(s) de lavage des mains pour lave vaisselle Attentes 1 Siphon(s) de sol	Fluides médicaux	
Attentes	pour lave vaisselle	Divers fluides	
Divers	Evier 2 bacs Lave-mains à commande féminale	Sécurité - Sûreté	
Occupation		Détection incendie	
Horaires		Détection intrusion	
Taux d'occupation		Contrôle accès	digicode
Capacité		Vidéo surveillance	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Poste de lavage des mains Paillasse sèche 1,80 ml + paillasse humide avec évier 2 bacs 1,80 ml, égouttoir et zone de préparation	2 chariots de maintien en température armoire froide micro-onde machine à café bouilloire lave vaisselle Chariot de débarrassage

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPU-044 - Sanitaires personnels

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Sanitaires personnels
Surface (m²)	3
Nbre de locaux	2

Service	SECTEUR UPUP - Accueil, équipe mobile prévention suicide, UHCD et UPUP
Secteur	LOGISTIQUE MEDICO TECHNIQUE
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume	
	Charge exploitation	cf. tome 3
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3
	Sol	
	Type	Souple
	Plinthes	Relevé de sol avec congé
	Caractéristique particulière	Lavage fréquent
	Classement UPEC	
	Porte	
	Constitution	Bois âme pleine
	Type ouverture	Battante
	Passage minimum	90 cm
	Finition	Peinte
	Manœuvre	Manuelle
	Nombre de vantaux de portes	1
	Protection	
	Caractéristique particulière	

Cloison	
Type	Plaque de plâtre haute dureté
Caractéristique particulière	
Revêtements des murs	
Revêtement	Peinture lessivable
Protections	
Caractéristique particulière	
Plafond	
Type	FP démontable
Caractéristique particulière	Standard
Autres	
Fenêtre	
Type ouvrant	1 sans objet
Limiteur d'ouverture	
Occultation	
Protection solaire	
Manœuvre protection solaire	

Conforts	Eclairage	
	Eclairage naturel	Sans objet
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Détection de présence
	Caractéristique particulière	
	Acoustique	
	Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle Température	Cf. Tome 3
Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort	
	Nombres et type PC	
	Répartition / précisions	
	Plomberie	
	Appareils sanitaires	1 WC suspendu(s) 1 Lavabo(s)
	Attentes	
	Divers	
	Occupation	
	Horaires	

Courant faible	
Nombre et type	
Répartition / précisions	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Sécurité - Sûreté	
Détection incendie	
Détection intrusion	

	Taux d'occupation		Contrôle accès	décondamnable depuis l'extérieur
	Capacité		Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

WC suspendu

Lavabo

Seront prévus tous les accessoires nécessaires, et notamment : porte-savon, distributeur de papier (à condamnation pour les usagers), barre de relevage pour les WC, 1 patère, 1 miroir, ...

Hors marché

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPU-045 - Détente personnel

Dédiée UHCD - UPUP...

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Détente personnel
Surface (m²)	25
Nbre de locaux	1

Service	SECTEUR UPUP - Accueil, équipe mobile prévention suicide, UHCD et UPUP
Secteur	LOGISTIQUE MEDICO TECHNIQUE
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture lessivable
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	Crédence PVC
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	Oui
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Partielle
	Protection		Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Direct	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Détection de présence et de luminosité	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière		Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	RETEX COVID : Air neuf 3vol/h asservi

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	6 PC Normale(s)	Nombre et type	
	Répartition / précisions	dont 4 dans bandeau (hauteur 0,9 m)	Répartition / précisions	Report des appels malades dans ce local ?
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires	1 Evier(s)	Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	

Divers	Evier sur meuble kitchenette
Occupation	
Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Sécurité - Sûreté	
Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Evier
 Meuble de cuisine de 1,8 ml avec 1 bac, rangements haut et bas
 3 patères
 Essuis mains, distributeur savon, porte serviette

Hors marché

Table et chaises
 four micro-ondes
 cafetière
 réfrigérateur
 bouilloire

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPU-046 - Local linge sale et déchets

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Local linge sale et déchets
Surface (m²)	14
Nbre de locaux	1

Service	SECTEUR UPUP - Accueil, équipe mobile prévention suicide, UHCD et UPUP
Secteur	LOGISTIQUE MEDICO TECHNIQUE
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume	
	Charge exploitation	cf. tome 3
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3
	Sol	
	Type	Grès cérame
	Plinthes	plinthes à gorge
	Caractéristique particulière	Lavage fréquent
	Classement UPEC	
	Porte	
	Constitution	Bois âme pleine
	Type ouverture	Battante
	Passage minimum	120 cm
	Finition	Stratifiée
	Manœuvre	Manuelle
	Nombre de vantaux de portes	1
	Protection	Protection PVC y compris chant inférieur
	Caractéristique particulière	Bloc ferme porte à retard (type DORMA ou équivalent)

Cloison	
Type	plaque de plâtre haute dureté
Caractéristique particulière	
Revêtements des murs	
Revêtement	Faïence
Protections	
Caractéristique particulière	
Plafond	
Type	FP démontable
Caractéristique particulière	Lessivable
Autres	
Fenêtre	
Type ouvrant	1 Sans objet
Limiteur d'ouverture	
Occultation	
Protection solaire	
Manœuvre protection solaire	

Conforts	Eclairage	
	Eclairage naturel	Sans objet
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Détection de présence
	Caractéristique particulière	Luminaire étanche
	Acoustique	
	Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle Température	Cf. Tome 3
Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort	
	Nombres et type PC	1 étanche PC spécifique(s)
	Répartition / précisions	
	Plomberie	
	Appareils sanitaires	1 Siphon(s) de sol
	Attentes	
	Divers	

Courant faible	
Nombre et type	
Répartition / précisions	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Sécurité - Sûreté	

Occupation	
Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	lecteur de badge
Vidéo surveillance	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Conteneur DASRI
Conteneur DASND
Chariot linge sale

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Local classé à risque : incendie

Fiche N° UPU-047 - Local ménage

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Local ménage
Surface (m²)	8
Nbre de locaux	1

Service	SECTEUR UPUP - Accueil, équipe mobile prévention suicide, UHCD et UPUP
Secteur	LOGISTIQUE MEDICO TECHNIQUE
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Grès cérame	Revêtement	Faïence
	Plinthes	Plinthes à gorge	Protections	
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1 Sans objet
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	
	Protection	PVC rigide hauteur 1,30 m - 2 faces	Protection solaire	
	Caractéristique particulière	Bloc ferme porte à retard (type DORMA ou équivalent)	Manœuvre protection solaire	

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Sans objet	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Détection de présence	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière		Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 PC spécifique(s)	Nombre et type	
	Répartition / précisions	étanche	Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	

	Appareils sanitaires	1 col long au-dessus du vidoir Robinetterie 1 Poste(s) de lavage des mains 1 (suspendu) Vidoir(s) 1 Evier(s) 1 Attentes	Fluides médicaux	
	Attentes	1	Divers fluides	
	Divers	Centrale de dilution	Sécurité - Sûreté	
	Occupation		Détection incendie	
	Horaires		Détection intrusion	
	Taux d'occupation		Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
	Capacité		Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Poste de lavage des mains
Vidoir suspendu
Evier
Plan de travail (60cmx60 cm)
Distributeur essuie mains, porte savons, porte SHA

Hors marché

Centrale de dilution
Chariot de ménage

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPU-048 - Stockage petit matériel

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Stockage petit matériel
Surface (m²)	12
Nbre de locaux	1

Service	SECTEUR UPUP - Accueil, équipe mobile prévention suicide, UHCD et UPUP
Secteur	LOGISTIQUE MEDICO TECHNIQUE
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	Protection des murs et des angles sortants
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	Protection PVC rigide sur 1,30 m de haut
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Standard
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	120 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1 Sans objet
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	
	Protection		Protection solaire	
	Caractéristique particulière	Bloc ferme porte à retard (type DORMA ou équivalent)	Manœuvre protection solaire	

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Sans objet	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Détection de présence	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière		Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	6 PC Normale(s)	Nombre et type	
	Répartition / précisions	Prises réparties A confirmer si besoin de PC pour recharges petit portatif ? Et à hauteur d'étagères ?	Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires		Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	

Divers	
Occupation	
Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Sécurité - Sûreté	
Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	lecteur de badge
Vidéo surveillance	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Mobilier de rangement type étagères

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Local classé à risque : incendie

Fiche N° UPU-049 - Stockage gros matériel

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Stockage gros matériel
Surface (m²)	20
Nbre de locaux	1

Service	SECTEUR UPUP - Accueil, équipe mobile prévention suicide, UHCD et UPUP
Secteur	LOGISTIQUE MEDICO TECHNIQUE
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	Protection des murs et des angles sortants
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	Protection PVC rigide sur 1,30 m de haut
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Standard
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	120 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	Isans objet
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	
	Protection		Protection solaire	
	Caractéristique particulière	Bloc ferme porte à retard (type DORMA ou équivalent)	Manœuvre protection solaire	

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Sans objet	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Détection de présence	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière		Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	9 PC Normale(s)	Nombre et type	
	Répartition / précisions	A confirmer si besoin de PC pour recharges petit portable ? Et à hauteur d'étagères ?	Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires		Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	
	Divers		Sécurité - Sûreté	

Occupation	
Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	lecteur de badge
Vidéo surveillance	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Mobilier de rangement type étagères

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

(passage de porte large pour matelas, chaises etc ..)

Local classé à risque : incendie

Fiche N° UPU-050 - Secrétariat consultations

2 postes

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Secrétariat consultations
Surface (m²)	14
Nbre de locaux	1

Service	SECTEUR UPUP : consultations externes
Secteur	ACCUEIL CONSULTATIONS
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Acoustique
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	Oui
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Partielle
	Protection		Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Direct	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Lumière gradable	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s) 2 poste de travail soit 2 * (6PCN + 2 VDI) Poste(s) de travail 1 imprimante scanner PC spécifique(s)	Nombre et type	
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires		Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	

Divers	
Occupation	
Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Sécurité - Sûreté	
Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché	Hors marché
----------------	-------------

2 bureaux
2 fauteuils
2 armoires de rangement
1 imprimante scanner

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPU-051 - Attente

12 personnes en simultané

Indice : VF **Date : 45922**

Nom du local	Attente
Surface (m²)	24
Nbre de locaux	1

Service	SECTEUR UPUP : consultations externes
Secteur	ACCUEIL CONSULTATIONS
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	Protection localisée
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Acoustique
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	Oui
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Partielle
	Protection		Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel		T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Détection de présence	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière		Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	3 PC Normale(s)	Nombre et type	Appel malade : 1
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	Tirette appel malade
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires		Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	
	Divers		Sécurité - Sûreté	
	Occupation		Détection incendie	
	Horaires		Détection intrusion	

Taux d'occupation	
Capacité	

Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Hors marché

Fauteuils confort

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Espace avec traitement architectural apaisant

Fiche N° UPU-052 - Sanitaires publics

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Sanitaires publics
Surface (m²)	4
Nbre de locaux	2

Service	SECTEUR UPUP : consultations externes
Secteur	ACCUEIL CONSULTATIONS
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture lessivable
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	
	Caractéristique particulière	Lavage fréquent	Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Standard
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Peinte	Type ouvrant	1 sans objet
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	
	Protection		Protection solaire	
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Sans objet	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Détection de présence	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière		Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 Alimentation(s) en attente	Nombre et type	
	Répartition / précisions	pour sèche main électrique	Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires	1 WC suspendu(s) 1 Lavabo(s)	Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	
	Divers		Sécurité - Sûreté	
	Occupation		Détection incendie	
	Horaires		Détection intrusion	

Taux d'occupation	
Capacité	

Contrôle accès	décondamnable depuis l'extérieur
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

WC suspendu

Lavabo

Seront prévus tous les accessoires nécessaires, et notamment : porte-savon, distributeur de papier (à condamnation pour les usagers), barre de relevage pour les WC, 1 patère, 1 miroir, ...

Hors marché

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPU-053 - Bureau d'entretien

Indice : V1 Date : 45922

Nom du local	Bureau d'entretien
Surface (m²)	10
Nbre de locaux	10

Service	SECTEUR UPUP : consultations externes
Secteur	CONSULTATIONS EXTERNES
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	
	Caractéristique particulière	Lavage fréquent	Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Hygiène
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	120 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	Oui
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Totale
	Protection		Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Direct	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Lumière gradable	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	3 PC Normale(s) 1 poste de travail soit 1 * (2PCN + 3 VDI) Poste(s) de travail	Nombre et type	1 Prise(s) VDI
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires		Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	
	Divers		Sécurité - Sûreté	
	Occupation		Détection incendie	
	Horaires		Détection intrusion	

Taux d'occupation	
Capacité	

Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Hors marché

- 1 bureau
- 1 ordinateur
- 1 fauteuil
- 2 chaises
- 1 armoire de rangement basse

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPU-054 - Bureau d'entretien avec accessibilité brancard

Indice : V1 Date : 45922

Nom du local	Bureau d'entretien avec accessibilité brancard
Surface (m²)	16
Nbre de locaux	1

Service	SECTEUR UPUP : consultations externes
Secteur	CONSULTATIONS EXTERNES
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume	
	Charge exploitation	cf. tome 3
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3
	Sol	
	Type	Souple
	Plinthes	Relevé de sol avec congé
	Caractéristique particulière	Lavage fréquent
	Classement UPEC	
	Porte	
	Constitution	Bois âme pleine
	Type ouverture	Battante
	Passage minimum	120 cm
	Finition	Stratifiée
	Manœuvre	Manuelle
	Nombre de vantaux de portes	1
	Protection	Oui
	Caractéristique particulière	Implantée pour respect intimité

Cloison	
Type	
Caractéristique particulière	
Revêtements des murs	
Revêtement	Peinture
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caractéristique particulière	Protection PVC rigide sur 1,30 m de haut
Plafond	
Type	FP démontable
Caractéristique particulière	Hygiène
Autres	
Fenêtre	
Type ouvrant	1
Limiteur d'ouverture	Oui
Occultation	Totale
Protection solaire	Si nécessaire
Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage	
	Eclairage naturel	Direct
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale
	Caractéristique particulière	Lumière gradable
	Acoustique	
	Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle Température	Cf. Tome 3
Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort	
	Nombres et type PC	3 PC Normale(s) 1 poste de travail soit 1 * (2PCN + 3 VDI) Poste(s) de travail
	Répartition / précisions	
	Plomberie	
	Appareils sanitaires	
	Attentes	
	Divers	

Courant faible	
Nombre et type	1 Prise(s) VDI
Répartition / précisions	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Sécurité - Sûreté	

Occupation	
Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché	Hors marché
	1 bureau
	1 ordinateur
	1 fauteuil
	2 chaises
	1 armoire de rangement basse

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPU-055 - Espace imprimante

pm - dans circulation

Attention à la confidentialité des impressions

Indice : V1 Date : 45922

Nom du local	Espace imprimante
Surface (m²)	pm
Nbre de locaux	1

Service	SECTEUR UPUP : consultations externes
Secteur	CONSULTATIONS EXTERNES
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	
	Constitution		Caractéristique particulière	
	Type ouverture		Autres	
	Passage minimum		Fenêtre	
	Finition		Type ouvrant	sans objet
	Manœuvre		Limiteur d'ouverture	
	Nombre de vantaux de portes		Occultation	
	Protection		Protection solaire	
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel		T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement		T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage		Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière		Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 PC spécifique(s)	Nombre et type	1 Prise(s) VDI
	Répartition / précisions	pour imprimante	Répartition / précisions	pour imprimante
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires		Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	
	Divers		Sécurité - Sûreté	
	Occupation		Détection incendie	

	Horaires		Détection intrusion	
	Taux d'occupation		Contrôle accès	
	Capacité		Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Hors marché

Remarques générales

Fiche N° UPU-056 - Bureau d'entretien

Indice : V1 Date : 45922

Nom du local	Bureau d'entretien
Surface (m²)	10
Nbre de locaux	2

Service	SECTEUR UPUP : consultations externes
Secteur	CRP/CUMP
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	
	Caractéristique particulière	Lavage fréquent	Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Hygiène
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	120 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	Oui
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Totale
	Protection		Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Direct	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Lumière gradable	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	3 PC Normale(s) 1 poste de travail soit 1 * (2PCN + 3 VDI) Poste(s) de travail	Nombre et type	1 Prise(s) VDI
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires		Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	
	Divers		Sécurité - Sûreté	
	Occupation		Détection incendie	
	Horaires		Détection intrusion	

Taux d'occupation	
Capacité	

Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Hors marché

1 bureau
1 ordinateur
1 fauteuil
2 chaises
1 armoire de rangement basse

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPU-057 - Bureau chargé de réseau

Indice : V1 Date : 45922

Nom du local	Bureau chargé de réseau
Surface (m²)	9
Nbre de locaux	1

Service	SECTEUR UPUP : consultations externes
Secteur	CRP/CUMP
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Acoustique
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	Oui
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Partielle
	Protection		Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Direct	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Lumière gradable	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s) 1 poste de travail soit 1 * (4PCN + 2 VDI) Poste(s) de travail	Nombre et type	
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires		Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	
	Divers		Sécurité - Sûreté	
	Occupation		Détection incendie	
	Horaires		Détection intrusion	

	Taux d'occupation		Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
	Capacité		Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Hors marché

Mobilier de bureau (plan de travail, fauteuil, rangement sol, rangement hauteur)

Ordinateur portable, écran

Téléphone

Eclairage d'appoint

Chaises

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPU-058 - Bureau (IDE, psy, ..)

2PC (disposition idéale)

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Bureau (IDE, psy, ..)
Surface (m²)	14
Nbre de locaux	1

Service	SECTEUR UPUP : consultations externes
Secteur	CRP/CUMP
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Acoustique
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	Oui
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Partielle
	Protection		Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Direct	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Lumière gradable	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s) 2 poste de travail soit 2 * (4PCN + 2 VDI) Poste(s) de travail	Nombre et type	
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires		Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	
	Divers		Sécurité - Sûreté	
	Occupation		Détection incendie	

Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Détection intrusion	
Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Hors marché

Mobilier de bureau (plan de travail, fauteuil, rangement sol, rangement hauteur)

Ordinateur portable, écran

Téléphone

Eclairage d'appoint

Chaises

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPU-059 - Salle de cours / réunions...

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Salle de cours / réunions...
Surface (m²)	50
Nbre de locaux	1

Service	SECTEUR UPUP : consultations externes
Secteur	LOCAUX COMMUNS ET TERTIAIRE MEDICAL
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Flotex	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Plinthe bois peintes	Protections	
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Acoustique
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	Oui
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Totale
	Protection		Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel		T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Lumière gradable	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	10 PC Normale(s) 1 poste de travail soit 1*(4PCN + 2 VDI) Poste(s) de travail 2 : pour vidéoprojecteur Alimentation(s) en attente	Nombre et type	1 Prise(s) VDI 1 Prise(s) VDI Téléphone 1 Prise(s) TV 1 Sono
	Répartition / précisions	prévoir blocs PCN pour branchement des équipements informatiques sur table	Répartition / précisions	Infrastructure pour équipement complet Visio , Projection; sono 2 HDMI en attente
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires		Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	

Divers	
Occupation	
Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Sécurité - Sûreté	
Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	lecteur de badge
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Toute les attentes pour l'équipement sono, video, projection, téléphonie

Hors marché

1 grande table pour réunion avec 29 assises

1 armoire de rangement

Equipement de visio, projection, informatique

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Espace avec traitement architectural soigné

Fiche N° UPU-060 - Bureau PUPH

1 poste

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Bureau PUPH
Surface (m²)	15
Nbre de locaux	3

Service	SECTEUR UPUP : consultations externes
Secteur	LOCAUX COMMUNS ET TERTIAIRE MEDICAL
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Acoustique
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	Oui
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Partielle
	Protection		Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Direct	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Lumière gradable	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s) 2 postes de travail soit 2 * (2PCN + 3 VDI) Poste(s) de travail	Nombre et type	
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires		Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	
	Divers		Sécurité - Sûreté	
	Occupation		Détection incendie	

Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Détection intrusion	
Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Hors marché

Mobilier de bureau (plan de travail, fauteuil, rangement sol, rangement hauteur)

Ordinateur portable, écran

Téléphone

Eclairage d'appoint

Chaises

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPU-061 - Bureaux partagés médecins

2 à 3 postes par bureau

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Bureaux partagés médecins
Surface (m²)	15
Nbre de locaux	3

Service	SECTEUR UPUP : consultations externes
Secteur	LOCAUX COMMUNS ET TERTIAIRE MEDICAL
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Acoustique
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	Oui
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Partielle
	Protection		Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Direct	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Lumière gradable	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s) 3 postes de travail soit 3 * (2PCN + 3 VDI) Poste(s) de travail	Nombre et type	
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires		Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	
	Divers		Sécurité - Sûreté	
	Occupation		Détection incendie	

Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Détection intrusion	
Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Hors marché

Mobilier de bureau (plan de travail, fauteuil, rangement sol, rangement hauteur)

Ordinateur portable, écran

Téléphone

Eclairage d'appoint

Chaises

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPU-062 - Bureaux recherche

2 postes

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Bureaux recherche
Surface (m²)	14
Nbre de locaux	2

Service	SECTEUR UPUP : consultations externes
Secteur	LOCAUX COMMUNS ET TERTIAIRE MEDICAL
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Acoustique
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	Oui
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Partielle
	Protection		Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Direct	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Lumière gradable	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s) 2 postes de travail soit 2 * (2PCN + 3 VDI) Poste(s) de travail	Nombre et type	
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires		Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	
	Divers		Sécurité - Sûreté	
	Occupation		Détection incendie	

Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Détection intrusion	
Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Hors marché

Mobilier de bureau (plan de travail, fauteuil, rangement sol, rangement hauteur)

Ordinateur portable, écran

Téléphone

Eclairage d'appoint

Chaises

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPU-063 - Espace imprimante

pm - dans circulation

Attention à la confidentialité des impressions

Indice : V1 Date : 45922

Nom du local	Espace imprimante
Surface (m²)	pm
Nbre de locaux	1

Service	SECTEUR UPUP : consultations externes
Secteur	LOCAUX COMMUNS ET TERTIAIRE MEDICAL
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	
	Constitution		Caractéristique particulière	
	Type ouverture		Autres	
	Passage minimum		Fenêtre	
	Finition		Type ouvrant	sans objet
	Manœuvre		Limiteur d'ouverture	
	Nombre de vantaux de portes		Occultation	
	Protection		Protection solaire	
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel		T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement		T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage		Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière		Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 PC spécifique(s)	Nombre et type	1 Prise(s) VDI
	Répartition / précisions	pour imprimante	Répartition / précisions	pour imprimante
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires		Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	
	Divers		Sécurité - Sûreté	
	Occupation		Détection incendie	

	Horaires		Détection intrusion	
	Taux d'occupation		Contrôle accès	
	Capacité		Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Hors marché

Remarques générales

Fiche N° UPU-064 - bureau cadre

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	bureau cadre
Surface (m²)	9
Nbre de locaux	1

Service	SECTEUR UPUP - 3114/Vigilans : option
Secteur	Unités satellites 3114 - VIGILANS
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Acoustique
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	Oui
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Partielle
	Protection		Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Direct	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Lumière gradable	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s) 1 poste de travail soit 1 * (4PCN + 2 VDI) Poste(s) de travail	Nombre et type	
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires		Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	
	Divers		Sécurité - Sûreté	
	Occupation		Détection incendie	
	Horaires		Détection intrusion	

Taux d'occupation	
Capacité	

Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Hors marché

Mobilier de bureau (plan de travail, fauteuil, rangement sol, rangement hauteur)

Ordinateur portable, écran

Téléphone

Eclairage d'appoint

Chaises

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPU-065 - bureau médical

1 poste

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	bureau médical
Surface (m²)	9
Nbre de locaux	2

Service	SECTEUR UPUP - 3114/Vigilans : option
Secteur	Unités satellites 3114 - VIGILANS
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Acoustique
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	Oui
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Partielle
	Protection		Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Direct	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Lumière gradable	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
Prestations techniques	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s) 1 poste de travail soit 1 * (2PCN + 3 VDI) Poste(s) de travail	Nombre et type	
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires		Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	
	Divers		Sécurité - Sûreté	
	Occupation		Détection incendie	

Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Détection intrusion	
Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Hors marché

Mobilier de bureau (plan de travail, fauteuil, rangement sol, rangement hauteur)

Ordinateur portable, écran

Téléphone

Eclairage d'appoint

Chaises

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPU-066 - secrétariat vigilans /31-14

2 à 3 postes

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	secrétariat vigilans /31-14
Surface (m²)	18
Nbre de locaux	1

Service	SECTEUR UPUP - 3114/Vigilans : option
Secteur	Unités satellites 3114 - VIGILANS
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Acoustique
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	Oui
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Partielle
	Protection		Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Direct	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Lumière gradable	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s)	Nombre et type	
		3 postes de travail soit 3 * (6PCN + 2 VDI) Poste(s) de travail		
		1 imprimante scanner PC spécifique(s)		
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires		Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	

Divers	
Occupation	
Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Sécurité - Sûreté	
Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché	Hors marché
----------------	-------------

3 bureaux
3 fauteuils
3 armoires de rangement
1 imprimante scanner

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPU-067 - bureau polyvalent 3114 & VIGILANS

Prévoir 4 postes de travail possibles à terme

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	bureau polyvalent 3114 & VIGILANS
Surface (m²)	20
Nbre de locaux	1

Service	SECTEUR UPUP - 3114/Vigilans : option
Secteur	Unités satellites 3114 - VIGILANS
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume	
	Charge exploitation	cf. tome 3
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3
	Sol	
	Type	Souple
	Plinthes	Relevé de sol avec congé
	Caractéristique particulière	
	Classement UPEC	
	Porte	
	Constitution	Bois âme pleine
	Type ouverture	Battante
	Passage minimum	90 cm
	Finition	Stratifiée
	Manœuvre	Manuelle
	Nombre de vantaux de portes	1
	Protection	
	Caractéristique particulière	

Cloison	
Type	Plaque de plâtre haute dureté
Caractéristique particulière	
Revêtements des murs	
Revêtement	Peinture
Protections	
Caractéristique particulière	
Plafond	
Type	FP démontable
Caractéristique particulière	Acoustique
Autres	
Fenêtre	
Type ouvrant	1
Limiteur d'ouverture	Oui
Occultation	Partielle
Protection solaire	Si nécessaire
Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage	
	Eclairage naturel	Direct
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale
	Caractéristique particulière	Lumière gradable
	Acoustique	
	Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle Température	Cf. Tome 3
Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s) 4 postes de travail soit 4 * (4PCN + 2 VDI) Poste(s) de travail
	Répartition / précisions	
	Plomberie	
	Appareils sanitaires	
	Attentes	
	Divers	
	Occupation	

Courant faible	
Nombre et type	
Répartition / précisions	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Sécurité - Sûreté	
Détection incendie	

Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Détection intrusion	
Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Hors marché

Mobilier de bureau (plan de travail, fauteuil, rangement sol, rangement hauteur)

Ordinateur portable, écran

Téléphone

Eclairage d'appoint

Chaises

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPU-068 - bureau réception des appels

4 postes de travail

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	bureau réception des appels
Surface (m²)	20
Nbre de locaux	1

Service	SECTEUR UPUP - 3114/Vigilans : option
Secteur	Unités satellites 3114 - VIGILANS
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Acoustique
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	Oui
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Partielle
	Protection		Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Direct	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Lumière gradable	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s) 4 postes de travail soit 4 * (6PCN + 2 VDI) Poste(s) de travail	Nombre et type	
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires		Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	
	Divers		Sécurité - Sûreté	
	Occupation		Détection incendie	

Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Détection intrusion	
Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Hors marché

Mobilier de bureau (plan de travail, fauteuil, rangement sol, rangement hauteur)

Ordinateur portable, écran

Téléphone

Eclairage d'appoint

Chaises

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPU-069 - bureau VIGILANS

4 à 5 postes d'appel

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	bureau VIGILANS
Surface (m²)	25
Nbre de locaux	1

Service	SECTEUR UPUP - 3114/Vigilans : option
Secteur	Unités satellites 3114 - VIGILANS
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume	
	Charge exploitation	cf. tome 3
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3
	Sol	
	Type	Souple
	Plinthes	Relevé de sol avec congé
	Caractéristique particulière	
	Classement UPEC	
	Porte	
	Constitution	Bois âme pleine
	Type ouverture	Battante
	Passage minimum	90 cm
	Finition	Stratifiée
	Manœuvre	Manuelle
	Nombre de vantaux de portes	1
	Protection	
	Caractéristique particulière	

Cloison	
Type	Plaque de plâtre haute dureté
Caractéristique particulière	
Revêtements des murs	
Revêtement	Peinture
Protections	
Caractéristique particulière	
Plafond	
Type	FP démontable
Caractéristique particulière	Acoustique
Autres	
Fenêtre	
Type ouvrant	1
Limiteur d'ouverture	Oui
Occultation	Partielle
Protection solaire	Si nécessaire
Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage	
	Eclairage naturel	Direct
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale
	Caractéristique particulière	Lumière gradable
	Acoustique	
	Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Été	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle Température	Cf. Tome 3
Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s) 5 postes de travail soit 5 * (6PCN + 2 VDI) Poste(s) de travail
	Répartition / précisions	
	Plomberie	
	Appareils sanitaires	
	Attentes	
	Divers	
	Occupation	

Courant faible	
Nombre et type	
Répartition / précisions	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Sécurité - Sûreté	
Détection incendie	

Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Détection intrusion	
Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Hors marché

Mobilier de bureau (plan de travail, fauteuil, rangement sol, rangement hauteur)

Ordinateur portable, écran

Téléphone

Eclairage d'appoint

Chaises

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPU-070 - bureau recherche

1 poste

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	bureau recherche
Surface (m²)	9
Nbre de locaux	1

Service	SECTEUR UPUP - 3114/Vigilans : option
Secteur	Unités satellites 3114 - VIGILANS
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Acoustique
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	Oui
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Partielle
	Protection		Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Direct	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Lumière gradable	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s) 1 poste de travail soit 1 * (2PCN + 3 VDI) Poste(s) de travail	Nombre et type	
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires		Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	
	Divers		Sécurité - Sûreté	
	Occupation		Détection incendie	

Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Détection intrusion	
Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Hors marché

Mobilier de bureau (plan de travail, fauteuil, rangement sol, rangement hauteur)

Ordinateur portable, écran

Téléphone

Eclairage d'appoint

Chaises

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPU-071 - Espace imprimante

pm - dans circulation

Attention à la confidentialité des impressions

Indice : V1 Date : 45922

Nom du local	Espace imprimante
Surface (m²)	pm
Nbre de locaux	1

Service	SECTEUR UPUP - 3114/Vigilans : option
Secteur	Unités satellites 3114 - VIGILANS
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	
	Constitution		Caractéristique particulière	
	Type ouverture		Autres	
	Passage minimum		Fenêtre	
	Finition		Type ouvrant	Sans objet
	Manœuvre		Limiteur d'ouverture	
	Nombre de vantaux de portes		Occultation	
	Protection		Protection solaire	
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel		T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement		T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage		Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière		Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 PC spécifique(s)	Nombre et type	1 Prise(s) VDI
	Répartition / précisions	pour imprimante	Répartition / précisions	pour imprimante
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires		Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	
	Divers		Sécurité - Sûreté	
	Occupation		Détection incendie	

	Horaires		Détection intrusion	
	Taux d'occupation		Contrôle accès	
	Capacité		Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Hors marché

Remarques générales

Fiche N° UPU-072 - Local rangement

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Local rangement
Surface (m²)	6
Nbre de locaux	1

Service	SECTEUR UPUP - 3114/Vigilans : option
Secteur	Unités satellites 3114 - VIGILANS
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	Protection des murs et des angles sortants
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	Protection PVC rigide sur 1,30 m de haut
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Standard
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1sans objet
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	
	Protection		Protection solaire	
	Caractéristique particulière	Bloc ferme porte à retard (type DORMA ou équivalent)	Manœuvre protection solaire	

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Sans objet	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Détection de présence	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière		Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s)	Nombre et type	
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires		Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	
	Divers		Sécurité - Sûreté	
	Occupation		Détection incendie	
	Horaires		Détection intrusion	

Taux d'occupation	
Capacité	

Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Hors marché

Mobilier de rangement type étagères

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPUMGHCD-001 – Chambres à 1 lit

rails de transfert (1/2)

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Chambres à 1 lit
Surface (m²)	14
Nbre de locaux	22

Service	SERVICE UPU(M/G) et UHCDA
Secteur	UHCDA
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture lessivable
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	Protection localisée
	Caractéristique particulière	Lavage fréquent, charge roulante	Caractéristique particulière	Protection PVC rigide sur 1,30 m de haut
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP non démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Hygiène
	Type ouverture	Battante	Autres	Démontable sur emprise équipements techniques
	Passage minimum	120 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	Oui
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Totale
	Protection	Oui	Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière	PVC rigide hauteur 1,30 m - 2 faces	Manœuvre protection solaire	Motorisé Commande de l'occultation par télécommande patient + commande en entrée de pièce

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Direct	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Manipulateur GTL et entrée de chambre	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	1 lumière en tête de lit + 1 veilleuse en entrée de chambre	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Pré-états	Courant fort	Courant faible
-----------	--------------	----------------

	Nombres et type PC	7 au total Sur GTL : 5 Sous GTL : 1 Entrée de chambre : 1 PC Normale(s) Sur GTL : 2 PC Ondulée(s) 1 pour TV PC spécifique(s)		Nombre et type	Sur GTL : 1 Prise(s) VDI Sur GTL : 1 Prise(s) VDI Téléphone 1 Prise(s) TV Appel malade : Sur GTL : 1	
	Répartition / précisions			Répartition / précisions	Prise TV à 180 cm (pas de prise en partie basse) Commande appel malade permettant de gérer également la commande de l'occultation	
	Plomberie			Fluides médicaux		
	Appareils sanitaires			Fluides médicaux	1 Oxygène médical 1 Air médical 1 Vide médical Implantation : sur GTL	
	Attentes			Divers fluides		
	Divers			Sécurité - Sûreté		
	Occupation			Détection incendie		
	Horaires			Détection intrusion		
	Taux d'occupation			Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme - bouton moleté avec priorité à la clé	
	Capacité			Vidéo surveillance		

Equipements

Dans le marché

Placard intégré et toute hauteur sur une largeur minimale de 0,80 m :

- une partie haute, toute hauteur, pour rangement volumineux
- une partie rangement avec un lot de tablettes espacées de 0,40 m sur crémaillères métalliques réglables dont la dernière

R

Hors marché

lit médical
table de chevet
adaptable
fauteuil de repos
Télévision
Téléphone

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Les gaines tête de lit ne doivent pas être en débord du mur, afin d'éviter d'être arrachées en cas de montée de la tête du lit médicalisé

Fiche N° UPUMGHCD-002 – Salle d'eau

Une salle de bain pour 2 chambres : WC, lavabo, douche

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Salle d'eau
Surface (m²)	6
Nbre de locaux	11

Service	SERVICE UPU(M/G) et UHCD
Secteur	UHCD
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Etanche spécial douche	Revêtement	Etanche système douche
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	
	Caractéristique particulière	carrelage antidérapant, couleur claire	Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	
	Type ouverture	Battante	Autres	Eviter organes de régulation dans les FP
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1 sans objet
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	
	Protection	Protection PVC y compris chant inférieur	Protection solaire	
	Caractéristique particulière	Attention aux conflits d'ouverture de porte avec la porte d'entrée de chambre	Manœuvre protection solaire	

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Sans objet	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Eclairage au-dessus de la vasque et plafonnier	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s)	Nombre et type	Appel malade : 1
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	Cordelette appel malade
	Plomberie		Fluides médicaux	

Appareils sanitaires	1 WC suspendu(s) 1 Douche(s)
Attentes	
Divers	1 vasque
Occupation	
Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Fluides médicaux	
Divers fluides	
Sécurité - Sûreté	
Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	décondamnable depuis l'extérieur
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

WC suspendu sans bride
Barre relevage WC
Douche à l'italienne, sans marche intégrée, sans flexible (système plafonnier)
Barre de maintien douche
Vasque en résine de synthèse avec tablette
porte serviettes large intégré à la vasque
2 patères
miroir
appel m

Hors marché

Poubelle

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPUMGHCD-003 - Chambre à 1 lit bariatrique - gériatrique

rail de transfert obligatoire

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Chambre à 1 lit bariatrique - gériatrique
Surface (m²)	18
Nbre de locaux	2

Service	SERVICE UPU(M/G) et UHCDA
Secteur	UHCDA
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture lessivable
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	Protection localisée
	Caractéristique particulière	Lavage fréquent, charge roulante	Caractéristique particulière	Protection PVC rigide sur 1,30 m de haut
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP non démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Hygiène
	Type ouverture	Battante	Autres	Démontable sur emprise équipements techniques
	Passage minimum	140 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	Oui
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Totale
	Protection	Oui	Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière	PVC rigide hauteur 1,30 m - 2 faces	Manœuvre protection solaire	Motorisé Commande de l'occultation par télécommande patient + commande en entrée de pièce

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Direct	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Manipulateur GTL et entrée de chambre	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	1 lumière en tête de lit + 1 veilleuse en entrée de chambre	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Pré local	Courant fort	Courant faible
-----------	--------------	----------------

	Nombres et type PC	7 au total Sur GTL : 5 Sous GTL : 1 Entrée de chambre : 1 PC Normale(s) Sur GTL : 2 PC Ondulée(s) 1 pour TV PC spécifique(s)		Nombre et type	Sur GTL : 1 Prise(s) VDI Sur GTL : 1 Prise(s) VDI Téléphone 1 Prise(s) TV Appel malade : Sur GTL : 1	
	Répartition / précisions			Répartition / précisions	Prise TV à 180 cm (pas de prise en partie basse) Commande appel malade permettant de gérer également la commande de l'occultation	
	Plomberie			Fluides médicaux		
	Appareils sanitaires			Fluides médicaux	1 Oxygène médical 1 Air médical 1 Vide médical Implantation : sur GTL	
	Attentes			Divers fluides		
	Divers			Sécurité - Sûreté		
	Occupation			Détection incendie		
	Horaires			Détection intrusion		
	Taux d'occupation			Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme - bouton moleté avec priorité à la clé	
	Capacité			Vidéo surveillance		

Equipements

Dans le marché

Placard intégré et toute hauteur sur une largeur minimale de 0,80 m :

- une partie haute, toute hauteur, pour rangement volumineux
- une partie rangement avec un lot de tablettes espacées de 0,40 m sur crémaillères métalliques réglables dont la dernière

R

Hors marché

lit bariatrique
table de chevet
adaptable
fauteuil de repos
Télévision
Téléphone

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Les gaines tête de lit ne doivent pas être en débord du mur, afin d'éviter d'être arrachées en cas de montée de la tête du lit médicalisé

Fiche N° UPUMGHCD-004 - Salle d'eau chambres bariatriques

Une salle de bain pour 2 chambres : WC, lavabo, douche

Rail de transfert obligatoire

Index : VF Date : 45922

Nom du local	Salle d'eau chambres bariatriques
Surface (m²)	8
Nbre de locaux	1

Service	SERVICE UPU(M/G) et UHCDA
Secteur	UHCDA
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Etanche spécial douche	Revêtement	Etanche système douche
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	
	Caractéristique particulière	carrelage antidérapant, couleur claire	Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	
	Type ouverture	Battante	Autres	Eviter organes de régulation dans les FP
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1sans objet
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	
	Protection	Protection PVC y compris chant inférieur	Protection solaire	
	Caractéristique particulière	Attention aux conflits d'ouverture de porte avec la porte d'entrée de chambre	Manœuvre protection solaire	

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Sans objet	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Eclairage au-dessus de la vasque et plafonnier	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s)	Nombre et type	Appel malade : 1
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	Cordelette appel malade
	Plomberie		Fluides médicaux	

Appareils sanitaires	1 WC suspendu(s) 1 Douche(s)
Attentes	
Divers	1 vasque
Occupation	
Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Fluides médicaux	
Divers fluides	
Sécurité - Sûreté	
Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	décondamnable depuis l'extérieur
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

WC suspendu sans bride
Barre relevage WC
Douche à l'italienne, sans marche intégrée, sans flexible (système plafonnier)
Barre de maintien douche
Vasque en résine de synthèse avec tablette
porte serviettes large intégré à la vasque
2 patères
miroir
appel m

Hors marché

Poubelle

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPUMGHCD-005 - Sas chambre sécurisée

1 agent

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Sas chambre sécurisée
Surface (m²)	3
Nbre de locaux	1

Service	SERVICE UPU(M/G) et UHCDA
Secteur	UHCDA
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Séparative sur toute la hauteur
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	Bandeau constitué d'un vitrage anti effraction (environ 30 cm) intégré dans la cloison sur toute sa largeur pour permettre une vision complète sur l'intérieur de la chambre depuis le SAS L'allège située sous le bandeau vitré a une hauteur de 1 m environ
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	
	Caractéristique particulière	Lavage fréquent, charge roulante	Caractéristique particulière	Bandeau constitué d'un vitrage anti effraction (environ 30 cm) intégré dans la cloison sur toute sa largeur pour permettre une vision complète sur l'intérieur de la chambre depuis le SAS L'allège située sous le bandeau vitré a une hauteur de 1 m environ
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	pas de faux plafond
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	120 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1 Sans objet
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	
	Protection	Oui	Protection solaire	
	Caractéristique particulière	Condamnation possible de la porte depuis l'intérieur du SAS avec une serrure manuelle à double entrée Système d'entrebaillement pour permettre aux agents en faction dans le SAS de contrôler les personnes qui se présentent	Manœuvre protection solaire	

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel		T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux

Caractéristique particulière	SAS équipé d'un éclairage individuel Eclairage de veille de la chambre sécurisée commandé depuis le SAS
Acoustique	
Acoustique	

Classement	
Type contrôle Température	Cf. Tome 3
Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort	
	Nombres et type PC	
	Répartition / précisions	
	Plomberie	
	Appareils sanitaires	
	Attentes	
	Divers	
	Occupation	
	Horaires	
	Taux d'occupation	
	Capacité	

Courant faible	
Nombre et type	1 Prise(s) VDI Téléphone Appel malade : 1
Répartition / précisions	Bouton d'appel du personnel infirmier et poste téléphonique installés dans le SAS
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Sécurité - Sûreté	
Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
Vidéo surveillance	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Appel malade	2 sièges
Poste téléphonique	1 petite table

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Le SAS est le seul moyen d'accéder depuis la circulation de l'unité de soin à la chambre sécurisée

les lisses de protection murales sont en bois, directement plaquées au mur et solidement fixées

Un rideau occultant est prévu sur la partie vitrée côté SAS (ne sera mis en position occultante que lors de la pratique des soins auprès du malade afin de permettre d'effectuer ceux-ci dans le respect des règles médicales)

Fiche N° UPUMGHCD-006 – Chambre sécurisée

Dont sanitaire

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Chambre sécurisée
Surface (m²)	19
Nbre de locaux	1

Service	SERVICE UPU(M/G) et UHCDA
Secteur	UHCDA
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	Bandeau constitué d'un vitrage anti effraction (environ 30 cm) intégré dans la cloison sur toute sa largeur pour permettre une vision complète sur l'intérieur de la chambre depuis le SAS L'allège située sous le bandeau vitré a une hauteur de 1 m environ
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	
	Caractéristique particulière	Lavage fréquent, charge roulante	Caractéristique particulière	Bandeau constitué d'un vitrage anti effraction (environ 30 cm) intégré dans la cloison sur toute sa largeur pour permettre une vision complète sur l'intérieur de la chambre depuis le SAS L'allège située sous le bandeau vitré a une hauteur de 1 m environ
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	pas de faux plafond
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	120 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1 Surface vitrée anti-effraction ou barreaudée
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Store d'occultation situé à l'extérieur avec une commande intérieure de type manivelle pouvant être facilement déposable. Le détenu ne doit pas pouvoir lui-même actionner ce store
	Protection	Oui	Protection solaire	
	Caractéristique particulière	La porte devra s'ouvrir vers l'intérieur du SAS L'ouverture de la porte ne peut s'effectuer que depuis l'intérieur du SAS	Manœuvre protection solaire	Commande d'ouverture de la fenêtre déposé Ouverture de la fenêtre ne peut s'effectuer que sur intervention du personnel technique du CHUM et à l'aide d'un outillage spécial

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Direct	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Les différents organes de commande sont réalisés exclusivement par bouton poussoir ou interrupteur	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Eclairage plafonnier en matière plastique	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	7 PC Normale(s)	Nombre et type	Appel malade : 1
	Répartition / précisions	Prises électriques munies d'un système de sécurité pour éviter les électrocutions et protégées séparément des autres circuits électriques de l'unité de soins	Répartition / précisions	Les différents organes de commande sont réalisés exclusivement par bouton poussoir ou interrupteur
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires	1 WC suspendu(s) à voir Douche(s) 1 Lavabo(s)	Fluides médicaux	1 Oxygène médical 1 Air médical 1 Vide médical
	Attentes		Divers fluides	
	Divers	Commande de chasse d'eau et de robinet de lavabo du type "bouton poussoir"	Sécurité - Sûreté	
	Occupation		Détection incendie	
	Horaires		Détection intrusion	
	Taux d'occupation		Contrôle accès	
	Capacité		Vidéo surveillance	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Appel malade

Placard servant de vestiaire dont la porte n'est pas munie d'un système de verrouillage tant intérieur qu'extérieur

Etagères intérieures fixes (tringle de penderie supprimée)

Lit métallique et constitué d'éléments indémontables ; literie en m

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Le SAS est le seul moyen d'accéder depuis la circulation de l'unité de soin à la chambre sécurisée

La porte d'accès au local sanitaire ne doit pas pouvoir se verrouiller de l'intérieur

Les tuyauteries apparentes sont recouvertes d'un caisson résistant et solidement fixé

Les tuyauteries apparentes devront être protégées par un caisson solidement fixé pour éviter l'arrachement

Tête de détection incendie encastrée dans le plafond et protégée par une grille solidement fixée

Des crochets fixés au mur, en tête de lit, se substituent au trépied utilisé pour l'accrochage des flacons de perfusion

Toutes les boulonneries devront être indémontables, notamment en faisant usage de visseries indesserrables

Fiche N° UPUMGHCD-007 – Local vidoir

avec lave bassins

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Local vidoir
Surface (m²)	6
Nbre de locaux	2

Service	SERVICE UPU(M/G) et UHCDA
Secteur	UHCDA
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Grès cérame	Revêtement	Faïence toute hauteur
	Plinthes	Plinthes à gorge	Protections	
	Caractéristique particulière	Lavage fréquent	Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Hygiène
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1 sans objet
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	
	Protection	PVC rigide toute hauteur - 2 faces	Protection solaire	
	Caractéristique particulière	Bloc ferme porte à retard (type DORMA ou équivalent)	Manœuvre protection solaire	

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Sans objet	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Détection de présence	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière		Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 Alimentation(s) en attente	Nombre et type	
	Répartition / précisions	pour lave bassins	Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	

	Appareils sanitaires	1 Vidoir(s) 1 Evier(s) 1 EF 1 évacuation Attentes	Fluides médicaux	
	Attentes	1 EF 1 évacuation	Divers fluides	
	Divers	plaque de protection PVC rigide au droit de la robinetterie	Sécurité - Sûreté	
	Occupation		Détection incendie	
	Horaires		Détection intrusion	
	Taux d'occupation		Contrôle accès	digicode
	Capacité		Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Evier
Etagères support pour séchage avant stockage, de profondeur 35 cm
Meuble de rangement pour produits & pour bassins
Distributeur essuie mains + porte savons + porte SHA
Vidoir

Hors marché

Lave bassins

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPUMGHCD-008 – Salle de bain brancard douche

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Salle de bain brancard douche
Surface (m²)	12
Nbre de locaux	1

Service	SERVICE UPU(M/G) et UHCDA
Secteur	UHCDA
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Etanche spécial douche	Revêtement	Etanche système douche
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	
	Caractéristique particulière	carrelage antidérapant, couleur claire	Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	
	Type ouverture	Battante	Autres	Eviter organes de régulation dans les FP
	Passage minimum	120 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1 Sans objet
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	
	Protection	Protection PVC y compris chant inférieur	Protection solaire	
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Sans objet	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Eclairage au-dessus de la vasque et plafonnier	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s)	Nombre et type	Appel malade : 1
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	Cordelette appel malade
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires	1 WC suspendu(s) 1 Douche(s)	Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	

Divers	1 vasque
Occupation	
Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Sécurité - Sûreté	
Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	décondamnable depuis l'extérieur
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

WC suspendu sans bride

Barre relevage WC

Douche à l'italienne, sans marche intégrée, sans flexible (système plafonnier)

Barre de maintien douche

Vasque en résine de synthèse avec tablette

porte serviettes large intégré à la vasque

2 patères

miroir

appel m

Hors marché

Poubelle

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPUMGHCD-009 - Local linge propre

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Local linge propre
Surface (m²)	8
Nbre de locaux	1

Service	SERVICE UPU(M/G) et UHCDA
Secteur	UHCDA
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	Protection des murs et des angles sortants
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	Protection PVC rigide sur 1,30 m de haut
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	120 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1sans objet
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	
	Protection		Protection solaire	
	Caractéristique particulière	Bloc ferme porte à retard (type DORMA ou équivalent)	Manœuvre protection solaire	

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Sans objet	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Détection de présence	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière		Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC		Nombre et type	
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires		Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	
	Divers		Sécurité - Sûreté	
	Occupation		Détection incendie	
	Horaires		Détection intrusion	

	Taux d'occupation	
	Capacité	

Contrôle accès	digicode
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Hors marché

Etagères de rangement

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPUMGHCD-010 – Local AS

Voir nombre de chariots

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Local AS
Surface (m²)	6
Nbre de locaux	1

Service	SERVICE UPU(M/G) et UHCDA
Secteur	UHCDA
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	Protection des murs et des angles sortants
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	Protection PVC rigide sur 1,30 m de haut
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1 sans objet
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	
	Protection		Protection solaire	
	Caractéristique particulière	Bloc ferme porte à retard (type DORMA ou équivalent)	Manœuvre protection solaire	

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Sans objet	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Détection de présence	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière		Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s)	Nombre et type	
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires		Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	
	Divers		Sécurité - Sûreté	
	Occupation		Détection incendie	

	Horaires	
	Taux d'occupation	
	Capacité	

Détection intrusion	
Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Distributeur essuie mains, porte savons, porte SHA

Hors marché

Chariot de soins AS
Etagères de rangement

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPUMGHCD-011 - Bureau infirmier

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Bureau infirmier
Surface (m²)	18
Nbre de locaux	1

Service	SERVICE UPU(M/G) et UHCDA
Secteur	UHCDA
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine + occulus occultable	Caractéristique particulière	Acoustique
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Peinte	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	Oui
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Partielle
	Protection	Protection PVC rigide sur 1,30 m de haut - 2 faces	Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Direct	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Lumière gradable	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	4 PC Normale(s) 3 PC Ondulée(s) 3 postes de travail soit 3 * (4PCN + 2 VDI) Poste(s) de travail 3 PC spécifique(s)	Nombre et type	1 Prise(s) VDI Appel malade : 1 (tableau de report des appels malades)

	Répartition / précisions	4 PC à positionner hors poste de travail 3 PCO pour centrale de surveillance monitoring PC spécifique : 1 PC pour imprimante 2 PC pour outil de gestion des lits SILBO (2 PC et d'1 prise RJ45 pour écran 43 ou 55 pouces et mini PC).	Répartition / précisions	1 VDI pour outil de gestion des lits SILBO
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires		Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	
	Divers		Sécurité - Sûreté	
	Occupation		Détection incendie	
	Horaires		Détection intrusion	
	Taux d'occupation		Contrôle accès	lecteur de badge
	Capacité		Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Plans de travail aménagé le long des murs pour accueillir les postes de travail demandés, compris étagères murales filantes

Centrale appel malades

Hors marché

Fauteuils de bureau

Ordinateurs portables

Téléphone

Imprimante / scanner

Chariots roulants informatiques type Ergotron

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPUMGHCD-012 – Préparation soins (pharmacie)

Intégrant espace Medimat et espace préparateur pharmacie

Intègre gare pneumatique

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Préparation soins (pharmacie)
Surface (m²)	36
Nbre de locaux	1

Service	SERVICE UPU(M/G) et UHCDA
Secteur	UHCDA
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	Protection localisée
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine + occulus	Caractéristique particulière	Acoustique
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Partielle
	Protection	Protection PVC rigide sur 1,30 m de haut - 2 faces	Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Second jour possible	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Lumière gradable	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	Attention température de conservation des médicaments - 25°C maximum

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	5 PC Normale(s) 1 poste de travail soit 1 * (4PCN + 2 VDI) Poste(s) de travail 2 PC spécifique(s)	Nombre et type	2 Prise(s) VDI

Répartition / précisions	2 PC pour paillasse sèche à mi-hauteur, 1 PC pour ménage, 2 PC pour recharge terminal PC spécifique : 1 PC pour réfrigérateur à médicaments 1 appareil gaz du sang (à confirmer)
Plomberie	
Appareils sanitaires	1 Poste(s) de lavage des mains
Attentes	
Divers	Plaque de protection PVC au droit de la robinetterie
Occupation	
Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Répartition / précisions	1 VDI pour paillasse sèche à mi-hauteur 1 VDI pour réfrigérateur à médicaments
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Sécurité - Sûreté	
Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	lecteur de badge
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Poste de lavage des mains

Ensemble :

Paillasse sèche sur grande longueur du local + rangement haut et bas sur toute la longueur + plan de travail pour préparation à la médication

Distributeur papier, savon et SHA

Gare pneumatique

Hors marché

Réfrigérateur à médicaments + 4°C

Armoires à médicaments

Chariots mobiles (soins)

Chariot d'urgences

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPUMGHCD-013 – Zone de décartonnage

Communiquant avec la préparation soins

Indice : V1 Date : 45922

Nom du local	Zone de décartonnage
Surface (m²)	4
Nbre de locaux	1

Service	SERVICE UPU(M/G) et UHCDA
Secteur	UHCDA
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	Protection des murs et des angles sortants
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	Protection PVC rigide sur 1,30 m de haut
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Standard
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	120 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1 sans objet
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	
	Protection		Protection solaire	
	Caractéristique particulière	Bloc ferme porte à retard (type DORMA ou équivalent) 1 porte permettant d'accéder au local depuis l'extérieur + 1 porte permettant d'accéder au local depuis la zone préparation soins	Manœuvre protection solaire	

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Sans objet	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Détection de présence	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière		Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s)	Nombre et type	
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires		Fluides médicaux	

Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Divers fluides	
Sécurité - Sûreté	
Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Hors marché

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPUMGHCD-014 - Décontamination

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Décontamination
Surface (m²)	8
Nbre de locaux	1

Service	SERVICE UPU(M/G) et UHCDA
Secteur	UHCDA
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Revêtement mural souple
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Hygiène
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	120 cm	Fenêtre	
	Finition	Peinte	Type ouvrant	1 sans objet
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	
	Protection	PVC rigide toute hauteur - 2 faces	Protection solaire	
	Caractéristique particulière	Bloc ferme porte à retard (type DORMA ou équivalent)	Manœuvre protection solaire	

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Sans objet	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Détection de présence	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière		Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	Renouvellement d'air renforcé - dépression relative

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s)	Nombre et type	
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires	1 Poste(s) de lavage des mains 1 Evier(s)	Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	
	Divers	plaque de protection PVC rigide au droit de la robinetterie	Sécurité - Sûreté	

Occupation	
Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	lecteur de badge
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Poste de lavage des mains

Paillasse avec marche en avant :

- paillasse sale, dépose de matériel sale
- bac de trempage (60*40*30 avec bonde dans l'angle) + robinet douchette
- bac de rinçage (60*40*30 avec bonde dans l'angle)
- égoutoir

Hors marché

Meuble ou étagère de rangement matériel propre

Meuble ou étagère sous paillasse pour produits et matériels de nettoyage

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPUMGHCD-015 - Bureau polyvalent Praticiens/internes/étudiants

4 postes de travail

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Bureau polyvalent Praticiens/internes/étudiants
Surface (m²)	18
Nbre de locaux	1

Service	SERVICE UPU(M/G) et UHCDA
Secteur	UHCDA
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Acoustique
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	Oui
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Partielle
	Protection		Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Direct	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Lumière gradable	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s) 4 postes de travail soit 4 * (2PCN + 3 VDI) Poste(s) de travail	Nombre et type	
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires		Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	
	Divers		Sécurité - Sûreté	

Occupation	
Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Hors marché

Mobilier de bureau (plan de travail, fauteuil, rangement sol, rangement hauteur)

Ordinateur portable, écran

Téléphone

Eclairage d'appoint

Chaises

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPUMGHCD-016 - Bureau cadre de santé

En entrée unité

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Bureau cadre de santé
Surface (m²)	12
Nbre de locaux	1

Service	SERVICE UPU(M/G) et UHCDA
Secteur	UHCDA
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Acoustique
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	Oui
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Partielle
	Protection		Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Direct	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Lumière gradable	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s) 2 postes de travail soit 2 * (4PCN + 2 VDI) Poste(s) de travail	Nombre et type	
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires		Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	
	Divers		Sécurité - Sûreté	
	Occupation		Détection incendie	

Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Détection intrusion	
Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Hors marché

Mobilier de bureau (plan de travail, fauteuil, rangement sol, rangement hauteur)

Ordinateur portable, écran

Téléphone

Eclairage d'appoint

Chaises

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPUMGHCD-017 – Chambres à 1 lit

dont un secteur de 8 lits "scopés" : dans ce secteur, le lit et son environnement technique est positionné face à la porte (qui dispose d'un occulus), disposition devant permettre une surveillance facilitée depuis l'entrée de la chambre

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Chambres à 1 lit
Surface (m²)	18
Nbre de locaux	21

Service	SERVICE UPU(M/G) et UHCDA
Secteur	UPU (M/G)
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture lessivable
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	Protection localisée
	Caractéristique particulière	Lavage fréquent, charge roulante	Caractéristique particulière	Protection PVC rigide sur 1,30 m de haut
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP non démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Hygiène
	Type ouverture	Battante	Autres	Démontable sur emprise équipements techniques
	Passage minimum	120 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	Oui
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Totale
	Protection	Oui	Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière	PVC rigide hauteur 1,30 m - 2 faces Bois âme pleine + occulus sur secteur 8 lits scopés	Manœuvre protection solaire	Motorisé Commande de l'occultation par télécommande patient + commande en entrée de pièce

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Direct	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Manipulateur GTL et entrée de chambre	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	1 lumière en tête de lit + 1 veilleuse en entrée de chambre	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Pré-état	Courant fort	Courant faible
----------	--------------	----------------

	Nombres et type PC	7 au total Sur GTL : 5 Sous GTL : 1 Entrée de chambre : 1 PC Normale(s) Sur GTL : 2 (pour secteur de 8 lits monitorés) PC Ondulée(s) 1 pour TV PC spécifique(s)		Nombre et type	Sur GTL : 1 Prise(s) VDI Sur GTL : 1 Prise(s) VDI Téléphone 1 Prise(s) TV Appel malade : Sur GTL : 1	
	Répartition / précisions			Répartition / précisions	Prise TV à 180 cm (pas de prise en partie basse) Commande appel malade permettant de gérer également la commande de l'occultation	
	Plomberie			Fluides médicaux		
	Appareils sanitaires			Fluides médicaux	1 Oxygène médical 1 Air médical 1 Vide médical Implantation : sur GTL	
	Attentes			Divers fluides		
	Divers			Sécurité - Sûreté		
	Occupation			Détection incendie		
	Horaires			Détection intrusion		
	Taux d'occupation			Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme - bouton moleté avec priorité à la clé	
	Capacité			Vidéo surveillance		

Equipements

Dans le marché

Placard intégré et toute hauteur sur une largeur minimale de 0,80 m :

- une partie haute, toute hauteur, pour rangement volumineux
- une partie rangement avec un lot de tablettes espacées de 0,40 m sur crémaillères métalliques réglables dont la dernière

A

Hors marché

lit médical
table de chevet
adaptable
fauteuil de repos
Télévision
Téléphone

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Les gaines tête de lit ne doivent pas être en débord du mur, afin d'éviter d'être arrachées en cas de montée de la tête du lit médicalisé

Fiche N° UPUMGHCD-018 – Cabinet de toilette chambre à 1 lit (lavabo, douche, WC)

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Cabinet de toilette chambre à 1 lit (lavabo, douche, WC)
Surface (m²)	pm
Nbre de locaux	21

Service	SERVICE UPU(M/G) et UHCDA
Secteur	UPU (M/G)
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Etanche spécial douche	Revêtement	Etanche système douche
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	
	Caractéristique particulière	carrelage antidérapant, couleur claire	Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	
	Type ouverture	Battante	Autres	Eviter organes de régulation dans les FP
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1 Sans objet
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	
	Protection	Protection PVC y compris chant inférieur	Protection solaire	
	Caractéristique particulière	Attention aux conflits d'ouverture de porte avec la porte d'entrée de chambre	Manœuvre protection solaire	

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Sans objet	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Eclairage au-dessus de la vasque et plafonnier	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s)	Nombre et type	Appel malade : 1
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	Cordelette appel malade
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires	1 Douche(s)	Fluides médicaux	

Attentes	
Divers	1 vasque 1 WC PMR allongé non suspendu
Occupation	
Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Divers fluides	
Sécurité - Sûreté	
Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	décondamnable depuis l'extérieur
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

WC suspendu sans bride
Barre relevage WC
Douche à l'italienne, sans marche intégrée, sans flexible (système plafonnier)
Barre de maintien douche
Vasque en résine de synthèse avec tablette
porte serviettes large intégré à la vasque
2 patères
miroir
appel m

Hors marché

Poubelle

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPUMGHCD-019 – Chambre à 1 lit dédoublable

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Chambre à 1 lit dédoublable
Surface (m²)	24
Nbre de locaux	1

Service	SERVICE UPU(M/G) et UHCDA
Secteur	UPU (M/G)
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture lessivable
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	Protection localisée
	Caractéristique particulière	Lavage fréquent, charge roulante	Caractéristique particulière	Protection PVC rigide sur 1,30 m de haut
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP non démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Hygiène
	Type ouverture	Battante	Autres	Démontable sur emprise équipements techniques
	Passage minimum	120 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	Oui
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Totale
	Protection	Oui	Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière	PVC rigide hauteur 1,30 m - 2 faces	Manœuvre protection solaire	Motorisé Commande de l'occultation par télécommande patient + commande en entrée de pièce

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Direct	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Manipulateur GTL et entrée de chambre	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	1 lumière en tête de lit + 1 veilleuse en entrée de chambre	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	13 au total Sur GTL : 2*5 Sous GTL : 2*1 Entrée de chambre : 1 PC Normale(s) 2*1 pour TV PC spécifique(s)	Nombres et type	Sur GTL : 2*1 Prise(s) VDI Sur GTL : 2*1 Prise(s) VDI Téléphone 2*1 Prise(s) TV Appel malade : Sur GTL : 2*1

Répartition / précisions		Répartition / précisions	Prise TV à 180 cm (pas de prise en partie basse) Commande appel malade permettant de gérer également la commande de l'occultation
Plomberie		Fluides médicaux	
Appareils sanitaires		Fluides médicaux	2*1 Oxygène médical 2*1 Air médical 2*1 Vide médical Implantation : sur GTL
Attentes		Divers fluides	
Divers		Sécurité - Sûreté	
Occupation		Détection incendie	
Horaires		Détection intrusion	
Taux d'occupation		Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme - bouton moleté avec priorité à la clé
Capacité		Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

(x2) : Placard intégré et toute hauteur sur une largeur minimale de 0,80 m :

- une partie haute, toute hauteur, pour rangement volumineux
- une partie rangement avec un lot de tablettes espacées de 0,40 m sur crémaillères métalliques réglables dont la der

Hors marché

(x2) :

- lit médical
- table de chevet
- adaptable
- fauteuil de repos
- Télévision et 2 prises casques
- Téléphone

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Les gaines tête de lit ne doivent pas être en débord du mur, afin d'éviter d'être arrachées en cas de montée de la tête du lit médicalisé

Fiche N° UPUMGHCD-020 - Cabinet de toilette chambre à 1 lit dédoublable (lavabo, douche, WC)

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Cabinet de toilette chambre à 1 lit dédoublable (lavabo, douche, WC)
Surface (m²)	pm
Nbre de locaux	1

Service	SERVICE UPU(M/G) et UHCDA
Secteur	UPU (M/G)
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Etanche spécial douche	Revêtement	Etanche système douche
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	
	Caractéristique particulière	carrelage antidérapant, couleur claire	Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	
	Type ouverture	Battante	Autres	Eviter organes de régulation dans les FP
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1 Sans objet
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	
	Protection	Protection PVC y compris chant inférieur	Protection solaire	
	Caractéristique particulière	Attention aux conflits d'ouverture de porte avec la porte d'entrée de chambre	Manœuvre protection solaire	

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Sans objet	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Eclairage au-dessus de la vasque et plafonnier	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s)	Nombre et type	Appel malade : 1
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	Cordelette appel malade
	Plomberie		Fluides médicaux	

Appareils sanitaires	1 Douche(s)
Attentes	
Divers	1 vasque 1 WC PMR allongé non suspendu
Occupation	
Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Fluides médicaux	
Divers fluides	
Sécurité - Sûreté	
Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	décondamnable depuis l'extérieur
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

WC suspendu sans bride
Barre relevage WC
Douche à l'italienne, sans marche intégrée, sans flexible (système plafonnier)
Barre de maintien douche
Vasque en résine de synthèse avec tablette
porte serviettes large intégré à la vasque
2 patères
miroir
appel m

Hors marché

Poubelle

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPUMGHCD-021 – Chambres à 1 lit PMR

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Chambres à 1 lit PMR
Surface (m²)	20
Nbre de locaux	2

Service	SERVICE UPU(M/G) et UHCDA
Secteur	UPU (M/G)
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture lessivable
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	Protection localisée
	Caractéristique particulière	Lavage fréquent, charge roulante	Caractéristique particulière	Protection PVC rigide sur 1,30 m de haut
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP non démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Hygiène
	Type ouverture	Battante	Autres	Démontable sur emprise équipements techniques
	Passage minimum	120 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	Oui
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Totale
	Protection	Oui	Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière	PVC rigide hauteur 1,30 m - 2 faces	Manœuvre protection solaire	Motorisé Commande de l'occultation par télécommande patient + commande en entrée de pièce

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Direct	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Manipulateur GTL et entrée de chambre	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	1 lumière en tête de lit + 1 veilleuse en entrée de chambre	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	7 au total Sur GTL : 5 Sous GTL : 1 Entrée de chambre : 1 PC Normale(s) 1 pour TV PC spécifique(s)	Nombre et type	Sur GTL : 1 Prise(s) VDI Sur GTL : 1 Prise(s) VDI Téléphone 1 Prise(s) TV Appel malade : Sur GTL : 1

	Répartition / précisions		Répartition / précisions	Prise TV à 180 cm (pas de prise en partie basse) Commande appel malade permettant de gérer également la commande de l'occultation
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires		Fluides médicaux	1 Oxygène médical 1 Air médical 1 Vide médical Implantation : sur GTL
	Attentes		Divers fluides	
	Divers		Sécurité - Sûreté	
	Occupation		Détection incendie	
	Horaires		Détection intrusion	
	Taux d'occupation		Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme - bouton moleté avec priorité à la clé
	Capacité		Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Placard intégré et toute hauteur sur une largeur minimale de 0,80 m :

- une partie haute, toute hauteur, pour rangement volumineux
- une partie rangement avec un lot de tablettes espacées de 0,40 m sur crémaillères métalliques réglables dont la dernière

A

Hors marché

lit médical
table de chevet
adaptable
fauteuil de repos
Télévision
Téléphone

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Les gaines tête de lit ne doivent pas être en débord du mur, afin d'éviter d'être arrachées en cas de montée de la tête du lit médicalisé

Fiche N° UPUMGHCD-022 – Cabinet de toilette chambre à 1 lit PMR (lavabo, douche, WC)

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Cabinet de toilette chambre à 1 lit PMR (lavabo, douche, WC)
Surface (m²)	pm
Nbre de locaux	2

Service	SERVICE UPU(M/G) et UHCDA
Secteur	UPU (M/G)
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Etanche spécial douche	Revêtement	Etanche système douche
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	
	Caractéristique particulière	carrelage antidérapant, couleur claire	Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	
	Type ouverture	Battante	Autres	Eviter organes de régulation dans les FP
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1 Sans objet
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	
	Protection	Protection PVC y compris chant inférieur	Protection solaire	
	Caractéristique particulière	Attention aux conflits d'ouverture de porte avec la porte d'entrée de chambre	Manœuvre protection solaire	

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Sans objet	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Eclairage au-dessus de la vasque et plafonnier	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s)	Nombre et type	Appel malade : 1
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	Cordelette appel malade
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires	1 Douche(s)	Fluides médicaux	

Attentes	
Divers	1 vasque 1 WC PMR allongé non suspendu
Occupation	
Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Divers fluides	
Sécurité - Sûreté	
Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	décondamnable depuis l'extérieur
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

WC suspendu sans bride
Barre relevage WC
Douche à l'italienne, sans marche intégrée, sans flexible (système plafonnier)
Barre de maintien douche
Vasque en résine de synthèse avec tablette
porte serviettes large intégré à la vasque
2 patères
miroir
appel m

Hors marché

Poubelle

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPUMGHCD-023 – Local vidoir

avec lave bassins

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Local vidoir
Surface (m²)	6
Nbre de locaux	2

Service	SERVICE UPU(M/G) et UHCDA
Secteur	UPU (M/G)
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Grès cérame	Revêtement	Faïence toute hauteur
	Plinthes	Plinthes à gorge	Protections	
	Caractéristique particulière	Lavage fréquent	Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Hygiène
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1 sans objet
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	
	Protection	PVC rigide toute hauteur - 2 faces	Protection solaire	
	Caractéristique particulière	Bloc ferme porte à retard (type DORMA ou équivalent)	Manœuvre protection solaire	

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Sans objet	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Détection de présence	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière		Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 Alimentation(s) en attente	Nombre et type	
	Répartition / précisions	pour lave bassins	Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	

	Appareils sanitaires	1 Vidoir(s) 1 Evier(s) 1 EF 1 évacuation Attentes	Fluides médicaux	
	Attentes	1 EF 1 évacuation	Divers fluides	
	Divers	plaque de protection PVC rigide au droit de la robinetterie	Sécurité - Sûreté	
	Occupation		Détection incendie	
	Horaires		Détection intrusion	
	Taux d'occupation		Contrôle accès	digicode
	Capacité		Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Evier
Etagères support pour séchage avant stockage, de profondeur 35 cm
Meuble de rangement pour produits & pour bassins
Distributeur essuie mains + porte savons + porte SHA
Vidoir

Hors marché

Lave bassins

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPUMGHCD-024 - Local linge propre

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Local linge propre
Surface (m²)	6
Nbre de locaux	1

Service	SERVICE UPU(M/G) et UHCDA
Secteur	UPU (M/G)
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	Protection des murs et des angles sortants
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	Protection PVC rigide sur 1,30 m de haut
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	120 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1sans objet
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	
	Protection		Protection solaire	
	Caractéristique particulière	Bloc ferme porte à retard (type DORMA ou équivalent)	Manœuvre protection solaire	

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Sans objet	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Détection de présence	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière		Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC		Nombre et type	
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires		Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	
	Divers		Sécurité - Sûreté	
	Occupation		Détection incendie	
	Horaires		Détection intrusion	

	Taux d'occupation	
	Capacité	

Contrôle accès	digicode
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Hors marché

Etagères de rangement

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPUMGHCD-025 - Local AS

Voir nombre de chariots

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Local AS
Surface (m²)	6
Nbre de locaux	1

Service	SERVICE UPU(M/G) et UHCDA
Secteur	UPU (M/G)
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	Protection des murs et des angles sortants
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	Protection PVC rigide sur 1,30 m de haut
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1 sans objet
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	
	Protection		Protection solaire	
	Caractéristique particulière	Bloc ferme porte à retard (type DORMA ou équivalent)	Manœuvre protection solaire	

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Sans objet	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Détection de présence	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière		Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s)	Nombre et type	
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires		Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	
	Divers		Sécurité - Sûreté	
	Occupation		Détection incendie	

	Horaires	
	Taux d'occupation	
	Capacité	

Détection intrusion	
Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Distributeur essuie mains, porte savons, porte SHA

Hors marché

Chariot de soins AS
Etagères de rangement

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPUMGHCD-026 - Bureau infirmier

2 zones : 1 zone postes de travail // isoler "phoniquement" le poste de surveillance scopes type cloison anti bruit

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Bureau infirmier	Service	SERVICE UPU(M/G) et UHCDA
Surface (m²)	18	Secteur	UPU (M/G)
Nbre de locaux	1	Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine + occulus occultable	Caractéristique particulière	Acoustique
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Peinte	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	Oui
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Partielle
	Protection	Protection PVC rigide sur 1,30 m de haut - 2 faces	Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Direct	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Lumière gradable	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
Conforts	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	4 PC Normale(s) 3 PC Ondulée(s) 3 postes de travail soit 3 * (4PCN + 2 VDI) Poste(s) de travail 3 PC spécifique(s)	Nombre et type	1 Prise(s) VDI Appel malade : 1 (tableau de report des appels malades)

	Répartition / précisions	4 PC à positionner hors poste de travail 3 PCO pour centrale de surveillance monitoring PC spécifique : 1 PC pour imprimante 2 PC pour outil de gestion des lits SILBO (2 PC et d'1 prise RJ45 pour écran 43 ou 55 pouces et mini PC).	Répartition / précisions	1 VDI pour outil de gestion des lits SILBO
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires		Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	
	Divers		Sécurité - Sûreté	
	Occupation		Détection incendie	
	Horaires		Détection intrusion	
	Taux d'occupation		Contrôle accès	lecteur de badge
	Capacité		Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Plans de travail aménagé le long des murs pour accueillir les postes de travail demandés, compris étagères murales filantes

Centrale appel malades

Hors marché

Fauteuils de bureau

Ordinateurs portables

Téléphone

Imprimante / scanner

Chariots roulants informatiques type Ergotron

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPUMGHCD-027 – Préparation soins (pharmacie)

Intégrant espace Medimat et espace préparateur pharmacie

Intègre gare pneumatique

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Préparation soins (pharmacie)
Surface (m²)	36
Nbre de locaux	1

Service	SERVICE UPU(M/G) et UHCDA
Secteur	UPU (M/G)
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	Protection localisée
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine + occulus	Caractéristique particulière	Acoustique
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Partielle
	Protection	Protection PVC rigide sur 1,30 m de haut - 2 faces	Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Second jour possible	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Lumière gradable	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	Attention température de conservation des médicaments - 25°C maximum

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	5 PC Normale(s) 1 poste de travail soit 1 * (4PCN + 2 VDI) Poste(s) de travail 1 PC spécifique(s)	Nombre et type	2 Prise(s) VDI

	Répartition / précisions	2 PC pour paillasse sèche à mi-hauteur, 1 PC pour ménage, 2 PC pour recharge terminal PC spécifique : 1 PC pour réfrigérateur à médicaments	Répartition / précisions	1 VDI pour paillasse sèche à mi-hauteur 1 VDI pour réfrigérateur à médicaments
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires	1 Poste(s) de lavage des mains	Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	
	Divers	Plaque de protection PVC au droit de la robinetterie	Sécurité - Sûreté	
	Occupation		Détection incendie	
	Horaires		Détection intrusion	
	Taux d'occupation		Contrôle accès	lecteur de badge
	Capacité		Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Poste de lavage des mains

Ensemble :

Paillasse sèche sur grande longueur du local + rangement haut et bas sur toute la longueur + plan de travail pour préparation à la médication

Distributeur papier, savon et SHA

Gare pneumatique

Hors marché

Réfrigérateur à médicaments + 4°C

Armoires à médicaments

3 *chariots mobiles (soins)

3 ordinateurs portables (soins)

Chariot d'urgences

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPUMGHCD-028 – Zone de décartonnage

Indice : V1 Date : 45922

Nom du local	Zone de décartonnage
Surface (m²)	4
Nbre de locaux	1

Service	SERVICE UPU(M/G) et UHCDA
Secteur	UPU (M/G)
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	Protection des murs et des angles sortants
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	Protection PVC rigide sur 1,30 m de haut
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Standard
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	120 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1 sans objet
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	
	Protection		Protection solaire	
	Caractéristique particulière	Bloc ferme porte à retard (type DORMA ou équivalent) 1 porte permettant d'accéder au local depuis l'extérieur + 1 porte permettant d'accéder au local depuis la zone préparation soins	Manœuvre protection solaire	

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Sans objet	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Détection de présence	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière		Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s)	Nombre et type	
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires		Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	

Divers	
Occupation	
Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Sécurité - Sûreté	
Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
Vidéo surveillance	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPUMGHCD-029 - Décontamination

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Décontamination
Surface (m²)	8
Nbre de locaux	1

Service	SERVICE UPU(M/G) et UHCDA
Secteur	UPU (M/G)
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Revêtement mural souple
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Hygiène
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	120 cm	Fenêtre	
	Finition	Peinte	Type ouvrant	1 sans objet
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	
	Protection	PVC rigide toute hauteur - 2 faces	Protection solaire	
	Caractéristique particulière	Bloc ferme porte à retard (type DORMA ou équivalent)	Manœuvre protection solaire	

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Sans objet	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Détection de présence	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière		Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	Renouvellement d'air renforcé - dépression relative

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s)	Nombre et type	
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires	1 Poste(s) de lavage des mains 1 Evier(s)	Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	
	Divers	plaque de protection PVC rigide au droit de la robinetterie	Sécurité - Sûreté	

Occupation	
Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	lecteur de badge
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Poste de lavage des mains

Paillasse avec marche en avant :

- paillasse sale, dépose de matériel sale
- bac de trempage (60*40*30 avec bonde dans l'angle) + robinet douchette
- bac de rinçage (60*40*30 avec bonde dans l'angle)
- égoutoir

Hors marché

Meuble ou étagère de rangement matériel propre

Meuble ou étagère sous paillasse pour produits et matériels de nettoyage

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPUMGHCD-030 – Bureau polyvalent Praticiens/internes/étudiants

6 postes de travail (côté médecine)

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Bureau polyvalent Praticiens/internes/étudiants
Surface (m²)	22
Nbre de locaux	1

Service	SERVICE UPU(M/G) et UHCDA
Secteur	UPU (M/G)
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Acoustique
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	Oui
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Partielle
	Protection		Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Direct	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Lumière gradable	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s) 6 postes de travail soit 6 * (2PCN + 3 VDI) Poste(s) de travail	Nombre et type	
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires		Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	
	Divers		Sécurité - Sûreté	

Occupation	
Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Hors marché

Mobilier de bureau (plan de travail, fauteuil, rangement sol, rangement hauteur)
Ordinateur portable, écran
Téléphone
Eclairage d'appoint
Chaises

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Soigner l'ergonomie de cet espace car regroupement de plusieurs professionnels en même temps

Fiche N° UPUMGHCD-031 – Bureau polyvalent Praticiens/internes/étudiants

3 postes de travail dont 1 étudiant (côté gériatrie)

Indice : V1 Date : 45922

Nom du local	Bureau polyvalent Praticiens/internes/étudiants
Surface (m²)	14
Nbre de locaux	1

Service	SERVICE UPU(M/G) et UHCDA
Secteur	UPU (M/G)
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Acoustique
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	Oui
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Partielle
	Protection		Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Direct	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Lumière gradable	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s) 3 postes de travail soit 3 * (2PCN + 3 VDI) Poste(s) de travail	Nombre et type	
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires		Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	
	Divers		Sécurité - Sûreté	

Occupation	
Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché	Hors marché
	Mobilier de bureau (plan de travail, fauteuil, rangement sol, rangement hauteur) Ordinateur portable, écran Téléphone Eclairage d'appoint Chaises

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Soigner l'ergonomie de cet espace car regroupement de plusieurs professionnels en même temps

Fiche N° UPUMGHCD-032 - Bureau cadre de santé

En entrée unité

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Bureau cadre de santé
Surface (m²)	9
Nbre de locaux	1

Service	SERVICE UPU(M/G) et UHCDA
Secteur	UPU (M/G)
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Acoustique
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	Oui
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Partielle
	Protection		Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Direct	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Lumière gradable	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s) 1 poste de travail soit 1 * (4PCN + 2 VDI) Poste(s) de travail	Nombre et type	
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires		Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	
	Divers		Sécurité - Sûreté	
	Occupation		Détection incendie	

Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Détection intrusion	
Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Hors marché

Mobilier de bureau (plan de travail, fauteuil, rangement sol, rangement hauteur)

Ordinateur portable, écran

Téléphone

Eclairage d'appoint

Chaises

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPUMGHCD-033 – Espace de rééducation

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Espace de rééducation
Surface (m²)	18
Nbre de locaux	1

Service	SERVICE UPU(M/G) et UHCDA
Secteur	UPU (M/G)
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	120 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	oui
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Totale
	Protection		Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Direct	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Lumière gradable	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	3 PC Normale(s) 1 poste de travail soit 1 * (4PCN + 2 VDI) Poste(s) de travail	Nombre et type	
	Répartition / précisions	hors poste de travail, 3 PCN à répartir	Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires	1 Poste(s) de lavage des mains	Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	
	Divers	Plaque de protection PVC au droit de la robinetterie	Sécurité - Sûreté	

Occupation	
Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché	Hors marché
----------------	-------------

Poste de lavage des mains

Fauteuil

Poste informatique roulant

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPUMGHCD-034 – Office alimentaire

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Office alimentaire
Surface (m²)	40
Nbre de locaux	1

Service	SERVICE UPU(M/G) et UHCDA
Secteur	LOGISTIQUE MEDICO-TECHNIQUE PARTAGEE UHCDA - UPU
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume	
	Charge exploitation	cf. tome 3
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3
	Sol	
	Type	Grès cérame antidérapant pieds chaussés
	Plinthes	plinthes à gorge
	Caractéristique particulière	Lavage fréquent
	Classement UPEC	
	Porte	
	Constitution	Bois âme pleine
	Type ouverture	Battante
	Passage minimum	120 cm
	Finition	Stratifiée
	Manœuvre	manuelle
	Nombre de vantaux de portes	1
	Protection	PVC rigide toute hauteur - 2 faces et pliage en U sous la porte
	Caractéristique particulière	Bloc ferme porte à retard (type DORMA ou équivalent)

Cloison	
Type	Plaque de plâtre haute dureté
Caractéristique particulière	
Revêtements des murs	
Revêtement	Faïence
Protections	
Caractéristique particulière	
Plafond	
Type	FP démontable
Caractéristique particulière	Hygiène
Autres	
Fenêtre	
Type ouvrant	1
Limiteur d'ouverture	oui
Occultation	si nécessaire
Protection solaire	
Manœuvre protection solaire	

Conforts	Eclairage	
	Eclairage naturel	Second jour possible
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale
	Caractéristique particulière	lumière gradable
	Acoustique	
	Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle Température	Cf. Tome 3
Caractéristique particulière	attention : apports calorifiques des appareils - rafraichissement renforcé à prévoir

Prestations techniques	Courant fort	
	Nombres et type PC	6 PC Normale(s) 3 pour chariots repas Alimentation(s) en attente
	Répartition / précisions	caractéristiques chariots repas à définir PC étanches
	Plomberie	

Courant faible	
Nombre et type	1 Prise(s) VDI
Répartition / précisions	
Fluides médicaux	

	Appareils sanitaires	1 Poste(s) de lavage des mains pour lave vaisselle Attentes 1 Siphon(s) de sol	Fluides médicaux	
	Attentes	pour lave vaisselle	Divers fluides	
	Divers	Evier 2 bacs Lave-mains à commande fémorale	Sécurité - Sûreté	
	Occupation		Détection incendie	
	Horaires		Détection intrusion	
	Taux d'occupation		Contrôle accès	digicode
	Capacité		Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Poste de lavage des mains

Paillasse sèche 1,80 ml + paillasse humide avec évier 2 bacs 1,80 ml, égouttoir et zone de préparation

Hors marché

3 chariots de maintien en température

armoire froide

micro-onde

machine à café

bouilloire

lave vaisselle

Chariot de débarrassage

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPUMGHCD-035 – Sanitaires personnels

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Sanitaires personnels
Surface (m²)	3
Nbre de locaux	2

Service	SERVICE UPU(M/G) et UHCDA
Secteur	LOGISTIQUE MEDICO-TECHNIQUE PARTAGEE UHCDA - UPU
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume	
	Charge exploitation	cf. tome 3
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3
	Sol	
	Type	Souple
	Plinthes	Relevé de sol avec congé
	Caractéristique particulière	Lavage fréquent
	Classement UPEC	
	Porte	
	Constitution	Bois âme pleine
	Type ouverture	Battante
	Passage minimum	90 cm
	Finition	Peinte
	Manœuvre	Manuelle
	Nombre de vantaux de portes	1
	Protection	
	Caractéristique particulière	

Cloison	
Type	Plaque de plâtre haute dureté
Caractéristique particulière	
Revêtements des murs	
Revêtement	Peinture lessivable
Protections	
Caractéristique particulière	
Plafond	
Type	FP démontable
Caractéristique particulière	Standard
Autres	
Fenêtre	
Type ouvrant	1 sans objet
Limiteur d'ouverture	
Occultation	
Protection solaire	
Manœuvre protection solaire	

Conforts	Eclairage	
	Eclairage naturel	Sans objet
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Détection de présence
	Caractéristique particulière	
	Acoustique	
	Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle Température	Cf. Tome 3
Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort	
	Nombres et type PC	
	Répartition / précisions	
	Plomberie	
	Appareils sanitaires	1 WC suspendu(s) 1 Lavabo(s)
	Attentes	
	Divers	
	Occupation	
	Horaires	

Courant faible	
Nombre et type	
Répartition / précisions	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Sécurité - Sûreté	
Détection incendie	
Détection intrusion	

Taux d'occupation	
Capacité	

Contrôle accès	décondamnable depuis l'extérieur
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

WC suspendu

Seront prévus tous les accessoires nécessaires, et notamment : porte-savon, distributeur de papier (à condamnation pour les usagers), barre de relevage pour les WC, 1 patère, 1 miroir, ...

Hors marché

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPUMGHCD-036 – Détente personnel

côté UPUMG

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Détente personnel
Surface (m²)	18
Nbre de locaux	1

Service	SERVICE UPU(M/G) et UHCDA
Secteur	LOGISTIQUE MEDICO-TECHNIQUE PARTAGEE UHCDA - UPU
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture lessivable
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	Crédence PVC
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	Oui
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Partielle
	Protection		Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Direct	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Détection de présence et de luminosité	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière		Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	RETEX COVID : Air neuf 3vol/h asservi

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	6 PC Normale(s)	Nombre et type	
	Répartition / précisions	dont 4 dans bandeau (hauteur 0,9 m)	Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires	1 Evier(s)	Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	

Divers	Evier sur meuble kitchenette
Occupation	
Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Sécurité - Sûreté	
Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Evier
 Meuble de cuisine de 1,8 ml avec 1 bac, rangements haut et bas
 3 patères
 Essuis mains, distributeur savon, porte serviette

Hors marché

Table et chaises
 four micro-ondes
 cafetière
 réfrigérateur
 bouilloire

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPUMGHCD-037 – Local linge sale et déchets

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Local linge sale et déchets
Surface (m²)	18
Nbre de locaux	1

Service	SERVICE UPU(M/G) et UHCDA
Secteur	LOGISTIQUE MEDICO-TECHNIQUE PARTAGEE UHCDA - UPU
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume	
	Charge exploitation	cf. tome 3
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3
	Sol	
	Type	Grès cérame
	Plinthes	plinthes à gorge
	Caractéristique particulière	Lavage fréquent
	Classement UPEC	
	Porte	
	Constitution	Bois âme pleine
	Type ouverture	Battante
	Passage minimum	120 cm
	Finition	Stratifiée
	Manœuvre	Manuelle
	Nombre de vantaux de portes	1
	Protection	Protection PVC y compris chant inférieur
	Caractéristique particulière	Bloc ferme porte à retard (type DORMA ou équivalent)

Cloison	
Type	plaque de plâtre haute dureté
Caractéristique particulière	
Revêtements des murs	
Revêtement	Faïence
Protections	
Caractéristique particulière	
Plafond	
Type	FP démontable
Caractéristique particulière	Lessivable
Autres	
Fenêtre	
Type ouvrant	1 Sans objet
Limiteur d'ouverture	
Occultation	
Protection solaire	
Manœuvre protection solaire	

Conforts	Eclairage	
	Eclairage naturel	Sans objet
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Détection de présence
	Caractéristique particulière	Luminaire étanche
	Acoustique	
	Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle Température	Cf. Tome 3
Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort	
	Nombres et type PC	1 étanche PC spécifique(s)
	Répartition / précisions	
	Plomberie	
	Appareils sanitaires	1 Siphon(s) de sol
	Attentes	
	Divers	

Courant faible	
Nombre et type	
Répartition / précisions	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Sécurité - Sûreté	

Occupation	
Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	lecteur de badge
Vidéo surveillance	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Conteneur DASRI
Conteneur DASND
Chariot linge sale

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Local classé à risque : incendie

Fiche N° UPUMGHCD-038 – Local ménage

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Local ménage
Surface (m²)	8
Nbre de locaux	1

Service	SERVICE UPU(M/G) et UHCDA
Secteur	LOGISTIQUE MEDICO-TECHNIQUE PARTAGEE UHCDA - UPU
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume	
	Charge exploitation	cf. tome 3
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3
	Sol	
	Type	Grès cérame
	Plinthes	Plinthes à gorge
	Caractéristique particulière	
	Classement UPEC	
	Porte	
	Constitution	Bois âme pleine
	Type ouverture	Battante
	Passage minimum	90 cm
	Finition	Stratifiée
	Manœuvre	Manuelle
	Nombre de vantaux de portes	1
	Protection	PVC rigide hauteur 1,30 m - 2 faces
	Caractéristique particulière	Bloc ferme porte à retard (type DORMA ou équivalent)

Cloison	
Type	Plaque de plâtre haute dureté
Caractéristique particulière	
Revêtements des murs	
Revêtement	Faïence
Protections	
Caractéristique particulière	
Plafond	
Type	FP démontable
Caractéristique particulière	
Autres	
Fenêtre	
Type ouvrant	1 Sans objet
Limiteur d'ouverture	
Occultation	
Protection solaire	
Manœuvre protection solaire	

Conforts	Eclairage	
	Eclairage naturel	Sans objet
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Détection de présence
	Caractéristique particulière	
	Acoustique	
	Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle Température	Cf. Tome 3
Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort	
	Nombres et type PC	1 PC spécifique(s)
	Répartition / précisions	étanche
	Plomberie	

Courant faible	
Nombre et type	
Répartition / précisions	
Fluides médicaux	

	Appareils sanitaires	1 col long au-dessus du vidoir Robinetterie 1 Poste(s) de lavage des mains 1 (suspendu) Vidoir(s) 1 Evier(s) 1 Attentes	Fluides médicaux	
	Attentes	1	Divers fluides	
	Divers	Centrale de dilution	Sécurité - Sûreté	
	Occupation		Détection incendie	
	Horaires		Détection intrusion	
	Taux d'occupation		Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
	Capacité		Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Poste de lavage des mains
Vidoir suspendu
Evier
Plan de travail (60cmx60 cm)
Distributeur essuie mains, porte savons, porte SHA

Hors marché

Centrale de dilution
Chariot de ménage

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPUMGHCD-039 - Stockage petit matériel

Echo et Optiflow : dédié UPUMCG

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Stockage petit matériel
Surface (m²)	16
Nbre de locaux	2

Service	SERVICE UPU(M/G) et UHCDA
Secteur	LOGISTIQUE MEDICO-TECHNIQUE PARTAGEE UHCDA - UPU
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	Protection des murs et des angles sortants
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	Protection PVC rigide sur 1,30 m de haut
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Standard
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	120 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1 sans objet
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	
	Protection		Protection solaire	
	Caractéristique particulière	Bloc ferme porte à retard (type DORMA ou équivalent)	Manœuvre protection solaire	

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Sans objet	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Détection de présence	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière		Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	6 PC Normale(s)	Nombre et type	
	Répartition / précisions	Prises réparties A confirmer si besoin de PC pour recharges petit portable ? Et à hauteur d'étagères ?	Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires		Fluides médicaux	

Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Divers fluides	
Sécurité - Sûreté	
Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	lecteur de badge
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Hors marché

Mobilier de rangement type étagères
Echographe, Optiflow, ECG, bladderscan

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Local classé à risque : incendie

Fiche N° UPUMGHCD-040 – Stockage gros matériel

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Stockage gros matériel
Surface (m²)	30
Nbre de locaux	1

Service	SERVICE UPU(M/G) et UHCDA
Secteur	LOGISTIQUE MEDICO-TECHNIQUE PARTAGEE UHCDA - UPU
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	Protection des murs et des angles sortants
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	Protection PVC rigide sur 1,30 m de haut
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Standard
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	120 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	Isans objet
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	
	Protection		Protection solaire	
	Caractéristique particulière	Bloc ferme porte à retard (type DORMA ou équivalent)	Manœuvre protection solaire	

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Sans objet	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Détection de présence	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière		Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	9 PC Normale(s)	Nombre et type	
	Répartition / précisions	A confirmer si besoin de PC pour recharges petit portatif ? Et à hauteur d'étagères ?	Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires		Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	
	Divers		Sécurité - Sûreté	

Occupation	
Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	lecteur de badge
Vidéo surveillance	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Mobilier de rangement type étagères
Fauteuils confort, chaise de douche, chaise pesée

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

(passage de porte large pour matelas, chaises etc ..)

Local classé à risque : incendie

Fiche N° UPUMGHCD-041 – Accueil des familles

Indice : V1 Date : 45922

Nom du local	Accueil des familles
Surface (m²)	10
Nbre de locaux	1

Service	SERVICE UPU(M/G) et UHCDA
Secteur	LOCAUX TERTIAIRES
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture lessivable
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	Protection localisée
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Acoustique
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	Oui
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Partielle
	Protection		Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Second jour possible	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Lumière gradable	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	3 PC Normale(s) 1 pour distributeur boissons PC spécifique(s)	Nombre et type	
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires	EF Attentes	Fluides médicaux	
	Attentes	EF	Divers fluides	
	Divers	EF pour distributeur de boisson	Sécurité - Sûreté	
	Occupation		Détection incendie	

Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Détection intrusion	
Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Hors marché

chaises

Distributeur de boissons

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPUMGHCD-042 - Secrétariat UHCD

1 poste

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Secrétariat UHCD
Surface (m²)	12
Nbre de locaux	1

Service	SERVICE UPU(M/G) et UHCDA
Secteur	LOCAUX TERTIAIRES
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Acoustique
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	Oui
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Partielle
	Protection		Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Direct	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Lumière gradable	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s) 1 poste de travail soit 1 * (6PCN + 2 VDI) Poste(s) de travail 1 imprimante scanner PC spécifique(s)	Nombre et type	
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires		Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	

Divers	
Occupation	
Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Sécurité - Sûreté	
Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché	Hors marché
----------------	-------------

1 bureau
1 fauteuil
1 armoires de rangement
1 imprimante scanner

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPUMGHCD-043 – Secrétariat UPUMG

2 postes de travail à confirmer (à confirmer organisation spatiale front office et back office)

Indice : V1 Date : 45922

Nom du local	Secrétariat UPUMG	Service	SERVICE UPU(M/G) et UHCDA
Surface (m²)	14	Secteur	LOCAUX TERTIAIRES
Nbre de locaux	1	Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Acoustique
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	Oui
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Partielle
	Protection		Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Direct	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Été	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Lumière gradable	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s)	Nombre et type	
		2 postes de travail soit 2 * (6PCN + 2 VDI) Poste(s) de travail		
		1 imprimante scanner PC spécifique(s)		
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires		Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	

Divers	
Occupation	
Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Sécurité - Sûreté	
Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché	Hors marché
----------------	-------------

2 bureaux
2 fauteuils
2 armoires de rangement
1 imprimante scanner

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPUMGHCD-044 – Bureau assistante sociale

Dédiée UHCD

1 ou 2 postes et réception familles

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Bureau assistante sociale
Surface (m²)	12
Nbre de locaux	1

Service	SERVICE UPU(M/G) et UHCDA
Secteur	LOCAUX TERTIAIRES
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Acoustique
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	Oui
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Partielle
	Protection		Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Direct	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Lumière gradable	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s) 2 postes de travail soit 2 * (4PCN + 2 VDI) Poste(s) de travail	Nombre et type	
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires		Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	
	Divers		Sécurité - Sûreté	

Occupation	
Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Hors marché

Mobilier de bureau (plan de travail, fauteuil, rangement sol, rangement hauteur)

Ordinateur portable, écran

Téléphone

Eclairage d'appoint

Chaises

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPUMGHCD-045 – Sanitaires publics

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Sanitaires publics
Surface (m²)	4
Nbre de locaux	2

Service	SERVICE UPU(M/G) et UHCDA
Secteur	LOCAUX TERTIAIRES
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture lessivable
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	
	Caractéristique particulière	Lavage fréquent	Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Standard
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Peinte	Type ouvrant	1 sans objet
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	
	Protection		Protection solaire	
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Sans objet	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Détection de présence	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière		Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 Alimentation(s) en attente	Nombre et type	
	Répartition / précisions	pour sèche main électrique	Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires	1 WC suspendu(s) 1 Lavabo(s)	Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	
	Divers		Sécurité - Sûreté	
	Occupation		Détection incendie	
	Horaires		Détection intrusion	

	Taux d'occupation		Contrôle accès	décondamnable depuis l'extérieur
	Capacité		Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

WC suspendu

Lavabo

Seront prévus tous les accessoires nécessaires, et notamment : porte-savon, distributeur de papier (à condamnation pour les usagers), barre de relevage pour les WC, 1 patère, 1 miroir, ...

Hors marché

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPUMGHCD-046 – Bureau responsable d'unité et d'annonce

1 poste

Le bureau pourra être hors unité. Attention : des consultations pourront être réalisées dans cet espace (divan examen, fluides médicaux)

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Bureau responsable d'unité et d'annonce
Surface (m²)	16
Nbre de locaux	1

Service	SERVICE UPU(M/G) et UHCDA
Secteur	LOCAUX PARTAGES POUR L'ENSEMBLE DES ACTIVITES
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	Protection des murs et des angles sortants
	Caractéristique particulière	Lavage fréquent	Caractéristique particulière	Protection PVC rigide sur 1,30 m de haut
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Hygiène
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	120 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	Oui
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Partielle
	Protection	Oui	Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Direct	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Lumière gradable	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	3 PC Normale(s) 1 poste de travail soit 1 * (4PCN + 2 VDI) Poste(s) de travail	Nombre et type	1 Prise(s) VDI
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	

	Appareils sanitaires	1 Poste(s) de lavage des mains	Fluides médicaux	1 Oxygène médical 1 Air médical 1 Vide médical Implantation : Prises sur goulotte FM
	Attentes		Divers fluides	
	Divers	plaque de protection PVC rigide au droit de la robinetterie	Sécurité - Sûreté	
	Occupation		Détection incendie	
	Horaires		Détection intrusion	
	Taux d'occupation		Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
	Capacité		Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

poste de lavage des mains

Hors marché

Mobilier de bureau (plan de travail, fauteuil, rangement sol, rangement hauteur)

Ordinateur portable, écran

Téléphone

Eclairage d'appoint

Chaises

Table d'examen

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPUMGHCD-047 - Espace de consultation

Indice : V1 Date : 45922

Nom du local	Espace de consultation
Surface (m²)	16
Nbre de locaux	2

Service	SERVICE UPU(M/G) et UHCDA
Secteur	LOCAUX PARTAGES POUR L'ENSEMBLE DES ACTIVITES
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	Protection des murs et des angles sortants
	Caractéristique particulière	Lavage fréquent	Caractéristique particulière	Protection PVC rigide sur 1,30 m de haut
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Hygiène
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	120 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	Oui
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Totale
	Protection	Oui	Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Direct	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Lumière gradable	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	3 PC Normale(s) 1 poste de travail soit 1 * (2PCN + 3 VDI) Poste(s) de travail	Nombre et type	1 Prise(s) VDI
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	

Appareils sanitaires	1 Poste(s) de lavage des mains
Attentes	
Divers	plaque de protection PVC rigide au droit de la robinetterie
Occupation	
Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Fluides médicaux	1 Oxygène médical 1 Air médical 1 Vide médical Implantation : Prises sur goulotte FM
Divers fluides	
Sécurité - Sûreté	
Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

poste de lavage des mains

Hors marché

1 bureau
1 fauteuil + 2 chaises
1 table d'examen

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPUMGHCD-048 - Bureau PUPH UPU(M/G)

1 poste

Bureau à localiser impérativement dans l'unité

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Bureau PUPH UPU(M/G)
Surface (m²)	9
Nbre de locaux	1

Service	SERVICE UPU(M/G) et UHCDA
Secteur	LOCAUX PARTAGES POUR L'ENSEMBLE DES ACTIVITES
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume	
	Charge exploitation	cf. tome 3
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3
	Sol	
	Type	Souple
	Plinthes	Relevé de sol avec congé
	Caractéristique particulière	
	Classement UPEC	
	Porte	
	Constitution	Bois âme pleine
	Type ouverture	Battante
	Passage minimum	90 cm
	Finition	Stratifiée
	Manœuvre	Manuelle
	Nombre de vantaux de portes	1
	Protection	
	Caractéristique particulière	

Cloison	
Type	Plaque de plâtre haute dureté
Caractéristique particulière	
Revêtements des murs	
Revêtement	Peinture
Protections	
Caractéristique particulière	
Plafond	
Type	FP démontable
Caractéristique particulière	Acoustique
Autres	
Fenêtre	
Type ouvrant	1
Limiteur d'ouverture	Oui
Occultation	Partielle
Protection solaire	Si nécessaire
Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage	
	Eclairage naturel	Direct
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale
	Caractéristique particulière	Lumière gradable
	Acoustique	
	Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle Température	Cf. Tome 3
Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s) 1 poste de travail soit 1 * (2PCN + 3 VDI) Poste(s) de travail
	Répartition / précisions	
	Plomberie	
	Appareils sanitaires	
	Attentes	

Courant faible	
Nombre et type	
Répartition / précisions	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	

Divers	
Occupation	
Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Sécurité - Sûreté	
Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché	Hors marché
	Mobilier de bureau (plan de travail, fauteuil, rangement sol, rangement hauteur) Ordinateur portable, écran Téléphone Eclairage d'appoint Chaises

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° UPUMGHCD-049 – Chambre de garde

avec sanitaire et douche

Indice : V1 **Date : 45922**

Nom du local	Chambre de garde
Surface (m²)	14
Nbre de locaux	1

Service	SERVICE UPU(M/G) et UHCDA
Secteur	LOCAUX PARTAGES POUR L'ENSEMBLE DES ACTIVITES
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Totale
	Protection		Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel		T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Lumière gradable	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	6 PC Normale(s) 1 pour TV PC spécifique(s)	Nombre et type	1 Prise(s) VDI 1 Prise(s) VDI Téléphone 1 Prise(s) TV
	Répartition / précisions	1 au niveau de la table 2 au niveau table de chevet 1 face au lit 1 ménage 1 salle d'eau	Répartition / précisions	

Plomberie	
Appareils sanitaires	1 WC suspendu(s) 1 Douche(s)
Attentes	
Divers	1 vasque
Occupation	
Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Sécurité - Sûreté	
Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	lecteur de badge
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché	Hors marché
Placard encastré avec fermeture	Lit
Tablettes/penderie	Table de chevet
Cintres fixes	Table
Douche avec flexible	Chaise
Vasque en résine de synthèse avec tablette porte serviettes intégrée à la vasque	Poubelle
WC suspendu	

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° LOG-001 - Espace de livraison / départs

QUAIS

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Espace de livraison / départs
Surface (m²)	
Nbre de locaux	

Service	LOGISTIQUE
Secteur	ARRIVEE - DEPART MATIERES
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	3,50 m	Caractéristique particulière	Protection murale derrière les palettes
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Béton quartzé	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Plinthes à gorge	Protections	Protection des murs et des angles sortants
	Caractéristique particulière	Protection devant la plinthe à l'aide d'arceaux ou de potelets dans le local et au niveaux des circulations / accès / portes	Caractéristique particulière	Protection murale derrière les palettesProtection PVC rigide sur 1,30 m de haut
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	180 cm	Fenêtre	
	Finition	Peinte	Type ouvrant	2Sans objet
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	
	Nombre de vantaux de portes	2	Occultation	
	Protection	oui	Protection solaire	
	Caractéristique particulière	Protection basse inox jusqu'à la poignée	Manœuvre protection solaire	

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Sans objet	T° cible Hiver	
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	
	Commande éclairage	Détection de présence	Ventilation	
	Caractéristique particulière		Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	
	Acoustique		Caractéristique particulière	Extérieur

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	2 étanches PC spécifique(s)	Nombre et type	1 Prise(s) VDI 1 Visiophone
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires		Fluides médicaux	

Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Divers fluides	
Sécurité - Sûreté	
Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	lecteur de badge
Vidéo surveillance	Oui

Equipements

Dans le marché

Protection anti chute et déchargement (conforme code du travail)

Hors marché

signalétique : Identification du local sur la porte

identification signalétique directionnelle générale, de voirie et enseignes

Remarques générales

voir dimensions des véhicules logistiques dans le tome 1

Fiche N° LOG-002 - Local ménage central (prestataire extérieur)

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Local ménage central (prestataire extérieur)
Surface (m²)	20
Nbre de locaux	1

Service	LOGISTIQUE
Secteur	ARRIVEE - DEPART MATIERES
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Grès cérame	Revêtement	Faïence
	Plinthes	Plinthes à gorge	Protections	
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1 Sans objet
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	
	Protection	PVC rigide hauteur 1,30 m - 2 faces	Protection solaire	
	Caractéristique particulière	Bloc ferme porte à retard (type DORMA ou équivalent)	Manœuvre protection solaire	

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Sans objet	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Détection de présence	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière		Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 étanche PC spécifique(s)	Nombre et type	
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	

	Appareils sanitaires	1 col long au-dessus du vidoir Robinetterie 1 Poste(s) de lavage des mains 1 (suspendu) Vidoir(s) 1 Evier(s) 1 Attentes 1 Siphon(s) de sol	Fluides médicaux	
	Attentes	1	Divers fluides	
	Divers	Centrale de dilution	Sécurité - Sûreté	
	Occupation		Détection incendie	
	Horaires		Détection intrusion	
	Taux d'occupation		Contrôle accès	lecteur de badge
	Capacité		Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Poste de lavage des mains
Vidoir suspendu
Evier
Plan de travail (60cmx60 cm)
Distributeur essuie mains, porte savons, porte SHA

Hors marché

Centrale de dilution
Chariot de ménage

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° LOG-003 - Local de transit propre

accès depuis le quai

accès depuis l'intérieur

Indice : V1 Date : 45922

Nom du local	Local de transit propre
Surface (m²)	20
Nbre de locaux	1

Service	LOGISTIQUE
Secteur	ARRIVEE - DEPART MATIERES
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Béton quartzé	Revêtement	Peinture
	Plinthes	plinthes à gorge	Protections	Protection des murs et des angles sortants
	Caractéristique particulière	Protection devant la plinthe à l'aide d'arceaux ou de potelets dans le local et au niveaux des circulations / accès / portes	Caractéristique particulière	Protection PVC rigide sur 1,30 m de haut
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	120 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1 Sans objet
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	
	Protection	oui	Protection solaire	
	Caractéristique particulière	Protection basse inox jusqu'à la poignée	Manœuvre protection solaire	

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Sans objet	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Détection de présence	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière		Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s) 1 étanche PC spécifique(s)	Nombre et type	
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	

Appareils sanitaires	1 Siphon(s) de sol
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Fluides médicaux	
Divers fluides	
Sécurité - Sûreté	
Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	lecteur de badge
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Hors marché

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° LOG-004 - Local de transit sale

accès depuis le quai

accès depuis l'intérieur

Indice : V1 Date : 45922

Nom du local	Local de transit sale
Surface (m²)	20
Nbre de locaux	1

Service	LOGISTIQUE
Secteur	ARRIVEE - DEPART MATIERES
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Béton quartzé	Revêtement	Peinture
	Plinthes	plinthes à gorge	Protections	Protection des murs et des angles sortants
	Caractéristique particulière	Protection devant la plinthe à l'aide d'arceaux ou de potelets dans le local et au niveaux des circulations / accès / portes	Caractéristique particulière	Protection PVC rigide sur 1,30 m de haut
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	120 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1 Sans objet
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	
	Protection	Oui	Protection solaire	
	Caractéristique particulière	Protection basse inox jusqu'à la poignée	Manœuvre protection solaire	

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Sans objet	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Détection de présence	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière		Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 étanche PC spécifique(s)	Nombre et type	
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	

Appareils sanitaires	1 Siphon(s) de sol
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Fluides médicaux	
Divers fluides	
Sécurité - Sûreté	
Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	lecteur de badge
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Hors marché

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° LOG-005 - Local linge sale et déchets

Sécurisé et séparant DAOM et DASRI

3 à 5 rolls linge sale en même temps

Accès depuis l'intérieur

Accès depuis le quai

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Local linge sale et déchets
Surface (m²)	25
Nbre de locaux	1

Service	LOGISTIQUE
Secteur	ARRIVEE - DEPART MATIERES
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Béton quartzé	Revêtement	Faïence
	Plinthes	plinthes à gorge	Protections	
	Caractéristique particulière	Lavage fréquent	Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Lessivable
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	120 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1 Sans objet
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	
	Protection	Protection PVC y compris chant inférieur	Protection solaire	
	Caractéristique particulière	Bloc ferme porte à retard (type DORMA ou équivalent) Accès possible depuis l'intérieur et depuis le quai	Manœuvre protection solaire	

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Sans objet	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Détection de présence	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Luminaire étanche	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 étanche PC spécifique(s)	Nombre et type	
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	

Plomberie	
Appareils sanitaires	1 Robinet de puisage Attentes 1 Siphon(s) de sol
Attentes	1 Robinet de puisage
Divers	
Occupation	
Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Sécurité - Sûreté	
Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	lecteur de badge
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché	Hors marché
	Conteneur DASRI Conteneur DASND Chariot linge sale

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Local classé à risque : incendie

Fiche N° LOG-006 - Vestiaires centralisés hommes

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Vestiaires centralisés hommes
Surface (m²)	60
Nbre de locaux	1

Service	LOGISTIQUE
Secteur	VESTIAIRES
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture lessivable
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	
	Caractéristique particulière	Lavage fréquent	Caractéristique particulière	Revêtement mural souple sur le mur du lave mains
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Lessivable
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1 sans objet
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	
	Protection		Protection solaire	
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Sans objet	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Détection de présence	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière		Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	6 PC Normale(s)	Nombre et type	
	Répartition / précisions	2 PC sur plan vasque double	Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires	à définir WC suspendu(s) à définir Douche(s) à définir Lavabo(s)	Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	
	Divers	Plan vasque double	Sécurité - Sûreté	
	Occupation		Détection incendie	

	Horaires	
	Taux d'occupation	
	Capacité	

Détection intrusion	
Contrôle accès	lecteur de badge
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

WC suspendus
Lavabo
Douches

Hors marché

casiers doubles (pour change tenue de ville)
Bancs

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° LOG-007 - Vestiaires centralisés femmes

(hyp : 80% femmes)

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Vestiaires centralisés femmes
Surface (m²)	130
Nbre de locaux	1

Service	LOGISTIQUE
Secteur	VESTIAIRES
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture lessivable
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	
	Caractéristique particulière	Lavage fréquent	Caractéristique particulière	Revêtement mural souple sur le mur du lave mains
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Lessivable
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1sans objet
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	
	Protection		Protection solaire	
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Sans objet	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Détection de présence	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière		Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	12 PC Normale(s)	Nombre et type	
	Répartition / précisions	2 PC sur plan vasque double	Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires	à définir WC suspendu(s) à définir Douche(s) à définir Lavabo(s)	Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	
	Divers	Plan vasque double	Sécurité - Sûreté	

Occupation	
Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	lecteur de badge
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

WC suspendus

Lavabo

Douches

Hors marché

casiers doubles (pour change tenue de ville)

Bancs

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° BT-001 – Bureaux individuels

Pr. CAPTIER, Pr. DADURE, Pr. DELPONT, Pr. KAIFA, Dr. SOLA

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Bureaux individuels
Surface (m²)	15
Nbre de locaux	5

Service	BATIMENT EN EXTENSION DES URGENCES - TERTIAIRE
Secteur	
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Acoustique
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	Oui
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Partielle
	Protection		Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Direct	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Lumière gradable	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s) 1 poste de travail soit 1 * (2PCN + 3 VDI) Poste(s) de travail	Nombre et type	
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires		Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	
	Divers		Sécurité - Sûreté	

Occupation		Détection incendie	
Horaires		Détection intrusion	
Taux d'occupation		Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
Capacité		Vidéo surveillance	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Mobilier de bureau (plan de travail, fauteuil, rangement sol, rangement hauteur)
Ordinateur portable, écran
Téléphone
Eclairage d'appoint
Chaises

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° BT-002 – Bureaux partagés 2 postes

2 postes de travail

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Bureaux partagés 2 postes
Surface (m²)	15
Nbre de locaux	10

Service	BATIMENT EN EXTENSION DES URGENCES - TERTIAIRE
Secteur	
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Acoustique
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	Oui
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Partielle
	Protection		Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Direct	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Lumière gradable	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s) 2 postes de travail soit 2 * (2PCN + 3 VDI) Poste(s) de travail	Nombre et type	
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires		Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	
	Divers		Sécurité - Sûreté	

Occupation	
Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	cylindre européen sur organigramme
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Hors marché

Mobilier de bureau (plan de travail, fauteuil, rangement sol, rangement hauteur)

Ordinateur portable, écran

Téléphone

Eclairage d'appoint

Chaises

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° BT-003 – Bureaux partagés

Bureaux partagés : MAR, Chirurgiens, CRMR, CCMR, Assistants DJ chir orthoplastique, assistants/DJ chir viscéral uro, programmatrices

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Bureaux partagés	Service	BATIMENT EN EXTENSION DES URGENCES - TERTIAIRE
Surface (m²)	18	Secteur	
Nbre de locaux	7	Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume		Cloison	
	Charge exploitation	cf. tome 3	Type	Plaque de plâtre haute dureté
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3	Caractéristique particulière	
	Sol		Revêtements des murs	
	Type	Souple	Revêtement	Peinture
	Plinthes	Relevé de sol avec congé	Protections	
	Caractéristique particulière		Caractéristique particulière	
	Classement UPEC		Plafond	
	Porte		Type	FP démontable
	Constitution	Bois âme pleine	Caractéristique particulière	Acoustique
	Type ouverture	Battante	Autres	
	Passage minimum	90 cm	Fenêtre	
	Finition	Stratifiée	Type ouvrant	1
	Manœuvre	Manuelle	Limiteur d'ouverture	Oui
	Nombre de vantaux de portes	1	Occultation	Partielle
	Protection		Protection solaire	Si nécessaire
	Caractéristique particulière		Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage		Traitement d'air	
	Eclairage naturel	Direct	T° cible Hiver	Cf. Tome 3
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3	T° cible Eté	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale	Ventilation	VMC Double Flux
	Caractéristique particulière	Lumière gradable	Classement	
	Acoustique		Type contrôle Température	Cf. Tome 3
	Acoustique		Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort		Courant faible	
	Nombres et type PC	1 PC Normale(s) 4 postes de travail soit 4 * (2PCN + 3 VDI) Poste(s) de travail	Nombre et type	
	Répartition / précisions		Répartition / précisions	
	Plomberie		Fluides médicaux	
	Appareils sanitaires		Fluides médicaux	
	Attentes		Divers fluides	
	Divers		Sécurité - Sûreté	

Occupation		Détection incendie	
Horaires		Détection intrusion	
Taux d'occupation		Contrôle accès	lecteur de badge
Capacité		Vidéo surveillance	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Mobilier de bureau (plan de travail, fauteuil, rangement sol, rangement hauteur)

Ordinateur portable, écran

Téléphone

Eclairage d'appoint

Chaises

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° BT-004 - Salle de réunion

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Salle de réunion
Surface (m²)	30
Nbre de locaux	1

Service	BATIMENT EN EXTENSION DES URGENCES - TERTIAIRE
Secteur	
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume	
	Charge exploitation	cf. tome 3
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3
	Sol	
	Type	Flotex
	Plinthes	Plinthe bois peintes
	Caractéristique particulière	
	Classement UPEC	
	Porte	
	Constitution	Bois âme pleine
	Type ouverture	Battante
	Passage minimum	90 cm
	Finition	Stratifiée
	Manœuvre	Manuelle
	Nombre de vantaux de portes	1
	Protection	
	Caractéristique particulière	

Cloison	
Type	Plaque de plâtre haute dureté
Caractéristique particulière	
Revêtements des murs	
Revêtement	Peinture
Protections	
Caractéristique particulière	
Plafond	
Type	FP démontable
Caractéristique particulière	Acoustique
Autres	
Fenêtre	
Type ouvrant	1
Limiteur d'ouverture	Oui
Occultation	Totale
Protection solaire	Si nécessaire
Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage	
	Eclairage naturel	
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Locale
	Caractéristique particulière	Lumière gradable
	Acoustique	
	Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle Température	Cf. Tome 3
Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort	
	Nombres et type PC	7 PC Normale(s) 1 poste de travail soit 1*(4PCN + 2 VDI) Poste(s) de travail 2 : pour vidéoprojecteur Alimentation(s) en attente
	Répartition / précisions	prévoir blocs PCN pour branchement des équipements informatiques sur table
	Plomberie	
	Appareils sanitaires	

Courant faible	
Nombre et type	1 Prise(s) VDI 1 Prise(s) VDI Téléphone 1 Sono
Répartition / précisions	Infrastructure pour équipement complet Visio , Projection; sono 2 HDMI en attente
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	

Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	
Taux d'occupation	
Capacité	

Divers fluides	
Sécurité - Sûreté	
Détection incendie	
Détection intrusion	
Contrôle accès	lecteur de badge
Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Toute les attentes pour l'équipement sono, video, projection,téléphonie

Hors marché

1 grande table pour réunion avec 10 assises
une dizaine de chaises
1 armoire de rangement
Equipement de visio, projection, informatique

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Espace avec traitement architectural soigné

Fiche N° BT-005 - Sanitaires

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Sanitaires
Surface (m²)	4
Nbre de locaux	4

Service	BATIMENT EN EXTENSION DES URGENCES - TERTIAIRE
Secteur	
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume	
	Charge exploitation	cf. tome 3
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3
	Sol	
	Type	Souple
	Plinthes	Relevé de sol avec congé
	Caractéristique particulière	Lavage fréquent
	Classement UPEC	
	Porte	
	Constitution	Bois âme pleine
	Type ouverture	Battante
	Passage minimum	90 cm
	Finition	Stratifiée
	Manœuvre	Manuelle
	Nombre de vantaux de portes	1
	Protection	
	Caractéristique particulière	

Cloison	
Type	Plaque de plâtre haute dureté
Caractéristique particulière	
Revêtements des murs	
Revêtement	Peinture lessivable
Protections	
Caractéristique particulière	
Plafond	
Type	FP démontable
Caractéristique particulière	Standard
Autres	
Fenêtre	
Type ouvrant	1 sans objet
Limiteur d'ouverture	
Occultation	
Protection solaire	
Manœuvre protection solaire	

Conforts	Eclairage	
	Eclairage naturel	Sans objet
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Détection de présence
	Caractéristique particulière	
	Acoustique	
	Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle Température	Cf. Tome 3
Caractéristique particulière	

Prestations techniques	Courant fort	
	Nombres et type PC	
	Répartition / précisions	
	Plomberie	
	Appareils sanitaires	1 WC suspendu(s) 1 Lavabo(s)
	Attentes	
	Divers	
	Occupation	
	Horaires	

Courant faible	
Nombre et type	
Répartition / précisions	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Sécurité - Sûreté	
Détection incendie	
Détection intrusion	

	Taux d'occupation		Contrôle accès	décondamnable depuis l'extérieur
	Capacité		Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

WC suspendu

Lavabo

Seront prévus tous les accessoires nécessaires, et notamment : porte-savon, distributeur de papier (à condamnation pour les usagers), barre de relevage pour les WC, 1 patère, 1 miroir, ...

Hors marché

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales

Fiche N° BT-006 – Passerelle

Indice : VF Date : 45922

Nom du local	Passerelle
Surface (m²)	200
Nbre de locaux	1

Service	BATIMENT EN EXTENSION DES URGENCES - TERTIAIRE
Secteur	
Niveaux	

Enveloppe et prestations architecturales	Volume	
	Charge exploitation	cf. tome 3
	Hauteur libre sous plafond cible	cf. tome 3
	Sol	
	Type	Souple
	Plinthes	Relevé de sol avec congé
	Caractéristique particulière	Lavage fréquent
	Classement UPEC	
	Porte	
	Constitution	Bois âme pleine + occulus
	Type ouverture	Battante
	Passage minimum	180 cm
	Finition	Peinte
	Manœuvre	Automatique
	Nombre de vantaux de portes	Vantaux tiercés
	Protection	Oui
	Caractéristique particulière	

Cloison	
Type	
Caractéristique particulière	
Revêtements des murs	
Revêtement	Peinture lessivable
Protections	Main courante + protection des murs
Caractéristique particulière	
Plafond	
Type	FP démontable
Caractéristique particulière	Standard
Autres	
Fenêtre	
Type ouvrant	Vantaux tiercés
Limiteur d'ouverture	Oui
Occultation	Partielle
Protection solaire	Si nécessaire
Manœuvre protection solaire	Motorisé

Conforts	Eclairage	
	Eclairage naturel	Sans objet
	Niveau d'éclairement	Cf. Tome 3
	Commande éclairage	Détection de présence
	Caractéristique particulière	
	Acoustique	
	Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle Température	Cf. Tome 3
Caractéristique particulière	Circulation désenfumée

Prestations techniques	Courant fort	
	Nombres et type PC	3 PC Normale(s)
	Répartition / précisions	PC ménage
	Plomberie	
	Appareils sanitaires	
	Attentes	
	Divers	
	Occupation	
	Horaires	

Courant faible	
Nombre et type	
Répartition / précisions	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Sécurité - Sûreté	
Détection incendie	
Détection intrusion	

	Taux d'occupation	
	Capacité	

	Contrôle accès	
	Vidéo surveillance	

Equipements

Dans le marché

Hors marché

signalétique : Identification du local sur la porte

Remarques générales