

LAVE-VAISSELLE A CAPOT HOBART

AMXX dimensions paniers 500x500mm
70 paniers par heure



DONNEES TECHNIQUES

Dimensions lpxh	635x742x1510mm
Hauteur capot ouvert	1995mm
Hauteur de passage utile	440mm
Lpxh utiles enceinte de lavage	565x545x440mm
Performances par heure	70 paniers, 1680 assiettes, 2520 verres
Programmes court/standard/intensif	52, 75, 180 et continu
Tension à confirmer à la commande	400/50/3+N+T standard, ou 230/50/3+T
Surchauffeur	12,40kW
Chauffe cuve	2,50kW
Puissance pompe de lavage	1,1kW – 600l/min
Puissance totale raccordée	16,30kW – 3x32A
Consommation d'eau	2 litres par panier
Contenu de cuve	40 litres
Poids net	116kg
Emission sonore	67 dB(A) conforme à la norme DIN 45635
Certificats	CE – BELGAQUA

EQUIPEMENT STANDARD

- Intérieur & extérieur en acier inoxydable 1,4301
- **AUTO-START** permet le démarrage automatique du lave-vaisselle, programmation heure de mise en route personnalisée par jour
- Ouverture et fermeture de capot aisées (ouvrir 32N – fermer 30N)
- Capot équipé d'un dispositif de sécurité qui, en cas d'ouverture en cours de programme, bloque immédiatement le fonctionnement de l'appareil
- Capot double paroi, à isolation thermique et phonique et fermé sur les 4 côtés
- En fin de cycle, par la forme interne du capot en pointe de diamant, l'eau en suspension est dirigée vers les parois latérales et ne retombe pas sur la vaisselle propre
- **VISIOTRONIC**, commande intelligente et complète en français (30 langues au choix)
 - Indication en permanence le déroulement du programma
 - Indication températures de lavage et de rinçage
 - Compteur consommation d'eau & compteur nombre de programmes

- **Connexion USB** pour information HACCP
- Démarrage en douceur PROTECT, réduit l'émission de bruit et préserve la vaisselle
- **Consommation d'eau réduite à 2 litres par programme**
- Système de filtration GENIUS X² avec extraction des déchets & particules qui résulte en une consommation minimale de produits lessiviels et d'énergie
- Contrôle de présence en bon positionnement du filtre
- Détecteur de salissure intégré qui mesure continuellement la qualité et règle la quantité d'eau de rinçage sur le minimum nécessaire à chaque cycle de lavage, afin d'assurer une consommation minimale et un résultat hygiénique parfait

- **Système de lavage TURBOLATEUR**
- Bras de lavage en croix & de rinçage en haut et en bas exécutés en acier inoxydable
- Bras du type **CLIP-IN** pour faciliter le nettoyage de la machine
- Rotations séparées avec pression élevée pour une répartition homogène et efficace de l'eau et des produits
- Buses à grand angle concaves embouties en creux qui évitent toute obstruction

- **Programme de lavage continu**
- **Programme autonettoyant en fin de journée**
- **Programme d'hygiène absolue clean-assist, désinfecte & détartre le lave-vaisselle**

- Pompe de surpression de l'eau de rinçage
- Pompe de vidange intégrée
- Doseurs produits détergents & tensioactifs intégrés avec détecteur de produit
- Tuyaux d'alimentation d'eau, de vidange & câble électrique

DOTATION PANIERS

2 paniers à assiettes (18pcs/panier)	réf P1812
1 panier universel à grandes mailles	réf B0007
1 panier à 8 godets pour couverts	réf CB8

VISIOTRONIC, contrôle-commande intelligent

Tout tableau de commande doit informer l'utilisateur immédiatement et d'un seul coup d'œil sur les principales données relatives au fonctionnement de la machine tels que l'avancement d'un programme ou un signal d'alerte. D'autres informations comme le programme de lavage en cours, les **températures ou les caractéristiques de fonctionnement** doivent être rapides et facilement accessibles. La commande intelligente VISIOTRONIC répond exactement à ces exigences. Les informations souhaitées sont indiquées sur un écran d'affichage de grande taille. L'écran s'active grâce à un détecteur de proximité et se désactive dès que l'utilisateur s'éloigne de la machine. Le bouton starter reste allumé et indique en permanence le déroulement du programme en cours.



SYSTÈME DE FILTRE GENIUS X² AVEC DETECTEUR DE FILTRE

Le GENIUS X² assure l'hygiène absolue de l'eau de lavage. Grâce au système de filtration votre lave-vaisselle peut enchaîner des cycles sans interruption en cours de service pour changer l'eau de lavage. Les déchets capturés dans le filtre tout au long du temps de lavage sont éjectés du système par la pompe de vidange. Le niveau d'eau est maintenu constant par l'apport de l'eau de rinçage claire et chaude. Le système GENIUS X² assure une hygiène absolue et un excellent résultat de lavage avec une consommation minimale d'eau et de produits.



Le **filtre en acier inoxydable** est pourvu d'un **détecteur de présence**. Le détecteur permet de vérifier en permanence que le filtre est bien positionné. Si tel n'est pas le cas, la commande envoie un signal d'avertissement et bloque le démarrage du programme jusqu'à ce que l'utilisateur résolve le problème.

CONTRÔLE INTELLIGENT DU BAIN DE LAVAGE

Le système de détection de salissures SENSO-ACTIVE mesure continuellement la qualité de l'eau et règle la quantité d'eau de rinçage sur le minimum nécessaire à chaque cycle de lavage pour assurer des résultats hygiéniques et parfaits avec une consommation minimale. **Une économie annuelle jusqu'à 44% d'eau, de produits lessiviels et d'énergie** en résulte.

SYSTEME DE LAVAGE TURBOLATOR

La pompe d'un débit de 36m³/h, est associée au système « turbolator » pour un résultat de lavage optimal. Les bras de lavage en croix, restituent la pleine puissance de lavage. Les jets d'eau atteignent tous les recoins de la machine. Les bras de lavage et de rinçage sont dotés de gicleurs concaves. De ce fait, ils ne peuvent pas se boucher.



CAPOT ISOLE ET FERME SUR LES 4 COTES

Capot à double paroi avec isolation thermique et phonique en standard. L'eau de rinçage ne se refroidit pas au contact des parois de 15mm d'épaisseur. Le capot est fermé à l'arrière, même en position ouverte. Les buées restent emprisonnées ce qui permet **d'économiser 4 kW/heure en énergie** tout en réduisant l'humidité dans le local. **L'utilisation d'une hotte n'est pas nécessaire !**

HACCP

La collecte des données d'utilisation telles que la température ou la durée du programme de lavage est règlementée par la norme DIN SPEC 10534.

Ce travail fastidieux est géré par VISIOTRONIC. Pour un téléchargement de ces données, la machine possède une **interface USB**. Les paramètres de fonctionnement et d'hygiène peuvent être sauvegardés sur un terminal extérieur.



PROGRAMME D'HYGIENE ABSOLUE CLEAN-ASSIST

Au bout de quelques temps la machine demande un entretien rigoureux qui élimine l'éventuel dépôt de calcaire et/ou de grains d'ordure. L'utilisation de la tablette d'hygiène intensive **désinfecte votre lave-vaisselle.**

SYSTÈME DE RINCAGE ACCURINSE

La garantie d'une température constante et d'un volume d'eau de rinçage sont nécessaires pour le nettoyage et l'hygiène totale de la vaisselle. Le système Hobart **aspire l'eau de rinçage du surchauffeur** plutôt que de la pousser et rend ainsi **la machine indépendante de la pression du réseau d'eau** tout en garantissant une bonne température de rinçage.



DETECTEURS DE PRODUITS

Les capteurs identifient automatiquement le manque de produits. Un voyant sur l'écran en informe l'opérateur. Après le remplacement d'un bidon vide, la machine effectue un amorçage automatique.

SURVEILLANCE DE QUALITE

La qualité est fondamentale chez HOBART. Grâce aux mesures de contrôles de la qualité et aux nombreux tests effectués en laboratoire, les clients peuvent être rassurés. Les produits HOBART sont sûrs, fonctionnels et simples à utiliser.



AMXX

