

HTY511DH

Famille: Lave-vaisselle

Sous famille: Lave-vaisselle capot

Dimensions panier: 500x500 mm

Alimentation électrique par défaut: 400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz

Largeur du produit: 620 mm

Profondeur du produit: 745 mm

Hauteur du produit: 1530 mm

Hauteur max avec capot ouvert: 2102 mm

Hauteur utile de chargement: 440 mm

Hauteur maxi de vidage du sol: 1000 mm

Pieds réglables: 95 mm

Poids net (kg): 137 kg



Esthétique

Couleur: Inox

Esthétique: Easyline

Bandeau embouti

Panneau de commandes: Easyline

Couleur chiffres afficheur: Blanches

Porte équilibrée

Type de poignée: Smeg

Logo: Smeg imprimé

Position du logo: Sur la hotte

Panneau arrière: Préverni

Programmes

Programmes:

71°C / 60°C - 1 min 20 sec

85°C / 60°C - 2 min

85°C / 60°C - 3 min

71°C / 60°C - 2 min 10 sec

85°C / 60°C - 4 min 10 sec

85°C / 60°C - 1 min 10 sec

Programme de vidage et autonettoyage

Productivité maxi panier/heure: 51

Productivité maxi assiettes/heure: 918

Fonctions

Fonctions



Interface

Interface: Easyline

Afficheur: 8 chiffres

Nombre touches: 5

Indicateur On-off

Indicateur absence produit de rinçage

Indicateur absence détergent

Indicateur avancement programme

Indicateur fin de cycle

Diagnostic manuel

Construction

Cuve: Complètement emboutie
Construction cuve: Double parois
Hotte: Double parois
Volume cuve: 14 l
Volume chaudière: 8 l
Rinnovo parziale automatico acqua in vasca - pompa di scarico di serie: Sì
Thermostop

Matériau cuve: Inox AISI 304
Filtre cuve: Inox
Bras de lavage: Inox
Bras de rinçage: Inox

Consommations et branchements

Résistance cuve: 2200 W
Consommation d'eau par cycle: 3,2 l
Résistance chaudière: 9000 W
Pompe de lavage: 700 W
Puissance installée par défaut: 9700 W
Convertible en:
230 V~ / 29 A / 6,7 kW / 50 Hz
400 V 3N~ / 13 A / 6,7 kW / 50 Hz

Type de prise: Absente
Alimentation d'eau avec raccordement électrique par défaut:
Froide 15°C
Température maxi de l'eau d'alimentation: 60°C
Dureté maxi de l'eau d'alimentation: 12°FH - 7°dH

Equipement

Doseur de détergent avec pompe péristaltique: Oui, à réglage électronique
Doseur de produit de rinçage avec pompe péristaltique: Oui, à réglage électronique
Gestion dosage produits chimiques par défaut: gr/l
Pompe de vidage à triple filtre dynamique
Pompe de rinçage: Pompe de rinçage avec chaudière atmosphérique
Break tank
Tuyau de chargement: Oui - 2 m
Câble électrique: Oui - 1,8m

Tuyau de vidage: Oui - 2 m
Diamètre tuyau d'alimentation: 16 mm
Diamètre tuyau d'évacuation: 21,5 mm
SHR - Condenseur de vapeur
Départ automatique: Oui, OFF par défaut
Connexion sondes de niveau pour produits chimiques: Oui, en option KITSONLIV
Option lavage plateaux GN1/1 530x325 mm


Accessoires inclus

Panier pour assiettes: 1x PB50D01
Panier à couverts: 1x PHOOS02
Paniers universels: 1x PB50G02

Accessories not included



KITSONLIV
Probe level kit



PB50G02
Panier en polypropylène universel Dim.500x500mm



PHOOS01
Panier en polypropylène simple pour couverts



PHOOS03

Panier en polypropylène pour couverts à 8 compartiments



WB50G02

Panier en fil avec fond incliné pour verres à pied maxi Ø 90 mm. Dim.500x500mm



WB50G03

Panier en fil avec fond incliné pour verres à pied maxi Ø 72 mm Dim.500x500mm



WB50T02

Wire basket for 5 trays 600x500



WH00C01

Support amovible en fil avec fond incliné pour tasses



WH00S01

Support amovible en fil pour 12 soucoupes



WH00S02

Porte ustensiles



WT51200SHL

Table d'entrée en 1200 mm à gauche - avec évier et trou vide déchet - pour capot 500/600 avec étagère basse et dossier - Dimensions : 1200x720x821,5 mm



WT51200SHR

Table d'entrée en 1200 mm à droite - avec évier et trou vide déchet - pour capot 500/600 - avec étagère basse et dossier - Dimensions : 1200x720x821,5 mm



WT51200SL

Table d'entrée en 1200 mm à gauche - avec évier - pour capot 500/600 - avec étagère basse et dossier - Dimensions : 1200x720x821,5 mm



WT51200SR

Table d'entrée en 1200 mm à droite - avec évier - pour capot 500/600 - avec étagère basse et dossier - Dimensions : 1200x720x821,5 mm



WT5700SL

Table d'entrée en 700 mm à gauche - avec évier - pour capot 500/600 - avec étagère basse et dossier - Dimensions : 700x720x821,5 mm

**WT5700SR**

Table d'entrée en 700 mm à droite - avec évier - pour capot 500/600 - avec étagère basse et dossier - Dimensions : 700x720x821,5 mm

**WTX51200**

Table d'entrée et sortie en 1200 mm - pour capot 500/601 - avec étagère basse - Dimensions : 1200x560x821,5 mm

**WTX51200L**

Table de sortie en 1200 mm à gauche - pour capot 500/600 - avec étagère basse et dossier - Dimensions : 1200x720x821,5 mm

**WTX51200R**

Table de sortie en 1200 mm à droite - pour capot 500/600 - avec étagère basse et dossier - Dimensions : 1200x720x821,5 mm

**WTX5700**

Table d'entrée et sortie en 700 mm - pour capot 500/600 - avec étagère basse - Dimensions : 700x560x821,5 mm

**WTX5700L**

Table de sortie en 700 mm à gauche - pour capot 500/600 - avec étagère basse et dossier - Dimensions : 700x720x821,5 mm

**WTX5700R**

Table de sortie en 700 mm à droite - pour capot 500/600 - avec étagère basse et dossier - Dimensions : 700x720x821,5 mm

**WTX6700F**

Table de sortie en 700 mm frontale - pour capot 600 - avec étagère basse - Dimensions : 700x720x821,5 mm

