

Surface	Occupant	Ensemble	Sous-ensemble	Code local
Surface utile (m²) Tab surf	Occupant Patients	Nombre max 8	US3A	Zone sécurisée patients
				CHMEDUS

Sol <u>Revêtement</u> Sol souple avec remontée en plinthe <u>UPEC</u> U4P3E2C2 <u>Caractéristiques</u> Lavage fréquent	Porte <u>Type</u> Pleine <u>Finition</u> Stratifiée avec chants de porte protégés <u>Autre</u> Oculus avec décor occultable de l'extérieur par def + protection toute hauteur <u>Passage accès principal</u> Porte simple ouvrant vers l'extérieur Largeur passage 1,23 m	Eclairage artificiel <u>Niveau éclairage salle (lux)</u> 5.100.300lux <u>Plan de référence</u> Sol, sol, lit <u>Commande</u> Manuelle	Appel malade Appel malade avec commande vocale pour le patient « contentonné » au lit ou ne pouvant se lever. Report au bureau infirmier, à la salle de préparation des soins et des médicaments, en salle de restauration, sur les hublots de porte, les téléphones de l'unité ainsi que sur afficheurs judicieusement répartis entre les autres locaux de soins et les dégagements
Mur <u>Revêtement</u> Non décollable à la main et lessivable <u>Protection</u> Arrière tête de lit (toute hauteur) Pas d'angles saillants	Lumière naturelle <u>Eclairage naturel</u> Indispensable <u>Occultation</u> Totale <u>Type d'occultation</u> Brise soleil extérieur orientable à commande électrique <u>Type de vitre</u> Sécurisée des 2 faces SP15 + anti UV, protection de la vue depuis l'extérieur en	Acoustique <u>Traitement acoustique supérieur</u> Oui	Traitement d'ambiance <u>Température</u> : 21°C <u>Climatisation</u> Oui T° été 26°C <u>Rafraîchissement</u> Non Ecart T° / ext <u>Pression négative</u>
Plafond <u>Revêtement</u> Sous face de plancher revêtue <u>Caractéristiques</u> Lessivable <u>plafond</u> 2,70 m	<u>Type de fenêtre</u> Structure aluminium à rupture de pont thermique en première	Contrôle d'accès badge/bracelet + cl	

Plomberie sanitaires ml de pailleasse Point d'eau Porte serviette Nb bacs pailleasse Vidoir Lavabo Rangement bas pailleasse WC Lave-main Rangement haut pailleasse WC PMR Evacuation Douche Miroir Distributeur savon Baignoire Patère Vasque résine avec mobilier HPL Baignoire thérapeutique Essuie mains Robinet puisage Siphon de sol Urinoir	Electricité Poste de travail Nbr de poste Plinthe Gaine Tête de lit Bras H= 1,20m PC 10/16 A+T 2 6 3 PC 10/16 A Ondulé 2 Prise RJ45 cat 6 2 1 Autres Diffusion audio PC Tri TV 2PC 1COAX
--	--

Equipements immobiliers (compris dans le programme) Placard intégré: largeur 1,5m, profondeur 60cm, toute hauteur, 3 portes avec séparatif tous les 50cm : 1 espace penderie, 2 espaces avec tablettes horizontales, portes sur paumelles encastrées, possibilité de ranger une valise ou un grand sac, les portes des placards disposeront d'un système de fermeture par badge/bracelet + clé. Le personnel devra avoir également la possibilité d'y interdire l'accès au patient Point lumineux central et au-dessus du lit à intensité variable. Bureau, chaise et table de nuit intégrés et rétractables ou démontables. Eclairage LED encastré à intensité variable avec spots encastrés, luminaires inviolables Rail lève-personnes au plafond.	Equipements mobiliers (non compris dans le programme) 1 lit de dimension hors tout 1,1m x 2,1m à hauteur variable type Alzheimer, 1 table de chevet, 1 chaise, 1 fauteuil, 1 TV.
---	--

Observations A proximité de la salle de préparations des soins et médicaments. Les chambres sont PMR. Conception de la pièce pour éviter les angles morts. Ouverture des volets le matin avec une musique pour un réveil en douceur. L'accès à l'eau, l'électricité, l'ouverture de la fenêtre et des volets, l'ouverture de la porte vers l'espace extérieur seront possibles dans les chambres. Toutefois un système de contrôle est à prévoir depuis le couloir de manière à ce qu'un personnel soignant puisse réaliser les actions des commandes à la place du patient ou lui interdire lorsqu'il est agité. Ambiance : plage de température entre 19°C et 26°C préconisée (climatisation). Système de détection incendie doit être protégé du patient. Pas de radiateur.
