

Surface	Occupant		Ensemble	Sous-ensemble	Code local
Surface utile (m²)	Occupant	Nombre max			
4	Personnel	1	Général	Général	SANPER

Sol	Porte	Eclairage artificiel	Appel malade
Revêtement Sol souple avec remontée en plinthe	Type Pleine, milieu humide	Niveau éclairage salle (lux) 200 lux	
UPEC U4P3E2C2	Finition Stratifiée avec chants de porte protégés	Autre Protection contre les chocs sur 1,20m	
Caractéristiques Lavage fréquent, antidérapant	Passage accès principal Porte simple	Plan de référence WC, lavabo	
	Commande Détecteur de présence		
Mur Revêtement Lavable	Lumière naturelle Eclairage naturel Pas nécessaire	Acoustique Traitement acoustique supérieur 	
Protection Cornière d'angle	Occupation 		
Plafond Revêtement 	Type d'occupation 	Contrôle d'accès Clef	Traitement d'ambiance Température : 21°C
Caractéristiques Lavable	Type de vitre 		Climatisation Non T° été
plafond 2,70m	Type de fenêtre 		Rafraîchissement Oui Ecart T° / ext 7°C
			Pression négative

Plomberie sanitaires			Electricité			
m ² de pailleasse	Point d'eau	Porte serviette	Poste de travail		Nbr de poste	
Nb bacs pailleasse	Vidior	Lavabo				
Rangement bas pailleasse	WC	Lave-main	Plinthe	Gaine Tête de lit	Bras	H= 1,20m
Rangement haut pailleasse	WC PMR	Evacuation	PC 10/16 A+T			1
Douche	Miroir	Distributeur savon	PC 10/16 A Ondule			
Baignoire	Patère	Vanque résine avec mobilier HPL	Prise RJ45 cat 6			
Baignoire thérapeutique	Essuie mains	Robinet puisage	Autres			
Siphon de sol	Urinoir					
			PC Tri		TV	

Equipements immobiliers (compris dans le programme)	Equipements mobiliers (non compris dans le programme)

Observations
