

Surface	Occupant	Ensemble	Sous-ensemble	Code local
Surface utile (m²) 6	Occupant Patients	Nombre max 2	US3A	Zone sécurisée patients
				SASSECUS

Sol

Revêtement
Résistant à la dégradation et amortissant

UPEC
U4P4E2C2

Caractéristiques
Lavage fréquent

Porte

Type
Pleine

Finition
Stratifiée avec chants de porte protégés

Autre
Oculus avec décor occultable par clef
Protection contre les chocs toute hauteur

Passage accès principal
Porte simple ouvrant vers l'extérieur

Largeur passage 1,23m

Eclairage artificiel

Niveau éclairage salle (lux)
300 lux

Plan de référence
0,85m du sol

Commande
Manuelle

Appel malade

Appel malade encastré avec interphonie. Report au bureau infirmier, à la salle de préparation des soins et des médicaments, en salle de restauration, sur les hublots de porte, les téléphones de l'unité ainsi que sur afficheurs judicieusement répartis entre les autres locaux de soins et les dégagements

Mur

Revêtement
Résistant à la dégradation, amortissant et lésion

Protection
Pas d'angles saillants

Lumière naturelle

Eclairage naturel
Pas nécessaire

Occultation

Type d'occultation

Type de vitre

Type de fenêtre

Acoustique

Traitement acoustique supérieur
Oui

Traitement d'ambiance

Température : 21°C

Climatisation
Oui T° été 26°C

Rafraîchissement
Non Ecart T° / ext

Pression négative

Plafond

Revêtement
Faux plafond démontable avec outil

Caractéristiques
Lessivable

plafond 2,70 m

Contrôle d'accès

Badge/bracelet + clé

Plomberie sanitaires

ml de pailleuse	Point d'eau	Porte serviette
Nb bacs pailleuse	Vidéo	Lavabo
Rangement bas pailleuse	WC	Lave-main
Rangement haut pailleuse	WC PMR	Evacuation
Douche	Miroir	Distributeur savon
Baignoire	Patère	Vasque résine avec mobilier HPL
Baignoire thérapeutique	Essuie mains	Robinet puisage
Siphon de sol	Urinoir	

Electricité

Poste de travail Nbr de poste

	Plinthe	Gaine Tête de lit	Bras	H= 1,20m
PC 10/16 A+T	2			1
PC 10/16 A Ondulé				
Prise RJ45 cat 6				1
Autres				
PC Tri		TV		

Equipements immobiliers (compris dans le programme)

Absence de béquille sur les portes.
Contigu à la chambre d'isolement
- 1 table ronde fixée au sol et placée au milieu, hors circulation
- 1 chaise lisse avec accoudoir monobloc
- 1 siège intégré dans le mur avec bords arrondis
- 2 placards de rangement encastrés dans le mur : un espace dédié aux affaires du patient et un pour les soins. Largeur : 1,00 m, profondeur : 60 cm, toute hauteur, 2 portes avec étagères sur crémaillère, paumelles encastrées. Les portes des armoires disposeront d'un système de fermeture par badge + clé. Le personnel devra avoir également la possibilité d'en interdire l'accès au patient

Equipements mobiliers (non compris dans le programme)

Observations

Conception de la pièce pour éviter les angles morts.
Ambiance : plage de température entre 19°C et 26°C préconisée (climatisation).
Système de détection incendie doit être protégé du patient.