

Annexe

Fiche technique boîtier répulsif volatiles



Les caractéristiques techniques du Balcony Gard

- Il intègre un capteur de mouvement qui détecte de 15 à 30 mètres dans un angle de 110°degré.
- Il dispose d'un réglage des fréquences
- Couvre jusqu'à 350 m².
- Dimensions: 17 cm x 13,5 cm x 10 cm
- Gamme de fréquences: 15 kHz à 25 kHz.
- Il est alimenté par un bloc alimentation externe 220 volt/12 volt avec 15 mètres de fil, il peut fonctionner avec 4 piles de type LR-14 de 1,5 volt (Piles durent environ six mois non fournit).
- Sortie Niveau sonore: 90 dB @ 1 mètre, (non audible à l'oreille humaine).

Les spécificités du Balcony Gard Spécial Oiseaux

- Il intègre un capteur de mouvement qui détecte de 5 à 10 mètres dans un angle de 110°degré.
- Il dispose d'un réglage des fréquences
- Couvre jusqu'à 70 m².
- Dimensions: 17 cm x 13,5 cm x 10 cm
- Gamme de fréquences: 15 kHz à 25 kHz.
- Il est alimenté par un bloc alimentation externe 220 volt/12 volt avec 15 mètres de fil, il peut fonctionner avec 4 piles de type LR-14 de 1,5 volt (Piles non fournies).
- Sortie Niveau sonore: 90 dB @ 1 mètre