

Détails du NNO

Plateforme de Production

NNO

5331-14-414-5808

Date de création

11-02-1987

Dernière modification

29-05-2002 00:00:00

Date de la dernière modification internationale

Position NOI (Actif / Annulé)

0

NOI remplaçant

Date d'annulation

Type d'identification

1

NNO(s) Utilisateurs remplacé(s)

MYS, FRA

Libellé français

JOINT TORIQUE

Libellé US

JO-RING

Code dénomination

47946

GIA

A510X0

Utilisateurs nationaux

4E, 96, MN

Classe

6331

NAVAL GROUP (LOG), DSSF-BREST (COD), MCO Naval SSF (CHORUS)

⑦

Pays

FRANCE

Code de démilitarisation

Resp.

Type NOI (Officiel / Attente)

NNO officiel

Utilisateurs Français par type d'organisme

Chorus

9403005

liste des QFR

Nb. lignes: 3

ID	Référence	Code entreprise	Interprétation Référence/Codes annexes	MER	CCR	CV	CDD	ISO	CVRA	J	Confidentialité (0 = NMCR / 1 = Interne France)	Entreprise (Raison Sociale)	Pays	Code Type d'Entreprise	Code Position Entreprise	Créé	Modifié	Documentation	SADC	HCC	MSDS	MEDALS	
1	45014801060	F0111	Norme -Identifiante -Approuvonnable	4	5	2	2	96	C		0	BUREAU NORMALISATION AERONAUTIQUE ESPACE	FRANCE	C	A	13-01-2022							
3	10.60X2.65-20A8-A-N	F8226	Concepseur/Fabricant -Identifiante -Approuvonnable	4	3	2	2	96	A		0	STACEM	FRANCE	E	A	13-01-2022							
2	S330BB010.6-2.65	F6930	Référence secondaire -Identifiante -Non Approuvonnable	4	5	2	2	96	B		0	DGA/DO	FRANCE	C	A	13-01-2022							

Description

Ordre de tri par défaut

Nb. lignes: 10

Code Question (MRC)	Libellé Question (MRC)	Description - Réponse en texte clair	SI Reply	US Reply
NAME	DENOMINATION	JOINT TORIQUE		
ADYT	DIAMETRE DE L'ALEPAGE CENTRAL	10.6 MILLIMETRES NOMINAL		NOM 0.41732in
ADVN	HAUTEUR DE LA SECTION DROITE	2.65 MILLIMETRES NOMINAL	NOM 10.6mm	NOM 0.10433in
MAT	MATIERE	CACOUTCHOUX BUTADIENE ACRYLONITRILE CLASSE NBR	NOM 2.65mm	NOM 0.10433in
MOCL	DOCUMENT ET CLASSIFICATION DE LA MATIERE	SPECIFICATION NATIONALE MATIERE UNIQUE NFL17-120, CLASSE 20, S-CLASSE A, CAT 8		
QCFM	DURETE	80.0 ECHELLE EN DEGRES INTERNATIONAUX DE DURETE DU CADOUTCHOUX NOMINAL		
ASJH	TEMPERATURE DE SERVICE	MINUS 30.0 DEGRES CELSIUS AND 120.0 DEGRES CELSIUS	-30.0°C, 120.0°C	-22.0°F, 248.0°F
SURP	CARACTERISTIQUES SUPPLEMENTAIRES	CONFORME AU STANDARD DON S33068		
TEST	DOCUMENT CONCERNANT LES ESSAIS	NORME (INCLUS NORMES INDUSTRIELLES OU D'ASSOCIATIONS, NORMES DE FABRIQUANTS INDEPENDANTS, ETC), F0111-L17-106		
FEAT	CARACTERISTIQUES SPECIALES	QUALITE AVIATION, EMBALLAGE UNITAIRE, POCHETTE OPAQUE, MARQUAGE SELON NF L17-102		

Documentation

Proposition code SH et/ou CPV (à faire valider par les services habilités)

Système

Code

Réponse décodée

Code système harmonisé (SH)

09000

Code CPV

34312500-2

Jointe d'étanchéité

Données supplémentaires

Historique

Système de rattachement

Identifiant du Système de rattachement

Niveau 1 du Système de rattachement

Niveau 2 du Système de rattachement

Niveau 3 du Système de rattachement

Date de création

Créé par

Version

Version

Date de création

Créé par

1

29-05-2002