

Détails du NNO

Plateforme de Production

NNO

5331-14-414-5860

Date de création

11-02-1987

Dernière modification

11-08-2025 07:55:33

Date de la dernière modification internationale

Position NOI (Actif / Annulé)

0

NOI remplaçant

Date d'annulation

Type d'identification

1

CJM

NNO(s) Utilisateurs remplacé(s)

MYS, FRA

Libellé français

JOINT TORIQUE

Libellé US

JO-RING

Code dénomination

47946

GIA

A510X0

Utilisateurs nationaux

4E, 96, MN

Classe

0331

NAVAL GROUP (LOG), DSSF-BREST (COD), MCO Naval SSF (CHORUS)

Type NOI (Officiel / Attente)

NNO officiel

Utilisateurs Français par type d'organisme

Pays

FRANCE

Code de démilitarisation

Resp.

Chorus

9403023

liste des GFR

Nb. lignes: 3

Référence	Code entreprise	Interprétation Référence/Codes annexes	MER	CCR	CV	KDD	ISO	CVRA	Confidentialité (0 = NMCL / 1 = interne France)	Entreprise (Raison Sociale)	Pays	Code Type d'Entreprise	Code Position Entreprise	Créé	Modifié	Documentation	SADC	HCC	MSDS	MEDALS
45014A0450	F0111	Norme -Identifiante -Approuvable	4	2	2	4	96	C	0	BUREAU NORMALISATION AERONAUTIQUE ESPACE	FRANCE	C	A	13-01-2022						
4,50X1.80-20A8-A-N	F8226	Concepteur/Fabricant -Identifiante - Approuvable	4	3	2	2	96	A	0	STACEM	FRANCE	E	A	13-01-2022						
5330BB004.5-1.8	F6930	Référence secondaire -Identifiante -Non Approuvable	4	5	2	2	96	B	0	DGADO	FRANCE	C	A	13-01-2022						

Description

Ordre de tri par défaut

Nb. lignes: 10

Code Question (MRC)	Libellé Question (MRC)	Description - Réponse en texte clair	SI Reply	US Reply
NAME	DENOMINATION	JOINT TORIQUE		
ADYT	DIAMETRE DE L'ALEPAGE CENTRAL	4.5 MILLIMETRES NOMINAL	NOM 4.5mm	NOM 0.1772in
ADVN	HAUTEUR DE LA SECTION DROITE	1.8 MILLIMETRES NOMINAL	NOM 1.8mm	NOM 0.07087in
MAT	MATIERE	CADUTCHOUIC BUTADIENE ACRYLONITRILE CLASSE NBR		
MOCL	DOCUMENT ET CLASSIFICATION DE LA MATIERE	SPECIFICATION NATIONALE MATIERE UNIQUE NFL17-120, CLASSE 20, S-CLASSE A, CAT 8		
QCFM	DURETE	80.0 ECHELLE EN DEGRES INTERNATIONAUX DE DURETE DU CADUTCHOUIC NOMINAL		
ASJH	TEMPERATURE DE SERVICE	MINUS 30.0 DEGRES CELSIUS AND 120.0 DEGRES CELSIUS	-30.0°C, 120.0°C	-22.0°F, 248.0°F
SURP	CARACTERISTIQUES SUPPLEMENTAIRES	CONFORME AU STANDARD DON 533088		
TEST	DOCUMENT CONCERNANT LES ESSAIS	NORME (INCLUS NORMES INDUSTRIELLES OU D'ASSOCIATIONS, NORMES DE FABRIQUANTS INDEPENDANTS, ETC), F0111-L17-106		
FEAT	CARACTERISTIQUES SPECIALES	QUALITE AVIATION, EMBALLAGE UNITAIRE, POCHETTE OPAQUE, MARQUAGE SELON NF L17-102		

Documentation

Proposition code SH et/ou CPV (à faire valider par les services habilités)

Système	Code	Réponse décodée
Code système harmonisé (SH)	09000	
Code CPV	34312500-2	Jointe d'étanchéité

Données supplémentaires

Historique

Système de rattachement

Identifiant du Système de rattachement	Niveau 1 du Système de rattachement	Niveau 2 du Système de rattachement	Niveau 3 du Système de rattachement	Date de création	Créé par
Aucun enregistrement trouvé.					

Version

Version	Date de création	Créé par
2	11-08-2025	
1	29-05-2002	