

Plateforme de Production

Détails du NNO

NNO5331-14-414-5865

Date de création11-02-1987

Dernière modification11-08-202507:55:33

Date de la dernière modification internationale

Position NOI (Actif / Annulé)0

NOI remplaçant

Date d'annulation

Type d'identification1

CJM UtilisateursBRA, MYS, FRA
I, IND

NNO(s) remplacé(s)

Libellé françaisJOINT TORIQUE

Libellé USO-RING

Code dénomination47946

GIAA510X0

Utilisateurs nationaux4E, 96, MN

Classe5331

NAVAL GROUP (LOG), DSSF-BREST (COD), MCO Naval SSF (CHORUS)

PaysFRANCE

Code de démilitarisation

Resp.

Type NOI (Officiel / Attente)NNO officiel

▼ Utilisateurs Français par type d'organisme

Chorus9403028

liste des OFR

Nb. lignes: 4

ID	Référence	Code entreprise	Interprétation	Référence/Codes annexes	MER	CCR	CV	CCD	RCD ISO	CVRA	Confidentialité (0 = NMCRL / 1 = interne France)	Entreprise (Raison Sociale)	Pays	Code Type d'Entreprise	Code Position Entreprise	Créé	Modifié	Documentation	SADC	HCC	MSDS	MEDALS
1	46014A01600	F0111	Norme -Identifiante -Approuvionnable		4	2	2	4	96	C	0	BUREAU NORMALISATION AERONAUTIQUE ESPACE	FRANCE	C	A	13-01-2022						
2	0160080A3U29A8	F0235	Concepteur/Fabricant -Identifiante -Approuvionnable		4	3	2	2	96	A	0	TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS CONDE	FRANCE	E	A	13-01-2022						
4	16,00X1,80-20A8-A-N	F8226	Concepteur/Fabricant -Identifiante -Approuvionnable		4	3	2	2	96	A	0	STACEM	FRANCE	E	A	13-01-2022						
3	S330BB016,0-1,8	F6930	Référence secondaire -Identifiante -Non Approuvionnable		4	5	2	2	96	B	0	DGA/DO	FRANCE	C	A	13-01-2022						

Description

Ordre de tri par défaut

Nb. lignes: 10

Code Question (MRC)	Libellé Question (MRC)	Description - Réponse en texte clair	SI Reply	US Reply
NAME	DENOMINATION	JOINT TORIQUE		
ADYT	DIAMETRE DE L'ALEPAGE CENTRAL	16,0 MILLIMETRES NOMINAL	NOM 16.0mm	NOM 0.62992in
ADVN	HAUTEUR DE LA SECTION DROITE	1,8 MILLIMETRES NOMINAL	NOM 1.8mm	NOM 0.07087in
MATT	MATIERE	CADOUTCHOUC BUTADIENE ACRYLONITRILE CLASSE NBR		
MOCL	DOCUMENT ET CLASSIFICATION DE LA MATIERE	SPECIFICATION NATIONALE MATIERE UNIQUE NFL17-120, CLASSE 20, S-CLASSE A, CAT 8		
CQFM	DURETE	80,0 ECHELLE EN DEGRES INTERNATIONAUX DE DURETE DU CADOUTCHOUC NOMINAL		
ABJH	TEMPERATURE DE SERVICE	MINUS 30,0 DEGRES CELSIUS AND 120,0 DEGRES CELSIUS	-30.0°C, 120.0°C	-22.0°F, 248.0°F
SURP	CARACTERISTIQUES SUPPLEMENTAIRES	CONFORME AU STANDARD DON 5330268		
TEST	DOCUMENT CONCERNANT LES ESSAIS	NORME (INCLUS NORMES INDUSTRIELLES OU D'ASSOCIATIONS, NORMES DE FABRIQUANTS INDEPENDANTS, ETC), F0111-L17-108		
FEAT	CARACTERISTIQUES SPECIALES	QUALITE AVIATION, EMBALLAGE UNITAIRE, POCHETTE OPAQUE, MARQUAGE SELON NF L17-102		

Documentation

Proposition code SH et/ou CPV (à faire valider par les services habilités)

Système	Code	Réponse décodée
Code système harmonisé (SH)	090000	
Code CPV	34312500-2	Jointe d'étanchéité

Données supplémentaires

Historique

Système de rattachement

Identifiant du Système de rattachement	Niveau 1 du Système de rattachement	Niveau 2 du Système de rattachement	Niveau 3 du Système de rattachement	Date de création	Créé par
Aucun enregistrement trouvé.					

Version

Version	Date de création	Créé par
6	11-08-2025	
5	25-07-2023	
4	02-06-2023	
3	18-05-2023	
2	11-02-2023	
1	03-11-2003	

1 sur 1

21/04/2026, 16:23