

Détails du NNO

Plateforme de Production

NNO

5331-14-414-5898

Date de création

11-02-1987

Dernière modification

02-06-2023 14:36:52

Date de la dernière modification internationale

Position NOI (Actif / Annulé)

0

NOI remplaçant

Date d'annulation

Type d'identification

F

CJM Utilisateurs

MYS, FRA, IND

NNO(s) remplacé(s)

Libellé français

JOINT TORIQUE

Libellé US

O-RING

Code dénomination

A510X0

GIA

4E, 96, MN

Utilisateurs nationaux

NAVAL GROUP (LOG), DSSF-BREST (COD), MCO Naval SSF (CHORUS)

Classe

B331

Type NOI (Officiel / Attente)

NNO officiel

Pays

FRANCE

Code de démilitarisation

Resp.

Utilisateurs Français par type d'organisme

Chorus

9403057

liste des GFR

Nb. lignes: 3

#	Référence	Code entreprise	Interprétation RéférencesCodes annexes	MER	CCR	CV	CDD	ISO	CVRA	Confidentialité (0 = NMCRL / 1 = Interne France)	Entreprise (Raison Sociale)	Pays	Code Type d'Entreprise	Code Position Entreprise	Créé	Modifié	Documentation	SADC	HCC	MSDS	MEDALS
1	45014B04750	F0111	Norme -Identifiante -Approuvable	4	2	2	4	96	C	0	BUREAU NORMALISATION AERONAUTIQUE ESPACE	FRANCE	C	A	13-01-2022						
3	47.50X2.65-20A8-AS	F8226	Concepteur/Fabricant -Identifiante -Approuvable	4	3	2	2	96	A	0	STACEM	FRANCE	E	A	13-01-2022						
2	5330BB047.5-2.65	F6930	Référence secondaire -Identifiante -Non Approuvable	4	5	2	2	96	B	0	DGADO	FRANCE	C	A	13-01-2022						

Description

Ordre de tri par défaut

Nb. lignes: 10

Code Question (MRC)	Libellé Question (MRC)	Description - Réponse en texte clair	SI Reply	US Reply
NAME	DENOMINATION	JOINT TORIQUE		
ADYT	DIAMETRE DE L'ALESAGE CENTRAL	47.5 MILLIMETRES NOMINAL		NOM 1.8701in
ADVN	HAUTEUR DE LA SECTION DROITE	2.65 MILLIMETRES NOMINAL	NOM 47.5mm	NOM 0.10433in
MAT	MATIERE	CACOUTCHOUX BUTADIENE ACRYLONITRILE CLASSE NBR	NOM 2.65mm	
MOCL	DOCUMENT ET CLASSIFICATION DE LA MATIERE	SPECIFICATION NATIONALE MATIERE UNIQUE NFL17-120, CLASSE 20, S-CLASSE A, CAT 8		
QCFM	DURETE	80.0 ECHELLE EN DEGRES INTERNATIONAUX DE DURETE DU CADOUTCHOUX NOMINAL		
ASJH	TEMPERATURE DE SERVICE	MINUS 30.0 DEGRES CELSIUS AND 120.0 DEGRES CELSIUS	-30.0°C, 120.0°C	-22.0°F, 248.0°F
SURP	CARACTERISTIQUES SUPPLEMENTAIRES	CONFORME AU STANDARD DON 533068		
TEST	DOCUMENT CONCERNANT LES ESSAIS	NORME (INCLUS NORMES INDUSTRIELLES OU D'ASSOCIATIONS, NORMES DE FABRIQUANTS INDEPENDANTS, ETC), F0111-L17-106		
FEAT	CARACTERISTIQUES SPECIALES	QUALITE AVIATION, EMBALLAGE UNITAIRE, POCHETTE OPAQUE, MARQUAGE SELON NF L17-102		

Documentation

Proposition code SH et/ou CPV (à faire valider par les services habilités)

Système

Code

Réponse décodée

Code système harmonisé (SH)

00000

Code CPV

34312500-2

Jointe d'étanchéité

Données supplémentaires

Historique

Système de rattachement

Identifiant du Système de rattachement

Niveau 1 du Système de rattachement

Niveau 2 du Système de rattachement

Niveau 3 du Système de rattachement

Date de création

Créé par

Aucun enrégistrement trouvé.

Version

Version

Date de création

Créé par

4

02-06-2023

3

16-05-2023

2

11-02-2023

1

29-05-2002