

Détails du NNO

Plateforme de Production

NNO

5331-14-414-7354

Date de création

26-02-1987

Dernière modification

11-08-2025 07:55:58

Date de la dernière modification internationale

Position NOI (Actif / Annulé)

0

NOI remplaçant

Date d'annulation

Type d'identification

1

CJM

Utilisateurs remplacé(s)

MYS, FRA

Libellé français

JOINT TORIQUE

Libellé US

JO-RING

Code dénomination

47946

GIA

A510X0

Utilisateurs nationaux

4E, 96, MN

Classe

6331

NAVAL GROUP (LOG), DSSF-BREST (COD), MCO Naval SSF (CHORUS)

⑦

Pays

FRANCE

Code de démilitarisation

Resp.

Type NOI (Officiel / Attente)

NNO officiel

Utilisateurs Français par type d'organisme

Chorus

9403583

liste des GFR

Nb. lignes: 5

ID	Référence	Code entreprise	Interprétation Références/Codes annexes	MER	CCR	CV	CCD	RCDD ISO	CVRA	J	Confidentialité (0 = NMCL / 1 = Interne France)	Entreprise (Raison Sociale)	Pays	Code Type d'Entreprise	Code Position Entreprise	Créé	Modifié	Documentation	SADC	HCC	MSDS	MEDALS
1	40514020300	F0111	Norme -Identifiante -Approuvable	4	2	2	4	96	C		0	BUREAU NORMALISATION AERONAUTIQUE ESPACE	FRANCE	C	A	13-01-2022						
5	W8355G2080ADNL	F8300	Norme -Identifiante -Approuvable	4	2	2	4	96	C		0	CMD (CENTRE D'IDENTIFICATION DES MATERIELS DE LA DEFENSE)	FRANCE	M	A	13-01-2022						
3	28.00X3.55-20A8-A-N	F8226	Référence annulée/remplacée/informative -Non Approuvable	4	3	9	2	96	B		0	STACEM	FRANCE	E	A	13-01-2022						
4	JT 28.00X3.55-20A8	F8226	Concepteur/Fabricant -Identifiante -Approuvable	4	3	2	2	96	A	1	0	STACEM	FRANCE	E	A	13-01-2022						
2	S330B8028.0-3.55	F8930	Référence secondaire -Identifiante -Non Approuvable	4	5	2	2	96	B		0	DGAVDO	FRANCE	C	A	13-01-2022						

Description

Ordre de tri par défaut

Nb. lignes: 10

Code Question (MRC)	Libellé Question (MRC)	Description : Réponse en texte clair	SI Reply	US Reply
NAME	DENOMINATION	JOINT TORIQUE		
ADYT	DIAMETRE DE L'ALESAGE CENTRAL	58.0 MILLIMETRES NOMINAL	NOM 28.0mm	NOM 1.1024in
ADVN	HAUTEUR DE LA SECTION DROITE	3.55 MILLIMETRES NOMINAL	NOM 3.55mm	NOM 0.13976in
MATT	MATIERE	CAOUTCHOUC BUTADIENE ACRYLONITRILE CLASSE NBR		
MOCL	DOCUMENT ET CLASSIFICATION DE LA MATIERE	SPECIFICATION NATIONALE MATIERE UNIQUE NPL17-120 CLASSE 20, S-CLASSE A, CAT 8		
COFM	DURETE	80.0 ECHELLE EN DEGRES INTERNATIONAUX DE DURETE DU CAOUTCHOUC NOMINAL		
ABJH	TEMPERATURE DE SERVICE	MINUS 30.0 DEGRES CELSIUS AND 120.0 DEGRES CELSIUS	-30.0°C, 120.0°C	-22.0°F, 248.0°F
SUPP	CARACTERISTIQUES SUPPLEMENTAIRES	CONFORME AU STANDARD DCN 533068		
TEST	DOCUMENT CONCERNANT LES ESSAIS	NORME (INCLUS NORMES INDUSTRIELLES OU D'ASSOCIATIONS, NORMES DE FABRIQUANTS INDEPENDANTS, ETC), F0111-17-106		
FEAT	CARACTERISTIQUES SPECIALES	QUALITE AVIATION, EMBALLAGE UNITAIRE, POCHETTE OPAQUE, MARQUEE SELON NF L17-102		

Documentation

Proposition code SH et/ou CPV (à faire valider par les services habilités)

Système	Code	Réponse décodée
Code système harmonisé (SH)	000000	
Code CPV	34312500-2	Joint d'étanchéité

Données supplémentaires

Historique

Système de rattachement

Identifiant du Système de rattachement

Niveau 1 du Système de rattachement

Niveau 2 du Système de rattachement

Niveau 3 du Système de rattachement

Date de création

Créé par

Version

Version	Date de création	Créé par
3	11-08-2025	
2	03-02-2010	
1	19-03-2003	