

Détails du NNO

Plateforme de Production

NNO

5331-14-457-4672

Date de création

04-09-1992

Dernière modification

18-03-2024 16:34:11

Date de la dernière modification internationale

Position NOI (Actif / Annulé)

0

NOI remplaçant

Date d'annulation

Type d'identification

1

CJM

NNO(s) Utilisateurs remplacé(s)

MYS, FRA

Libellé français

JOINT TORIQUE

Libellé US

JO-RING

Code dénomination

47946

GIA

A510X0

Utilisateurs nationaux

4E, 96, MN

Classe

6351

NAVAL GROUP (LOG), DSSF-BREST (COD), MCO Naval SSF (CHORUS)

⑦

Pays

FRANCE

Code de démitilisation

Resp.

Type NOI (Officiel / Attente)

NNO officiel

Utilisateurs Français par type d'organisme

Chorus

9567944

liste des GFR

Nb. lignes: 4

ID	Référence	Code entreprise	Interprétation Référence/Codes annexes	MER	CCR	CV	CCD	ISO	CVRA	Confidentialité (0 = NMCR / 1 = Interne France)	Entreprise (Raison Sociale)	Pays	Code Type d'Entreprise	Code Position Entreprise	Créé	Modifié	Documentation	SADC	HCC	MSDS	MEDALS
2	T47501DAA01500ADNA	F0110	Norme -Identifiante -Approvisionnement	4	2	2	4	96	C	0	AFNOR (ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION)	FRANCE	C	A	13-01-2022						
4	WB180G01500ADNL	F8300	Norme -Identifiante -Approvisionnement	4	2	2	4	96	C	0	CIMD (CENTRE D'IDENTIFICATION DES MATERIELS DE LA DEFENSE)	FRANCE	M	A	13-01-2022						
3	JT 15.00X1.80-20A8	F8226	Concesseur/Fabricant -Identifiante - Approvisionnement	4	0	2	2	96	A	1	STACEM	FRANCE	E	A	13-01-2022						
1	T47501DAA01500AD3A	F0110	Reference annulee/remplacee/informative -Non Approvisionnement	4	5	9	4	97	B	0	AFNOR (ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION)	FRANCE	C	A	13-01-2022						

Description

Ordre de tri par défaut

Nb. lignes: 9

Code Question (MRC)	Libellé Question (MRC)	Description : Réponse en texte clair	SI Reply	US Reply
NAME	DENOMINATION	JOINT TORIQUE		
ADYT	DIAMETRE DE L'AL ESAGE CENTRAL	14.8 MILLIMETRES MINIMAL AND 15.2 MILLIMETRES MAXIMAL	MIN 14.8mm, MAX 15.2mm	MIN 0.58268in, MAX 0.59843in
ADVN	HAUTEUR DE LA SECTION DROITE	1.72 MILLIMETRES MINIMAL AND 1.88 MILLIMETRES MAXIMAL	MIN 1.72mm, MAX 1.88mm	MIN 0.067717in, MAX 0.074016in
MATT	MATIERE	CAOUTCHOUC BUTADIENE ACRYLONITRILE CLASSE NBR		
MSCL	DOCUMENT ET CLASSIFICATION DE LA MATIERE	SPECIFICATION NATIONALE MATIERE UNIQUE NF L17-120 CLASSE 20 S-CLAS SE A CAT 8		
CGFM	DURETE	73.0 ECHELLE EN DEGRES INTERNATIONAUX DE DURETE DU CAOUTCHOUC MINIMAL AND 82.0 ECHELLE EN DEGRES INTERNATIONAUX DE DURETE DU CAOUTCHOUC MAXIMAL		
ABJH	TEMPERATURE DE SERVICE	MINUS 30.0 DEGRES CELSIUS AND 120.0 DEGRES CELSIUS	-30.0°C, 120.0°C	-22.0°F, 248.0°F
TEST	DOCUMENT CONCERNANT LES ESSAIS	NORME (INCLUS NORMES INDUSTRIELLES OU D'ASSOCIATIONS, NORMES DE FABRIQUANTS INDEPENDANTS, ETC). F0111-L17-106		
FEAT	CARACTERISTIQUES SPECIALES	QUALITE AVIATION, EMBALLAGE UNITAIRE, POCHETTE OPaque, MARQUAGE SELON NF L17-102		

Documentation

Proposition code SH et/ou CPV (à faire valider par les services habilités)

Système	Code	Réponse décodée
Code système harmonisé	000000	
(SH)		
Code CPV	34312500-2	Joint(s) d'étanchéité

Données supplémentaires

Historique

Système de rattachement

Identifiant du Système de rattachement	Niveau 1 du Système de rattachement	Niveau 2 du Système de rattachement	Niveau 3 du Système de rattachement	Date de création	Créé par
Aucun enregistrement trouvé.					

Version

Version	Date de création	Créé par
4	18-03-2024	
3	18-03-2024	
2	02-02-2010	
1	03-02-1998	