

UN AIR PLUS SAIN


FILTRATION **DE SÉRIE**

Filtre standard anti-bactérien

- Effet : Anti-poussière / Anti-bactérien / Anti-moisissure / Désodorisant
- Taille des particules filtrées : $\geq 800\mu\text{m}$

Le filtre V-blocking FILTER

- Effet : Anti-virus/Anti SARS-cov2/Anti-allergène/Antibactérien/ Anti-moisissure.
- Taille des particules filtrées : $1\sim 10\mu\text{m}$
- Durée de vie : remplacer le filtre 1 fois par an pour garantir son efficacité



2 SOLUTIONS POUR CHAUFFER/CLIMATISER

■ MONO-SPLIT (UNE SEULE PIÈCE)



Certifications actualisées sur
www.eurovent-certification.com

R32		INVERTER	MSZ-AY25VGK	MSZ-AY35VGK	MSZ-AY42VGK	MSZ-AY50VGK
			MUZ-AY25VG	MUZ-AY35VG	MUZ-AY42VG	MUZ-AY50VG
	Puissance frigorifique min / nominale / max	kW	0.9 / 2.5 / 3.4	1.1 / 3.5 / 3.8	0.9 / 4.2 / 4.5	1.4 / 5.0 / 5.4
	Puissance absorbée totale nominale	kW	0.600	0.990	1.300	1.540
	EER / Classe énergétique	-	4.17 / A	3.54 / A	3.23 / A	3.24 / A
	SEER Classe énergétique	-	8.7 A+++	8.7 A+++	7.9 A++	7.5 A++
	Consommation électrique annuelle en froid	kWh/a	100	141	186	232
		Plage de fonctionnement (T*ext. sèche/sèche)	-10 / +46			
	Puissance calorifique min / nominale / max à +7°C	kW	1.0 / 3.2 / 4.1	1.3 / 4.0 / 4.6	1.3 / 5.2 / 6.0	1.4 / 5.5 / 7.3
	Puissance calorifique min / nominale / max à -7°C	kW	0.7 / 2.1 / 2.9	0.9 / 2.6 / 3.2	0.9 / 3.3 / 4.5	0.9 / 3.6 / 5.0
	Puissance absorbée totale nominale	kW	0.780	1.030	1.390	1.470
	COP / Classe énergétique	-	4.10 / A	3.88 / A	3.74 / A	
	SCOP Classe énergétique	-	4.8 A++	4.7 A++	4.7 A++	4.7 A++
	Consommation électrique annuelle en chaud	kWh/a	697	863	1131	1248
		Plage de fonctionnement (T*ext. humide/sèche)	-20 / +24			
UNITÉS INTÉRIEURES			MSZ-AY25VGK	MSZ-AY35VGK	MSZ-AY42VGK	MSZ-AY50VGK
Débit d'air en froid Silence/PV/MV/GV/ISGV m³/h			216 / 300 / 378 / 468 / 630	216 / 300 / 378 / 468 / 666	270 / 342 / 420 / 504 / 680	312 / 384 / 450 / 546 / 702
Pression acoustique ⁽¹⁾ froid 1 m Silence/PV/MV/GV/ISGVdB(A)			18 / 24 / 30 / 36 / 42		21 / 29 / 34 / 38 / 42	28 / 33 / 36 / 40 / 44
Hauteur x Largeur x Profondeur mm			299 x 798 x 245			
UNITÉS EXTÉRIEURES			MUZ-AY25VG	MUZ-AY35VG	MUZ-AY42VG	MUZ-AY50VG
Pression acoustique ⁽¹⁾ en froid 1 m GV dB(A)			47	49	50	52
Puissance acoustique en froid GV dB(A)			59	61		64
Hauteur x Largeur x Profondeur mm			550 x 800 x 285		714 x 800 x 285	
DONNÉES FRIGORIFIQUES						
Fluide / PRP (Pouvoir de Réchauffement Planétaire)			- / -			
Lg préchargée / Précharge / Tonne équivalent CO ₂ m / kg / t			7.5 / 0.55 / 0.371		7.5 / 0.70 / 0.473	7.5 / 1.00 / 0.675
DONNÉES ÉLECTRIQUES						
Alimentation électrique par unité extérieure V~50Hz			230 V (1P+N+T)			

⁽¹⁾ : mesurée en chambre anéchoïque

■ MULTI-SPLIT (PLUSIEURS PIÈCES)

Découvrez l'ensemble de nos solutions multi-splits disponibles dans notre brochure dédiée.