

Sanitaires		Fiche d'espace n° 16
Activité, Principe d'aménagement		
Il est prévu 2 sanitaires dans l'unité administrative ; un pour les hommes et un pour les femmes. Chaque sanitaire est équipé d'une cuvette à l'anglaise et d'un lavabo avec sèche-mains et miroir.		
Liaisons		
A installer en position centrale dans l'unité de vie administrative		
Caractéristiques dimensionnelles		Performances thermiques
Hauteur libre mini 2,5 m		Température intérieure 16°C mini
Surface 3 m² x 2		Humidité relative
Nombre d'accès		Ventilation VMC collective
Gabarit d'accès gabarit d'un chariot		double flux
Surcharge d'exploitation 250 daN/m²		
Traitement second œuvre		Courants forts - courants faibles
Sols	Type revêtement	PC 10/16 A + T circuit général 1 ou 2 PC ménage selon surface
	UPEC	U3 P3 E2C1
	Caractéristiques	Antidérapant R8 ou R9
Murs	Type revêtement	PC spécifiques
	Caractéristiques	PC 10/16 A +T circuit VDI
		VDI
Plafonds	Type revêtements	Divers la mise en œuvre des câblage doit respecter "Le cahier des clauses techniques générales - système de câblage de la Ministère de la justice"
	Caractéristiques	
Menuiseries	Type menuiseries	
Intérieures	Particularités	
Anti intrusion		Renforcée au RDC
Ambiances lumineuses		Equipements mobiliers compris dans l'opération
Eclairage naturel Facultatif		Sèche-mains électrique sur lavabo
Nature du matériel d'éclairage	ampoule à basse consommation	Distributeur de savon sur lavabo
	étanche	Dérouleur papier toilette
Niveau d'éclairement	200 lux général	Miroir sur lavabo
Protection solaire	Sans objet	
Occultation	Sans objet	
Performances acoustiques		Divers
caractéristiques	A traiter selon réglementation	
Fluides et équipements techniques sanitaires		
Eau	EF/EC et EF sur équipements	
Equipements	1 lavabo suspendu/bloc	
	1 cuvette anglaise/bloc	
	siphon de sol	
UNITE ADMINISTRATIVE		