

Activité, Principe d'aménagement

Il s'agit d'un petit local où sont entreposés le linge de maison et la literie. Il n'est pas accessible aux résidents.
Il peut être aveugle mais bien ventilé, à proximité immédiate de la buanderie.

Liaisons

Installer à proximité des sanitaires.

Caractéristiques dimensionnelles		Performances thermiques	
	Hauteur libre mini	2,5 m	
	Surface	5 m²	
	Nombre d'accès		
	Gabarit d'accès	0,90 m	
	Surcharge d'exploitation	350 daN/m²	
		Température intérieure	19°C
		Humidité relative	
		Ventilation	VMC double flux

Traitement second œuvre			Courants forts - courants faibles	
Sols	Type revêtement	Sol résistant	PC 10/16 A + T circuit général	1 PC pour l'entretien
	UPEC	U3P3E2C3	PC spécifiques	
	Caractéristiques	lessivable, antipoussière	PC 10/16 A +T circuit VDI	
Murs	Type revêtement		VDI	
	Caractéristiques	lessivable, antipoussière	Divers	la mise en œuvre des câblage doit respecter "Le cahier des clauses techniques générales - système de câblage de la Ministère de la justice"
Plafonds	Type revêtements			
	Caractéristiques	antipoussière		
Menuiseries Intérieures	Type menuiseries			
	Particularités			
Anti intrusion		serrure de sureté		

Ambiances lumineuses	
Eclairage naturel	facultatif
Nature du matériel d'éclairage	Choix du concepteur
Niveau d'éclairement	200 lux en général
Protection solaire	Sans objet
Occultation	Sans objet

Performances acoustiques	
caractéristiques	pas de contrainte particulière

Fluides et équipements techniques sanitaires	
Eau	
Equipements	

Equipements mobiliers compris dans l'opération	

Divers	