

CCTP – LOT 3 – MOBILIER DESIGN

1. OBJET DU MARCHÉ

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) a pour objet de définir les caractéristiques techniques relatives à la fourniture, la livraison et l'installation de **mobilier design**.

Les équipements devront être neufs, conformes aux normes en vigueur, et adaptés à un usage professionnel intensif.

La conception devra obligatoirement intégrer des matériaux recyclés dans la composition du produit à hauteur minimum de 15%. Chaque produit devra faire l'objet d'une fiche technique détaillée reprenant l'ensemble des caractéristiques et préciser l'ensemble de ces éléments.

L'ensemble du mobilier devra présenter une garantie minimum légale de 5 ans.

2. DESCRIPTION GÉNÉRALE DES PRESTATIONS

Le titulaire devra assurer :

- La fourniture des mobiliers
 - La livraison sur site
 - Le montage et l'installation
 - Les réglages et vérifications
 - La reprise des emballages
 - La mise en service
-

3. CARACTERISTIQUES GENERALES

Les équipements devront être neufs, conformes aux normes en vigueur, et adaptés à un usage professionnel

4. CARACTERISTIQUES PAR PRODUITS

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

1. EXIGENCES NORMATIVES ET ENVIRONNEMENTALES

Les produits devront être conformes :

- Aux normes EN applicables au mobilier de bureau : NF EN 527-1 et NF EN 527-2
- Aux exigences de sécurité incendie (classement feu adapté)
- Aux exigences environnementales : faibles émissions de COV et bois issus de filières durables
- Clause obligatoire du marché : chaque produit contiendra impérativement 15% de matières recyclées dans sa conception (justificatif à fournir)

2. QUALITÉ ET FINITIONS

Les mobiliers devront présenter :

- Une qualité de fabrication irréprochable
- Des assemblages solides
- Une absence d'arêtes vives
- Une homogénéité des finitions
- Une parfaite stabilité et une résistance à un usage intensif

3. ENTRETIEN ET DURABILITÉ

Les matériaux devront permettre :

- Un nettoyage facile avec produits standards
- Une bonne résistance aux produits d'entretien
- Une durabilité dans le temps

4. GARANTIES

Le titulaire devra proposer :

- Une garantie minimale de 5 ans
- Une disponibilité des pièces détachées pour une période minimum de 10 ans
- Un service après-vente réactif

5. LIVRAISON ET INSTALLATION

Le titulaire devra :

- Protéger le site avant son intervention
- Livrer aux emplacements définis
- Assurer le montage complet
- Vérifier la stabilité et le bon fonctionnement
- Nettoyer le site après intervention

6. DOCUMENTS À FOURNIR

Le titulaire devra fournir :

- Fiches techniques des produits
 - Certificats de conformité
 - Notices d'entretien
-

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

3.1 Chaise de conférence

La chaise de conférence devra être esthétique et fonctionnelle à la fois.

La chaise devra :

- Être composé d'une coque en polypropylène intégrant une galette d'assise en tissu enduit, son dossier devra être d'une hauteur minimum de 35 cm
- Avoir un piétement 4 pieds en polypropylène, patins feutre de stabilité
- Intégrer des accoudoirs robustes qui seront la continuité du piétement
- Avoir un système d'accrochage pour lier les chaises entre elles
- Dimensions : sa largeur ne devra pas dépasser 60 cm et sa profondeur 55 cm
- Avoir un poids maximum de 7.5 kg
- Empilable par 15 chaises minimum
- Option : prévoir chariot de stockage sur roulettes pour l'ensemble des chaises

3.2 Fauteuil

Le fauteuil sera destiné à un espace d'attente et/ou de convivialité.

Le fauteuil devra :

- Avoir des piétements ronds en bois chêne massif équipé de patins feutre
- Être rembourré d'une mousse recouverte d'un tissu anti tâche pour son assise et son dossier et intégrer des accoudoirs pour améliorer le confort
- Son assise sera fabriquée sur une base de ressort zigzag garantissant un grand confort, avec une mousse haute résilience de densité d'environ 40 à 45 kg/m³, avoir une hauteur d'assise de 45 cm minimum
- Être esthétique et très confortable, avoir des courbes arrondis
- Dimensions hauteur 75 profondeur 75 largeur 70 cm environ – capacité 1 personne
- Être disponible dans un large choix de tissu

3.3 Canapé

Le canapé sera destiné à un espace d'attente et/ou de convivialité.

Le canapé devra :

- Avoir des piétements ronds en bois chêne massif équipé de patins feutre
- Être rembourré d'une mousse recouverte d'un tissu anti tâche pour son assise et son dossier et intégrer des accoudoirs pour améliorer le confort
- Son assise sera fabriquée sur une base de ressort zigzag garantissant un grand confort, avec une mousse haute résilience de densité d'environ 40 à 45 kg/m³, avoir une hauteur d'assise de 45 cm minimum
- Être esthétique et très confortable, avoir des courbes arrondis
- Dimensions hauteur 75 profondeur 75 largeur 150 cm environ – capacité 2 personnes
- Être disponible dans un large choix de tissu
- Option déclinaison en méridienne droite ou gauche L110 cm environ

3.4 Pouf

Le pouf sera destiné à un espace d'attente et/ou de convivialité.

Le pouf devra :

- Avoir une poignée de préhension en bois pour assurer son déplacement,
- Être rembourré d'une mousse recouverte d'un tissu anti tâche pour son assise et son dossier et intégrer des accoudoirs pour améliorer le confort
- Son assise sera fabriquée sur une base de ressort zigzag garantissant un grand confort, avec une mousse haute résilience de densité d'environ 40 à 45 kg/m³
- Être esthétique et très confortable, avoir des courbes arrondis
- Dimensions hauteur 42 profondeur 50 largeur 50 cm environ
- Être disponible dans un large choix de tissu

3.5 Canapé d'angle

Le canapé devra :

- Être rembourré d'une mousse recouverte d'un tissu enduit pour son assise et son dossier
- Son assise sera fabriquée sur une base de ressort zigzag garantissant un grand confort, avec une mousse haute résilience de densité d'environ 35 kg/m³, avoir une hauteur d'assise de 45 cm minimum
- Être esthétique et très confortable, esprit lounge, avoir des courbes arrondis
- Dimensions hauteur 75 profondeur 77, longueur 230 x largeur 230 cm – capacité 7 personnes
- Être composé de 3 modules permettant de multiples configurations
- Intégré une prise électrique sur la partie basse (230V + 1 USB A + 1 USB C)
- Être disponible dans un large choix de tissu enduit

3.6 Fauteuil avec prise

Le fauteuil devra :

- Être rembourré d'une mousse recouverte d'un tissu enduit pour son assise et son dossier

- Son assise sera fabriquée sur une base de ressort zigzag garantissant un grand confort, avec une mousse haute résilience de densité d'environ 35 kg/m³, avoir une hauteur d'assise de 42 cm
- Structure en acier piétement esthétique déclinable en plusieurs coloris d'époxy
- Être esthétique et très confortable
- Dimensions hauteur 76 profondeur 72 largeur 95 cm – capacité 1 personne
- Intégrer une prise USB sur sa structure
- Être disponible dans un large choix de tissu enduit
- Option : 4 roulettes de qualité pour assurer sa mobilité
- Option : tablette de confort dans le prolongement du piétement

3.7 Canapé avec prise

Le canapé devra :

- Être rembourré d'une mousse recouverte d'un tissu enduit pour son assise et son dossier
- Son assise sera fabriquée sur une base de ressort zigzag garantissant un grand confort, avec une mousse haute résilience de densité d'environ 35 kg/m³, avoir une hauteur d'assise de 42 cm
- Structure en acier piétement esthétique déclinable en plusieurs coloris d'époxy
- Être esthétique et très confortable
- Dimensions canapé 2 pers = hauteur 76 profondeur 72 largeur 163 cm
- Dimensions canapé 3 pers = hauteur 76 profondeur 72 largeur 203 cm
- Intégrer une prise USB sur sa structure
- Être disponible dans un large choix de tissu enduit
- Option : 4 ou 6 roulettes de qualité pour assurer sa mobilité
- Option : tablette de confort dans le prolongement du piétement

3.8 Table haute bois

La table devra :

- Avoir un piétement bois tripod incliné
- Plateau en linoléum avec chant incliné
- Ne pas dépasser plus de 10 kg pour permettre sa mobilité
- Dimensions hauteur 105 plateau rond diamètre 70 cm
- Être disponible dans un large choix de coloris de finition bois pour le pied et linoléum le plateau

3.9 Table basse bois

La table devra :

- Avoir un piétement bois tripod incliné
- Plateau bois avec chant incliné
- Ne pas dépasser plus de 5 kg pour permettre sa mobilité
- Dimensions hauteur 49 plateau rond diamètre 50 cm
- Être disponible dans un large de coloris de finitions bois

3.10 Tabouret

Le tabouret devra :

- Avoir un piétement 4 pieds en bois intégrant un repose pieds en acier
- Coque d'assise en polypropylène déclinée dans un large choix de coloris avec un dossier bas de hauteur maximum de 10 cm, sa hauteur sera de 75 cm
- Son poids ne devra pas dépasser 8 kg permettant un déplacement sans difficulté

3.11 Table haute pied croix

La table devra :

- Avoir un piétement en acier 4 pieds forme étoile avec patins de protection
- Plateau en bois mélaminé haute résistance avec un chant assorti
- Dimensions hauteur 90 plateau rond diamètre 70 cm
- Être disponible dans un large de coloris acier et coloris bois

3.12 Tabouret H65

Le tabouret devra :

- Avoir un piétement luge en acier intégrant un repose pieds en acier de hauteur 65 cm
- Coque d'assise en polypropylène avec un dossier de 25 cm minimum
- Son poids ne devra pas dépasser 8 kg permettant un déplacement sans difficulté
- Être disponible dans un large choix de coloris acier et polypropylène au moins 10 pour chacun, et permettant de rappeler le même coloris entre la coque et le piétement

3.13 Tabouret H75 coque enveloppante

Le tabouret devra :

- Avoir un piétement luge en acier intégrant un repose pieds en acier de hauteur 75 cm
- Coque d'assise enveloppante en polypropylène avec un dossier de 27 cm minimum
- Son poids ne devra pas dépasser 11 kg permettant un déplacement sans difficulté
- Être disponible dans un large choix de coloris acier et polypropylène au moins 10 pour chacun, et permettant de rappeler le même coloris entre la coque et le piétement

3.14 Tabouret H65 coque enveloppante

Le tabouret devra :

- Avoir un piétement luge en acier intégrant un repose pieds en acier de hauteur 65 cm
- Coque d'assise enveloppante en polypropylène avec un dossier de 27 cm minimum
- Son poids ne devra pas dépasser 11 kg permettant un déplacement sans difficulté

- Être disponible dans un large choix de coloris acier et polypropylène au moins 10 pour chacun, et permettant de rappeler le même coloris entre la coque et le piétement

3.15 Table haute de réunion

La table devra :

- Avoir un pied de forme bench carré en acier, intégrant un système de réglage de niveau pour corriger le sol
- En option permettre l'ajout de roulettes avec système de blocage
- Avoir un plateau d'épaisseur minimale de 22 mm à 30 mm avec un chant ABS, de finition mélaminée, stratifiée ou équivalent, ses angles seront adoucis et rayonnés
- Intégrer une goulotte horizontale et verticale permettant de faire passer et stocker les équipements et boîtiers prises en capacité suffisante,
- Avoir un boîtier affleurant à son plateau composé de 3 prises 230V + 1 USB C + 1 HDMI
- Être disponible en plusieurs taille de plateau, sa hauteur sera 90 cm
- Être disponible dans un large de coloris de finitions bois et acier

3.16 Table hauteur standard de réunion

La table devra :

- Avoir un pied de forme bench carré en acier, intégrant un système de réglage de niveau pour corriger le sol
- En option permettre l'ajout de roulettes avec système de blocage
- Avoir un plateau d'épaisseur minimale de 22 mm à 30 mm avec un chant ABS, de finition mélaminée, stratifiée ou équivalent, ses angles seront adoucis et rayonnés
- Intégrer une goulotte horizontale et verticale permettant de faire passer et stocker les équipements et boîtiers prises en capacité suffisante,
- Avoir un boîtier affleurant à son plateau composé de 3 prises 230V + 1 USB C + 1 HDMI
- Être disponible en plusieurs taille de plateau, sa hauteur sera standard
- Être disponible dans un large de coloris de finitions bois et acier

3.17 Table haute de réunion pied arche modèle 1

La table devra :

- Avoir un pied de type Arche « A » en acier intégrant un système de réglage de niveau pour corriger le sol
- Avoir un plateau d'épaisseur minimale de 22 mm à 30 mm avec un chant ABS, de finition mélaminée, stratifiée ou équivalent, ses angles seront adoucis et rayonnés
- Intégrer une goulotte horizontale et verticale permettant de faire passer et stocker les équipements et boîtiers prises en capacité suffisante,
- Être disponible en plusieurs taille de plateau, sa hauteur sera 105 cm
- Être disponible dans un large de coloris de finitions bois et acier

3.18 Table haute de réunion pied arche modèle 2

La table devra :

- Avoir un pied de type Arche « A » en acier intégrant un système de réglage de niveau pour corriger le sol
- Avoir un plateau d'épaisseur minimale 35 mm avec un chant ABS, de finition mélaminée, stratifiée ou équivalent, ses angles seront vifs
- Intégrer une goulotte horizontale et verticale permettant de faire passer et stocker les équipements et boîtiers prises en capacité suffisante,
- Être disponible en plusieurs taille de plateau, sa hauteur sera 108 cm
- Être disponible dans un large de coloris de finitions bois et acier

3.19 Table haute de réunion

La table devra :

- Avoir 4 pieds ronds en acier incliné avec une ceinture permettant un repose pied sur toute sa périphérie, intégrant un système de réglage de niveau pour corriger le sol
- En option permettre l'ajout de roulettes avec système de blocage
- Avoir un plateau d'épaisseur minimale de 22 mm à 30 mm avec un chant ABS, de finition mélaminée, stratifiée ou équivalent, ses angles seront adoucis et rayonnés
- Intégrer une goulotte horizontale et verticale permettant de faire passer et stocker les équipements et boîtiers prises en capacité suffisante,
- Être disponible en plusieurs taille de plateau, sa hauteur sera 90 et 105 cm
- Être disponible dans un large de coloris de finitions bois et acier

3.20 Chaise

La chaise devra :

- Avoir un piétement structurel en fil d'acier 4 branches étoile disponible dans un large choix de coloris, des patins en plastique de stabilité assureront une bonne emprise au sol
- Coque d'assise recouverte de mousse et tapissée de tissu avec un dossier de hauteur minimum de 30 cm
- Sa base sera pivotante à 360 ° permettant à l'utilisateur une excellente mobilité
- Son poids ne devra pas dépasser 8 kg permettant un déplacement sans difficulté
- Être disponible dans un grand choix de coloris de tissu et acier

3.21 Box de travail acoustique

La box sera :

- Composé de profils en tube d'acier équipé de vérin de réglage de stabilité
- Avec des panneaux acoustiques d'épaisseur 4 cm minimum présentant une forte performance acoustique et recouverte de tissu tendu lui aussi acoustique

- Avoir un plateau d'épaisseur minimale de 22 mm à 30 mm avec un chant ABS, de finition mélaminée, stratifiée ou équivalent, ses angles seront adoucis et rayonnés H 73 cm
- Intégrer une goulotte horizontale et verticale permettant de faire passer et stocker les équipements et boîtiers prises en capacité suffisante
- Equipé d'une tablette latérale en bois largeur 155 cm, assortie au plan de travail et située à environ 110 cm de hauteur qui prendra toute la largeur du retour du box
- Avoir un boîtier affleurant à son plateau composé de 1 prise 230V + 1 USB A + 1 USB C
- Dimensions : L245 P165 H150 cm (6 éléments départ + 2 suivants)
- Être disponible dans un grand choix de coloris de tissu et acier, le tissu des panneaux acoustiques devra être bicolore entre l'intérieur et l'extérieur du box

3.22 Cache pot

Le cache pot devra :

- Être fabriqué en aluminium et disponible en plusieurs taille, il sera de forme ronde cylindrique
- Avoir un piétement surélevé fin avec une faible emprise au sol permettant d'assurer l'entretien et le nettoyage du sol
- Dimensions : taille 1 hauteur 69 diamètre 44 cm, taille 2 hauteur 50 diamètre 38 cm
- Être disponible dans un grand choix de coloris

3.23 Plante

La plante devra :

- Être artificielle, fabrication de bonne qualité, avoir des finitions similaires à une plante réelle
- Intégrer un habillage un décor pour s'intégrer parfaitement dans le pot (écorce et cailloux)
- Dimensions : hauteur minimum 60 cm et jusqu'à 150 cm
- Être disponible dans un grand de modèle : pampa, palmier, alocasia, lyrata, graminé, herbe, yucca, buis, fougère, monstera etc
- Avoir une bonne emprise dans le cache pot pour éviter tout risque de chute ou dégradation

3.24 Balançoire

La balançoire sera :

- Destinée à un usage intérieur
- Rembourrée, le tissu de l'assise sera très résistant et déhoussable permettant un nettoyage à sec
- Fixée au plafond par des câbles en acier à hauteur réglable
- En option une solution autoportante sera à proposer en acier ou en bois, libre au choix du fournisseur

3.25 Cabine acoustique mobile

La cabine devra :

- Être ouverte, mobile, sur roulettes avec freins

- Avoir des panneaux acoustiques en partie haute et à chaque extrémité formant un relief de maison
- Intégrer un plan de travail en bois type mélamine à une hauteur de 95 cm environ
- Avoir un repose pieds en acier en partie basse
- Intégrer une prise de confort sur le plateau (230V + USB A + USB C)
- Dimensions environ L188 x H227 x P90 cm
- Être disponible dans un grand choix de coloris de tissu