



DECLARATION CE DE CONFORMITE

(Suivant Directive n°95/16/CE Annexe II, B et Directive du conseil n°89/336/CEE)

Nous déclarons que l'installation décrite ci-dessous :

N° de référence AMB06267 - F2

Type ☒ Electrique ☐ Hydraulique

Charge nominale 630 kg

Vitesse nominale 1,00 m/s

Course 26,22 m

Nombre de niveaux 9

Lieu d'installation
SIEGE DE LA CAF
ASCENSEUR F2
RUE VIALA/FINLAY
75015 PARIS

Conçue conforme aux
normes harmonisées :

☐ EN 81.1 : 1998 ☐ EN 81.2 : 1998

☒ EN12015 ☒ EN12016

Conçue selon :

☒ Attestation d'examen CE de type n° : 0077-V-B-017-02-2004

☐ XP 82 511 ☐ XP 82 611

a été fabriquée et installée en respectant notre système Qualité certifié ISO 9001, et conformément aux exigences définies dans le module H à l'annexe XIII de la directive ascenseur 95/16/CE.

(Attestation CE n°012085710/13 délivrée le 30/10/2003 par l'organisme TÜV Rheinland identifié sous le n°0035).

DATE DE MISE EFFECTIVE SUR LE MARCHE :

0 / 5 0 / 4 0 / 7

(date d'apposition de la marque CE située dans la cabine)

Nom et adresse de l'installateur : **ThyssenKrupp Ascenseurs**

71/73 Rue André Karman

93306 AUBERVILLIERS

Nom du signataire de la présente déclaration :

Pascal BULTELLÉ

Fonction :

Directeur d'Agence Installation IDEF

Fait à :

AUBERVILLIERS

Le : 25/04/2007

Signature

(déclaration à tenir à disposition des autorités compétentes pendant 10 ans à dater de la mise sur le marché)



Liste des composants de sécurité suivant la Directive ascenseurs 95/16/CE

1 Portes palieres et dispositifs de verrouillage	Conformite de type CEE	
Type	N° certificat	Date de validité
☐ M2ZS6 façade complète sur palier ou façade réduite en gaine	ATV 546	
☐ M2TS6 façade complète sur palier ou façade réduite en gaine	ATV 545	
☒ M2TS11 façade complète sur palier ou façade réduite en gaine	0071/0903/04	
☐ Autres :		

2 Limiteurs de vitesse	Conformite de type CEE	
Type	N° certificat	Date de validité
☐ Limiteur type 6023 avec poulie Ø 212 mm - $V_n \leq 2,72$ m/s	AGB 055/2	
☐ Limiteur type 6023 avec poulie Ø 250 mm - $V_n \leq 2,72$ m/s	AGB 055/2	
☐ Limiteur type 6023 avec poulie Ø 300 mm - $V_n \leq 2,72$ m/s	AGB 055/2	
☐ Limiteur type PFB LK200 avec poulie Ø 200 mm - $V_n \leq 1$ m/s	AGB 182	
☒ Limiteur type PFB LK200T avec poulie Ø 200 mm - $V_n \leq 1$ m/s	AGB 209	

3 Parachute a galets	Conformite de type CEE	
Type	N° certificat	Date de validité
☐ OR0 largeur du nez de guide 8 mm	AFV 197	
☐ OR0 largeur du nez de guide 9 mm	AFV 197	
☐ OR0 largeur du nez de guide 10 mm	AFV 197	
☐ OR1 largeur du nez de guide 14 mm	AFV 046	
☐ OR1 largeur du nez de guide 16 mm	AFV 046	
☐ UR4 largeur du nez de guide 28,6 mm	AFV 194	
☐ IN-2000 largeur du nez de guide 8/9 mm	ATI/LV-VA/M060/99	

4 Soupapes de rupture	Conformite de type CEE	
Type	N° certificat	Date de validité
☐ VC 3006 / B 1 " 1/4	I 0185	
☐ VC 3006 / B 1 " 1/2	I 0186	
☐ VC 3006 / B 2 "	I 0187	
☐ VC 3006 / C 1 " 1/4	I 0330	
☐ VC 3006 / C 1 " 1/2	I 0331	
☐ VC 3006 / C 2 "	I 0332	

5 Parachutes a prise double sens					Conformite de type CEE	
					N° certificat	Date de validité
Type	Vn (m/s)	Nature	Etat	Epaisseur nez (mm)		
☒ PR-2500 UD (Dynatech)	2 m/s	usiné Etiré	huilé	8 à 16	ATI/LV-VA/M065A-2/00	
☐ PR-2500 UD V50 (Dynatech)	2 m/s	usiné Etiré	huilé	8 à 16	ATI/LV-VA/M065A-2/00	
☐ PQ-4000 UD (Dynatech)	2 m/s	usiné Etiré	huilé	8 à 16	ATI/LV-VA/M120/01	