

	REHABILITATION DE LA MAISON DU MERIDIAN SITE DU LEVERRIER						 		Affaire : 2428M Date : Avril 2028	
							Service	Phase	Doc	N°
							MOE	DCE	TABEAU RÉCAPITULATIF DES PORTES	1

N° porte	Niveau	Local desservi	Type de porte	Largeur passage (cm)	hauteur (cm)	UP	type d'ouvrant	finition	Performances	Quincaillerie	Remarques / Particularités
P1	RDC	Hall d'accueil -> Salles d'exposition	Bloc-porte pare-flamme ½ h isoplane	93	204	1	1 ventail	Stratifiée (stratifié au choix de l'architecte)	PF ½ h (E30)	4 paumelles mixtes 110 mm, serrure cylindre européen sur organigramme, béquille double inox sur rosace, ferme-porte hydraulique, butée.	
P2	RDC	Salles d'exposition -> Circulation	Bloc-porte pare-flamme ½ h isoplane	146 (93+53)	204	2	2 vantaux	Stratifiée (stratifié au choix de l'architecte)	PF ½ h (E30)	4 paumelles mixtes 110 mm, serrure cylindre européen sur organigramme, béquille double inox sur rosace, hydraulique, butée.	Oculus
P3	RDC	Salles d'exposition -> Stock	Bloc-porte pare-flamme ½ h isoplane	93	204	1	1 ventail	Stratifiée (stratifié au choix de l'architecte)	PF ½ h (E30)	4 paumelles mixtes 110 mm, serrure cylindre européen sur organigramme, béquille double inox sur rosace, hydraulique, butée.	
P4	RDC	TGBT	Porte gaines technique	Sivant plans			2 vantaux	A peindre	CF ½ h (E130)	1 serrure sur gané technique	
P5	RDC	Local ménage RDC	Bloc-porte coupe-feu ½ h isoplane	93	204	1	1 ventail	Stratifiée (stratifié au choix de l'architecte)	CF ½ h (E130)	4 paumelles mixtes 110 mm, serrure cylindre européen sur organigramme, béquille double inox sur rosace, ferme-porte hydraulique, butée.	
P6	RDC	Circulation -> Palier	Bloc-porte coupe-feu 1/2 h isoplane	93	204	1	1 ventail	Stratifiée (stratifié au choix de l'architecte)	CF ½ h (E130)	4 paumelles mixtes 110 mm, serrure cylindre européen sur organigramme, béquille double inox sur rosace, ferme-porte hydraulique, butée.	
P7	RDC	Sanitaire RDC	Bloc-porte pare-flamme ½ h isoplane	93	204	1	1 ventail	Stratifiée (stratifié au choix de l'architecte)	PF ½ h (E30)	4 paumelles mixtes 110 mm, serrure cylindre européen sur organigramme, béquille double inox sur rosace, butée.	
P8	RDC	Sanitaire RDC	Bloc-porte pare-flamme ½ h isoplane	93	204	1	1 ventail	Stratifiée (stratifié au choix de l'architecte)	PF ½ h (E30)	4 paumelles mixtes 110 mm, serrure cylindre européen sur organigramme, béquille double inox sur rosace, butée.	
P9	RDC	Atelier 3	Bloc-porte acoustique intérieur	93	204	1	1 ventail	Stratifiée (stratifié au choix de l'architecte)	E130 – Rw + C = 48 dB / Huisserie bois double feuillure, joints acoustiques	4 paumelles renforcées acier 190 x 80, serrure 1 point cylindre européen sur organigramme, bouton moleté intérieur, béquille double inox sur rosace, butée de porte, double plinthe automatique acoustique.	
P10	RDC	Atelier 3 -> Atelier 2	Bloc-porte acoustique intérieur	93	204	1	1 ventail	Stratifiée (stratifié au choix de l'architecte)	E130 – Rw + C = 48 dB / Huisserie bois double feuillure, joints acoustiques, double plinthe automatique	4 paumelles renforcées acier 190 x 80, serrure 1 point cylindre européen sur organigramme, bouton moleté intérieur, béquille double inox sur rosace, butée de porte, double plinthe automatique acoustique.	
P11	RDC	Atelier 2	Bloc-porte acoustique intérieur	93	204	1	1 ventail	Stratifiée (stratifié au choix de l'architecte)	E160 – Rw + C = 48 dB / Huisserie bois double feuillure, joints acoustiques, double plinthe automatique	4 paumelles renforcées acier 190 x 80, serrure 1 point cylindre européen sur organigramme, bouton moleté intérieur, béquille double inox sur rosace, butée de porte, double plinthe automatique acoustique.	
P12	RDC	Atelier 2 -> Atelier 1	Bloc-porte acoustique intérieur	93	204	1	1 ventail	Stratifiée (stratifié au choix de l'architecte)	E130 – Rw + C = 48 dB / Huisserie bois double feuillure, joints acoustiques, double plinthe automatique	4 paumelles renforcées acier 190 x 80, serrure 1 point cylindre européen sur organigramme, bouton moleté intérieur, béquille double inox sur rosace, butée de porte, double plinthe automatique acoustique.	
P13	RDC	Hall d'accueil -> Palier	Bloc-porte coupe-feu 1 h isoplane	93	204	1	1 ventail	Stratifiée (stratifié au choix de l'architecte)	CF 1h (E160)	4 paumelles mixtes 110 mm, serrure cylindre européen sur organigramme, béquille double inox sur rosace, ferme-porte hydraulique, butée.	
P14	RDC	Atelier 1	Bloc-porte acoustique intérieur	93	204	1	1 ventail	Stratifiée (stratifié au choix de l'architecte)	E130 – Rw + C = 48 dB / Huisserie bois double feuillure, joints acoustiques, double plinthe automatique	4 paumelles renforcées acier 190 x 80, serrure 1 point cylindre européen sur organigramme, bouton moleté intérieur, béquille double inox sur rosace, butée de porte, double plinthe automatique acoustique.	
P15	R+1	Open space	Bloc-porte pare-flamme ½ h isoplane	93	204	1	1 ventail	Stratifiée (stratifié au choix de l'architecte)	PF ½ h (E30)	4 paumelles mixtes 110 mm, serrure cylindre européen sur organigramme, béquille double inox sur rosace, butée.	
P16	R+1	Bureau simple	Bloc-porte pare-flamme ½ h isoplane	93	204	1	1 ventail	Stratifiée (stratifié au choix de l'architecte)	PF ½ h (E30)	4 paumelles mixtes 110 mm, serrure cylindre européen sur organigramme, béquille double inox sur rosace, butée.	
P17	R+1	Bureau double	Bloc-porte pare-flamme ½ h isoplane	93	204	1	1 ventail	Stratifiée (stratifié au choix de l'architecte)	PF ½ h (E30)	4 paumelles mixtes 110 mm, serrure cylindre européen sur organigramme, béquille double inox sur rosace, butée.	
P18	R+1	stockage	Bloc-porte coupe-feu ½ h isoplane	93	204	1	1 ventail	Stratifiée (stratifié au choix de l'architecte)	CF ½ h (E130)	4 paumelles mixtes 110 mm, serrure cylindre européen sur organigramme, béquille double inox sur rosace, ferme-porte hydraulique, butée.	
P19	R+1	serveur	Bloc-porte coupe-feu ½ h isoplane	93	204	1	1 ventail	Stratifiée (stratifié au choix de l'architecte)	CF ½ h (E130)	4 paumelles mixtes 110 mm, serrure cylindre européen sur organigramme, béquille double inox sur rosace, ferme-porte hydraulique, butée.	
P20	R+1	local ménageR+1	Bloc-porte coupe-feu ½ h isoplane	93	204	1	1 ventail	Stratifiée (stratifié au choix de l'architecte)	CF ½ h (E130)	4 paumelles mixtes 110 mm, serrure cylindre européen sur organigramme, béquille double inox sur rosace, ferme-porte hydraulique, butée.	
P21	R+1	Sanitaire R+1	Bloc-porte pare-flamme ½ h isoplane	93	204	1	1 ventail	Stratifiée (stratifié au choix de l'architecte)	PF ½ h (E30)	4 paumelles mixtes 110 mm, serrure cylindre européen sur organigramme, béquille double inox sur rosace, butée.	
P22	R+1	Sanitaire R+1	Bloc-porte pare-flamme ½ h isoplane	93	204	1	1 ventail	Stratifiée (stratifié au choix de l'architecte)	PF ½ h (E30)	4 paumelles mixtes 110 mm, serrure cylindre européen sur organigramme, béquille double inox sur rosace, butée.	
P23	R+1	Vestiaire	Bloc-porte coupe-feu ½ h isoplane	93	204	1	1 ventail	Stratifiée (stratifié au choix de l'architecte)	CF ½ h (E130)	4 paumelles mixtes 110 mm, serrure cylindre européen sur organigramme, béquille double inox sur rosace, ferme-porte hydraulique, butée.	
P24	R+1	Stocage -> Local technique	Bloc-porte coupe-feu ½ h isoplane	93	204	1	1 ventail	Stratifiée (stratifié au choix de l'architecte)	CF ½ h (E130)	4 paumelles mixtes 110 mm, serrure cylindre européen sur organigramme, béquille double inox sur rosace, ferme-porte hydraulique, butée.	
P25	R+1	Salle de réunion + pré-test	Bloc-porte pare-flamme ½ h isoplane	93	204	1	1 ventail	Stratifiée (stratifié au choix de l'architecte)	PF ½ h (E30)	4 paumelles mixtes 110 mm, serrure cylindre européen sur organigramme, béquille double inox sur rosace, butée.	
P26	R+1	Circulation -> Palier	Bloc-porte coupe-feu 1/2 h isoplane	93	204	1	1 ventail	Stratifiée (stratifié au choix de l'architecte)	CF ½ h (E130)	4 paumelles mixtes 110 mm, serrure cylindre européen sur organigramme, béquille double inox sur rosace, ferme-porte hydraulique, butée.	Ouverture 180°
P27	R+1	Salle cabine sensorielle	Bloc-porte pare-flamme ½ h isoplane	93	204	1	1 ventail	Stratifiée (stratifié au choix de l'architecte)	PF ½ h (E30)	4 paumelles mixtes 110 mm, serrure cylindre européen sur organigramme, béquille double inox sur rosace, butée.	
P28	R+1	Open space	Bloc-porte pare-flamme ½ h isoplane	93	204	1	1 ventail	Stratifiée (stratifié au choix de l'architecte)	PF ½ h (E30)	4 paumelles mixtes 110 mm, serrure cylindre européen sur organigramme, béquille double inox sur rosace, butée.	Ouverture 180°

MI 1	R+1	Call box	Bloc-porte vitrée aluminium laqué avec châssis vitré latéral + huisserie Aluminium laqué RAL à définir	93	204	1	1 ventail	Vitrage de type double vitrage feuilleté, monté sous pare closes dans un encadrement en aluminium laqué de couleur.	3 paumelles 140mm avec bague laiton, serrure à mortaiser SNFQ, double béquille inox, Bandes de vigilance, carter de protection, butoir élastomère	Bec de cane sur plaque + serrure type cylindre européen sur organigramme + butée de porte	Porte vitrée intérieure – zone tertiaire open-space
MI 2	R+1	Call box	Bloc-porte vitrée aluminium laqué avec châssis vitré latéral + huisserie Aluminium laqué RAL à définir	93	204	1	1 ventail	Vitrage de type double vitrage feuilleté, monté sous pare closes dans un encadrement en aluminium laqué de couleur.	3 paumelles 140mm avec bague laiton, serrure à mortaiser SNFQ, double béquille inox, Bandes de vigilance, carter de protection, butoir élastomère	Bec de cane sur plaque + serrure type cylindre européen sur organigramme + butée de porte	Porte vitrée intérieure – zone tertiaire open-space
MI 3	R+1	Salle de travail	Bloc-porte vitrée aluminium laqué avec châssis vitré latéral + huisserie Aluminium laqué RAL à définir	93	204	1	1 ventail	Vitrage de type double vitrage feuilleté, monté sous pare closes dans un encadrement en aluminium laqué de couleur.	3 paumelles 140mm avec bague laiton, serrure à mortaiser SNFQ, double béquille inox, Bandes de vigilance, carter de protection, butoir élastomère	Bec de cane sur plaque + serrure type cylindre européen sur organigramme + butée de porte	Porte vitrée intérieure – zone tertiaire open-space
MI 4	R+1	Salle de travail	Bloc-porte vitrée aluminium laqué avec châssis vitré latéral + huisserie Aluminium laqué RAL à définir	93	204	1	1 ventail	Vitrage de type double vitrage feuilleté, monté sous pare closes dans un encadrement en aluminium laqué de couleur.	3 paumelles 140mm avec bague laiton, serrure à mortaiser SNFQ, double béquille inox, Bandes de vigilance, carter de protection, butoir élastomère	Bec de cane sur plaque + serrure type cylindre européen sur organigramme + butée de porte	Porte vitrée intérieure – zone tertiaire open-space
MIA 1	MAISON NEUVE	Locaux à risques	Porte à âme pleine CF1/2h	93	204	1	1 ventail	Stratifiée (stratifié au choix de l'architecte)	3 paumelles métalliques doubles - gâche et accessoires - butée de porte en caoutchouc - béquille deux façades - ferme porte - serrure sur organigramme - bouton moleté côté intérieur	Bec de cane sur plaque + serrure type cylindre européen sur organigramme + butée de porte	
MIA 2	MAISON NEUVE	Bureau crée	Porte à âme pleine prépeinte PF 1/2h	93	204	1	1 ventail	Stratifiée (stratifié au choix de l'architecte)	3 paumelles métalliques doubles - gâche et accessoires - butée de porte en caoutchouc - béquille deux façades + serrure sur organigramme	Bec de cane sur plaque + serrure type cylindre européen sur organigramme + butée de porte	