

DELTA MS

à fixer avc liteau sur partie intérieure

jardinière à - 5/6 cm du bord

LINEAIRE BERGATER

à positionner sous plots

terrasse bois et dalles béton +

à brancher sur goutte à goutte

SURFACE JARDINIÈRE

plantations + goutte à goutte +

paillage à mettre en place

EMPLACEMENT REGARD

pour électrovanne + module d'interprétation

de la sonde humidité

NB. : la sonde d'humidité sera placée à l'extérieur du

regard dans une zone en plein soleil. Elle est raccordée par

un câble au module d'interprétation situé dans le regard.

NB. : programmeur + relais WIFI à positionner dans le

local VDI. Programmeur raccordé par un câble basse

tension gainé à l'électrovanne située dans le regard.

TAPIS DE SEDUM EXISTANT

à conserver et à protéger

Robinet extérieur
- emplacement approx.

ind.00 : _____

MTA

Marcelin Thuillier Architectes

13 place Delille

63000 Clermont-Ferrand

Lancrenon

Paysage

Architecte Paysagiste CMU

(Chartered Member of the Landscape Institute)

ZA La Novialle, 6 rue du Montel
63670 La Roche-Blanche

AMENAGEMENT DES TERRASSES

Plan de Synthèse - R+5

DCE

Mars/Avril 26

éch. 1/50

A3

CAF DU PUY DE DÔME

2 Rue Auger / 63000 Clermont-Ferrand