



GPMS DOUBS JURA

GROUPEMENT PSYCHIATRIE ET MÉDICO-SOCIAL

CHS SAINT-YLIE JURA | CH NOVILLARS | ÉTAPES DOLE | SOLIDARITÉ DOUBS HANDICAP | EHPAD MAMIROLLE

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

« FOURNITURE DE JOINTS MOUSSE EPDM »

Années 2026-2028
(Du 15 septembre 2026 au 14 septembre 2028)

□□□□□□□□

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

Selon l'ordonnance n°2018.1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative
du Code de la Commande Publique

Selon le décret n°2018.1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire
du Code de la Commande Publique

Consultation 2026/06

I – DEFINITION GENERALE

1.1. Désignation : EP 120

1.2. Nature : EPDM

II – CARACTERISTIQUES GENERALES

2.1 Couleur :

- NOIR

2.2 Densité :

- 120 +/- 20 kg/m³

2.3 Structure cellulaire :

- Etanche

III – CARACTERISTIQUES MECANIQUES

- Dureté Shore 0035 ± 7
- Allongement à la rupture180 %
- Déformation rémanente à la compression 50%22h à 23 °C : < 25%
- Résistance à la compression à 25 %.....30 à 50 Kpa **ASTM D1056-78**
- Résistance à la compression à 50 %.....80 à 160 Kpa NR R99211-80
- Absorption d'eau< 1 %
- Résistance déchirure.....380 Kpa
- Température d'utilisation-40 à +90 °C
- Température ponctuelle.....+100°C
- Stabilité dimensionnelle
Après 4 heures à 70°C.....< 4%

IV – CARACTERISTIQUES PHYSIO-CHIMIQUES

- Air + UV..... Excellent
- HuilesFaible
- Acides.....Bon
- Protection de l'environnement.....Sans CFC et HCF

V – NORMES

- Appellation suivant norme NR R 99-211-80.....2C08B4
- Conforme à la norme FMVSS-302
- Conforme ROHS et REACH

VI – ECHANTILLONS

- **10 échantillons** sont à fournir avec le plan et la fiche technique du produit.

VII – CONTRAINTES

En cours de marché, toute modification, même minime du produit doit être signalée pour une nouvelle validation de l'Acheteur.

Le candidat,

Mention manuscrite "Lu et approuvé"

(Cachet et signature)