



DIAGNOSTIC PRODUITS / EQUIPEMENTS / MATERIAUX / DECHETS AVANT DEMOLITION (Partie Tableur)

DESAMIANPAGE ET DECONSTRUCTION DE BATIMENTS A JUGON LES LACS (22)

lundi 28 juillet 2025

RAPPEL : Les quantités indiquées dans le document sont des estimations et ne constituent en rien des valeurs contractuelles.

L'entrepreneur doit vérifier les quantités en jeu, de sa propre initiative, lors de sa visite des lieux. Il lui appartient de faire toutes les investigations ou vérifications qu'il juge utiles pour la constitution de son offre, qui est forfaitaire.

L'entreprise ne pourra se prévaloir d'aucun complément de rémunération en cas de discordance entre les métrés de cet audit et la réalité du chantier.

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE			
BAT A			
RAPPELS DES DIMENSIONS DU BATIMENT			
Longueur extérieure :	24,90 m	Surface au sol :	227 m²
Largeur extérieure :	9,10 m	Surface de plancher (sans cave) :	1029 m²
Hauteur à l'acrotère :	-	Profondeur des sous-sols :	-
Hauteur au faîtage :	15,25 m	Surface des sous-sols :	227 m²
Hauteur bas de pente :	10,90 m	Volume du sous-sol en m³ :	-
Nombre de niveau (sans cave) :	5	(estimation volume à remblayer)	-

DESCRIPTION														FILIÈRES POTENTIELLES DE GESTION DES DÉCHETS										REEMPLOI																
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat sanitaire	Références (NF ou norme EN)	Calcul du poids par Densité					Calcul du poids par Ratio				Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Coefficient de déchet	Recyclage / Valorisation			Élimination			Potential de réemploi / utilisation	Coefficient de réemploi estimé	Quantité réemployée ou de déchet traité (en tonnes)	Macro-catégorie	Catégories	PEM	Type d'assemblage	Constitution	Etat de conservation	Age estimé	Dimension	Modalités de réemploi	Préconisation de dépôt	Préconisation de stockage	Commentaire(s)		
						Nombre d'éléments	Longueur (m)	Largeur ou hauteur (m)	Épaisseur (m)	Volume (m³)	Densité estimée	Unité	Quantité	Taux estimé/Quantité				Poids (tonnes)	Potential de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisée (en tonnes)	Coefficient d'élimination																Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination
1	BAT A	Fondations et infrastructures								0,00 m³	-				0,00 T					0%	0	100%	0,00 T	-																
2	BAT A	Fondations pierre	Pierre	RAS	E		82,22 m	1,00 m	0,60 m	49,34 m³	2,20				108,53 T				Di	OUI	Recyclage	100%	108,53 T	-	2	0,00 T	-													
3	BAT A	Semelles Riantes béton	Béton	RAS	E		74,74 m	0,40 m	0,20 m	5,98 m³	2,50				14,95 T				Di	OUI	Recyclage	100%	14,95 T	-		0,00 T	-													
4	BAT A	Dallage	Béton	RAS	E		24,90 m	9,10 m	0,20 m	45,32 m³	2,50				113,30 T				Di	OUI	Recyclage	100%	113,30 T	-		0,00 T	-													
5	BAT A	Murs porteurs extérieurs et refend	Pierre	RAS	E					0,00 m³	-				0,00 T						0%	0	100%	0,00 T	-															
6	BAT A	Murs en pierre	Pierre	RAS	E		101,92 m	2,50 m	0,50 m	126,16 m³	2,20				280,28 T				Di	OUI	Recyclage	100%	280,28 T	-		0,00 T	-													
7	BAT A	Murs aggrés 20 cm	Purpings creux	RAS	E		346,23 m	2,50 m	0,20 m	173,12 m³	1,30				225,04 T				Di	OUI	Recyclage	100%	225,04 T	-		0,00 T	-													
8	BAT A	Moins valeurs pour ouvertures - portes	Purpings creux	RAS	E	7,00	0,83 m	2,00 m	-0,20 m	-2,32 m³	1,30				-3,02 T				Di	OUI	Recyclage	100%	-3,02 T	-		0,00 T	-													
9	BAT A	Moins valeurs pour ouvertures - fenêtres	Purpings creux	RAS	E		140,49 m	-0,20 m	-26,10 m³	1,30					-36,53 T				Di	OUI	Recyclage	100%	-36,53 T	-		0,00 T	-													
10	BAT A	Murs aggrés 10 cm	Purpings creux	RAS	E		47,16 m	0,10 m	11,79 m³	1,30					15,33 T				Di	OUI	Recyclage	100%	15,33 T	-		0,00 T	-													
11	BAT A	Murs aggrés 10 cm - caves 3 fous	Purpings creux	RAS	E		3,95 m	1,05 m	0,10 m	0,41 m³	1,30				0,54 T				Di	OUI	Recyclage	100%	0,54 T	-		0,00 T	-													
12	BAT A	Voile béton	Béton	RAS	E		11,66 m	2,50 m	0,17 m	4,96 m³	2,50				12,39 T				Di	OUI	Recyclage	100%	12,39 T	-		0,00 T	-													
13	BAT A	Chapeaux, l'assise et couverture								0,00 m³	-				0,00 T						0%	0	100%	0,00 T	-															
14	BAT A	Entrée	Bois brut ou non traité	RAS	E	10	7,10 m	0,20 m	0,04 m	0,51 m³	0,75				0,39 T				DND	OUI	Valorisation énergétique	100%	0,39 T	-		0,00 T	-													
15	BAT A	Arrière-bâtiment	Bois brut ou non traité	RAS	E	5	12,60 m	0,21 m	0,08 m	0,97 m³	0,75				0,73 T				DND	OUI	Valorisation énergétique	100%	0,73 T	-		0,00 T	-													
16	BAT A	Pançon	Bois brut ou non traité	RAS	E	5	2,00 m	0,21 m	0,08 m	0,15 m³	0,75				0,12 T				DND	OUI	Valorisation énergétique	100%	0,12 T	-		0,00 T	-													
17	BAT A	Fiches	Bois brut ou non traité	RAS	E	10	1,40 m	0,21 m	0,08 m	0,22 m³	0,75				0,16 T				DND	OUI	Valorisation énergétique	100%	0,16 T	-		0,00 T	-													
18	BAT A	Pannes	Bois brut ou non traité	RAS	E	7	19,51 m	0,21 m	0,08 m	2,10 m³	0,75				1,57 T				DND	OUI	Valorisation énergétique	100%	1,57 T	-		0,00 T	-													
19	BAT A	Cherons	Bois brut ou non traité	RAS	E					2,36 m³	0,75				1,77 T				DND	OUI	Valorisation énergétique	100%	1,77 T	-		0,00 T	-													
20	BAT A	Voliges	Bois brut ou non traité	RAS	E		241,68 m	0,01 m	2,42 m³	0,75					1,81 T				DND	OUI	Valorisation énergétique	100%	1,81 T	-		0,00 T	-													
21	BAT A	Ardoises naturelles	Ardoises	RAS	E					0,00 m³	0,00	m2	241,68	0,022	5,32 T				Di	OUI	Recyclage	100%	5,32 T	-		0,00 T	-													
22	BAT A	Pannes - extension	Bois brut ou non traité	RAS	E	7	6,40 m	0,21 m	0,08 m	0,99 m³	0,75				0,82 T				DND	OUI	Valorisation énergétique	100%	0,82 T	-		0,00 T	-													
23	BAT A	Arrière-bâtiment - extension	Bois brut ou non traité	RAS	E	3	12,80 m	0,21 m	0,08 m	0,59 m³	0,75				0,44 T				DND	OUI	Valorisation énergétique	100%	0,44 T	-		0,00 T	-													
24	BAT A	Cherons - extension	Bois brut ou non traité	RAS	E					0,67 m³	0,75				0,50 T				DND	OUI	Valorisation énergétique	100%	0,50 T	-		0,00 T	-													
25	BAT A	Ardoises naturelles - extension	Ardoises	RAS	E					0,00 m³	0,00	m2	68,09	0,022	1,52 T				Di	OUI	Recyclage	100%	1,52 T	-		0,00 T	-													
26	BAT A	Bardege ardoises - extension	Ardoises	RAS	E					0,00 m³	0,00	m2	29,12	0,022	0,64 T				Di	OUI	Recyclage	100%	0,64 T	-		0,00 T	-													
27	BAT A	Outrage bois bardage - extension	Bois brut ou non traité	RAS	E					0,00 m³	0,75	m2	29,12	0,005	0,15 T				DND	OUI	Valorisation énergétique	100%	0,15 T	-		0,00 T	-													
28	BAT A	Planchers et plafonds								0,00 m³	-				0,00 T						0%	0	100%	0,00 T	-															
29	BAT A	Faux plafond type Héralith	Héralith	RAS	E		24,90 m	9,10 m	0,01 m	2,27 m³	0,44				1,00 T				DND	OUI	Valorisation énergétique	100%	1,00 T	-		0,00 T	-													
30	BAT A	Isolation de plancher polystyrène	Polystyrène	RAS	E		24,90 m	9,10 m	0,04 m	7,93 m³	0,04				0,32 T				DND	OUI	Recyclage	100%	0,32 T	-		0,00 T	-													
31	BAT A	Plancher hourde béton	Hourde Béton	RAS	E		24,90 m	9,10 m	0,20 m	45,32 m³	2,05				92,90 T				Di	OUI	Recyclage	100%	92,90 T	-		0,00 T	-													
32	BAT A	Dalle béton	Béton	RAS	E					581,67 m³	2,50				290,84 T				Di	OUI	Recyclage	100%	290,84 T	-		0,00 T	-													
33	BAT A	Solives	Bois brut ou non traité	RAS	E	15	5,30 m	0,20 m	0,10 m	1,61 m³	0,75				1,21 T				DND	OUI	Recyclage	100%	1,21 T	-		0,00 T	-													
34	BAT A	Cloisons et doublages								0,00 m³	-				0,00 T						0%	0	100%	0,00 T	-															
35	BAT A	ITE polystyrène 6,5 cm enduit ciment 5 mm	Polystyrène	RAS	E		368,80 m	0,07 m	25,82 m³	0,04					1,03 T				DND	OUI	Recyclage	100%	1,03 T	-		0,00 T	-													
36	BAT A	Cloisons briques plâtrées	Briques montées plâtre	RAS	E		188,03 m	2,50 m	0,07 m	32,91 m³	0,93				30,60 T				DND	OUI	Recyclage	100%	30,60 T	-		0,00 T	-													
37	BAT A	Moins valeur pour ouverture - portes intérieures simples	Briques montées plâtre	RAS	E	54,00	0,73 m	2,00 m	-0,07 m	-5,52 m³	0,93				-5,13 T				DND	OUI	Recyclage	100%	-5,13 T	-		0,00 T	-													
38	BAT A	Moins valeur pour ouverture - portes intérieures double	Briques montées plâtre	RAS	E	5,00	1,40 m	2,00 m	-0,07 m	-0,98 m³	0,93				-0,91 T				DND	OUI	Recyclage	100%	-0,91 T	-		0,00 T	-													
39	BAT A	Cloison bois	Bois peint ou traité	RAS	E		3,00 m	2,50 m	0,03 m	0,23 m³	0,75				0,17 T				DND	OUI	Recyclage	100%	0,17 T	-		0,00 T	-													
40	BAT A	Cerceaux de plâtre	Cerceaux de plâtre	RAS	E		3,57 m	2,50 m	0,07 m	0,62 m³	1,25				0,78 T				DND	OUI	Recyclage	100%	0,78 T	-		0,00 T	-													
41	BAT A	Doublage brique	Briques montées plâtre	RAS	E		182,44 m	2,50 m	0,06 m	25,09 m³	0,93				23,33 T				DND	OUI	Recyclage	100%	23,33 T	-		0,00 T	-													
42</																																								

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE			
BAT A			
RAPPEL DES DIMENSIONS DU BATIMENT			
Longeur extérieure :	24,90 m	Surface au sol :	227 m²
Largeur extérieure :	9,10 m	Surface de plancher (sans cave) :	1029 m²
Hauteur à l'acrotère :	-	Profondeur des sous-sols :	-
Hauteur au faîtage :	15,25 m	Surface des sous-sols :	227 m²
Hauteur bas de pente :	10,90 m	Volume du sous-sol en m³ :	-
Nombre de niveau (sans cave) :	5	(estimation volume à remblayer)	-

DESCRIPTION															FILIÈRES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS										REEMPLOI													
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat sanitaire	Matières (M) ou Éléments (E)	Calcul du poids par Densité					Calcul du poids par Ratio					Recyclage / Valorisation			Élimination			Potentiel de réemploi / utilisation	Coefficient de réemploi estimé	Quantité réemployée ou de déchet évité (en tonnes)	Macro-catégorie	Catégories	PEM	Type d'assemblage	Constitution	Etat de conservation	Age estimé	Dimension	Modalités de réemploi	Préconisation de dépôt	Préconisation de stockage	Commentaire(s)		
						Nombre d'éléments	Longueur (m)	Largeur ou hauteur (m)	Épaisseur (m)	Volumes (m³)	Densité (tonnes/m³)	Unité	Quantité	Tonnes estimées/Quantité	Poids (tonnes)	Potentialité de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisée (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)																Filière d'élimination	
69	BAT A	Portes d'entrée	Acier	RAS	E					0,00 m³	7,80	Unité	1,00	0,022	0,02 T	Recyclage	DND	Ferreux	100%	0,02 T	-	0,00 T	-	DND	OUI	Recyclage	100%	0,02 T	-	0,00 T	-							
70	BAT A	Menuiserie bois Double vitrage 1,52x1,52m	Bois peint ou traité	RAS	E	30	7,60 m	0,05 m	0,03 m	0,24 m³	0,75				0,26 T	Valorisation énergétique	DND	BR1	100%	0,26 T	-	0,00 T	-	DND	OUI	Valorisation énergétique	100%	0,26 T	-	0,00 T	-							
71	BAT A	Vitrage - Menuiserie bois Double vitrage 1,52x1,52m	Verre Fenêtre	RAS	E	30	1,42 m	1,37 m	0,00 m	0,23 m³	2,53				0,59 T	Recyclage	DND	Verre fenêtre	100%	0,59 T	-	0,00 T	-	DND	OUI	Recyclage	100%	0,59 T	-	0,00 T	-							
72	BAT A	Volots PVC - Menuiserie bois Double vitrage 1,52x1,52m	PVC	RAS	E	30	1,52 m	1,52 m	0,02 m	1,04 m³	1,40				1,46 T	Recyclage	DND	PVC	100%	1,46 T	-	0,00 T	-	DND	OUI	Recyclage	100%	1,46 T	-	0,00 T	-							
73	BAT A	Menuiserie bois Double vitrage 3,04x1,52m	Bois peint ou traité	RAS	E	10	10,64 m	0,05 m	0,03 m	0,16 m³	0,75				0,12 T	Valorisation énergétique	DND	BR1	100%	0,12 T	-	0,00 T	-	DND	OUI	Valorisation énergétique	100%	0,12 T	-	0,00 T	-							
74	BAT A	Vitrage - Menuiserie bois Double vitrage 3,04x1,52m	Verre Fenêtre	RAS	E	10	2,84 m	1,37 m	0,00 m	0,16 m³	2,53				0,41 T	Recyclage	DND	Verre fenêtre	100%	0,41 T	-	0,00 T	-	DND	OUI	Recyclage	100%	0,41 T	-	0,00 T	-							
75	BAT A	Volot PVC - Menuiserie bois Double vitrage 3,04x1,52m	PVC	RAS	E	10	3,04 m	1,52 m	0,02 m	0,69 m³	1,40				0,97 T	Recyclage	DND	PVC	100%	0,97 T	-	0,00 T	-	DND	OUI	Recyclage	100%	0,97 T	-	0,00 T	-							
76	BAT A	Menuiserie bois Double vitrage 1,45x1,23m	Bois peint ou traité	RAS	E	14	6,59 m	0,05 m	0,03 m	0,14 m³	0,75				0,10 T	Valorisation énergétique	DND	BR1	100%	0,10 T	-	0,00 T	-	DND	OUI	Valorisation énergétique	100%	0,10 T	-	0,00 T	-							
77	BAT A	Vitrage - Menuiserie bois Double vitrage 1,45x1,23m	Verre Fenêtre	RAS	E	14	1,35 m	1,30 m	0,00 m	0,10 m³	2,53				0,25 T	Recyclage	DND	Verre fenêtre	100%	0,25 T	-	0,00 T	-	DND	OUI	Recyclage	100%	0,25 T	-	0,00 T	-							
78	BAT A	Volots PVC - Menuiserie bois Double vitrage 1,45x1,23m	PVC	RAS	E	14	1,45 m	1,23 m	0,02 m	0,37 m³	1,40				0,52 T	Recyclage	DND	PVC	100%	0,52 T	-	0,00 T	-	DND	OUI	Recyclage	100%	0,52 T	-	0,00 T	-							
79	BAT A	Vieux bois	Bois peint ou traité	RAS	E					0,00 m³	-	Unité	2,00	0,010	0,02 T	Valorisation énergétique	DND	BR1	100%	0,02 T	-	0,00 T	-	DND	OUI	Valorisation énergétique	100%	0,02 T	-	0,00 T	-							
80	BAT A	Divers								0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	0%	0	-	100%	0,00 T	-														
81	BAT A	Curés à frot	Autres DD	RAS	E					0,00 m³	0,00	Unité	2,00	0,150	0,30 T	Recyclage	DD	Autres DD	100%	0,30 T	-	0,00 T	-	DD	OUI	Recyclage	100%	0,30 T	-	0,00 T	-							
82	BAT A	Chaudière frot	Autres DD	RAS	E					0,00 m³	0,00	Unité	1,00	0,050	0,05 T	Recyclage	DD	Autres DD	100%	0,05 T	-	0,00 T	-	DD	OUI	Recyclage	100%	0,05 T	-	0,00 T	-							
83	BAT A	Chaudière frot	Divers Métaux	RAS	E					0,00 m³	7,90	Unité	1,00	0,050	0,05 T	Recyclage	DND	Autres métaux	100%	0,05 T	-	0,00 T	-	DND	OUI	Recyclage	100%	0,05 T	-	0,00 T	-							
84	BAT A	Conduits fibre ciment	Divers Métaux	Préférence d'amiante	E					0,00 m³	7,90	mt	16,00	0,015	0,24 T	Élimination	DD	Amiante	0%	0	100%	0,24 T	Élimination															
85	BAT A	Lit béton - collages	Béton	RAS	E	2	1,90 m	0,80 m	0,20 m³	0,65 m³	2,50				1,52 T	Recyclage	DI	Béton	100%	1,52 T	-	0,00 T	-	DI	OUI	Recyclage	100%	1,52 T	-	0,00 T	-							
86	BAT A	WC - cellules	Béton	RAS	E	2	0,70 m	0,70 m	0,20 m³	0,20 m³	2,50				0,49 T	Recyclage	DI	Béton	100%	0,49 T	-	0,00 T	-	DI	OUI	Recyclage	100%	0,49 T	-	0,00 T	-							
87	BAT A	Escalier bois	Bois peint ou traité	RAS	E					0,00 m³	0,75	Unité	1,00	0,200	0,20 T	Recyclage	DND	BR1	100%	0,20 T	-	0,00 T	-	DND	OUI	Recyclage	100%	0,20 T	-	0,00 T	-							
88	BAT A	WC	Équipements sanitaires	RAS	E					0,00 m³	2,20	Unité	7,00	0,026	0,18 T	Recyclage	DND	Équipements sanitaires	100%	0,18 T	-	0,00 T	-	DND	OUI	Recyclage	100%	0,18 T	-	0,00 T	-							
89	BAT A	Lavabo	Équipements sanitaires	RAS	E					0,00 m³	2,20	Unité	13,00	0,018	0,23 T	Recyclage	DND	Équipements sanitaires	100%	0,23 T	-	0,00 T	-	DND	OUI	Recyclage	100%	0,23 T	-	0,00 T	-							
90	BAT A	Baignoire	Équipements sanitaires	RAS	E					0,00 m³	2,20	Unité	5,00	0,025	0,13 T	Recyclage	DND	Équipements sanitaires	100%	0,13 T	-	0,00 T	-	DND	OUI	Recyclage	100%	0,13 T	-	0,00 T	-							
91	BAT A	Escalier extérieur pierre	Béton	RAS	E		6,00 m	1,10 m	0,60 m	5,40 m³	2,50				13,50 T	Recyclage	DI	Béton	100%	13,50 T	-	0,00 T	-	DI	OUI	Recyclage	100%	13,50 T	-	0,00 T	-							
92	BAT A	Escalier extérieur béton	Pierre	RAS	E		2,50 m	2,00 m	0,40 m	2,00 m³	2,20				4,40 T	Recyclage	DI	Terres et pierres	100%	4,40 T	-	0,00 T	-	DI	OUI	Recyclage	100%	4,40 T	-	0,00 T	-							
93	BAT A	Escalier intérieur béton	Béton	RAS	E	8	2,20 m	1,20 m	0,17 m	3,59 m³	2,50				8,98 T	Recyclage	DI	Béton	100%	8,98 T	-	0,00 T	-	DI	OUI	Recyclage	100%	8,98 T	-	0,00 T	-							
94	BAT A	Carde corps béton	Béton	RAS	E	8	2,20 m	0,88 m	0,09 m	1,32 m³	2,50				3,29 T	Recyclage	DI	Béton	100%	3,29 T	-	0,00 T	-	DI	OUI	Recyclage	100%	3,29 T	-	0,00 T	-							
95	BAT A	Dalles granito	Pierre	RAS	E	8	2,20 m	1,20 m	0,02 m	0,32 m³	2,20				0,70 T	Recyclage	DI	Terres et pierres	100%	0,70 T	-	0,00 T	-	DI	OUI	Recyclage	100%	0,70 T	-	0,00 T	-							
96	BAT A	Petit radiateur	Équipements divers (armoires TIGBT, ...)	RAS	E					0,00 m³	0,00	Unité	14,00	0,010	0,14 T	Recyclage	DEEE	Équipements divers	100%	0,14 T	-	0,00 T	-	DEEE	OUI	Recyclage	100%	0,14 T	-	0,00 T	-							
97	BAT A	Moyen radiateur	Équipements divers (armoires TIGBT, ...)	RAS	E					0,00 m³	0,00	Unité	19,00	0,025	0,48 T	Recyclage	DEEE	Équipements divers	100%	0,48 T	-	0,00 T	-	DEEE	OUI	Recyclage	100%	0,48 T	-	0,00 T	-							
98	BAT A	Grand radiateur	Équipements divers (armoires TIGBT, ...)	RAS	E					0,00 m³	0,00	Unité	5,00	0,040	0,20 T	Recyclage	DEEE	Équipements divers	100%	0,20 T	-	0,00 T	-	DEEE	OUI	Recyclage	100%	0,20 T	-	0,00 T	-							
99	BAT A	Idet	Équipements sanitaires	RAS	E					0,00 m³	2,20	Unité	5,00	0,035	0,18 T	Recyclage	DND	Équipements sanitaires	100%	0,18 T	-	0,00 T	-	DND	OUI	Recyclage	100%	0,18 T	-	0,00 T	-							
100	BAT A	Meuble bois évier	Bois peint ou traité	RAS	E					0,00 m³	0,75	Unité	6,00	0,080	0,48 T	Valorisation énergétique	DND	BR1	100%	0,48 T	-	0,00 T	-	DND	OUI	Valorisation énergétique	100%	0,48 T	-	0,00 T	-							
101	BAT A	Plaque bluminaire isophonique	Amiante Mf autre que fibrociment	Préférence d'amiante	E					0,00 m³	0,00	Unité	2,00	0,006	0,01 T	Élimination	DD	Amiante	0%	0,00 T	100%	0,01 T	Élimination															
102	BAT A	Ballon d'eau chaude	Équipements sanitaires	RAS	E					0,00 m³	2,20	Unité	1,00	0,150	0,15 T	Recyclage	DND	Équipements sanitaires	100%	0,15 T	-	0,00 T	-	DND	OUI	Recyclage	100%	0,15 T	-	0,00 T	-							
103	BAT A	Extérieurs								0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	0%	0	-	100%	0,00 T	-														
104	BAT A	Extré	Extré							0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	0%	0	-	100%	0,00 T	-														
105	BAT A	Couche de forme	Pollution aux Hydrocarbures	E						1300,00 m	0,06 m				187,20 T	Élimination	DI	Mélange bitumineux	100%	187,20 T	-	0,00 T	-	DI	OUI	Recyclage	100%	187,20 T	-	0,00 T	-							
106	BAT A	Citrou en béton préfabriqué	Béton	RAS	E		30,00 m	2,00 m	0,50 m	30,00 m³	2,50				75,00 T	Recyclage	DI	Béton	100%	75,00 T	-	0,00 T	-	DI	OUI	Recyclage	100%	75,00 T	-	0,00 T	-							
107	BAT A	Muret en pierre	Pierre	RAS	E		15,00 m	0,50 m	0,40 m	3,00 m³	2,20				6,60 T	Recyclage	DI	Terres et pierres	100%	6,60 T	-	0,00 T	-	DI	OUI	Recyclage	100%	6,60 T	-	0,00 T	-							
TOTAL DES DECHETS :														2089,06 T	Tonnes	DECHETS VALORISÉS :			1898,49 T	DECHETS ÉLIMINÉS :			190,57 Tonnes	TOTAL Réemploi :		0,000 Tonnes												

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE			
BAT B			
RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT			
Longeur extérieure :	9,30 m	Surface au sol :	71,61 m²
Largueur extérieure :	7,70 m	Surface de plancher (sans cave) :	71,61 m²
Hauteur à l'acrotère :	3,22 m	Profondeur des sous-sols :	
Hauteur au faîtage :		Surface des sous-sols :	
Hauteur bas de pente :		Volume du sous-sol en m³ :	
Nombre de niveau (sans cave) :	1	(estimation volume à remblayer)	

DESCRIPTION																	FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS									
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Nombre d'éléments	Calcul du poids par Densité					Calcul du poids par Ratio			Poids (tonnes)	Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CERFA	Recyclage / Valorisation				Elimination			
							Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m³)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimées/Quantité					Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination	
1	BAT B	Fondations et infrastructures								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
2	BAT B	Semelles filantes	Béton	RAS	E		46,30 m	0,40 m	0,20 m	3,70 m³	2,50				9,26 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	9,26 T	-	0,00 T	-
3	BAT B	Dallage	Béton	RAS	E		9,30 m	7,70 m	0,20 m	14,32 m³	2,50				35,81 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	35,81 T	-	0,00 T	-
4	BAT B	Murs porteurs extérieurs et refend								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
5	BAT B	Murs agglo	Parpaings creux	RAS	E		36,28 m	3,03 m	0,17 m	18,69 m³	1,30				24,29 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	24,29 T	-	0,00 T	-
6	BAT B	Moins value pour ouverture	Parpaings creux	RAS	E			18,25 m	-0,17 m	-3,10 m³	1,30				-4,03 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	-4,03 T	-	0,00 T	-
7	BAT B	Double mur agglo	Parpaings creux	RAS	E		10,02 m	3,03 m	0,35 m	10,63 m³	1,30				13,81 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	13,81 T	-	0,00 T	-
8	BAT B	Moins value pour ouverture	Parpaings creux	RAS	E			7,50 m	-0,35 m	-2,63 m³	1,30				-3,41 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	-3,41 T	-	0,00 T	-
9	BAT B	Charpente, Etanchéité et Couverture								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
10	BAT B	Etanchéité bitumineuse	Etanchéité Bitumineuse (sans goudron)	RAS	E		9,30 m	7,70 m	0,03 m	2,15 m³	2,40				5,16 T	Recyclage	DND	Revêtements d'étanchéité bitumineux	DND	OUI	Recyclage	100%	5,16 T	-	0,00 T	-
11	BAT B	Planchers et plafond								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
12	BAT B	Plancher hourdis béton	Hourdis Parpaing	RAS	E		9,30 m	7,70 m	0,20 m	14,32 m³	2,05				29,36 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	29,36 T	-	0,00 T	-
13	BAT B	Menuiseries								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
14	BAT B	Porte métallique simple	Divers Métaux	RAS	E					0,00 m³	7,90	Unité	1,00	0,050	0,05 T	Recyclage	DND	Autres métaux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,05 T	-	0,00 T	-
15	BAT B	Porte métallique double	Divers Métaux	RAS	E					0,00 m³	7,90	Unité	3,00	0,100	0,30 T	Recyclage	DND	Autres métaux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,30 T	-	0,00 T	-

			REEMPLOI														
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Potentiel de réemploi / utilisation	Coefficient de réemploi estimé	Quantité réemployée ou de déchet évité (en tonnes)	Macro-catégorie	Catégories	PEM	Type d'assemblage	Constitution	Etat de conservation	Age estimé	Dimension	Modalités de réemploi	Préconisation de dépose	Préconisation de stockage	Commentaire(s)
1	BAT B	Fondations et infrastructures															
2	BAT B	Semelles filantes															
3	BAT B	Dallage															
4	BAT B	Murs porteurs extérieurs et refend															
5	BAT B	Murs aggro															
6	BAT B	Moins value pour ouverture															
7	BAT B	Double mur aggro															
8	BAT B	Moins value pour ouverture															
9	BAT B	Charpente, Étanchéité et Couverture															
10	BAT B	Etanchéité bitumineuse															
11	BAT B	Planchers et plafond															
12	BAT B	Plancher hourdis béton															
13	BAT B	Menuiseries															
14	BAT B	Porte métallique simple															
15	BAT B	Porte métallique double															

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE									
BAT B									
RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT									
Longeur extérieure :		9,30 m				Surface au sol :		71,61 m²	
Largueur extérieure :		7,70 m				Surface de plancher (sans cave) :		71,61 m²	
Hauteur à l'acrotère :		3,22 m				Profondeur des sous-sols :			
Hauteur au faîtage :						Surface des sous-sols :			
Hauteur bas de pente :						Volume du sous-sol en m³ :			
Nombre de niveau (sans cave) :		1				(estimation volume à remblayer)			

DESCRIPTION																FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS												
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Nombre d'éléments	Calcul du poids par Densité					Calcul du poids par Ratio				Typologie de déchet	Catégorie déchet CERFA	Recyclage / Valorisation					Elimination					
							Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité	Poids (tonnes)			Préconisation de choix de filière	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination			
16	BAT B	Petite fenêtre bois	Bois peint ou traité	RAS	E					0,00 m³	0,75	Unité	3,00	0,010	0,03 T	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,03 T	-	0,00 T	-		
17	BAT B	Divers								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-		
18	BAT B	Dallage extérieur	Béton	RAS	E		3,85 m	1,00 m	0,15 m	0,58 m³	2,50				1,44 T	Recyclage	DI	Beton	DI	OUI	Recyclage	100%	1,44 T	-	0,00 T	-		
19	BAT B	Encombrants	Déchets en mélange	RAS	E					0,00 m³	0,93	Unité	1,00	0,150	0,15 T	Valorisation energetique	DND	Melange de DND	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,15 T	-	0,00 T	-		
TOTAL DE DECHETS :												112,22 T Tonnes									DECHETS VALORISES :		112,07 T	DECHETS ELIMINES :			0,000 Tonnes	

			REEMPLOI														
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Potentiel de réemploi / utilisation	Coefficient de réemploi estimé	Quantité réemployée ou de déchet évité (en tonnes)	Macro-catégorie	Catégories	PEM	Type d'assemblage	Constitution	Etat de conservation	Age estimé	Dimension	Modalités de réemploi	Préconisation de dépose	Préconisation de stockage	Commentaire(s)
16	BAT B	Petite fenêtre bois															
17	BAT B	Divers															
18	BAT B	Dallage extérieur															
19	BAT B	Encombrants															
			TOTAL Réemploi:		0,000 Tonnes												

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE			
BAT C			
RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT			
Longeur extérieure :	17,06 m	Surface au sol :	97,58 m²
Largueur extérieure :	5,72 m	Surface de plancher (sans cave) :	97,58 m²
Hauteur à l'acrotère :	-	Profondeur des sous-sols :	
Hauteur au faîtage :	4,00 m	Surface des sous-sols :	
Hauteur bas de pente :	2,20 m	Volume du sous-sol en m³ :	
Nombre de niveau (sans cave) :	1	(estimation volume à remblayer)	

DESCRIPTION																	FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS											
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurée (M) ou Estimée (E)	Nombre d'éléments	Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité	Poids (tonnes)	Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CERFA	Recyclage / Valorisation					Elimination				
																			Rappel Catégorie de déchet	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination		
1	BAT C	Fondations et infrastructures								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-			
2	BAT C	Semelles filantes	Béton	RAS	E		45,56 m	0,40 m	0,20 m	3,64 m³	2,50				9,11 T	Recyclage	DI	Beton	DI	OUI	Recyclage	100%	9,11 T	-	0,00 T	-		
3	BAT C	Dallage	Béton	RAS	E		17,06 m	5,72 m	0,20 m	19,52 m³	2,50				48,79 T	Recyclage	DI	Beton	DI	OUI	Recyclage	100%	48,79 T	-	0,00 T	-		
4	BAT C	Murs porteurs extérieurs et refend								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-			
5	BAT C	Murs agglo	Parpaings creux	RAS	E			72,99 m	0,17 m	12,41 m³	1,30				16,13 T	Recyclage	DI	Beton	DI	OUI	Recyclage	100%	16,13 T	-	0,00 T	-		
6	BAT C	Poteaux béton	Béton	RAS	E		17,06 m	2,20 m	0,17 m	6,38 m³	2,50				15,95 T	Recyclage	DI	Beton	DI	OUI	Recyclage	100%	15,95 T	-	0,00 T	-		
7	BAT C	Moins value pour ouvertures	Béton	RAS	E			24,00 m	-0,17 m	-4,08 m³	2,50				-10,20 T	Recyclage	DI	Beton	DI	OUI	Recyclage	100%	-10,20 T	-	0,00 T	-		
8	BAT C	Charpente, Etanchéité et Couverture								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-			
9	BAT C	Entrait	Bois brut ou non traité	RAS	E	10	5,72 m	0,20 m	0,04 m	0,39 m³	0,75				0,29 T	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,29 T	-	0,00 T	-		
10	BAT C	Arbalétriers	Bois brut ou non traité	RAS	E	5	6,76 m	0,22 m	0,08 m	0,56 m³	0,75				0,42 T	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,42 T	-	0,00 T	-		
11	BAT C	Poinçon	Bois brut ou non traité	RAS	E	5	1,80 m	0,22 m	0,08 m	0,15 m³	0,75				0,11 T	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,11 T	-	0,00 T	-		
12	BAT C	Pannes	Bois brut ou non traité	RAS	E	7	17,06 m	0,22 m	0,08 m	1,97 m³	0,75				1,48 T	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	1,48 T	-	0,00 T	-		
13	BAT C	Chevrans	Bois brut ou non traité	RAS	E	42	6,76 m	0,06 m	0,04 m	0,70 m³	0,75				0,52 T	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,52 T	-	0,00 T	-		
14	BAT C	Volliges	Bois brut ou non traité	RAS	E			115,33 m	0,01 m	1,15 m³	0,75				0,86 T	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,86 T	-	0,00 T	-		
15	BAT C	Ardoises Shingles	Shingle	RAS	E					0,00 m³	4,00	m2	115,33	0,022	2,54 T	Valorisation energetique	DND	Autres materiaux complexes	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	2,54 T	-	0,00 T	-		
16	BAT C	Menuiseries								0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	DND	OUI	-	0%	0	100%	0,00 T	-		
17	BAT C	Portes garages 2,00x2,40m	Divers Métaux	RAS	E					0,00 m³	7,90	Unité	5,00	0,090	0,45 T	Reutilisation	DND	Autres metaux	DND	OUI	Reutilisation	100%	0,45 T	-	0,00 T	-		
18	BAT C	Divers								0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	DND	OUI	-	0%	0	100%	0,00 T	-		
19	BAT C	Encombrants - Cartons	Papier, Carton	RAS	E					0,00 m³	0,00	m3	10,00	0,200	2,00 T	Recyclage	DND	Autres DND	DND	OUI	Recyclage	100%	2,00 T	-	0,00 T	-		
20	BAT C	Encombrants - Palettes bois	Bois peint ou traité	RAS	E					0,00 m³	0,75	Unité	1,00	0,300	0,30 T	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,30 T	-	0,00 T	-		
21	BAT C	Encombrants - Bidons	Autres DD	RAS	E					0,00 m³	0,00	Unité	1,00	0,005	0,01 T	Elimination	DD	Autres DD	DD	NON	-	0%	0	100%	0,01 T	Elimination		
TOTAL DE DECHETS :												88,77 T Tonnes					DECHETS VALORISES :					88,76 T		DECHETS ELIMINES :			0,005 Tonnes	

			REEMPLOI														
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Potentiel de réemploi / utilisation	Coefficient de réemploi estimé	Quantité réemployée ou de déchet évité (en tonnes)	Macro-catégorie	Catégories	PEM	Type d'assemblage	Constitution	Etat de conservation	Age estimé	Dimension	Modalités de réemploi	Préconisation de dépose	Préconisation de stockage	Commentaire(s)
1	BAT C	Fondations et infrastructures															
2	BAT C	Semelles filantes															
3	BAT C	Dallage															
4	BAT C	Murs porteurs extérieurs et refend															
5	BAT C	Murs agglo															
6	BAT C	Poteaux béton															
7	BAT C	Moins value pour ouvertures															
8	BAT C	Charpente, Etanchéité et Couverture															
9	BAT C	Entrait															
10	BAT C	Arbalétriers															
11	BAT C	Poinçon															
12	BAT C	Pannes															
13	BAT C	Chevrons															
14	BAT C	Valliges															
15	BAT C	Ardoises Shingles															
16	BAT C	Menuiseries															
17	BAT C	Portes garages 2,00x2,40m															
18	BAT C	Divers															
19	BAT C	Encombrants - Cartons															
20	BAT C	Encombrants - Palettes bois															
21	BAT C	Encombrants - Bidons															
			TOTAL Réemploi:		0,000 Tonnes												

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE									
BAT D									
RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT									
Longeur extérieure :		12,89 m				Surface au sol :		377,03 m²	
Largeur extérieure :		9,75 m				Surface de plancher (sans cave) :			
Hauteur à l'acrotère :		-				Profondeur des sous-sols :			
Hauteur au faîtage :		10,91 m				Surface des sous-sols :			
Hauteur bas de pente :		5,32 m				Volume du sous-sol en m³ :			
Nombre de niveau (sans cave) :		3				(estimation volume à remblayer)			

DESCRIPTION															FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS											
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Nombre d'éléments	Calcul du poids par Densité					Calcul du poids par Ratio			Poids (tonnes)	Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CERFA	Recyclage / Valorisation					Elimination		
							Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m³)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité					Rappel Catégorie de déchet	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination
1	BAT D	Fondations et infrastructures								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-	
2	BAT D	Semelles filantes	Béton	RAS	E		79,26 m	0,40 m	0,20 m	6,34 m³	2,50				15,85 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	15,85 T	-	0,00 T	-
3	BAT D	Dallage	Béton	RAS	E		12,89 m	9,75 m	0,20 m	25,14 m³	2,50				62,84 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	62,84 T	-	0,00 T	-
4	BAT D	Murs porteurs extérieurs et refend								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-	
5	BAT D	Voiles béton	Béton	RAS	E		45,28 m	2,14 m	0,20 m	19,38 m³	2,50				48,45 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	48,45 T	-	0,00 T	-
6	BAT D	Moins value pour ouvertures	Béton	RAS	E			14,61 m	-0,20 m	-2,92 m³	2,50				-7,31 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	-7,31 T	-	0,00 T	-
7	BAT D	Murs aggro	Parpaings creux	RAS	E			396,41 m	0,15 m	59,46 m³	1,30				77,30 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	77,30 T	-	0,00 T	-
8	BAT D	Moins value pour ouvertures	Parpaings creux	RAS	E			39,13 m	-0,15 m	-5,87 m³	1,30				-7,63 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	-7,63 T	-	0,00 T	-
9	BAT D	Mur de soutènement	Béton	RAS	E		8,40 m	1,60 m	0,20 m	2,69 m³	2,50				6,72 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	6,72 T	-	0,00 T	-
10	BAT D	Charpente, Etanchéité et Couverture								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-	
11	BAT D	Arbalétrier	Bois brut ou non traité	RAS	E	3	22,48 m	0,21 m	0,08 m	1,04 m³	0,75				0,78 T	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,78 T	-	0,00 T	-
12	BAT D	Entrait	Bois brut ou non traité	RAS	E	3	6,83 m	0,20 m	0,04 m	0,15 m³	0,75				0,11 T	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,11 T	-	0,00 T	-
13	BAT D	Poinçon	Bois brut ou non traité	RAS	E	3	4,00 m	0,20 m	0,04 m	0,09 m³	0,75				0,07 T	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,07 T	-	0,00 T	-
14	BAT D	Chevrons	Bois brut ou non traité	RAS	E	21	22,48 m	0,06 m	0,04 m	1,20 m³	0,75				0,90 T	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,90 T	-	0,00 T	-
15	BAT D	Volige	Bois brut ou non traité	RAS	E			144,88 m	0,01 m	1,45 m³	0,75				1,09 T	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	1,09 T	-	0,00 T	-
16	BAT D	Pannes	Bois brut ou non traité	RAS	E	7	12,89 m	0,21 m	0,08 m	1,39 m³	0,75				1,04 T	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	1,04 T	-	0,00 T	-
17	BAT D	Adoises naturelles	Ardoises	RAS	E					0,00 m³	0,00	m2	144,88	0,022	3,19 T	Recyclage	DI	Terres et pierres	DI	OUI	Recyclage	100%	3,19 T	-	0,00 T	-
18	BAT D	Planchers et plafond								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-	
19	BAT D	Faux plafond héralithe + polystyrène - polystyrène	Polystyrène	RAS	E		12,89 m	9,75 m	0,05 m	5,66 m³	0,04				0,23 T	Recyclage	DND	PS	DND	OUI	Recyclage	100%	0,23 T	-	0,00 T	-
20	BAT D	Faux plafond héralithe + polystyrène - héralithe	Héralithe	RAS	E		12,89 m	9,75 m	0,01 m	0,63 m³	0,44				0,28 T	Recyclage	DND	Autres matériaux complexes	DND	OUI	Recyclage	100%	0,28 T	-	0,00 T	-
21	BAT D	Plancher hourdis parpaing	Hourdis Parpaing	RAS	E	2	12,89 m	9,75 m	0,20 m	50,27 m³	2,05				103,06 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	103,06 T	-	0,00 T	-
22	BAT D	Cloisons et Doublages								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-	
23	BAT D	Doublage placo + polystyrène - Placo	Plâtres	RAS	E		21,70 m	2,14 m	0,01 m	0,60 m³	1,20				0,72 T	Recyclage	DND	Plaques et carreaux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,72 T	-	0,00 T	-
24	BAT D	Doublage placo + polystyrène - polystyrène	Polystyrène	RAS	E		21,70 m	2,14 m	0,06 m	2,79 m³	0,04				0,11 T	Recyclage	DND	PS	DND	OUI	Recyclage	100%	0,11 T	-	0,00 T	-
25	BAT D	Doublage brique	Briques montées	RAS	E			104,51 m	0,05 m	5,23 m³	0,93				4,86 T	Recyclage	DND	Enduits et supports inertes	DND	OUI	Recyclage	100%	4,86 T	-	0,00 T	-
26	BAT D	Moins value pour ouvertures	Briques montées	RAS	E			26,33 m	-0,05 m	-1,32 m³	0,93				-1,22 T	Recyclage	DND	Enduits et supports inertes	DND	OUI	Recyclage	100%	-1,22 T	-	0,00 T	-
27	BAT D	Doublage placo + laine de verre	Plâtres	RAS	E			161,13 m	0,01 m	2,09 m³	1,20				2,51 T	Recyclage	DND	Plaques et carreaux	DND	OUI	Recyclage	100%	2,51 T	-	0,00 T	-
28	BAT D	Laine de verre	Laine de verre	RAS	E			161,13 m	0,20 m	32,23 m³	0,03				0,97 T	Recyclage	DND	Laines minerales de verre	DND	OUI	Recyclage	100%	0,97 T	-	0,00 T	-
29	BAT D	Cloisons briques	Briques montées	RAS	E		64,01 m	2,46 m	0,07 m	11,02 m³	0,93				10,25 T	Recyclage	DND	Enduits et supports inertes	DND	OUI	Recyclage	100%	10,25 T	-	0,00 T	-
30	BAT D	Moins value pour ouvertures	Briques montées	RAS	E			16,00 m	-0,07 m	-1,12 m³	0,93				-1,04 T	Recyclage	DND	Enduits et supports inertes	DND	OUI	Recyclage	100%	-1,04 T	-	0,00 T	-
31	BAT D	Sols								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-	
32	BAT D	Carrelage	Céramiques	RAS	E			129,42 m	0,02 m	1,94 m³	2,20				4,27 T	Recyclage	DI	Tuiles et ceramiques	DI	OUI	Recyclage	100%	4,27 T	-	0,00 T	-
33	BAT D	Sols souple	Linoléum	RAS	E					0,00 m³	1,50	m2	121,94	0,006	0,73 T	Recyclage	DND	Linoleum	DND	OUI	Recyclage	100%	0,73 T	-	0,00 T	-
34	BAT D	Menuiseries								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-	
35	BAT D	Fenêtre PVC Double vitrage 1,16x1,47m ht	PVC	RAS	E	9	6,73 m	0,05 m	0,03 m	0,09 m³	1,40				0,13 T	Recyclage	DND	PVC	DND	OUI	Recyclage	100%	0,13 T	-	0,00 T	-
36	BAT D	Vitrage - Fenêtre PVC Double vitrage 1,16x1,47m ht	Verre Fenêtre	RAS	E	9	1,06 m	1,32 m	0,00 m	0,05 m³	2,53				0,13 T	Recyclage	DND	Verre fenetre	DND	OUI	Recyclage	100%	0,13 T	-	0,00 T	-

			REEMPLOI														
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Potentiel de réemploi / utilisation	Coefficient de réemploi estimé	Quantité réemployée ou de déchet évité (en tonnes)	Macro-catégorie	Catégories	PEM	Type d'assemblage	Constitution	Etat de conservation	Age estimé	Dimension	Modalités de réemploi	Préconisation de dépose	Préconisation de stockage	Commentaire(s)
1	BAT D	Fondations et infrastructures															
2	BAT D	Semelles filantes															
3	BAT D	Dallage															
4	BAT D	Murs porteurs extérieurs et refend															
5	BAT D	Voiles béton															
6	BAT D	Moins value pour ouvertures															
7	BAT D	Murs aggro															
8	BAT D	Moins value pour ouvertures															
9	BAT D	Mur de soutènement															
10	BAT D	Charpente, Etanchéité et Couverture															
11	BAT D	Arbalétrier															
12	BAT D	Entrait															
13	BAT D	Poinçon															
14	BAT D	Chevrons															
15	BAT D	Voilge															
16	BAT D	Pannes															
17	BAT D	Adoises naturelles															
18	BAT D	Planchers et plafond															
19	BAT D	Faux plafond héralithe + polystyrène - polystyrène															
20	BAT D	Faux plafond héralithe + polystyrène - héralithe															
21	BAT D	Plancher hourdis parpaing															
22	BAT D	Cloisons et Doublages															
23	BAT D	Doublage placo + polystyrène - Placo															
24	BAT D	Doublage placo + polystyrène - polystyrène															
25	BAT D	Doublage brique															
26	BAT D	Moins value pour ouvertures															
27	BAT D	Doublage placo + laine de verre															
28	BAT D	Laine de verre															
29	BAT D	Cloisons briques															
30	BAT D	Moins value pour ouvertures															
31	BAT D	Sols															
32	BAT D	Carrelage															
33	BAT D	Sols souple															
34	BAT D	Menuiseries															
35	BAT D	Fenêtre PVC Double vitrage 1,16x1,47m ht															
36	BAT D	Vitrage - Fenêtre PVC Double vitrage 1,16x1,47m ht															

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE			
BAT D			
RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT			
Longeur extérieure :	12,89 m	Surface au sol :	377,03 m²
Largueur extérieure :	9,75 m	Surface de plancher (sans cave) :	
Hauteur à l'acrotère :	-	Profondeur des sous-sols :	
Hauteur au faîtage :	10,91 m	Surface des sous-sols :	
Hauteur bas de pente :	5,32 m	Volume du sous-sol en m³ :	
Nombre de niveau (sans cave) :	3	(estimation volume à remblayer)	

DESCRIPTION														FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS															
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Calcul du poids par Densité						Calcul du poids par Ratio				Poids (tonnes)	Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CERFA	Recyclage / Valorisation					Elimination				
						Nombre d'éléments	Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité	Rappel Catégorie de déchet					Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination			
37	BAT D	Volet - Fenêtre PVC Double vitrage 1,16x1,47m ht	PVC	RAS	E	9	1,16 m	1,47 m	0,02 m	0,23 m³	1,40				0,32 T	Recyclage	DND	PVC	DND	OUI	Recyclage	100%	0,32 T	-	0,00 T	-			
38	BAT D	Fenêtre PVC Double vitrage 1,20x2,16m ht	Verre Fenêtre	RAS	E	2	8,88 m	0,05 m	0,03 m	0,03 m³	2,53				0,07 T	Recyclage	DND	Verre fenetre	DND	OUI	Recyclage	100%	0,07 T	-	0,00 T	-			
39	BAT D	Vitrage - Fenêtre PVC Double vitrage 1,20x2,16m ht	PVC	RAS	E	2	1,10 m	2,01 m	0,00 m	0,02 m³	1,40				0,02 T	Recyclage	DND	PVC	DND	OUI	Recyclage	100%	0,02 T	-	0,00 T	-			
40	BAT D	Volet- Fenêtre PVC Double vitrage 1,20x2,16m ht	PVC	RAS	E	2	1,20 m	2,16 m	0,02 m	0,08 m³	1,40				0,11 T	Recyclage	DND	PVC	DND	OUI	Recyclage	100%	0,11 T	-	0,00 T	-			
41	BAT D	Fenêtre bois Simple vitrage 1,18x0,98m ht - Joint compribande amianté	Bois Pollué Amiante	Présence d'amiante	E					0,00 m³	0,75	Unité	4,00	0,040	0,16 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	0,16 T	Elimination			
42	BAT D	Volet - Fenêtre PVC Double vitrage 1,18x0,98m ht	PVC	RAS	E	4	1,18 m	0,98 m	0,02 m	0,07 m³	1,40				0,10 T	Recyclage	DND	PVC	DND	OUI	Recyclage	100%	0,10 T	-	0,00 T	-			
43	BAT D	Fenêtre bois Simple vitrage 0,59x0,78m ht - Joint compribande amianté	Bois Pollué Amiante	Présence d'amiante	E					0,00 m³	0,75	Unité	1,00	0,020	0,02 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	0,02 T	Elimination			
44	BAT D	Fenêtre PVC Double vitrage 0,59x0,78m ht	PVC	RAS	E	2	2,74 m	0,05 m	0,03 m	0,01 m³	1,40				0,01 T	Recyclage	DND	PVC	DND	OUI	Recyclage	100%	0,01 T	-	0,00 T	-			
45	BAT D	Vitrage - Fenêtre PVC Double vitrage 0,59x0,78m ht	Verre Fenêtre	RAS	E	2	0,49 m	0,68 m	0,00 m	0,00 m³	2,53				0,01 T	Recyclage	DND	Verre fenetre	DND	OUI	Recyclage	100%	0,01 T	-	0,00 T	-			
46	BAT D	Volet - Fenêtre PVC Double vitrage 0,59x0,78m ht	PVC	RAS	E	3	0,59 m	0,78 m	0,02 m	0,02 m³	1,40				0,03 T	Recyclage	DND	PVC	DND	OUI	Recyclage	100%	0,03 T	-	0,00 T	-			
47	BAT D	Porte de garage	Bois peint ou traité	RAS	E					0,00 m³	0,75	Unité	2,00	0,090	0,18 T	Recyclage	DND	BR1	DND	OUI	Recyclage	100%	0,18 T	-	0,00 T	-			
48	BAT D	Portes intérieures	Bois isoplane	RAS	E					0,00 m³	0,75	Unité	17,00	0,018	0,31 T	Recyclage	DND	BR1	DND	OUI	Recyclage	100%	0,31 T	-	0,00 T	-			
49	BAT D	Portes extérieures	Bois peint ou traité	RAS	E					0,00 m³	0,75	Unité	3,00	0,020	0,06 T	Recyclage	DND	BR1	DND	OUI	Recyclage	100%	0,06 T	-	0,00 T	-			
50	BAT D	Divers								0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-			
51	BAT D	Encombrants - DND	Déchets en mélange	RAS	E					0,00 m³	0,93	Unité	1,00	0,210	0,21 T	Valorisation energetique	DND	Melange de DND	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,21 T	-	0,00 T	-			
52	BAT D	Encombrants - Bois	Bois peint ou traité	RAS	E					0,00 m³	0,75	Unité	1,00	0,250	0,25 T	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,25 T	-	0,00 T	-			
53	BAT D	Encombrants - Métal	Divers Métaux	RAS	E					0,00 m³	7,90	Unité	1,00	0,075	0,08 T	Recyclage	DND	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,08 T	-	0,00 T	-			
54	BAT D	Ballon eau chaude	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	E					0,00 m³	0,00	Unité	2,00	0,200	0,40 T	Recyclage	DEEE	Equipements divers	DEEE	OUI	Recyclage	100%	0,40 T	-	0,00 T	-			
55	BAT D	Lavabo	Equipements sanitaires	RAS	E					0,00 m³	2,20	Unité	3,00	0,018	0,05 T	Recyclage	DND	Equipements sanitaires	DND	OUI	Recyclage	100%	0,05 T	-	0,00 T	-			
56	BAT D	évier	Equipements sanitaires	RAS	E					0,00 m³	2,20	Unité	3,00	0,035	0,11 T	Recyclage	DND	Equipements sanitaires	DND	OUI	Recyclage	100%	0,11 T	-	0,00 T	-			
57	BAT D	WC	Equipements sanitaires	RAS	E					0,00 m³	2,20	Unité	2,00	0,026	0,05 T	Recyclage	DND	Equipements sanitaires	DND	OUI	Recyclage	100%	0,05 T	-	0,00 T	-			
58	BAT D	Bidet	Equipements sanitaires	RAS	E					0,00 m³	2,20	Unité	2,00	0,022	0,04 T	Recyclage	DND	Equipements sanitaires	DND	OUI	Recyclage	100%	0,04 T	-	0,00 T	-			
59	BAT D	Bac à douche	Equipements sanitaires	RAS	E					0,00 m³	2,20	Unité	2,00	0,020	0,04 T	Recyclage	DND	Equipements sanitaires	DND	OUI	Recyclage	100%	0,04 T	-	0,00 T	-			
60	BAT D	Plaque bitumineuse amiantée	Amiante Fibrociment	Présence d'amiante	E					0,00 m³	2,20	Unité	2,00	0,002	0,00 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	0,00 T	Elimination			
TOTAL DE DECHETS :															332,00 T Tonnes							DECHETS VALORISES :		331,82 T		DECHETS ELIMINES :		0,184 Tonnes	

			REEMPLOI														
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Potentiel de réemploi / utilisation	Coefficient de réemploi estimé	Quantité réemployée ou de déchet évité (en tonnes)	Macro-catégorie	Catégories	PEM	Type d'assemblage	Constitution	Etat de conservation	Age estimé	Dimension	Modalités de réemploi	Préconisation de dépose	Préconisation de stockage	Commentaire(s)
37	BAT D	Volet - Fenêtre PVC Double vitrage 1,16x1,47m ht															
38	BAT D	Fenêtre PVC Double vitrage 1,20x2,16m ht															
39	BAT D	Vitrage - Fenêtre PVC Double vitrage 1,20x2,16m ht															
40	BAT D	Volet- Fenêtre PVC Double vitrage 1,20x2,16m ht															
41	BAT D	Fenêtre bois Simple vitrage 1,18x0,98m ht - Joint compribande amianté															
42	BAT D	Volet - Fenêtre PVC Double vitrage 1,18x0,98m ht															
43	BAT D	Fenêtre bois Simple vitrage 0,59x0,78m ht - Joint compribande amianté															
44	BAT D	Fenêtre PVC Double vitrage 0,59x0,78m ht															
45	BAT D	Vitrage - Fenêtre PVC Double vitrage 0,59x0,78m ht															
46	BAT D	Volet - Fenêtre PVC Double vitrage 0,59x0,78m ht															
47	BAT D	Porte de garage															
48	BAT D	Portes intérieures															
49	BAT D	Portes extérieures															
50	BAT D	Divers															
51	BAT D	Encombrants - DND															
52	BAT D	Encombrants - Bois															
53	BAT D	Encombrants - Métal															
54	BAT D	Ballon eau chaude															
55	BAT D	Lavabo															
56	BAT D	évier															
57	BAT D	WC															
58	BAT D	Bidet															
59	BAT D	Bac à douche															
60	BAT D	Plaque bitumineuse amiantée															
TOTAL Réemploi:			0,000 Tonnes														

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE									
BAT E									
RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT									
Longeur extérieure :		14,44 m			Surface au sol :		115,81 m²		
Largueur extérieure :		8,02 m			Surface de plancher (sans cave) :		231,62 m²		
Hauteur à l'acrotère :		-			Profondeur des sous-sols :				
Hauteur au faîtage :		8,35 m			Surface des sous-sols :				
Hauteur bas de pente :		2,81 m			Volume du sous-sol en m³ :		0,00 m³		
Nombre de niveau (sans cave) :		-			(estimation volume à remblayer)				

DESCRIPTION																FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS										
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Nombre d'éléments	Calcul du poids par Densité					Calcul du poids par Ratio			Poids (tonnes)	Préconsignation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CERFA	Recyclage / Valorisation					Elimination		
							Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité					Rappel Catégorie de déchet	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination
1	BAT E	Fondations et infrastructures								0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	-	-	100%	0,00 T	-			
2	BAT E	Semelles filantes	Béton	RAS	E		67,38 m	0,75 m	0,30 m	15,16 m³	2,50				37,90 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	37,90 T	-	0,00 T	-
3	BAT E	Murs porteurs extérieurs et refend								0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	-	-	100%	0,00 T	-			
4	BAT E	Murs agglo	Béton	RAS	E			266,14 m	0,17 m	45,24 m³	2,50				113,11 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	113,11 T	-	0,00 T	-
5	BAT E	Moins valeur pour ouvertures	Béton	RAS	E			27,59 m	-0,17 m	-4,69 m³	2,50				-11,72 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	-11,72 T	-	0,00 T	-
6	BAT E	Charpente, Etanchéité et Couverture								0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	-	-	100%	0,00 T	-			
7	BAT E	Pannes	Bois brut ou non traité	RAS	E	7	14,44 m	0,21 m	0,08 m	1,55 m³	0,75				1,17 T	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	1,17 T	-	0,00 T	-
8	BAT E	Arbalétrier	Bois brut ou non traité	RAS	E	3	17,70 m	0,21 m	0,08 m	0,82 m³	0,75				0,61 T	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,61 T	-	0,00 T	-
9	BAT E	Entrait	Bois brut ou non traité	RAS	E	3	4,01 m	0,20 m	0,04 m	0,09 m³	0,75				0,07 T	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,07 T	-	0,00 T	-
10	BAT E	Poinçon	Bois brut ou non traité	RAS	E	3	1,87 m	0,20 m	0,04 m	0,04 m³	0,75				0,03 T	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,03 T	-	0,00 T	-
11	BAT E	Chevrons	Bois brut ou non traité	RAS	E	24	17,70 m	0,06 m	0,04 m	1,06 m³	0,75				0,79 T	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,79 T	-	0,00 T	-
12	BAT E	Ardoises naturelles	Ardoises	RAS	E					0,00 m³	0,00	m2	127,79	0,022	2,81 T	Recyclage	DI	Terres et pierres	DI	OUI	Recyclage	100%	2,81 T	-	0,00 T	-
13	BAT E	Planchers et plafond								0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	-	-	100%	0,00 T	-			
14	BAT E	Plancher hourdis béton	Béton	RAS	E		14,44 m	8,02 m	0,20 m	23,16 m³	2,50				57,90 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	57,90 T	-	0,00 T	-
15	BAT E	Plancher bois	Bois brut ou non traité	RAS	E		14,44 m	8,02 m	0,03 m	2,90 m³	0,75				2,17 T	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	2,17 T	-	0,00 T	-
16	BAT E	Solives	Bois brut ou non traité	RAS	E	20	14,44 m	0,17 m	0,07 m	3,45 m³	0,75				2,58 T	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	2,58 T	-	0,00 T	-
17	BAT E	Poutre bois	Bois brut ou non traité	RAS	E	2	8,02 m	0,17 m	0,12 m	0,33 m³	0,75				0,25 T	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,25 T	-	0,00 T	-
18	BAT E	Plafond placo	Plâtres	RAS	E		14,44 m	8,02 m	0,01 m	1,51 m³	1,20				1,81 T	Recyclage	DND	Plaques et carreaux	DND	OUI	Recyclage	100%	1,81 T	-	0,00 T	-
19	BAT E	Laine de verre	Laine de verre	RAS	E			244,76 m	0,20 m	48,95 m³	0,03				1,47 T	Recyclage	DND	Laines minerales de verre	DND	OUI	Recyclage	100%	1,47 T	-	0,00 T	-
20	BAT E	Cloisons et Doublages								0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	-	-	100%	0,00 T	-			
21	BAT E	Cloison brique	Briques montées Plâtre	RAS	E		19,96 m	2,50 m	0,07 m	3,49 m³	0,93				3,25 T	Recyclage	DND	Enduits et supports inertes	DND	OUI	Recyclage	100%	3,25 T	-	0,00 T	-
22	BAT E	Moins valeur pour ouvertures	Briques montées Plâtre	RAS	E			6,40 m	-0,07 m	-0,45 m³	0,93				-0,42 T	Recyclage	DND	Enduits et supports inertes	DND	OUI	Recyclage	100%	-0,42 T	-	0,00 T	-
23	BAT E	Doublage brique	Briques montées Plâtre	RAS	E		27,58 m	2,50 m	0,05 m	3,45 m³	0,93				3,21 T	Recyclage	DND	Enduits et supports inertes	DND	OUI	Recyclage	100%	3,21 T	-	0,00 T	-
24	BAT E	Moins valeur pour ouvertures	Briques montées Plâtre	RAS	E			16,15 m	-0,05 m	-0,81 m³	0,93				-0,75 T	Recyclage	DND	Enduits et supports inertes	DND	OUI	Recyclage	100%	-0,75 T	-	0,00 T	-
25	BAT E	Doublage polystyrène	Polystyrène	RAS	E		27,58 m	2,50 m	0,08 m	5,17 m³	0,04				0,21 T	Recyclage	DND	PS	DND	OUI	Recyclage	100%	0,21 T	-	0,00 T	-
26	BAT E	Moins valeur pour ouvertures	Polystyrène	RAS	E			16,15 m	-0,08 m	-1,29 m³	0,04				-0,05 T	Recyclage	DND	PS	DND	OUI	Recyclage	100%	-0,05 T	-	0,00 T	-
27	BAT E	Cloison placo + laine de verre - placo	Plâtres	RAS	E		20,10 m	2,46 m	0,03 m	1,29 m³	1,20				1,54 T	Recyclage	DND	Plaques et carreaux	DND	OUI	Recyclage	100%	1,54 T	-	0,00 T	-
28	BAT E	Moins valeur pour ouvertures	Plâtres	RAS	E			8,00 m	-0,03 m	-0,24 m³	1,20				-0,29 T	Recyclage	DND	Plaques et carreaux	DND	OUI	Recyclage	100%	-0,29 T	-	0,00 T	-
29	BAT E	Cloison placo + laine de verre - laine de verre	Laine de verre	RAS	E		20,10 m	2,46 m	0,05 m	2,47 m³	0,03				0,07 T	Recyclage	DND	Laines minerales de verre	DND	OUI	Recyclage	100%	0,07 T	-	0,00 T	-
30	BAT E	Moins valeur pour ouvertures	Laine de verre	RAS	E			8,00 m	-0,05 m	-0,40 m³	0,03				-0,01 T	Recyclage	DND	Laines minerales de verre	DND	OUI	Recyclage	100%	-0,01 T	-	0,00 T	-
31	BAT E	Doublage placo + laine de verre - placo	Plâtres	RAS	E			284,47 m	0,01 m	3,70 m³	1,20				4,44 T	Recyclage	DND	Plaques et carreaux	DND	OUI	Recyclage	100%	4,44 T	-	0,00 T	-
32	BAT E	Moins valeur pour ouvertures	Plâtres	RAS	E			5,04 m	-0,01 m	-0,07 m³	1,20				-0,08 T	Recyclage	DND	Plaques et carreaux	DND	OUI	Recyclage	100%	-0,08 T	-	0,00 T	-
33	BAT E	Sols								0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	-	-	100%	0,00 T	-			
34	BAT E	Carrelage (2 couches)	Céramiques	RAS	E			61,74 m	0,03 m	1,85 m³	2,20				4,07 T	Recyclage	DI	Tuiles et ceramiques	DI	OUI	Recyclage	100%	4,07 T	-	0,00 T	-
35	BAT E	Parquet bois	Bois brut ou non traité	RAS	E			20,66 m	0,03 m	0,52 m³	0,75				0,39 T	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,39 T	-	0,00 T	-
36	BAT E	Menuiseries								0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	-	-	100%	0,00 T	-			
37	BAT E	Menuiserie PVC Double vitrage 1,22*1,52m ht	PVC	RAS	E	4	7,00 m	0,05 m	0,03 m	0,04 m³	1,40				0,06 T	Recyclage	DND	PVC	DND	OUI	Recyclage	100%	0,06 T	-	0,00 T	-
38	BAT E	Vitrage - Menuiserie PVC Double vitrage 1,22*1,52m ht	Verre Fenêtre	RAS	E	4	1,12 m	1,37 m	0,00 m	0,02 m³	2,53				0,06 T	Recyclage	DND	Verre fenetre	DND	OUI	Recyclage	100%	0,06 T	-	0,00 T	-
39	BAT E	Volet bois - Menuiserie PVC Double vitrage 1,22*1,52m ht	Bois peint ou traité	RAS	E	4	1,22 m	1,52 m	0,02 m	0,11 m³	0,75				0,08 T	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,08 T	-	0,00 T	-
40	BAT E	Menuiserie PVC Double vitrage 2,30*1,55m ht	PVC	RAS	E	2	9,25 m	0,05 m	0,03 m	0,03 m³	1,40				0,04 T	Recyclage	DND	PVC	DND	OUI	Recyclage	100%	0,04 T	-	0,00 T	-
41	BAT E	Vitrage - Menuiserie PVC Double vitrage 2,30*1,55m ht	Verre Fenêtre	RAS	E	2	2,20 m	1,45 m	0,00 m	0,03 m³	2,53				0,06 T	Recyclage	DND	Verre fenetre	DND	OUI	Recyclage	100%	0,06 T	-	0,00 T	-

			REEMPLOI														
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Potentiel de réemploi / utilisation	Coefficient de réemploi estimé	Quantité réemployée ou de déchet évité (en tonnes)	Macro-catégorie	Catégories	PEM	Type d'assemblage	Constitution	Etat de conservation	Age estimé	Dimension	Modalités de réemploi	Préconisation de dépose	Préconisation de stockage	Commentaire(s)
1	BAT E	Fondations et infrastructures															
2	BAT E	Semelles filantes															
3	BAT E	Murs porteurs extérieurs et refend															
4	BAT E	Murs aggro															
5	BAT E	Moins value pour ouvertures															
6	BAT E	Charpente, Etanchéité et Couverture															
7	BAT E	Pannes															
8	BAT E	Arbalétrier															
9	BAT E	Entrait															
10	BAT E	Poinçon															
11	BAT E	Chevrons															
12	BAT E	Ardoises naturelles															
13	BAT E	Planchers et plafond															
14	BAT E	Plancher hourdis béton															
15	BAT E	Plancher bois															
16	BAT E	Solives															
17	BAT E	Poutre bois															
18	BAT E	Plafond placo															
19	BAT E	Laine de verre															
20	BAT E	Cloisons et Doublages															
21	BAT E	Cloison brique															
22	BAT E	Moins value pour ouvertures															
23	BAT E	Doublage brique															
24	BAT E	Moins value pour ouvertures															
25	BAT E	Doublage polystyrène															
26	BAT E	Moins value pour ouvertures															
27	BAT E	Cloison placo + laine de verre - placo															
28	BAT E	Moins value pour ouvertures															
29	BAT E	Cloison placo + laine de verre - laine de verre															
30	BAT E	Moins value pour ouvertures															
31	BAT E	Doublage placo + laine de verre - placo															
32	BAT E	Moins value pour ouvertures															
33	BAT E	Sols															
34	BAT E	Carrelage (2 couches)															
35	BAT E	Parquet bois															
36	BAT E	Menuiseries															
37	BAT E	Menuiserie PVC Double vitrage 1,22*1,52m ht															
38	BAT E	Vitrage - Menuiserie PVC Double vitrage 1,22*1,52m ht															
39	BAT E	Volet bois - Menuiserie PVC Double vitrage 1,22*1,52m ht															
40	BAT E	Menuiserie PVC Double vitrage 2,30*1,55m ht															
41	BAT E	Vitrage - Menuiserie PVC Double vitrage 2,30*1,55m ht															

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE			
BAT E			
RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT			
Longeur extérieure :	14,44 m	Surface au sol :	115,81 m²
Largueur extérieure :	8,02 m	Surface de plancher (sans cave) :	231,62 m²
Hauteur à l'acrotère :	-	Profondeur des sous-sols :	
Hauteur au faîtage :	8,35 m	Surface des sous-sols :	
Hauteur bas de pente :	2,81 m	Volume du sous-sol en m³ :	0,00 m³
Nombre de niveau (sans cave) :	-	(estimation volume à remblayer)	

DESCRIPTION															FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS																
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Calcul du poids par Densité						Calcul du poids par Ratio			Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CERFA	Recyclage / Valorisation					Elimination								
						Nombre d'éléments	Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m³)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimées/Quantité				Poids (tonnes)	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisée (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination						
42	BAT E	Volet bois - Menuiserie PVC Double vitrage 2,30*1,55m ht	Bois peint ou traité	RAS	E	2	2,30 m	1,55 m	0,02 m	0,11 m³	0,75				0,08 T	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,08 T	-	0,00 T	-					
43	BAT E	Velux bois	Bois peint ou traité	RAS	E					0,00 m³	0,75	Unité	5,00	0,010	0,05 T	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,05 T	-	0,00 T	-					
44	BAT E	Menuiserie PVC Double vitrage 0,8*1,05m ht	PVC	RAS	E	6	3,70 m	0,05 m	0,03 m	0,03 m³	1,40				0,05 T	Recyclage	DND	PVC	DND	OUI	Recyclage	100%	0,05 T	-	0,00 T	-					
45	BAT E	Vitrage - Menuiserie PVC Double vitrage 0,8*1,05m ht	Verre	RAS	E	6	0,70 m	0,95 m	0,00 m	0,02 m³	2,53				0,04 T	Recyclage	IR	Emballage verre	IR	OUI	Recyclage	100%	0,04 T	-	0,00 T	-					
46	BAT E	Volet - Menuiserie PVC Double vitrage 0,8*1,05m ht	Bois peint ou traité	RAS	E	6	0,80 m	1,05 m	0,02 m	0,08 m³	0,75				0,06 T	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,06 T	-	0,00 T	-					
47	BAT E	Porte de garage	Bois peint ou traité	RAS	E					0,00 m³	0,75	Unité	1,00	0,050	0,05 T	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,05 T	-	0,00 T	-					
48	BAT E	Porte intérieure	Bois Isoplane	RAS	E					0,00 m³	0,75	Unité	11,00	0,018	0,20 T	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,20 T	-	0,00 T	-					
49	BAT E	Porte extérieure	Bois peint ou traité	RAS	E					0,00 m³	0,75	Unité	3,00	0,020	0,06 T	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,06 T	-	0,00 T	-					
50	BAT E	Divers								0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-					
51	BAT E	Cuve à fioul	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	E					0,00 m³	0,00	Unité	1,00	0,200	0,20 T	Recyclage	DEEE	Equipements divers	DEEE	OUI	Recyclage	100%	0,20 T	-	0,00 T	-					
52	BAT E	WC	Equipements sanitaires	RAS	E					0,00 m³	2,20	Unité	2,00	0,026	0,05 T	Recyclage	DND	Equipements sanitaires	DND	OUI	Recyclage	100%	0,05 T	-	0,00 T	-					
53	BAT E	Baignoire	Equipements sanitaires	RAS	E					0,00 m³	2,20	Unité	2,00	0,025	0,05 T	Recyclage	DND	Equipements sanitaires	DND	OUI	Recyclage	100%	0,05 T	-	0,00 T	-					
54	BAT E	Escalier béton extérieur	Béton	RAS	E		4,50 m	0,88 m	0,20 m	0,79 m³	2,50				1,98 T	Recyclage	DI	Beton	DI	OUI	Recyclage	100%	1,98 T	-	0,00 T	-					
55	BAT E	Escalier bois intérieur	Bois peint ou traité	RAS	E					0,00 m³	0,75	Unité	1,00	0,200	0,20 T	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,20 T	-	0,00 T	-					
56	BAT E	Chaudière (avec joint de bride amianté)	Chaudière Amiante	Présence d'amiante	E					0,00 m³	0,00	Unité	1,00	0,100	0,10 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	0,10 T	Elimination					
57	BAT E	Conduit fibre ciment amianté	Fibrociment	Présence d'amiante	E					0,00 m³	2,20	Unité	2,00	0,005	0,01 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	0,01 T	Elimination					
58	BAT E	Corriches (avec colle amiantée	Amiante lié autre que fibrociment	Présence d'amiante	E					0,00 m³	0,00	ml	53,90	0,001	0,05 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	0,05 T	Elimination					
TOTAL DE DECHETS :												230,06 T Tonnes								DECHETS VALORISES :					229,90 T			DECHETS ELIMINES :		0,164 Tonnes	

			REEMPLOI														
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Potentiel de réemploi / utilisation	Coefficient de réemploi estimé	Quantité réemployée ou de déchet évité (en tonnes)	Macro-catégorie	Catégories	PEM	Type d'assemblage	Constitution	Etat de conservation	Age estimé	Dimension	Modalités de réemploi	Préconisation de dépose	Préconisation de stockage	Commentaire(s)
42	BAT E	Volet bois - Menuiserie PVC Double vitrage 2,30*1,55m ht															
43	BAT E	Velux bois															
44	BAT E	Menuiserie PVC Double vitrage 0,8*1,05m ht															
45	BAT E	Vitrage - Menuiserie PVC Double vitrage 0,8*1,05m ht															
46	BAT E	Volet - Menuiserie PVC Double vitrage 0,8*1,05m ht															
47	BAT E	Porte de garage															
48	BAT E	Porte intérieure															
49	BAT E	Porte extérieure															
50	BAT E	Divers															
51	BAT E	Cuve à fioul															
52	BAT E	WC															
53	BAT E	Baignoire															
54	BAT E	Escalier béton extérieur															
55	BAT E	Escalier bois intérieur															
56	BAT E	Chaudière (avec joint de bride amianté)															
57	BAT E	Conduit fibre ciment amianté															
58	BAT E	Corniches (avec colle amiantée)															
			TOTAL Réemploi:		0,000 Tonnes												

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE			
BAT F			
RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT			
Longeur extérieure :	4,20 m	Surface au sol :	10,92 m²
Largueur extérieure :	2,60 m	Surface de plancher (sans cave) :	10,92 m²
Hauteur à l'acrotère :	-	Profondeur des sous-sols :	
Hauteur au faîtage :	2,02 m	Surface des sous-sols :	
Hauteur bas de pente :		Volume du sous-sol en m³ :	
Nombre de niveau (sans cave) :	-	(estimation volume à remblayer)	

DESCRIPTION															FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS											
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Nombre d'éléments	Calcul du poids par Densité					Calcul du poids par Ratio			Poids (tonnes)	Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CERFA	Recyclage / Valorisation					Elimination		
							Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité					Rappel Catégorie de déchet	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisée (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination
1	BAT F	Fondations et infrastructures								0,00 m³	-							-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-
2	BAT F	Dallage béton	Béton	RAS	E		4,20 m	2,60 m	0,15 m	1,64 m³	2,50				4,10 T	Recyclage	DI	Beton	DI	OUI	Recyclage	100%	4,10 T	-	0,00 T	-
3	BAT F	Murs porteurs extérieurs et refend								0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	-	OUI	-	0%	0	100%	0,00 T	-
4	BAT F	Murs en bois	Bois brut ou non traité	RAS	E		13,60 m	2,02 m	0,04 m	1,10 m³	0,75				0,82 T	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,82 T	-	0,00 T	-
5	BAT F	Charpente, Etanchéité et Couverture								0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	-	OUI	-	0%	0	100%	0,00 T	-
6	BAT F	Pannes contaminée amiante	Bois Pollué Amiante	Présence d'amiante	E	3	4,20 m	0,16 m	0,06 m	0,12 m³	0,75				0,09 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	0,09 T	Elimination
7	BAT F	Toiture amiante ciment	Amiante Fibrociment	Présence d'amiante	E					0,00 m³	2,20	m2	10,92	0,016	0,17 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	0,17 T	Elimination
8	BAT F	Divers								0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	OUI	-	0%	0	100%	0,00 T	-	
9	BAT F	Encombrants	Bois brut ou non traité	RAS	E					0,00 m³	0,75	Unité	1,00	0,100	0,10 T	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,10 T	-	0,00 T	-

			REEMPLOI														
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Potentiel de réemploi / utilisation	Coefficient de réemploi estimé	Quantité réemployée ou de déchet évité (en tonnes)	Macro-catégorie	Catégories	PEM	Type d'assemblage	Constitution	Etat de conservation	Age estimé	Dimension	Modalités de réemploi	Préconisation de dépose	Préconisation de stockage	Commentaire(s)
1	BAT F	Fondations et infrastructures															
2	BAT F	Dallage béton															
3	BAT F	Murs porteurs extérieurs et refend															
4	BAT F	Murs en bois															
5	BAT F	Charpente, Etanchéité et Couverture															
6	BAT F	Pannes contaminée amiante															
7	BAT F	Toiture amiante ciment															
8	BAT F	Divers															
9	BAT F	Encombrants															

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE											
BAT F											
RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT											
Longeur extérieure :				4,20 m				Surface au sol :			
Largueur extérieure :				2,60 m				Surface de plancher (sans cave) :			
Hauteur à l'acrotère :				-				Profondeur des sous-sols :			
Hauteur au faîtage :				2,02 m				Surface des sous-sols :			
Hauteur bas de pente :								Volume du sous-sol en m ³ :			
Nombre de niveau (sans cave) :				-				(estimation volume à remblayer)			

DESCRIPTION														FILIERS POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS												
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Calcul du poids par Densité							Calcul du poids par Ratio			Typologie de déchet	Catégorie déchet CERPA	Recyclage / Valorisation					Elimination				
					Mesurées (M) ou Estimées (E)	Nombre d'éléments	Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité			Poids (tonnes)	Préconisation de choix de filière	Rappel Catégorie de déchet	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination
TOTAL DE DECHETS :							5,28 T Tonnes			DECHETS VALORISES :					5,02 T		DECHETS ELIMINES :			0,263 Tonnes						

			REEMPLOI														
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Potentiel de réemploi / utilisation	Coefficient de réemploi estimé	Quantité réemployée ou de déchet évité (en tonnes)	Macro-catégorie	Catégories	PEM	Type d'assemblage	Constitution	Etat de conservation	Age estimé	Dimension	Modalités de réemploi	Préconisation de dépose	Préconisation de stockage	Commentaire(s)
			TOTAL Réemploi:		0,000 Tonnes												

