

DONNÉES GÉNÉRALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL

Accueil stagiaires				Accueil - Détente	
Nombre de locaux :	1		Surface utile unitaire :	selon tableau de surface	m²
Effectif :	personne(s)		Hauteur libre :		m
Liaisons fonctionnelles :	Proximité Bureau de secrétariat				
Accès et circuits :	Accès depuis :	Extérieur - Circulation interne	Nature des flux :	Tout public	Largeur spécifique : m

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL

ÉCLAIREMENT					
☒ Naturel	☐ Aveugle	☒ Occultation	Niveau général :	200	lux
☐ Second jour	☒ Protection solaire (selon façade)		Commande :	Détection + GTC	

PARACHÈVEMENTS			
Type de revêtements :	SOL	Type de revêtements :	MURS
Exigences spécifiques :	Sol dur	Exigences spécifiques :	Peinture
		Cloisonnement spécifique :	Lessivable
PLAFOND exigence spécifique :		PORTE exigence spécifique :	

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES			
Principe de distribution spécifique	Périphérique	Nombre de PC 32A :	
Nombre de PC 16A :	1/10ml	Nombre de PC RJ45 :	
Nombre de Point d'accès (PA)		Autre :	Contrôle d'accès
1 PA =	RJ45 + PC16A		

CHAUFFAGE – VENTILATION			
T° mini. :	16 °C	T° maxi. :	28 °C
Consigne réglage température :	+/- 2 °C	Climatisation :	
Hygrométrie :	%	Contrôle / régulation :	GTC
	+/- %	Extractions spécifiques :	

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE		FLUIDES SPÉCIAUX	
Nombre de point(s) :	Eau froide	Fluides médicaux :	
Siphon de sol :	Eau chaude	Autres :	

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux	ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux
Attente vidéoprojection	Mobilier amovible

OBSERVATIONS

DONNÉES GÉNÉRALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL

Accueil stagiaires Sanitaires				
Nombre de locaux :	1	Surface utile unitaire :	selon tableau de surface	m²
Effectif :	personne(s)	Hauteur libre :		m
Liaisons fonctionnelles :	Proximité Accueil			
Accès et circuits :	Accès depuis :	Circulation interne	Nature des flux :	Tout public
			Largeur spécifique :	m
			Surcharges particulières :	

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL

ÉCLAIREMENT				
☐ Naturel	☒ Aveugle	☐ Occultation	Niveau général :	200 lux
☐ Second jour	☐ Protection solaire (selon façade)		Commande :	Détection + GTC

PARACHÈVEMENTS	
Type de revêtements :	SOL Carrelage
Exigences spécifiques :	
PLAFOND exigence spécifique :	Protection contre l'humidité
Type de revêtements :	MURS Faïence
Exigences spécifiques :	Lessivable
Cloisonnement spécifique :	Protection contre l'humidité
PORTE exigence spécifique :	Protection contre l'humidité

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES	
Principe de distribution spécifique	A l'entrée
Nombre de PC 16A :	1
Nombre de Point d'accès (PA)	Vidéo/TV
1 PA =	RJ45 + PC16A
Nombre de PC 32A :	
Nombre de PC RJ45 :	
Autre :	

CHAUFFAGE – VENTILATION	
T° mini. :	°C
T° maxi. :	°C
Consigne réglage température :	+/- °C
Hygrométrie :	%
Climatisation :	
Rafrachissement :	
Contrôle / régulation :	GTC
Extractions spécifiques :	Ventilation renforcée

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE	FLUIDES SPÉCIAUX
Nombre de point(s) : Siphon de sol :	Fluides médicaux : Autres :

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux

Equipement sanitaire PMR et accessoires réglementaires, lavabo, miroir, distributeur savon, distributeur sèche main papier, distributeur papier hygiénique, balai brosse, poubelle	
--	--

OBSERVATIONS

--

DONNÉES GÉNÉRALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL

Espaces administratifs Bureau du secrétariat				
Nombre de locaux :	1	Surface utile unitaire :	selon tableau de surface	m²
Effectif :	personne(s)	Hauteur libre :		m
Liaisons fonctionnelles :	Proximité Accueil			
Accès et circuits :	Accès depuis :	Circulation interne	Nature des flux :	Personnel
			Largeur spécifique :	m
			Surcharges particulières :	

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL

ÉCLAIREMENT				
☒ Naturel	☐ Aveugle	☒ Occultation	Niveau général :	300 lux
☐ Second jour	☒ Protection solaire (selon façade)		Commande :	Local + GTC

PARACHÈVEMENTS			
Type de revêtements :	SOL	Type de revêtements :	MURS
Exigences spécifiques :	Sol souple	Exigences spécifiques :	Peinture
		Cloisonnement spécifique :	Lessivable
PLAFOND exigence spécifique :	Traitement acoustique	PORTE exigence spécifique :	

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES			
Principe de distribution spécifique	Périphérique	Nombre de PC 32A :	
Nombre de PC 16A :	1/10ml	Nombre de PC RJ45 :	
Nombre de Point d'accès (PA)	selon le nombre de postes de travail	Autre :	
	Vidéo/TV		
1 PA =	2 RJ45 + 4 PC16A		

CHAUFFAGE – VENTILATION			
T° mini. :	19 °C	T° maxi. :	28 °C
Consigne réglage température :	+/- 2 °C	Climatisation :	
Hygrométrie :	%	Rafratchissement :	
	+/- %	Contrôle / régulation :	Local + GTC
		Extractions spécifiques :	

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE		FLUIDES SPÉCIAUX	
Nombre de point(s) :	Eau froide	Fluides médicaux :	
Siphon de sol :	Eau chaude	Autres :	

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux	ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux
Armoire 5ml	Mobilier amovible

OBSERVATIONS

DONNÉES GÉNÉRALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL

Espaces administratifs Bureau de direction				
Nombre de locaux :	1	Surface utile unitaire :	selon tableau de surface	m²
Effectif :	personne(s)	Hauteur libre :		m
Liaisons fonctionnelles :	Proximité Pôle Territoriale de Formation			
Accès et circuits :	Accès depuis :	Circulation interne	Nature des flux :	Personnel
			Largeur spécifique :	m

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL

ÉCLAIREMENT				
☒ Naturel	☐ Aveugle	☒ Occultation	Niveau général :	300 lux
☐ Second jour	☒ Protection solaire (selon façade)		Commande :	Local + GTC

PARACHÈVEMENTS			
Type de revêtements :	SOL	Type de revêtements :	MURS
Exigences spécifiques :	Sol souple	Exigences spécifiques :	Peinture
		Cloisonnement spécifique :	Lessivable
PLAFOND exigence spécifique :	Traitement acoustique	PORTE exigence spécifique :	

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES			
Principe de distribution spécifique	Périphérique	Nombre de PC 32A :	
Nombre de PC 16A :	1/10ml	Nombre de PC RJ45 :	
Nombre de Point d'accès (PA)	selon le nombre de postes de travail	Autre :	
	Vidéo/TV		
1 PA =	2 RJ45 + 4 PC16A		

CHAUFFAGE – VENTILATION			
T° mini. :	19 °C	T° maxi. :	28 °C
Consigne réglage température :	+/- 2 °C	Climatisation :	
Hygrométrie :	%	Rafrachissement :	
	+/- %	Contrôle / régulation :	Local + GTC
		Extractions spécifiques :	

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE		FLUIDES SPÉCIAUX	
Nombre de point(s) :	Eau froide	Fluides médicaux :	
Siphon de sol :	Eau chaude	Autres :	

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux	ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux
Armoire 5ml	Mobilier amovible

OBSERVATIONS

NP CONSEIL

CONSEIL ET ASSISTANCE À MAÎTRISE D'OUVRAGE

AGENCE GRAND EST

23 rue de la Haye – 67300 SCHILTIGHEIM

Tel : 03 88 56 03 09

DONNÉES GÉNÉRALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL

Espaces administratifs Bureau de formateurs				
Nombre de locaux :	4	Surface utile unitaire :	selon tableau de surface	m²
Effectif :	personne(s)	Hauteur libre :		m
Liaisons fonctionnelles :	Proximité Pôle Territoriale de Formation			
Accès et circuits :	Accès depuis :	Circulation interne	Nature des flux :	Personnel
			Largeur spécifique :	m

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL

ÉCLAIREMENT				
☒ Naturel	☐ Aveugle	☒ Occultation	Niveau général :	300 lux
☐ Second jour	☒ Protection solaire (selon façade)		Commande :	Local + GTC

PARACHÈVEMENTS			
Type de revêtements :	SOL	Type de revêtements :	MURS
Exigences spécifiques :	Sol souple	Exigences spécifiques :	Peinture
		Cloisonnement spécifique :	Lessivable
PLAFOND exigence spécifique :	Traitement acoustique	PORTE exigence spécifique :	

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES			
Principe de distribution spécifique	Périphérique	Nombre de PC 32A :	
Nombre de PC 16A :	1/10ml	Nombre de PC RJ45 :	
Nombre de Point d'accès (PA)	selon le nombre de postes de travail	Autre :	
	Vidéo/TV		
1 PA =	2 RJ45 + 4 PC16A		

CHAUFFAGE – VENTILATION			
T° mini. :	19 °C	T° maxi. :	28 °C
Consigne réglage température :	+/- 2 °C	Climatisation :	
Hygrométrie :	%	Rafrachissement :	
	+/- %	Contrôle / régulation :	Local + GTC
		Extractions spécifiques :	

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE		FLUIDES SPÉCIAUX	
Nombre de point(s) :	Eau froide	Fluides médicaux :	
Siphon de sol :	Eau chaude	Autres :	

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux	ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux
Armoire 5ml	Mobilier amovible

OBSERVATIONS

NP CONSEIL

CONSEIL ET ASSISTANCE À MAÎTRISE D'OUVRAGE

AGENCE GRAND EST

23 rue de la Haye – 67300 SCHILTIGHEIM

Tel : 03 88 56 03 09

DONNÉES GÉNÉRALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL

Espaces administratifs Reprographie				
Nombre de locaux :	1	Surface utile unitaire :	selon tableau de surface	m²
Effectif :	personne(s)	Hauteur libre :		m
Liaisons fonctionnelles :	Proximité Pôle Territoriale de Formation			
Accès et circuits :	Accès depuis :	Circulation interne	Nature des flux :	Personnel
			Largeur spécifique :	m

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL

ÉCLAIREMENT				
☐ Naturel	☒ Aveugle	☐ Occultation	Niveau général :	200 lux
☐ Second jour	☐ Protection solaire (selon façade)		Commande :	Détection + GTC

PARACHÈVEMENTS			
Type de revêtements :	SOL	Type de revêtements :	MURS
Exigences spécifiques :	Sol souple	Exigences spécifiques :	Peinture
		Cloisonnement spécifique :	Lessivable
PLAFOND exigence spécifique :		PORTE exigence spécifique :	

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES			
Principe de distribution spécifique	A l'entrée	Nombre de PC 32A :	
Nombre de PC 16A :	1	Nombre de PC RJ45 :	
Nombre de Point d'accès (PA)	Vidéo/TV	Autre :	Équipement
1 PA =	RJ45 + PC16A		

CHAUFFAGE – VENTILATION			
T° mini. :	°C	T° maxi. :	°C
Consigne réglage température :	+/- °C	Climatisation :	Rafrachissement :
Hygrométrie :	%	Contrôle / régulation :	GTC
	+/- %	Extractions spécifiques :	

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE	FLUIDES SPÉCIAUX
Nombre de point(s) :	Eau froide
Siphon de sol :	Eau chaude
	Fluides médicaux :
	Autres :

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux

Étagère	
---------	--

OBSERVATIONS

--

DONNÉES GÉNÉRALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL

Espaces administratifs Archives				
Nombre de locaux :	1	Surface utile unitaire :	selon tableau de surface	m²
Effectif :	personne(s)	Hauteur libre :		m
Liaisons fonctionnelles :	Proximité Pôle Territoriale de Formation			
Accès et circuits :	Accès depuis :	Circulation interne	Nature des flux :	Personnel
			Largeur spécifique :	m

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL

ÉCLAIREMENT				
☐ Naturel	☒ Aveugle	☐ Occultation	Niveau général :	300 lux
☐ Second jour	☐ Protection solaire (selon façade)		Commande :	Local + GTC

PARACHÈVEMENTS			
Type de revêtements :	SOL	Type de revêtements :	MURS
Exigences spécifiques :	Sol souple	Exigences spécifiques :	Peinture
		Cloisonnement spécifique :	Lessivable
PLAFOND exigence spécifique :		PORTE exigence spécifique :	

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES			
Principe de distribution spécifique	Périphérique	Nombre de PC 32A :	
Nombre de PC 16A :	1/10ml	Nombre de PC RJ45 :	
Nombre de Point d'accès (PA)	Vidéo/TV	Autre :	
1 PA =	RJ45 + PC16A		

CHAUFFAGE – VENTILATION			
T° mini. :	°C	T° maxi. :	°C
Consigne réglage température :	+/- °C	Climatisation :	
Hygrométrie :	%	Contrôle / régulation :	GTC
	+/- %	Extractions spécifiques :	

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE	FLUIDES SPÉCIAUX
Nombre de point(s) :	Eau froide
Siphon de sol :	Eau chaude
	Fluides médicaux :
	Autres :

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux

	Racks de rangement
--	--------------------

OBSERVATIONS

--

DONNÉES GÉNÉRALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL

Espaces de formation		Grande salle de formation	
Nombre de locaux :	1	Surface utile unitaire :	selon tableau de surface m²
Effectif :	personne(s)	Hauteur libre :	m
Liaisons fonctionnelles :	Proximité Pôle Territoriale de Formation		
Accès et circuits :	Accès depuis :	Circulation interne	Nature des flux : Tout public
			Largeur spécifique : m

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL

ÉCLAIREMENT			
☒ Naturel	☐ Aveugle	☒ Occultation	Niveau général : 300 lux
☐ Second jour	☒ Protection solaire (selon façade)		Commande : Local + GTC

PARACHÈVEMENTS	
Type de revêtements :	SOL Sol souple
Exigences spécifiques :	
PLAFOND exigence spécifique :	Traitement acoustique
Type de revêtements :	MURS Peinture
Exigences spécifiques :	Lessivable
Cloisonnement spécifique :	
PORTE exigence spécifique :	

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES	
Principe de distribution spécifique	Périphérique
Nombre de PC 16A :	1/5ml
Nombre de Point d'accès (PA)	2 Vidéo/TV
1 PA =	2 RJ45 + 4 PC16A
Nombre de PC 32A :	
Nombre de PC RJ45 :	
Autre :	Vidéoprojection

CHAUFFAGE – VENTILATION	
T° mini. :	19 °C
T° maxi. :	28 °C
Consigne réglage température :	+/- 2 °C
Hygrométrie :	% +/- %
Climatisation :	
Rafrachissement :	
Contrôle / régulation :	Local + GTC
Extractions spécifiques :	

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE	FLUIDES SPÉCIAUX
Nombre de point(s) :	Eau froide
Siphon de sol :	Eau chaude
	Fluides médicaux :
	Autres :

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux

Attente vidéoprojection	Mobilier amovible, vidéoprojecteur
-------------------------	------------------------------------

OBSERVATIONS

--

DONNÉES GÉNÉRALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL

Espaces de formation		Salle de formation intermédiaire	
Nombre de locaux :	1	Surface utile unitaire :	selon tableau de surface m²
Effectif :	personne(s)	Hauteur libre :	m
Liaisons fonctionnelles :	Proximité Pôle Territoriale de Formation		
Accès et circuits :	Accès depuis : Circulation interne	Nature des flux :	Tout public
		Largeur spécifique :	m

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL

ÉCLAIREMENT			
☒ Naturel	☐ Aveugle	☒ Occultation	Niveau général : 300 lux
☐ Second jour	☒ Protection solaire (selon façade)	Commande :	Local + GTC

PARACHÈVEMENTS	
Type de revêtements :	SOL Sol souple
Exigences spécifiques :	
PLAFOND exigence spécifique :	Traitement acoustique
Type de revêtements :	MURS Peinture
Exigences spécifiques :	Lessivable
Cloisonnement spécifique :	
PORTE exigence spécifique :	

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES	
Principe de distribution spécifique	Périphérique
Nombre de PC 16A :	1/5ml
Nombre de Point d'accès (PA)	2 Vidéo/TV
1 PA =	2 RJ45 + 4 PC16A
Nombre de PC 32A :	
Nombre de PC RJ45 :	
Autre :	Vidéoprojection

CHAUFFAGE – VENTILATION	
T° mini. :	19 °C
T° maxi. :	28 °C
Consigne réglage température :	+/- 2 °C
Hygrométrie :	% +/- %
Climatisation :	
Rafrachissement :	
Contrôle / régulation :	Local + GTC
Extractions spécifiques :	

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE	FLUIDES SPÉCIAUX
Nombre de point(s) :	Eau froide
Siphon de sol :	Eau chaude
	Fluides médicaux :
	Autres :

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux

Attente vidéoprojection	Mobilier amovible, vidéoprojecteur
-------------------------	------------------------------------

OBSERVATIONS

MP CONSEIL

CONSEIL ET ASSISTANCE À MAÎTRISE D'OUVRAGE

AGENCE GRAND EST

23 rue de la Haye – 67300 SCHILTIGHEIM

Tel : 03 88 56 03 09

DONNÉES GÉNÉRALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL

Espaces de formation		Petite salle de formation	
Nombre de locaux :	2	Surface utile unitaire :	selon tableau de surface m²
Effectif :	personne(s)	Hauteur libre :	m
Liaisons fonctionnelles :	Proximité Pôle Territoriale de Formation		
Accès et circuits :	Accès depuis : Circulation interne	Nature des flux :	Tout public
		Largeur spécifique :	m

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL

ÉCLAIREMENT			
☒ Naturel	☐ Aveugle	☒ Occultation	Niveau général : 300 lux
☐ Second jour	☒ Protection solaire (selon façade)	Commande :	Local + GTC

PARACHÈVEMENTS	
Type de revêtements :	SOL Sol souple
Exigences spécifiques :	
PLAFOND exigence spécifique :	Traitement acoustique
Type de revêtements :	MURS Peinture
Exigences spécifiques :	Lessivable
Cloisonnement spécifique :	
PORTE exigence spécifique :	

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES	
Principe de distribution spécifique	Périphérique
Nombre de PC 16A :	1/5ml
Nombre de Point d'accès (PA)	1 Vidéo/TV
1 PA =	2 RJ45 + 4 PC16A
Nombre de PC 32A :	
Nombre de PC RJ45 :	
Autre :	Vidéoprojection

CHAUFFAGE – VENTILATION	
T° mini. :	19 °C
T° maxi. :	28 °C
Consigne réglage température :	+/- 2 °C
Hygrométrie :	% +/- %
Climatisation :	
Rafrachissement :	
Contrôle / régulation :	Local + GTC
Extractions spécifiques :	

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE	FLUIDES SPÉCIAUX
Nombre de point(s) :	Eau froide
Siphon de sol :	Eau chaude
	Fluides médicaux :
	Autres :

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux

Attente vidéoprojection	Mobilier amovible, vidéoprojecteur
-------------------------	------------------------------------

OBSERVATIONS

--

DONNÉES GÉNÉRALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL

Pôle Direction Bureaux individuels ou partagés				
Nombre de locaux :	12	Surface utile unitaire :	selon tableau de surface	m²
Effectif :	personne(s)	Hauteur libre :		m
Liaisons fonctionnelles :	Proximité Direction Interrégionale Grand Est			
Accès et circuits :	Accès depuis :	Circulation interne	Nature des flux :	Personnel
			Largeur spécifique :	m

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL

ÉCLAIREMENT				
☒ Naturel	☐ Aveugle	☒ Occultation	Niveau général :	300 lux
☐ Second jour	☒ Protection solaire (selon façade)		Commande :	Local + GTC

PARACHÈVEMENTS			
Type de revêtements :	SOL	Type de revêtements :	MURS
Exigences spécifiques :	Sol souple	Exigences spécifiques :	Peinture
		Cloisonnement spécifique :	Lessivable
PLAFOND exigence spécifique :	Traitement acoustique	PORTE exigence spécifique :	

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES			
Principe de distribution spécifique	Périphérique	Nombre de PC 32A :	
Nombre de PC 16A :	1/10ml	Nombre de PC RJ45 :	
Nombre de Point d'accès (PA)	selon le nombre de postes de travail	Autre :	
	Vidéo/TV		
1 PA =	2 RJ45 + 4 PC16A		

CHAUFFAGE – VENTILATION			
T° mini. :	19 °C	T° maxi. :	28 °C
Consigne réglage température :	+/- 2 °C	Climatisation :	
Hygrométrie :	%	Rafratchissement :	
	+/- %	Contrôle / régulation :	Local + GTC
		Extractions spécifiques :	

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE		FLUIDES SPÉCIAUX	
Nombre de point(s) :	Eau froide	Fluides médicaux :	
Siphon de sol :	Eau chaude	Autres :	

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux	ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux
Armoire 5ml	Mobilier amovible

OBSERVATIONS

DONNÉES GÉNÉRALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL

DRH Bureaux individuels ou partagés				
Nombre de locaux :	20	Surface utile unitaire :	selon tableau de surface	m²
Effectif :	personne(s)	Hauteur libre :		m
Liaisons fonctionnelles :	Proximité Direction Interrégionale Grand Est			
Accès et circuits :	Accès depuis :	Circulation interne	Nature des flux :	Personnel
			Largeur spécifique :	m

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL

ÉCLAIREMENT				
☒ Naturel	☐ Aveugle	☒ Occultation	Niveau général :	300 lux
☐ Second jour	☒ Protection solaire (selon façade)		Commande :	Local + GTC

PARACHÈVEMENTS			
Type de revêtements :	SOL	Type de revêtements :	MURS
Exigences spécifiques :	Sol souple	Exigences spécifiques :	Peinture
		Cloisonnement spécifique :	Lessivable
PLAFOND exigence spécifique :	Traitement acoustique	PORTE exigence spécifique :	

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES			
Principe de distribution spécifique	Périphérique	Nombre de PC 32A :	
Nombre de PC 16A :	1/10ml	Nombre de PC RJ45 :	
Nombre de Point d'accès (PA)	selon le nombre de postes de travail	Autre :	
	Vidéo/TV		
1 PA =	2 RJ45 + 4 PC16A		

CHAUFFAGE – VENTILATION			
T° mini. :	19 °C	T° maxi. :	28 °C
Consigne réglage température :	+/- 2 °C	Climatisation :	
Hygrométrie :	%	Rafratchissement :	
	+/- %	Contrôle / régulation :	Local + GTC
		Extractions spécifiques :	

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE		FLUIDES SPÉCIAUX	
Nombre de point(s) :	Eau froide	Fluides médicaux :	
Siphon de sol :	Eau chaude	Autres :	

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux	ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux
Armoire 5ml	Mobilier amovible

OBSERVATIONS

DONNÉES GÉNÉRALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL

DRH Reprographie				
Nombre de locaux :	1	Surface utile unitaire :	selon tableau de surface	m²
Effectif :	personne(s)	Hauteur libre :		m
Liaisons fonctionnelles :	Proximité Direction Interrégionale Grand Est			
Accès et circuits :	Accès depuis :	Circulation interne	Nature des flux :	Personnel
			Largeur spécifique :	m

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL

ÉCLAIREMENT				
☐ Naturel	☒ Aveugle	☐ Occultation	Niveau général :	200 lux
☐ Second jour	☐ Protection solaire (selon façade)		Commande :	Détection + GTC

PARACHÈVEMENTS			
Type de revêtements :	SOL	Type de revêtements :	MURS
Exigences spécifiques :	Sol souple	Exigences spécifiques :	Peinture
		Cloisonnement spécifique :	Lessivable
PLAFOND exigence spécifique :		PORTE exigence spécifique :	

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES			
Principe de distribution spécifique	A l'entrée	Nombre de PC 32A :	
Nombre de PC 16A :	1	Nombre de PC RJ45 :	
Nombre de Point d'accès (PA)	Vidéo/TV ☐	Autre :	Équipement
1 PA =	RJ45 + PC16A		

CHAUFFAGE – VENTILATION			
T° mini. :	°C	T° maxi. :	°C
Consigne réglage température :	+/- °C	Climatisation :	☐ Rafraichissement : ☐
Hygrométrie :	%	Contrôle / régulation :	GTC
	+/- %	Extractions spécifiques :	

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE		FLUIDES SPÉCIAUX	
Nombre de point(s) :	Eau froide ☐	Fluides médicaux :	
Siphon de sol :	Eau chaude ☐	Autres :	

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux

Étagère	
---------	--

OBSERVATIONS

--

DONNÉES GÉNÉRALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL

DRH Archives				
Nombre de locaux :	1	Surface utile unitaire :	selon tableau de surface	m²
Effectif :	personne(s)	Hauteur libre :		m
Liaisons fonctionnelles :	Proximité Direction Interrégionale Grand Est			
Accès et circuits :	Accès depuis :	Circulation interne	Nature des flux :	Personnel
			Largeur spécifique :	m

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL

ÉCLAIREMENT				
☐ Naturel	☒ Aveugle	☐ Occultation	Niveau général :	300 lux
☐ Second jour	☐ Protection solaire (selon façade)		Commande :	Local + GTC

PARACHÈVEMENTS			
Type de revêtements :	SOL	Type de revêtements :	MURS
Exigences spécifiques :	Sol souple	Exigences spécifiques :	Peinture
		Cloisonnement spécifique :	Lessivable
PLAFOND exigence spécifique :		PORTE exigence spécifique :	

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES			
Principe de distribution spécifique	Périphérique	Nombre de PC 32A :	
Nombre de PC 16A :	1/10ml	Nombre de PC RJ45 :	
Nombre de Point d'accès (PA)	Vidéo/TV	Autre :	
1 PA =	RJ45 + PC16A		

CHAUFFAGE – VENTILATION			
T° mini. :	°C	T° maxi. :	°C
Consigne réglage température :	+/-	Climatisation :	
Hygrométrie :	%	Contrôle / régulation :	GTC
	+/-	Extractions spécifiques :	

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE	FLUIDES SPÉCIAUX
Nombre de point(s) :	Eau froide
Siphon de sol :	Eau chaude
	Fluides médicaux :
	Autres :

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux

	Racks de rangement
--	--------------------

OBSERVATIONS

--

DONNÉES GÉNÉRALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL

DEPAFI Bureaux individuels ou partagés				
Nombre de locaux :	22	Surface utile unitaire :	selon tableau de surface	m²
Effectif :	personne(s)	Hauteur libre :		m
Liaisons fonctionnelles :	Proximité Direction Interrégionale Grand Est			
Accès et circuits :	Accès depuis :	Circulation interne	Nature des flux :	Personnel
			Largeur spécifique :	m

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL

ÉCLAIREMENT				
☒ Naturel	☐ Aveugle	☒ Occultation	Niveau général :	300 lux
☐ Second jour	☒ Protection solaire (selon façade)		Commande :	Local + GTC

PARACHÈVEMENTS			
Type de revêtements :	SOL	Type de revêtements :	MURS
Exigences spécifiques :	Sol souple	Exigences spécifiques :	Peinture
		Cloisonnement spécifique :	Lessivable
PLAFOND exigence spécifique :	Traitement acoustique	PORTE exigence spécifique :	

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES			
Principe de distribution spécifique	Périphérique	Nombre de PC 32A :	
Nombre de PC 16A :	1/10ml	Nombre de PC RJ45 :	
Nombre de Point d'accès (PA)	selon le nombre de postes de travail	Autre :	
	Vidéo/TV		
1 PA =	2 RJ45 + 4 PC16A		

CHAUFFAGE – VENTILATION			
T° mini. :	19 °C	T° maxi. :	28 °C
Consigne réglage température :	+/- 2 °C	Climatisation :	
Hygrométrie :	%	Rafrachissement :	
	+/- %	Contrôle / régulation :	Local + GTC
		Extractions spécifiques :	

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE		FLUIDES SPÉCIAUX	
Nombre de point(s) :	Eau froide	Fluides médicaux :	
Siphon de sol :	Eau chaude	Autres :	

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux	ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux
Armoire 5ml	Mobilier amovible

OBSERVATIONS

DONNÉES GÉNÉRALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL

DME Bureaux individuels ou partagés				
Nombre de locaux :	18	Surface utile unitaire :	selon tableau de surface	m²
Effectif :	personne(s)	Hauteur libre :		m
Liaisons fonctionnelles :	Proximité Direction Interrégionale Grand Est			
Accès et circuits :	Accès depuis :	Circulation interne	Nature des flux :	Personnel
			Largeur spécifique :	m

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL

ÉCLAIREMENT				
☒ Naturel	☐ Aveugle	☒ Occultation	Niveau général :	300 lux
☐ Second jour	☒ Protection solaire (selon façade)		Commande :	Local + GTC

PARACHÈVEMENTS			
Type de revêtements :	SOL	Type de revêtements :	MURS
Exigences spécifiques :	Sol souple	Exigences spécifiques :	Peinture
		Cloisonnement spécifique :	Lessivable
PLAFOND exigence spécifique :	Traitement acoustique	PORTE exigence spécifique :	

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES			
Principe de distribution spécifique	Périphérique	Nombre de PC 32A :	
Nombre de PC 16A :	1/10ml	Nombre de PC RJ45 :	
Nombre de Point d'accès (PA)	selon le nombre de postes de travail	Autre :	
	Vidéo/TV		
1 PA =	2 RJ45 + 4 PC16A		

CHAUFFAGE – VENTILATION			
T° mini. :	19 °C	T° maxi. :	28 °C
Consigne réglage température :	+/- 2 °C	Climatisation :	
Hygrométrie :	%	Rafratchissement :	
	+/- %	Contrôle / régulation :	Local + GTC
		Extractions spécifiques :	

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE		FLUIDES SPÉCIAUX	
Nombre de point(s) :	Eau froide	Fluides médicaux :	
Siphon de sol :	Eau chaude	Autres :	

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux

Armoire 5ml	Mobilier amovible
-------------	-------------------

OBSERVATIONS

DONNÉES GÉNÉRALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL

Espaces de bureaux Bureaux individuels ou partagés				
Nombre de locaux :	20	Surface utile unitaire :	selon tableau de surface	m²
Effectif :	personne(s)	Hauteur libre :		m
Liaisons fonctionnelles :	Proximité Direction Territoriale Lorraine Sud			
Accès et circuits :	Accès depuis :	Circulation interne	Nature des flux :	Personnel
			Largeur spécifique :	m

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL

ÉCLAIREMENT				
☒ Naturel	☐ Aveugle	☒ Occultation	Niveau général :	300 lux
☐ Second jour	☒ Protection solaire (selon façade)		Commande :	Local + GTC

PARACHÈVEMENTS			
Type de revêtements :	SOL	Type de revêtements :	MURS
Exigences spécifiques :	Sol souple	Exigences spécifiques :	Peinture
		Cloisonnement spécifique :	Lessivable
PLAFOND exigence spécifique :	Traitement acoustique	PORTE exigence spécifique :	

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES			
Principe de distribution spécifique	Périphérique	Nombre de PC 32A :	
Nombre de PC 16A :	1/10ml	Nombre de PC RJ45 :	
Nombre de Point d'accès (PA)	selon le nombre de postes de travail	Autre :	
	Vidéo/TV		
1 PA =	2 RJ45 + 4 PC16A		

CHAUFFAGE – VENTILATION			
T° mini. :	19 °C	T° maxi. :	28 °C
Consigne réglage température :	+/- 2 °C	Climatisation :	
Hygrométrie :	%	Rafrachissement :	
	+/- %	Contrôle / régulation :	Local + GTC
		Extractions spécifiques :	

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE		FLUIDES SPÉCIAUX	
Nombre de point(s) :	Eau froide	Fluides médicaux :	
Siphon de sol :	Eau chaude	Autres :	

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux	ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux
Armoire 5ml	Mobilier amovible

OBSERVATIONS

NP CONSEIL

CONSEIL ET ASSISTANCE À MAÎTRISE D'OUVRAGE

AGENCE GRAND EST

23 rue de la Haye – 67300 SCHILTIGHEIM

Tel : 03 88 56 03 09

DONNÉES GÉNÉRALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL

Espaces de bureaux Reprographie				
Nombre de locaux :	1	Surface utile unitaire :	selon tableau de surface	m²
Effectif :	personne(s)	Hauteur libre :		m
Liaisons fonctionnelles :	Proximité Direction Territoriale Lorraine Sud			
Accès et circuits :	Accès depuis :	Circulation interne	Nature des flux :	Personnel
			Largeur spécifique :	m

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL

ÉCLAIREMENT				
☐ Naturel	☒ Aveugle	☐ Occultation	Niveau général :	200 lux
☐ Second jour	☐ Protection solaire (selon façade)		Commande :	Détection + GTC

PARACHÈVEMENTS			
Type de revêtements :	SOL	Type de revêtements :	MURS
Exigences spécifiques :	Sol souple	Exigences spécifiques :	Peinture
		Cloisonnement spécifique :	Lessivable
PLAFOND exigence spécifique :		PORTE exigence spécifique :	

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES			
Principe de distribution spécifique	A l'entrée	Nombre de PC 32A :	
Nombre de PC 16A :	1	Nombre de PC RJ45 :	
Nombre de Point d'accès (PA)	Vidéo/TV	Autre :	Équipement
1 PA =	RJ45 + PC16A		

CHAUFFAGE – VENTILATION			
T° mini. :	°C	T° maxi. :	°C
Consigne réglage température :	+/- °C	Climatisation :	Rafrachissement :
Hygrométrie :	%	Contrôle / régulation :	GTC
	+/- %	Extractions spécifiques :	

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE	FLUIDES SPÉCIAUX
Nombre de point(s) :	Eau froide
Siphon de sol :	Eau chaude
	Fluides médicaux :
	Autres :

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux

Étagère	
---------	--

OBSERVATIONS

--

DONNÉES GÉNÉRALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL

Espaces de bureaux Archives				
Nombre de locaux :	1	Surface utile unitaire :	selon tableau de surface	m²
Effectif :	personne(s)	Hauteur libre :		m
Liaisons fonctionnelles :	Proximité Direction Territoriale Lorraine Sud			
Accès et circuits :	Accès depuis :	Circulation interne	Nature des flux :	Personnel
			Largeur spécifique :	m

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL

ÉCLAIREMENT				
☐ Naturel	☒ Aveugle	☐ Occultation	Niveau général :	300 lux
☐ Second jour	☐ Protection solaire (selon façade)		Commande :	Local + GTC

PARACHÈVEMENTS			
Type de revêtements :	SOL	Type de revêtements :	MURS
Exigences spécifiques :	Sol souple	Exigences spécifiques :	Peinture
		Cloisonnement spécifique :	Lessivable
PLAFOND exigence spécifique :		PORTE exigence spécifique :	

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES			
Principe de distribution spécifique	Périphérique	Nombre de PC 32A :	
Nombre de PC 16A :	1/10ml	Nombre de PC RJ45 :	
Nombre de Point d'accès (PA)	Vidéo/TV	Autre :	
1 PA =	RJ45 + PC16A		

CHAUFFAGE – VENTILATION			
T° mini. :	°C	T° maxi. :	°C
Consigne réglage température :	+/- °C	Climatisation :	
Hygrométrie :	%	Contrôle / régulation :	GTC
	+/- %	Extractions spécifiques :	

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE		FLUIDES SPÉCIAUX	
Nombre de point(s) :	Eau froide	Fluides médicaux :	
Siphon de sol :	Eau chaude	Autres :	

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux

	Racks de rangement
--	--------------------

OBSERVATIONS

--

DONNÉES GÉNÉRALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL

Réunions Salle de réunion mutualisées				
Nombre de locaux :	4	Surface utile unitaire :	selon tableau de surface	m²
Effectif :	personne(s)	Hauteur libre :		m
Liaisons fonctionnelles :	Espaces communs			
Accès et circuits :	Accès depuis :	Circulation interne	Nature des flux :	Personnel
			Largeur spécifique :	m

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL

ÉCLAIREMENT				
☒ Naturel	☐ Aveugle	☒ Occultation	Niveau général :	300 lux
☐ Second jour	☒ Protection solaire (selon façade)		Commande :	Local + GTC

PARACHÈVEMENTS			
Type de revêtements :	SOL	Type de revêtements :	MURS
Exigences spécifiques :	Sol souple	Exigences spécifiques :	Peinture
		Cloisonnement spécifique :	Lessivable
PLAFOND exigence spécifique :	Traitement acoustique	PORTE exigence spécifique :	

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES			
Principe de distribution spécifique	Périphérique	Nombre de PC 32A :	
Nombre de PC 16A :	1/10ml	Nombre de PC RJ45 :	
Nombre de Point d'accès (PA)	1 Vidéo/TV	Autre :	Vidéoprojection
1 PA =	2 RJ45 + 4 PC16A		

CHAUFFAGE – VENTILATION			
T° mini. :	19 °C	T° maxi. :	28 °C
Consigne réglage température :	+/- 2 °C	Climatisation :	
Hygrométrie :	%	Contrôle / régulation :	Local + GTC
	+/- %	Extractions spécifiques :	

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE		FLUIDES SPÉCIAUX	
Nombre de point(s) :	Eau froide	Fluides médicaux :	
Siphon de sol :	Eau chaude	Autres :	

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux

Attente vidéoprojection	Mobilier amovible, vidéoprojecteur
-------------------------	------------------------------------

OBSERVATIONS

--

DONNÉES GÉNÉRALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL

Réunions Bibliothèque				
Nombre de locaux :	1	Surface utile unitaire :	selon tableau de surface	m²
Effectif :	personne(s)	Hauteur libre :		m
Liaisons fonctionnelles :	Espaces communs			
Accès et circuits :	Accès depuis :	Circulation interne	Nature des flux :	Personnel
			Largeur spécifique :	m

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL

ÉCLAIREMENT				
☒ Naturel	☐ Aveugle	☒ Occultation	Niveau général :	300 lux
☐ Second jour	☒ Protection solaire (selon façade)		Commande :	Détection + GTC

PARACHÈVEMENTS			
Type de revêtements :	SOL	Type de revêtements :	MURS
Exigences spécifiques :	Sol souple	Exigences spécifiques :	Peinture
		Cloisonnement spécifique :	Lessivable
PLAFOND exigence spécifique :		PORTE exigence spécifique :	

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES			
Principe de distribution spécifique	Périphérique	Nombre de PC 32A :	
Nombre de PC 16A :	1/10ml	Nombre de PC RJ45 :	
Nombre de Point d'accès (PA)	Vidéo/TV	Autre :	
1 PA =	RJ45 + PC16A		

CHAUFFAGE – VENTILATION			
T° mini. :	19 °C	T° maxi. :	28 °C
Consigne réglage température :	+/- 2 °C	Climatisation :	
Hygrométrie :	%	Contrôle / régulation :	Local + GTC
	+/- %	Extractions spécifiques :	

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE	FLUIDES SPÉCIAUX
Nombre de point(s) :	Eau froide
Siphon de sol :	Eau chaude
	Fluides médicaux :
	Autres :

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux

	Rangement
--	-----------

OBSERVATIONS

--

DONNÉES GÉNÉRALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL

Commodités Convivialité / Détente			
Nombre de locaux :	4	Surface utile unitaire :	selon tableau de surface m²
Effectif :	personne(s)	Hauteur libre :	m
Liaisons fonctionnelles :	Espaces communs		
Accès et circuits :	Accès depuis :	Circulation interne	Nature des flux : Personnel Largeur spécifique : m

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL

ÉCLAIREMENT			
☒ Naturel	☐ Aveugle	☒ Occultation	Niveau général : 300 lux
☐ Second jour	☒ Protection solaire (selon façade)	Commande :	Détection + GTC

PARACHÈVEMENTS			
Type de revêtements :	SOL	Type de revêtements :	MURS
Exigences spécifiques :	Sol souple	Exigences spécifiques :	Peinture
PLAFOND exigence spécifique :	Traitement acoustique	Cloisonnement spécifique :	Lessivable
		PORTE exigence spécifique :	

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES			
Principe de distribution spécifique	Périphérique	Nombre de PC 32A :	
Nombre de PC 16A :	1/10ml	Nombre de PC RJ45 :	
Nombre de Point d'accès (PA)	Vidéo/TV	Autre :	Kitchenette
1 PA =	RJ45 + PC16A		

CHAUFFAGE – VENTILATION			
T° mini. :	19 °C	T° maxi. :	28 °C
Consigne réglage température :	+/- 2 °C	Climatisation :	Rafrachissement :
Hygrométrie :	%	Contrôle / régulation :	Local + GTC
	+/- %	Extractions spécifiques :	

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE		FLUIDES SPÉCIAUX	
Nombre de point(s) :	Selon équipements	Eau froide	☒
Siphon de sol :	Eau chaude	Fluides médicaux :	
	☒	Autres :	

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux	ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux
Kitchenette	Mobilier amovible

OBSERVATIONS

DONNÉES GÉNÉRALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL

Commodités Sanitaires du personnel			
Nombre de locaux :	10	Surface utile unitaire :	selon tableau de surface m²
Effectif :	personne(s)	Hauteur libre :	m
Liaisons fonctionnelles :	Espaces communs		
Accès et circuits :	Accès depuis :	Circulation interne	Nature des flux : Personnel Largeur spécifique : m

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL

ÉCLAIREMENT			
☐ Naturel	☒ Aveugle	☐ Occultation	Niveau général : 200 lux
☐ Second jour	☐ Protection solaire (selon façade)		Commande : Détection + GTC

PARACHÈVEMENTS			
Type de revêtements :	SOL	Type de revêtements :	MURS
Exigences spécifiques :	Carrelage	Exigences spécifiques :	Faïence
PLAFOND exigence spécifique :	Protection contre l'humidité	Cloisonnement spécifique :	Lessivable
		PORTE exigence spécifique :	Protection contre l'humidité

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES			
Principe de distribution spécifique	A l'entrée	Nombre de PC 32A :	
Nombre de PC 16A :	1	Nombre de PC RJ45 :	
Nombre de Point d'accès (PA)	Vidéo/TV	Autre :	
1 PA =	RJ45 + PC16A		

CHAUFFAGE – VENTILATION			
T° mini. :	19 °C	T° maxi. :	28 °C
Consigne réglage température :	+/- 2 °C	Climatisation :	Rafrachissement :
Hygrométrie :	%	Contrôle / régulation :	Local + GTC
	+/- %	Extractions spécifiques :	Ventilation renforcée

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE		FLUIDES SPÉCIAUX	
Nombre de point(s) :	Selon équipements	Eau froide	Fluides médicaux :
Siphon de sol :	Eau chaude	Autres :	

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux

Equipement sanitaire PMR et accessoires réglementaires, lavabo, miroir, distributeur savon, distributeur sèche main papier, distributeur papier hygiénique, balai brosse, poubelle	
--	--

OBSERVATIONS

--

DONNÉES GÉNÉRALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL

Commodités Douche			
Nombre de locaux :	0	Surface utile unitaire :	selon tableau de surface m²
Effectif :	personne(s)	Hauteur libre :	m
Liaisons fonctionnelles :	Espaces communs		
Accès et circuits :	Accès depuis :	Circulation interne	Nature des flux : <i>Personnel</i> Largeur spécifique : m

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL

ÉCLAIREMENT			
☐ Naturel	☒ Aveugle	☐ Occultation	Niveau général : 200 lux
☐ Second jour	☐ Protection solaire (selon façade)		Commande : Local + GTC

PARACHÈVEMENTS			
Type de revêtements :	SOL	Type de revêtements :	MURS
Exigences spécifiques :	Carrelage	Exigences spécifiques :	Faïence
PLAFOND exigence spécifique :	Protection contre l'humidité	Cloisonnement spécifique :	Lessivable
		PORTE exigence spécifique :	Protection contre l'humidité

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES			
Principe de distribution spécifique	A l'entrée	Nombre de PC 32A :	
Nombre de PC 16A :	1	Nombre de PC RJ45 :	
Nombre de Point d'accès (PA)	Vidéo/TV	Autre :	
1 PA =	RJ45 + PC16A		

CHAUFFAGE – VENTILATION			
T° mini. :	19 °C	T° maxi. :	28 °C
Consigne réglage température :	+/- 2 °C	Climatisation :	☐ Rafraichissement : ☐
Hygrométrie :	%	Contrôle / régulation :	Local + GTC
	+/- %	Extractions spécifiques :	Ventilation renforcée

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE		FLUIDES SPÉCIAUX	
Nombre de point(s) :	Selon équipements	Eau froide	☒
Siphon de sol :	☒	Eau chaude	☒
		Fluides médicaux :	
		Autres :	

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux

Espace aménagé PMR : cabine de douche, espace pour se changer (banc, patère), lavabo, miroir, distributeur savon, distributeur sèche main papier, poubelle	
--	--

OBSERVATIONS

--

DONNÉES GÉNÉRALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL

Locaux technique		Local ménage	
Nombre de locaux :	4	Surface utile unitaire :	selon tableau de surface m²
Effectif :	personne(s)	Hauteur libre :	m
Liaisons fonctionnelles :	Espaces communs		
Accès et circuits :	Accès depuis : Circulation interne	Nature des flux : Personnel	Largeur spécifique : m

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL

ÉCLAIREMENT			
☐ Naturel	☒ Aveugle	☐ Occultation	Niveau général : 200 lux
☐ Second jour	☐ Protection solaire (selon façade)		Commande : Local + GTC

PARACHÈVEMENTS	
Type de revêtements :	SOL Sol dur
Exigences spécifiques :	
PLAFOND exigence spécifique :	Protection contre l'humidité
Type de revêtements :	MURS Peinture
Exigences spécifiques :	Lessivable + Lisse de protection aux chocs
Cloisonnement spécifique :	Protection contre l'humidité
PORTE exigence spécifique :	Protection contre l'humidité

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES			
Principe de distribution spécifique	A l'entrée		Nombre de PC 32A :
Nombre de PC 16A :	1		Nombre de PC RJ45 :
Nombre de Point d'accès (PA)	Vidéo/TV	Autre :	
1 PA =	RJ45 +	PC16A	

CHAUFFAGE – VENTILATION			
T° mini. :	°C	T° maxi. :	°C
Consigne réglage température :	+/-	°C	Climatisation : ☐
Hygrométrie :	%	+/-	%
		Contrôle / régulation :	GTC
		Extractions spécifiques :	Ventilation renforcée

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE		FLUIDES SPÉCIAUX	
Nombre de point(s) :	1 Eau froide	Fluides médicaux :	
Siphon de sol :	x Eau chaude	Autres :	

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux

Vide-seau	
-----------	--

OBSERVATIONS

--

DONNÉES GÉNÉRALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL

Locaux technique		Local serveur	
Nombre de locaux :	1	Surface utile unitaire :	selon tableau de surface m²
Effectif :	personne(s)	Hauteur libre :	m
Liaisons fonctionnelles :	Espaces communs		
Accès et circuits :	Accès depuis : Circulation interne	Nature des flux : Personnel	Largeur spécifique : m
Surcharges particulières :			

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL

ÉCLAIREMENT			
☐ Naturel	☒ Aveugle	☐ Occultation	Niveau général : 200 lux
☐ Second jour	☐ Protection solaire (selon façade)		Commande : Local + GTC

PARACHÈVEMENTS	
Type de revêtements :	SOL Sol dur
Exigences spécifiques :	
PLAFOND exigence spécifique :	Traitement acoustique
Type de revêtements :	MURS Peinture
Exigences spécifiques :	Lessivable
Cloisonnement spécifique :	
PORTE exigence spécifique :	

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES	
Principe de distribution spécifique	A l'entrée
Nombre de PC 16A :	1
Nombre de Point d'accès (PA)	Vidéo/TV
1 PA =	RJ45 + PC16A
Nombre de PC 32A :	
Nombre de PC RJ45 :	
Autre :	

CHAUFFAGE – VENTILATION	
T° mini. : °C	T° maxi. : °C
Consigne réglage température : +/- °C	Climatisation : ☒ Rafraichissement : ☐
Hygrométrie : %	Contrôle / régulation : GTC
	Extractions spécifiques : Ventilation renforcée

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE	FLUIDES SPÉCIAUX
Nombre de point(s) : Eau froide	Fluides médicaux :
Siphon de sol : Eau chaude	Autres :

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux	ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux
Baies, recettage	Matériel actif

OBSERVATIONS

DONNÉES GÉNÉRALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL

Locaux technique		Locaux CVC / TGBT	
Nombre de locaux :	0	Surface utile unitaire :	selon tableau de surface m²
Effectif :	personne(s)	Hauteur libre :	m
Liaisons fonctionnelles :	Espaces communs		
Accès et circuits :	Accès depuis : Circulation interne	Nature des flux : Personnel	Largeur spécifique : m

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL

ÉCLAIREMENT			
☐ Naturel	☒ Aveugle	☐ Occultation	Niveau général : 200 lux
☐ Second jour	☐ Protection solaire (selon façade)		Commande : Local + GTC

PARACHÈVEMENTS	
Type de revêtements :	SOL Sol dur
Exigences spécifiques :	
PLAFOND exigence spécifique :	Traitement acoustique
Type de revêtements :	MURS Peinture
Exigences spécifiques :	Lessivable
Cloisonnement spécifique :	
PORTE exigence spécifique :	

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES	
Principe de distribution spécifique	A l'entrée
Nombre de PC 16A :	1
Nombre de Point d'accès (PA)	Vidéo/TV
1 PA =	RJ45 + PC16A
Nombre de PC 32A :	
Nombre de PC RJ45 :	
Autre :	

CHAUFFAGE – VENTILATION	
T° mini. :	°C
T° maxi. :	°C
Consigne réglage température :	+/- °C
Hygrométrie :	%
Climatisation :	
Rafrachissement :	
Contrôle / régulation :	GTC
Extractions spécifiques :	Ventilation renforcée

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE	FLUIDES SPÉCIAUX
Nombre de point(s) :	Eau froide
Siphon de sol :	Eau chaude
	Fluides médicaux :
	Autres :

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux

Tout équipement technique	
---------------------------	--

OBSERVATIONS

--