

N°	DESIGNATION	U	Q Prop.	Q Vérif.	P.U. €	P.T. €
<u>III.1</u>	<u>VENTILATION</u>					
<u>III.1.1</u>	<u>Réseau</u>					
	Gaine en acier galvanisé Ø125mm	mL	3			
	Gaine flexible phonique isolée Ø125mm	mL	1			
<u>III.1.2</u>	<u>Bouche d'extraction</u>					
	Bouche d'extraction type BDOP de chez VIM y compris manchon tôle à grille	U	1			
<u>III.1.3</u>	<u>Entrée d'air</u>					
	Détalonnage des portes	Ens	1			Hors lot
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.1						
<u>III.2</u>	<u>PLOMBERIE SANITAIRE</u>					
<u>III.2.1</u>	<u>Dépose-Repose</u>					
	Dépose-repose soignée des appareils sanitaires et des équipements muraux (lavabos, urinoirs, WC, sèche-mains, distributeur de savon) situés dans les sanitaires existants	Ens	1			
<u>III.2.2</u>	<u>Eau froide</u>					
<u>III.2.2.1</u>	<u>Tuyauterie</u>					
	Tube cuivre (-) DN15	mL	20			
<u>III.2.2.2</u>	<u>Calorifuge</u>					
	Manchon élastomère, ARMACELL type SH, ayant une conductivité thermique $\lambda \leq 0.036$ W/m.K., d'une épaisseur de 25 mm (-) DN15	mL	20			
<u>III.2.2.3</u>	<u>Robinetterie</u>					
	Vanne d'isolement (-) DN15	U	2			
<u>III.2.3</u>	<u>Eau chaude sanitaire</u>					

N°	DESIGNATION	U	Q Prop.	Q Vérif.	P.U. €	P.T. €
<u>III.2.3.1</u>	<u>Production d'ECS</u> Chauffe-eau électrique à accumulation type CHAUFFEO HORIZONTAL (75L) de chez ATLANTIC y compris accessoires Panoplie de sécurité (vanne, clapet, soupape, purgeur, groupe de sécurité)	U U	1 1			
<u>III.2.3.2</u>	<u>Tuyauterie</u> Tube cuivre (-) DN15	 mL	 5			
<u>III.2.3.3</u>	<u>Calorifuge</u> Manchon élastomère, ARMACELL type SH, ayant une conductivité thermique $\lambda \leq 0.036$ W/m.K., d'une épaisseur de 25 mm (-) DN15	 mL	 5			
<u>III.2.3.4</u>	<u>Robinetterie</u> Vanne d'isolement (-) DN15	 U	 1			
<u>III.2.4</u>	<u>Appareils sanitaires</u> <u>Attente Machine à café</u> Attente Eau Froide, équipé de robinet ¼ tours mural, type SCHELL. Attente EU en PVC Nf-Me, siphonnée en plinthe ou à hauteur de l'équipement. <u>Attente Fontaine à eau</u> Attente Eau Froide, équipé de robinet ¼ tours mural, type SCHELL. Attente EU en PVC Nf-Me, siphonnée en plinthe ou à hauteur de l'équipement. <u>Lavabo PMR</u> Lavabo extra plat sur console, de marque GEBERIT type Renova Comfort, adapté PMR réf 501.988.00.1 de 650x550, Evacuation par bonde à grille laiton chromé. Siphon blanc NF - EASYPHON de marque NICOLL. Mitigeur temporisé type TEMPOSOFT MIX 2 réf 742500 de chez DELABIE, avec bec fixe, compris brise jet, limiteur de température et de débit et flexibles de raccordement.	 U U U U U	 1 1 1 1 1 1			

N°	DESIGNATION	U	Q Prop.	Q Vérif.	P.U. €	P.T. €
	<u>WC PMR</u> Cuvette WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort rallongé, semi-caréné, adapté PMR, Rimfree, réf. 500.693.01.1, de 700 x 355 mm. En porcelaine vitrifiée, sans bride : circuit de rinçage totalement ouvert, cache de fixation fourni. Abattant double thermodur, avec charnière inox renforcées et frein de chute. Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, autoportant réf. 111.333.00.5, compris robinet d'arrêt, tube allonge, manchon d'évacuation et pipe de raccordement CTW. Plaque de déclenchement Geberit SIGMA 20 pour rinçage double touche, couleur blanc chromé brillant réf 115.882.KJ.1. Barre de relevage murale, coudée à 135°, de marque PRESTO, réf. 60581, de 400 x 400 x ø34 mm, en aluminium finition ABS antibactérien, avec platine de fixation et rosace de finition en ABS, compris renfort de fixation mural. L'axe de la cuvette devra être situé à maximum 40 cm, de la barre de relevage murale. <u>Evier double bacs avec égouttoir en tectonite</u> Evier 2 bacs + égouttoir en TECTONITE à encastrer sur plan de marque FRANKE type TITAN TTD 621 réf. 114.0278.751 yc compris bonde à grille, bouchon à chaînette et siphon en PVC, à garde d'eau de 50 mm. Mitigeur monocommande sur plage avec bec par-dessus. Bec orientable, saillie 250 mm, hauteurs sous bec 276 mm, diamètre 22 mm. Cartouche céramique avec débit 25L/min à 38°C à 3 bar. Brise-jet anti-tartre interchangeable. Alimentation par flexibles PEX, clapets anti-retour NF intégrés. Corps et bec en laiton chromé. Référence 70800, de marque PRESTO ou équivalent.	U U U U	1 1 1 1			
<u>III.2.5</u>	<u>Désinfection</u> Désinfection et rinçage Analyse d'eau	U U	1 1			
<u>III.2.6</u>	<u>Assainissement</u>					
<u>III.2.6.1</u>	<u>Réseaux eaux usées – eaux vannes</u> Tube PVC NICOLL type Chutunic Acoustique, compris supportage, raccords et consommables divers Ø110mm Tube PVC M1, compris supportage, raccords et consommables divers	ml	2			

N°	DESIGNATION	U	Q Prop.	Q Vérif.	P.U. €	P.T. €
	Ø110mm	ml	30			
	Ø50mm	ml	5			
	Percement en dalle Ø125mm	U	2			
	Dépose / Repose faux-plafond au R+5 et protections	ml	30			
	SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.2					
<u>III.3</u>	<u>DIVERS</u>					
<u>III.3.1</u>	<u>Electricité</u>					
	Raccordement des équipements du présent lot depuis les attentes laissées à proximité par le lot électricité	U	1			
<u>III.3.2</u>	<u>Signalétique - Etiquetage</u>					
	Signalétique et étiquetage des équipements installés	U	1			
<u>III.3.3</u>	<u>Plans EXE / PAC / DOE / DIUO</u>					
	Plans EXE / PAC / DOE / DIUO	U	1			
<u>III.3.4</u>	<u>Installation de chantier</u>					
	Installation de chantier	PM	1			
	SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.3					
	<u>RECAPITULATIF</u>					
	SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.1					
	SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.2					
	SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.3					
	TOTAL H.T.					
	T.V.A. 20,00 %					
	TOTAL T.T.C					

N°	DESIGNATION	U	Q Prop.	Q Vérif.	P.U. €	P.T. €
	SIGNATURE ET CACHET DE L'ENTREPRISE					