

Pads nora[®] : méthode de nettoyage des revêtements de sol caoutchouc



La surface fermée de notre revêtement rend inutile tout traitement de surface ultérieur (métallisation)

L'utilisation des pads nora[®] implique que le nettoyage soit mécanisé. Ils permettent de réduire les coûts ainsi que les consommations de détergents.

Les pads nora[®] ne s'appliquent pas à des revêtements de sol autres que ceux de nora. Une utilisation sur d'autres revêtements en linoléum, en PVC, en caoutchouc ou avec une métallisation peut engendrer des dommages irréversibles sur leurs surfaces.

Nous préconisons également une autre méthode à la vapeur. Veuillez nous consulter si vous êtes intéressés par cette solution.

Une méthode classique de nettoyage non mécanisé existe dans une autre brochure que vous pouvez obtenir sur simple demande.

Pad 0 disponible en 10", 13", 14", 16", 17" et 20"

Pad 1 disponible en 10", 13", 14", 16", 17" et 20"

Pad 2 disponible en 17"

Pad 3 disponible en 17"

	noraplan® stone acoustic norament®: 825, 926, 992, castello, kivo, pado, arago	noraplan®: eco, convia, sentica, signa, stone surface lisse	noraplan®: astro ec, signa ed, sentica ed noraplan® acoustic: signa, sentica norament®: grano, satura	noraplan®: lona, stone surface structurée, ultra grip, uni, unita, linee, valua
1 Mise en service		Pad 1		Pad 0
2 Nettoyage initial	Pad 0		Pad 1	
3 Lustrage	Pad 0	Pad 1	Pad 1	Pad 0
4 Entretien courant	Pad 0	Pad 1	Pad 1	Pad 0
5 Entretien périodique	Non compatible avec pad nora	Pad 2	Pad 2	Non compatible avec pad nora
6 Remise en état		Pad 3	Pad 3	

1 Mise en service (Nettoyage de fin chantier)

   Dépoussiérer la surface du revêtement de sol. Nettoyer à la monobrosse avec le pad 0 ou 1 (selon le revêtement) et de l'eau propre. Aspirer les eaux usées à l'aide d'un aspirateur. Rincer à l'eau clair.

2 Nettoyage initial

  Dépoussiérer la surface du revêtement de sol. Diluer le produit de nettoyage initial, selon les recommandations dans le tableau ci-dessus, et verser-le sur le sol.
 Respecter le temps d'action selon les recommandations du fabricant en veillant à ce qu'aucune zone ne sèche.
  Récurer à la monobrosse basse vitesse (≈ 150 tr/mn) avec le pad nora 0 ou 1 (selon le revêtement). Puis aspirer les eaux usées à l'aide d'un aspirateur. Rincer à l'eau clair.

Téléphone	Fabricant ou distributeur	Produits nettoyage initial
01 45 14 76 76	Johnson Diversey	TASKI Jontec No1 F1 (10%)
01 49 69 65 00	Ecolab	MAXX Bendurol 2 (15 à 20 %)
01 69 18 95 00	Tana (Werner & Mertz)	Linax plus (10-20%)
03 87 95 14 74	Toussaint	Dr Schnell Schiroco Clean (10%)
03 88 59 52 25	Kiehl	Copex Eco (1 l pour 8 l d'eau : 12,5%)

3 Lustrage (optionnel)

  Appliquer une pulvérisation d'eau fine et lustrer à la lustreuse (vitesse ≈ 1200 tr/mn) avec le pad 0 ou 1 (selon le revêtement) jusqu'à ce que le sol soit sec et ait atteint le niveau de brillance souhaité.

4 Entretien courant


   Nettoyer (monobrosse ou autolaveuse) avec un pad 0 ou 1 (selon le revêtement) et de l'eau.

5 Entretien périodique



Pour conserver un bel aspect ou lorsque la saleté est plus importante, nettoyer (monobrosse ou autolaveuse) occasionnellement avec le pad 2 et de l'eau.

6 Remise en état



- Lorsque le revêtement présente des saletés ou des éraflures persistantes, nettoyer à la monobrosse avec le pad 3 et de l'eau. Aspirer les eaux usées à l'aide d'un aspirateur.

- Passer le disque 1 avec de l'eau à basse vitesse (150 tr/mn). Aspirer les eaux usées à l'aide d'un aspirateur.

- Puis réaliser un entretien courant. Une remise en état ne doit être réalisée qu'occasionnellement sinon cela risquerait d'endommager la surface.



Même lorsque cela n'est pas recommandé ci-dessus, il conviendra de procéder à un nettoyage initial si de la cire liquide nora[®] a été appliquée suite à l'utilisation du mastic nora[®]

Une odeur de caoutchouc chaud indique un manque d'utilisation d'eau

Légende



Dépoussiérer



Balayage humide



Aspiration de l'eau



Monobrosse basse vitesse 150 tr/mn



Lustreuse haute vitesse 1200 tr/mn



Autolaveuse



Temps d'action

Veuillez nous consulter pour le nettoyage des revêtements de sol amovibles de la gamme norament 975 LL